

# imagePROGRAF PRO-1000

## Kiváló minőségű nyomtatás az Ön elvárásai szerint

Asztali nyomtató hivatásos fényképészek és lelkes amatőrök számára. A 12 színes pigmentalapú festékkal akár A2 méretig nyomtathat lenyűgöző minőségben.



4ipL  
Technology

A2

12 Individual Inks

LUCIA PRO  
ink

1000  
CO

Connectivity

3.0 type  
TFT

Print Studio Pro

- Keltse életre képeit olyan kiváló minőségű nyomatokkal, amelyek visszaadják azokat a részleteket és színeket, amelyek megörökítéséért annyit dolgozott.
- Akár A2 méretű nyomtatás többféle papírtípushoz elérhető színkalibrációval, többek között fényes, matt, képzőművészeti papírra vagy vászonra.
- A LUCIA PRO pigmentfestékekkel a színek gazdagabbak, a feketék mélyebbek, a képeihez hű nyomatokat téve lehetővé.
- A nyomtató számos eszközzel és platformmal kompatibilis, így képeit számítógépről, okostelefonról vagy felhőszolgáltatásból is könnyedén kinyomtathatja.
- A Print Studio Pro beépülő modul olyan professzionális képszerkesztő programokból is lehetővé teszi a nyomtatást, mint az Adobe Lightroom®, Photoshop® vagy a Canon Digital Photo Professional szoftvere.

PRO-1000  
A2  
VÁGOTT ÍV

LUCIA PRO 12 FESTÉK

SZÍNOPTIMALIZÁLÓ

1,28" MÉRETŰ  
NYOMTATÓFEJ

2400 × 1200 DPI

BEÉPÍTETT  
SZÍNKALIBRÁCIÓ

NYOMTATÁSI BEÉPÜLŐ  
MODUL A FOTÓS  
ALKALMAZÁSOK  
SZÁMÁRA

USB, WIFI ÉS ETHERNET  
CSATLAKOZÁSI  
LEHETŐSÉGEK

SZÍNES,  
FELHASZNÁLÓBARÁT  
KIJELZŐ

**Canon**

## MŰSZAKI ADATOK

### Kategória

17"

### Festék típusa

12 x pigment: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO

### Maximális nyomtatási felbontás<sup>[1]</sup>

2400 × 1200 dpi

### Nyomatási sebesség<sup>[2]</sup>

A2 (LU-101 színes): Kb. 3 perc 35 másodperc  
A2 (PT-101 színes vagy monokróm): Kb. 6 perc

### Méreték, tömeg

Kb. 723 x 433 x 285 mm  
Tömeg kb. 32 kg (nyomatófejrel és festékekkel)

### Tápellátás

AC 100-240 V (50-60 Hz)  
Teljesítményfelvétel (kb. 37 W)<sup>[3]</sup>  
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (kb. 2,5 W)  
Kikapcsolt állapotban (kb. 0,4 W)

### Működési környezet

Hőmérséklet: 5-35 °C, páratartalom: 10-90%RH (lecsapódásmentes)<sup>[4]</sup>

### Hallható zaj

kb. 41,0 dB(A) - Fotó (4 x 6")<sup>[5]</sup>  
kb. 40,8 dB(A) - Dokumentum (A4, fekete-fehér), Csendes üzemmód: KI<sup>[6]</sup>  
kb. 40,4 dB(A) - Dokumentum (A4, fekete-fehér), Csendes üzemmód: BE

### A kezelőpanel kijelzője

3,0" (320 x 240 képpont felbontású TFT LCD), 13 db billentyű, 2 db LED

### Memória

1GB

## ILLESZTŐFELÜLET TÍPUSA ÉS SZOFTVER

### Támogatott operációs rendszerek<sup>[7]</sup>

32 bites Windows:  
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10  
Windows Server 2008

64 bites Windows:  
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10  
Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2  
\*A Windows RT(Windows 8 ARM verzió) nem támogatott

Macintosh  
OS10.7.5 - OS10.10.x

### Támogatott mobilrendszerek

iOS  
Android

### Illesztőfelület

Hi-Speed USB típusa: Beépített

USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/s),  
High Speed (480 Mbit/s), tömeges átvitel

### Vezeték nélküli LAN

WiFi:

IEEE802.11n  
IEEE802.11g  
IEEE802.11b

### Ethernet

Beépített típus:

IEEE 802.3 10base-T  
IEEE 802.3u 100base-TX  
Automatikus egyeztetés

### Okos eszköz- és felhőalkalmazások

Canon PRINT alkalmazás (iOS vagy Android)  
Pro Gallery Print alkalmazás (csak iPad)  
PIXMA Cloud Link  
Apple AirPrint  
Google Cloud Print

### Camera direct

WiFi PictBridge

### Szoftver

Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool,  
Account Manager, Device Management Console

## NYOMTATÓFEJ

### Típus

Canon Bubblejet on Demand

### Fejkonfiguráció

12 színű, integrált típusú (4 színchip x 3)

### Fűvókásűrűség

600 dpi x 2

### Chípenkénti fűvókák száma

1536 fűvóka x 12 szín, a nem működő fűvókák érzékelésére és kiegyenlítésére szolgáló rendszerrel

### Cseppmért

Színenként 4 pikoliter

## FESTÉKTARTÁLY

### Modell

LUCIA PRO festéktartályok:  
PFI-1000  
MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO

### Oldalkapacitás (4 x 6" PT-101)<sup>[8]</sup>

10 cm x 15 cm méretű fotók száma  
Matt fekete (MBK): 5490 fotó\*  
Fényképfekete (PBK): 2205 fotó\*  
Szürke (GY): 1465 fotó\*  
Fényképszürke (PGY): 3165 fotó\*  
Fényképcsián (PC): 5140 fotó\*  
Cián (C): 5025 fotó\*  
Fényképbibor (PM): 3755 fotó  
Bibor (M): 5895 fotó\*  
Sárga (Y): 3365 fotó\*  
Vörös (R): 5355 fotó\*  
Kék (B): 4875 fotó\*  
Színoptimalizáló (CO): 680 fotó

\* Kellék becsült oldalkapacitása

### Oldalkapacitás (A2 PT-101)<sup>[8]</sup>

A2 méretű fotók száma  
Matt fekete (MBK): 1600 fotó\*  
Fényképfekete (PBK): 256 fotó\*  
Szürke (GY): 106 fotó\*  
Fényképszürke (PGY): 270 fotó\*  
Fényképcsián (PC): 600 fotó\*  
Cián (C): 675 fotó\*  
Fényképbibor (PM): 374 fotó\*  
Bibor (M): 965 fotó\*  
Sárga (Y): 329 fotó\*  
Vörös (R): 935 fotó\*  
Kék (B): 545 fotó\*  
Színoptimalizáló (CO): 97 fotó\*

\* Kellék becsült oldalkapacitása

## MÉDIAKEZELÉS

### Hordozóadagolás

### Hordozótípus

Hátsó tálcá / kézi adagolás nyílása

Normál papír,  
Photo Paper Plus Glossy II,  
Photo Paper Pro Platinum,  
Photo Paper Pro Luster,  
Photo Paper Plus Semi-Gloss,  
Photo Paper Pro Premium Matte,  
Matt fotópapír,  
Egyéb képzőművészeti papírok, vászon és fényes fotópapírok

### Hordozóméreték

A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3,  
4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR, LGL, LDR

### Hordozóvastagság

Hátsó tálcá: Normál papír 64-105 g/m<sup>2</sup>, különleges Canon papír, max. 300 g/m<sup>2</sup>,  
Hátsó tálcá hordozóvastagsága: 0,1-0,3 mm  
Kézi adagolás nyílása: Különleges Canon papír, max. 400 g/m<sup>2</sup>,  
Kézi adagolás hordozóvastagsága: 0,1-0,7 mm

### Hordozószélesség

Hátsó tálcá: 89-432 mm  
Kézi adagolás nyílása: 203,2-432 mm

### Legkisebb nyomtatható papír

### Hosszúság

Hátsó tálcá: 127 mm

### Maximális nyomtatható papírhossz

Kézi adagolás nyílása: 254 mm

### Margók (felül, alul, oldalt)

594 mm

Ajánlott - Felül: 57 mm, alul: 55 mm, balra/jobbra: 3,4 mm  
(LTR / LGL - Margók balra: 6,4 mm, jobbra: 6,3 mm)

Nyomtatható terület - Margók felül: 3 mm, alul: 5 mm,  
balra/jobbra: 3,4 mm  
(LTR / LGL - Margók balra: 6,4 mm, jobbra: 6,3 mm)

### Hordozószélesség szegély nélküli nyomtatás esetén

A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17",  
17 x 22", LTR

## A CSOMAG TARTALMA

imagePROGRAF PRO-1000  
Tápkábel  
Nyomatófej  
12 külön festéktartály  
Hordozó-mintadarabok: LU-101 A3 x 5 lap  
Fejbeállításához szükséges hordozó: MP-101 A4 x 2 lap  
Telepítő CD-ROM (CD csak Windows rendszerhez - a Macintosh rendszerhez szükséges illesztőprogramok online érhetők el)  
Telepítési kézikönyv

\*Az összes illesztőprogram és mobilalkalmazás online elérhető a  
<http://www.canon.com/ijsetup> oldalon

## KELLÉKANYAGOK

### Festéktartály

PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)

### Karbantartó kazetta

MC-20

## Jogi felelősség kizárása

<sup>[1]</sup> A tintacseppek minimálisan 1/2400 hüvelyk távolságra helyezhetők el.

<sup>[2]</sup> A nyomtatási sebesség meghatározása az ISO/JIS-SCID N5 szerinti alapértelmezett beállítások mellett történik, és nem veszi figyelembe a gazdagépen történő adatfeldolgozáshoz szükséges időt. A nyomtatási sebesség rendszerkonfigurációtól, illesztőfelülettől, szoftvertől, a dokumentum összetettségétől, nyomtatási módtól, az oldalak lefedettségétől, a használt papír típusától stb. függően változhat.

<sup>[3]</sup> Az ISO/JIS-SCID N2 minta A4 méretű, Photo Paper Pro Platinum (PT-101) típusú hordozóra nyomtatásakor, alapértelmezett beállítások mellett.

<sup>[4]</sup> A nyomtató teljesítménye bizonyos hőmérsékleti és nedvességtartalom-értékek esetén csökkenhet.

<sup>[5]</sup> Az ISO/JIS-SCID N2 minta Photo Paper Pro Platinum típusú hordozóra nyomtatásakor, alapértelmezett beállítások mellett.

<sup>[6]</sup> A hallható zaj mérése az ISO 7779 szabványnak megfelelően történt.

<sup>[7]</sup> A minimális rendszerkövetelményeket az operációs rendszer és a használt szoftver határozza meg.

<sup>[8]</sup> Az ISO/IEC 29103 szabványnak megfelelően megállapított oldalkapacitás. Az értékek folyamatos nyomtatás mellett érvényesek.

A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Hungaria Kft.  
1031 Budapest,  
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)  
Telefon: (+361) 2375904  
Fax: (+361) 2375901

canon.hu

