

Prima imprimantă de birou cu tehnologie de imprimare la nivel de producție și calitate excepțională, ce se integrează perfect, într-un mod securizat în orice mediu



## Calitate excepțională a imprimării

- Tehnologii inovatoare asigură o calitate excepțională a imprimării
- Consistență îmbunătățită a culorilor și precizie cu toner de intensitate constantă (Consistently Vivid - CV)
- Rezoluție excepțională de 2400 dpi pentru imprimare precisă
- Calibrare multidimensională a culorilor mixte cu tehnologie de corectare automată a tonurilor de culoare (Auto Correct Colour Tone) (ACCT)
- Calibrare a culorilor în timp real
- Eficiență optimizată de transfer a tonerului pentru imprimări impresionante pe o gamă largă de suporturi media, inclusiv stocuri de hârtie structurate grele
- Tehnologie de înregistrare compactă și extrem de precisă

•  
Prima imprimantă de birou cu tehnologie de imprimare la nivel de producție și calitate excepțională, ce se integrează perfect, într-un mod securizat în orice mediu

#### Imprimare securizată

- Vă păstrează informațiile confidențiale pe parcursul întregului flux de lucru al documentului
- Funcții standard și opționale pentru securitatea dispozitivului, rețelei și documentului
- Acces pentru control și utilizare cu funcții precum imprimare securizată și activare pe bază de cod PIN
- Fișiere PDF protejate prin parolă
- Stocare securizată a datelor
- Criptare opțională a datelor

#### Integrare și management perfecte

- Integrare perfectă în fluxurile de lucru existente și viitoare din biroul dumneavoastră
- Suport pentru standarde IT industriale, precum PCL și Genuine Adobe Postscript®\*
- Configurare, management și modernizare extrem de simple
- Captură automată a citirilor contorului, management consumabile și diagnosticare
- Integrare cu soluții precum uniFLOW, eCopy și multe alte software-uri de captură a documentelor și management al randamentului



\* Opțional

\*\* Consum tipic de energie. Metodologie definită de ENERGY STAR ([www.eu-energystar.org](http://www.eu-energystar.org))

### Productivitate maximă

- Până la 60 de pagini A4 pe minut
- Viteze de producție excepționale pe hârtie crețată groasă și suporturi media mixte.
- Imprimare duplex ușoară pe suporturi media de până la 300 gmp cu dimensiuni de până la SRA3
- Captură eficientă a informațiilor, căutare și reutilizare
- Opțiunile de scanare și imprimare mobilă flexibilă maximizează eficiența afacerii
- Fiabilitate excelentă pentru producție neîntreruptă
- Alegere între controlere EFI și Canon productive și intuitive



### Control avansat al costurilor

- Identificare simplă a potențialelor economii de costuri
- Suport pentru software-ul uniFLOW de la Canon
- Urmărire și cuantificare a sarcinilor de imprimare specifice la nivel de persoane, departamente și proiecte
- Monitorizare și raportare bazate pe utilizator

### Eficiență prin design

- Extrem de eficient din punct de vedere energetic
- Produs calificat ENERGY STAR®
- Clasificare TEC\*\* de top

# Specificații tehnice



# imagePRESS | imagePRESS C600i

## SPECIFICAȚII IMPRIMĂNTĂ

**Viteză de imprimare (AN/CL)**  
**Volum lunar recomandat**  
**Volum maxim lunar**  
**Toleranță la înregistrare**  
**Metodă de imprimare**  
**Rezoluție de imprimare**  
**Capacitate hârtie**

Până la 60 ppm  
De la 15.000 la 60.000 pagini (A4)  
Până la 350.000 de pagini (A4)  
Față-spate: 10 mm sau mai puțin  
Imprimare cu fascicul laser color  
2400 dpi x 2400 dpi, 256 gradatii  
Standard:  
3 casete x 550 de coli (80 gmp)  
Opțiuni:  
Tavă multifuncțională pentru 100 de coli  
POD Deck Lite-B1:  
1 x platformă de hârtie pentru 3.500 coli (A4/A3/SRA3)  
Platformă pentru hârtie cu mai multe sertare-B1:  
1 x 6.000 coli (3 x 2.000 coli - A4/A3/SRA3)  
7.650 coli (A4 / A3)

**Capacitatea maximă de alimentare cu hârtie**  
**Capacitatea maximă de hârtie imprimată**

4.000 coli (A4 80 gmp)

**Tipuri de medii acceptate**

Casete:  
Hârtie subțire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, carton, hârtie preperforată, Bond, hârtie cu antet, hârtie index\*, folie transparentă, plicuri\*\*  
Tavă multifuncțională:  
Hârtie subțire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, carton, hârtie crețată, hârtie preperforată, hârtie index, Bond, folie transparentă, etichete, plicuri, hârtie cu antet  
Platforme opționale de hârtie:  
Hârtie subțire, hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie color, carton, hârtie preperforată, hârtie crețată, hârtie texturată, Bond, folie transparentă, etichete, hârtie cu antet, hârtie index\*, plicuri  
\* Necesită dispozitiv atașat de alimentare cu hârtie index  
\*\* Necesită dispozitiv atașat de alimentare cu plicuri  
Casetă de hârtie 1, 2 și 3:  
Dimensiune standard: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13" x 19" (330 mm x 483 mm)  
Dimensiune atipică: de la 100 mm x 148 mm tola 330,2 mm x 487,7 mm  
Tavă multifuncțională:  
Dimensiune standard: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm)  
Dimensiune atipică: de la 100 x 148 mm la 330,2 x 487,7 mm  
Plicuri: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  
Casete: 52 - 220 gmp  
Tavă multifuncțională / Platformă opțională de hârtie: 52 - 300 gmp  
Duplex: 52 - 300 gmp

**Dimensiuni de medii acceptate**

Dimensiune standard: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13" x 19" (330 mm x 483 mm)  
Dimensiune atipică: de la 100 mm x 148 mm tola 330,2 mm x 487,7 mm  
Tavă multifuncțională:  
Dimensiune standard: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm)  
Dimensiune atipică: de la 100 x 148 mm la 330,2 x 487,7 mm  
Plicuri: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  
Casete: 52 - 220 gmp  
Tavă multifuncțională / Platformă opțională de hârtie: 52 - 300 gmp  
Duplex: 52 - 300 gmp

**Greutăți de hârtie acceptate**

Casete: 52 - 220 gmp  
Tavă multifuncțională / Platformă opțională de hârtie: 52 - 300 gmp  
Duplex: 52 - 300 gmp

## SPECIFICAȚII GENERALE

**Temp de încălzire**  
**Tip de interfață**

Aprox. 360 secunde

**Protocoloale de rețea**

Ethernet: 1000 Base-T / 100Base-TX / 10Base-T  
Standard: 2 x host USB  
TCP/IP\* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP),  
IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk  
\*Suport IPv4 / IPv6

**Viteza procesorului**  
**Memorie**  
**Hard disk**

1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)  
1,5 GB (SOC 2 GB)  
Unitate hard disk standard 1 TB

**Panou de comandă (EFI/Canon PS/PCL)**  
**Dimensiuni (L x A x H)**

Panou de comandă vertical-DI Ecran tactil color cu retroiluminare de 26,4 cm (10,4 inch) TFT SVGA LED  
1.952 mm\*\* x 934 mm x 1.424 mm\*\* (L x A x H)  
\* Include panoul operatorului și tava de ieșire opțională  
\*\* Include panoul operatorului (Înălțimea până la ADF este de 1222,2 mm)

**Spațiu de instalare (L x A)**

1.952 (L) mm x 1.624 (A) mm

**Greutate**  
**Medii de operare**

Aprox. 316 kg \*include ADF  
Temperatură: 20 - 27°C (50 - 86°F)  
Umiditate: 15 - 60 % RH (fără condens)

**Sursă de alimentare**

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 16A x 2 \* Întreaga Europă  
220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 13A x 2 \* Marea Britanie

**Consum de putere**

Maximum: Aprox. 1.560 W (la sursa de alimentare) sau mai puțin + 2.500 W (la unitatea de fixare) sau mai puțin  
Standby: Aprox. 1,0 Wh sau mai puțin  
Clasificarea de consum tipic de energie (TEC): 8,6 kWh  
Consum de energie (mod de repaus): 1,5 Wh sau mai puțin  
Temp până la activarea modului de repaus: 5 minute  
Temp necesar pentru dezactivarea dispozitivului: 4 ore  
Presiune sonoră  
Activ: 75 dB sau mai puțin, Standby: 56 dB sau mai puțin

## SPECIFICAȚII CONTROLER

**IMPRIMARE FIERY**  
**Opțional/Standard**  
**Nume**

Opțional  
imagePRESS Server G100 (Server Fiery integrat)  
imagePRESS Server F200 (Server Fiery extern)  
PCL5/6 (Suport pentru driver și utilitare: numai pentru integrat)  
Adobe PostScript Level 3

**Limbaje de descriere a paginilor**

1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi  
Server Fiery integrat: 1 x 2 GB  
Server Fiery extern: 2 x 2 GB  
Server Fiery integrat: 1 x 500 GB  
Server Fiery extern: 1 x 1 TB

**Rezoluție**

**Memorie**

**Hard disk**

**Viteza procesorului**

Server Fiery integrat: 2,9 GHz (Intel Pentium G850)  
Server Fiery extern: Până la 3,1 GHz (Intel Core i5-2400)

**Fonturi**

138 de fonturi Adobe PS, 113 fonturi PCL, 32 coduri de bare

**Sisteme de operare acceptate**

Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Vista, 7, 8, 8.1

**Interfață**

Ethernet (1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, conector DVI (numai pentru F200), conector DSUB cu 15 pini (Numai pentru G100)

**Protocoloale de rețea**

TCP/IP, AppleTalk (acceptă numai utilitarul de descărcare a fonturilor), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (suport minim pentru obținerea certificării WHQL)

**Accesorii EFI (opționale)**

Fiery Impose/Compose, Pachet Productivitate (Pentru G100), Ediție Premium Pachet GA (Pentru F200), Kit HDD amovibil (Pentru F200)

## SPECIFICAȚII PENTRU SCANARE

**Nume**

**Descriere**

Unitate cititor imagini color duplex H1  
Unitate de scanare color opțională și alimentator automat de documente duplex cu 300 de coli (scanare duplex dintr-o singură trecere)

**Dimensiuni de medii acceptate**

**Greutăți de hârtie acceptate (alb-negru/color)**  
**Rezoluție de scanare**

**Scanare duplex**  
**Viteză de scanare**

A3, A4, A4R, A5, A5R, Dimensiuni atipice (l x L): Min. 139,7 mm x 128 mm, Max. 432 mm x 304,8 mm  
Scanare pe o parte (alb-negru/color): 38 - 220 gmp/64 - 220 gmp;  
Scanare față-verso (alb-negru/color): 50 - 220 gmp / 64 - 220 gmp  
Copiere: 600 dpi x 600 dpi  
Trimitere: 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi  
față-verso la față-verso (automat)  
O față (A4, 300 dpi): (AN/CL) 120/120 ipm\*  
Două fețe (A4, 300 dpi): (AN/CL) 200/140 ipm\*  
O singură față (A4, 600 dpi): (AN/CL) 120/70 ipm\*  
Două fețe (A4, 600 dpi): (alb-negru/color) 120/70 ipm\*

## SPECIFICAȚII PENTRU COPIERE

**Viteză de copiere (alb-negru/color)**  
**Temp de producere a primei copii (FCOT) (alb-negru/color)**  
**Rezoluție de copiere**

Model 60 ppm: Până la 60/60 ppm (A4/A5R), până la 60 ppm (A4R)  
Color: Aprox. 7,7 sec  
A/N: Aprox. 6,9 s  
Citire: 600 dpi x 600 dpi  
Tipărire: 2.400 dpi x 2.400 dpi

## INTRARE HÂRTIE

**POD Deck Lite-B1**

Dimensiune hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19",  
Dimensiune atipică (de la 139,7 mm x 148 mm la 330,2 mm x 487,7 mm)  
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp  
Capacitate hârtie: 3.500 coli (80 gmp) / 4.000 coli (64 gmp)  
Dimensiuni (L x A x H): 717 mm x 686 mm x 568 mm  
Greutate: Aproximativ 76 kg

**Platformă pentru hârtie cu mai multe sertare-B1**

Dimensiune hârtie: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19",  
Dimensiune atipică (de la 139,7 mm x 148 mm la 330,2 mm x 487,7 mm)  
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp  
Capacitate hârtie: 3 x 2.000 coli, total 6.000 coli (80 gmp)/3 x 2.200 coli, total 6.600 coli (64 gmp)  
Dimensiuni (L x A x H): 950 mm x 797 mm x 1.098 mm  
Greutate: Aproximativ 155 kg

## SPECIFICAȚII DE IEȘIRE

**Unitate de finisare cu capsare T1**

Capacitate tavă:  
Capacitate tavă superioară: A4/A4R/A5R 1.300 coli, A3 650 coli, SRA3/13" x 19" 650 coli  
Capacitate tavă inferioară (B): A4 2.450 coli, A4R 1.700 coli, A3 650 coli, SRA3 650 coli  
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp  
Poziția capselor: Colț, dublă  
Capacitate de capsare: A4: 50 de coli, A3/A4R: 30 de coli  
Dimensiuni (L x A x H): 644 mm (Max 761\*) x 656 mm x 1.121 mm  
\*când tava auxiliară este extinsă.  
Greutate: Aprox. 48 kg

**Unitate de finisare pentru broșuri-T1**

Capacitate tavă:  
Capacitate tavă superioară: A4/A4R/A5R 1.300 coli, A3 650 coli, SRA3/13" x 19" 650 coli  
Capacitate tavă inferioară (B): A4 2.450 coli, A4R 1.700 coli, A3 650 coli, SRA3 650 coli  
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp  
Poziția capselor: Colț, dublă  
Capacitate de capsare: A4: 50 de coli, A3/A4R: 30 de coli  
Format de hârtie pentru capsare broșuri: A3, A4R  
Capacitate de capsare pentru capsare broșuri: 16 coli (80 gmp)  
Dimensiuni (L x A x H): 644 mm (Max 761\*) x 656 mm x 1.121 mm  
\*când tava auxiliară este extinsă.  
Greutate: Aprox. 72 kg

**Perforator extern pentru 2/4 găuri-C1**

Necesită unitatea de capsare sau unitatea de finisare pentru broșuri-T1  
Tip de gaură pentru perforare: Se poate selecta între 2 găuri și 4 găuri (FRN)  
Greutate admisibilă hârtie perforată: 52-256 gmp  
Dimensiune admisibilă hârtie perforată: 2 găuri: A3, A4, A4R,  
Dimensiune atipică (182 mm x 182 mm - 297 mm x 432,0 mm) 4 găuri: A3, A4, Dimensiune personalizată, Dimensiune atipică (257 mm x 182 mm - 297 mm x 432 mm)  
Greutate: Aproximativ 7,7 kg

**Perforator extern pentru 4 găuri-C1**

Necesită unitatea de capsare sau unitatea de finisare pentru broșuri-T1  
Tip de gaură pentru perforare: 4 găuri (Suedia)  
Greutate admisibilă hârtie perforată: 52-256 gmp  
Dimensiune admisibilă hârtie perforată: 2 găuri: A3, A4, A4R,  
Dimensiune atipică (182 mm x 182 mm - 297 mm x 432,0 mm) 4 găuri: A3, A4, Dimensiune personalizată, Dimensiune atipică (257 mm x 182 mm - 297 x 432 mm)  
Greutate: Aproximativ 7,7 kg

**Unitate de finisare AM1**

Capacitate tavă:  
Capacitate tavă superioară: A4/A4R/A5R 1.000 coli, A3 1.000 coli, SRA3/13" x 19" 1.000 coli  
Capacitate tavă inferioară (B): A4 4.000 coli, A4R 2.000 coli, A3 1.500 coli, SRA3 1.000 coli  
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp  
Poziția capselor: Colț, dublă  
Capacitate de capsare: A4: 100 de coli, A3/A4R: 50 de coli  
Dimensiuni (L x A x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm  
Greutate: Aproximativ 130 kg

**Unitate de finisare pentru broșuri AM2**

Capacitate tavă:  
Capacitate tavă superioară: A4/A4R/A5R 1.000 coli, A3 1.000 coli, SRA3/13" x 19" 1.000 coli  
Capacitate tavă inferioară (B): A4 4.000 coli, A4R 2.000 coli, A3 1.500 coli, SRA3 1.000 coli  
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp  
Poziția capselor: Colț, dublă  
Capacitate de capsare: A4: 100 de coli, A3/A4R: 50 de coli  
Format de hârtie pentru capsare broșuri: A3, A4R, SRA3, 13" x 19",  
Dimensiune atipică 210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm  
Capacitate capsă pentru capsare broșuri: 25 coli (80 gmp)  
Dimensiuni (L x A x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm  
Greutate: Aproximativ 180 kg

**Unitate de perforare BT1 / BU1**

Necesită fie unitatea de finisare pentru broșuri AM2 sau unitatea de finisare AM1  
Tip de gaură pentru perforare: BT1: 2 găuri și 4 găuri (FRN) selectabile, BU1: 4 găuri (Suedia)  
Greutate admisibilă hârtie perforată: 52-300 gmp  
Dimensiune admisibilă hârtie perforată: 2 găuri: A3, A4, A4R, Dimensiune atipică (182 x 182 - 297 x 432,0 mm) 4 orificii A3, A4, Dimensiune personalizată/Dimensiune atipică (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)  
Greutate: Aprox. 7,7kg  
Dimensiune hârtie: Toate dimensiunile posibile la motorul de marcat  
Greutate hârtie: 52 - 300 gmp  
Capacitate de ieșire: 250 de coli la imprimare pe o față/100 de coli la imprimare duplex  
Dimensiuni (L x A x H): 422 mm x 382 mm x 175 mm  
Greutate: Aprox. 1,2 kg

**Tavă de ieșire-A1**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon România  
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,  
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,  
Cod poștal 021101, București,  
România  
Tel: +40 21 318 38 56

www.canon.ro

