

imagePRESS C800, imagePRESS C700

Nye standarder for kvalitet og produktivitet inden for farveproduktion

imagePRESS C800/C700 er effektive og alsidige farveproduktionsmaskiner, der sætter nye standarder for kvalitet og produktivitet på et bredt udvalg af medier og med et stort antal efterbehandlingsmuligheder.

PRODUKTIVITET FRA START TIL SLUT PÅ ET STORT UDVALG AF MEDIER

AUTOMATISK DUPLEKSPRINT OP TIL 300 G/M²

HASTIGHEDER OP TIL 80 IPM

IMPONERENDE BILLEDKVALITET

HØJ REGISTRERINGSNØJAGTIGHED

INNOVATIV CV-TONER (CONSISTENLY VIVID)

3 EFFEKTIVE WORKFLOWS

FLEKSIBLE EFTERBEHANDLINGSMULIGHEDER



Innovativ farveproduktion

Disse effektive farveproduktionsmaskiner inkluderer et udvalg af innovative teknologier i et pladsbesparende design med fuld skalerbarhed, som sikrer ensartet høj kvalitet, produktivitet fra start til slut, smart fleksibilitet og alsidig medie håndtering. De sikrer dig også et fremragende investeringsafkast ved at reducere tiden og udgifterne til intern trykkeri-administration og skaber bedre muligheder i miljøer, der beskæftiger sig med grafisk produktion.

Fremragende printkvalitet

Innovative teknologier sikrer en klasseførende printkvalitet, uden at gå på kompromis med produktiviteten. Canons nyudviklede CV-toner (Consistently Vivid) tilbyder en forbedret overførselseffektivitet for at sikre en højere farveensartethed og -præcision på et stort udvalg af medier. Den inkluderer en ny, kompakt og meget nøjagtig registreringsteknologi, der sikrer klasseførende resultater, hvad enten der printes ét eller tusinde ark. Samtidig garanterer en indbygget VCSEL-laser en opløsning på hele 2.400 dpi, så du sikres en endnu højere præcision ved print af tekst og billeder. Den inkluderer også flere halvtone-mønstre for at sikre øget fleksibilitet og en kvalitet, der er tættere på offsettryk. Disse teknologier er sammen med en forbedret farvekalibrering med til at sikre den nødvendige printkvalitet i selv de mest krævende miljøer.

Maksimal produktivitet

imagePRESS C800/C700 leverer en ensartet høj kvalitet ved hastigheder på op til 80 ipm på et bredt udvalg af medier. De kan køre ved maks. hastighed på kraftige medier op til 220 g/m² og kan også hurtigt og nemt printe dobbeltsidede dokumenter med en medie vægt på 300 g/m². Store forbedringer i Belt Fusing-teknologien giver dig mulighed for at printe komplekse job på et stort udvalg af medier. Især på ubestrøgede medier vil de overgå enhver anden maskine i den lettere ende af produktionsskalaen.

Fuld fleksibilitet

Tre produktive, innovative og intuitive workflows er til rådighed: EFI, PRISMAsync og Canon. Canon-controlleren er effektiv og brugervenlig ved høj kvalitetsprint. EFI-controlleren leverer en effektiv og hurtig ydeevne og understøtter Fiery Variable Data Printing for tilpasset print. PRISMAsync-controlleren gør det muligt at styre hele printprocessen fra et enkelt sted, takket være dens intuitive betjening og effektive opgavefordeling.

Alsidige efterbehandlingsmuligheder

Disse to imagePRESS-maskiner leverer fremragende produktivitet fra start til slut samt et omfattende udvalg af efterbehandlingsmuligheder: hæfter med 3-knivs beskæring, lim-indbinding, højkapacitetsstabling, flere foldemuligheder og indbyggede efterbehandlingsløsninger fra tredjepart.

Specifikationer imagePRESS C800/C700

GENERELLE SPECIFIKATIONER	
Printhastighed	imagePRESS C800: op til 80 sider/min. imagePRESS C700: op til 70 sider/min.
Anbefalet månedlig volumen	imagePRESS C800: 20.000 til 100.000 sider (A4) imagePRESS C700: 20.000 til 80.000 sider (A4)
Maksimal månedlig volumen	imagePRESS C800: Op til 500.000 sider (A4) imagePRESS C700: Op til 400.000 sider (A4)
Tolerance for registrering	For- til bagside: 1,0 mm eller mindre
Printmetode	Laserstråleprint i farver
Printopløsning	2.400 dpi x 2.400 dpi, 256 gråtoner
Papirkapacitet	Standard: 3 x 550-arks kassetter (80 g/m ²) Funktion: 100-arks universalkbakke POD Deck Lite-B1: 1 x 3.500-arks papirmagasin (A4/A3/SRA3) Isætningsenhed med flere bakker-B1: 1 x 6.000 ark (3 x 2.000 ark - A4/A3/SRA3)
Maksimal papirkapacitet	7.650 ark (A4/A3)
Maksimal outputkapacitet	11.200 ark (A4 80 g/m ²)
Understøttede medietyper	Kassetter: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, Bond, brevpapir, faneark*, transparent papir, konvolutter** Universalkbakke: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, bestrøget papir, kanthullet papir, faneark, Bond, transparent papir, etiketter, konvolutter, brevpapir Ekstra papirmagasin: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, bestrøget papir, profileret papir, Bond, transparent papir, etiketter, brevpapir, faneark**, konvolutter** * Kræver ekstra Fremføringsenhed (faneark) ** Kræver ekstra Fremføringsenhed (konvolutter) ** Kræver Isætningsenhed med flere bakker-B1
Understøttede mediestørrelser	Papirkassette 1, 2 og 3: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Frit format: 100 mm x 148 mm til 330,2 mm x 487,7 mm Universalkbakke: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Frit format: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Kassetter: 52 til 220 g/m ² Universalkbakke/ekstra papirmagasin: 52 til 300 g/m ² Dobbelttsidet print: 52 til 300 g/m ² Ca. 360 sekunder
Understøttet medievægt	USB 2.0 Hi-speed Ethernet: 1000 BaseT/100Base-TX/10Base-T Standard: 2 x USB Host
Opvarmningstid	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk * Understøtter IPv4/IPv6
Interfacetype	1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz ARM 946 200 MHz) 1,5 GB (SOC 2 GB) Standard ITB Harddisk Lodret kontrolpanel-D1: 26,4 cm stor TFT SVGA LED-touchscreen i farver med baggrundslys Betjeningspanel-B1: 15" touchscreen
Netværksprotokoller	Mål (B x D x H) 1.952 mm* x 934 mm x 1.424 mm** (B x D x H) * Inkluderer betjeningspanel og ekstra udbakke ** Inkluderer betjeningspanel. Højde til Automatisk dokumentfremfører er 1.222,2 mm
Processorhastighed	1.952 (B) x 1.624 (D) mm Ca. 316 kg * inkl. Automatisk dokumentfremfører (ADF)
Hukommelse	Temperatur: 20 til 27 °C Luftfugtighed: 15 til 60 % RH (ingen kondensation)
Harddiskdrev	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 16A x 2 * Hele Europa 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 13A x 2 * Storbritannien
Kontrolpanel (EFI/Canon PS/PCL)	Maksimum: Ca. 1.560 W (ved strømforsyning) eller mindre + 2.500 W (ved sikringsenhed) eller mindre Standby: Ca. 1,0 Wh eller mindre Dvale: Ca. 1,5 Wh eller mindre TEC-værdi (Typical Electricity Consumption): 10,6 kWh i imagePRESS C800 80 sider/min., 9,7 kWh i imagePRESS C700 70 sider/min.
Kontrolpanel (PRISMAsync)	Lydtryk - I drift: 75 dB eller mindre, I standby: 56 dB eller mindre
Mål (B x D x H)	
Min. installationsplads (B x D)	
Vægt	
Driftsmiljø	
Strømkilde	
Strømforsyning	
Strømforbrug	
Støjniveauer	
SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER	
Tilbehør/Standard	Tilbehør imagePRESS Server F200 (Ekstern Fiery-baseret server) imagePRESS Server G100 (Indbygget Fiery-baseret server)
Sidebeskrivelsessprog	PCL5/6 (driver- og programunderstøttelse: Kun for indbygget/PCL interpreter er til rådighed på ekstern Fiery-server) Adobe PostScript Level 3
Opløsning	1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Hukommelse	Ekstern Fiery-baseret server: 2 x 2 GB Indbygget Fiery-baseret server: 1 x 2 GB
Harddiskdrev	Ekstern Fiery-baseret server: 1 x 1 TB Indbygget Fiery-baseret server: 1 x 500 GB

Processorhastighed	Ekstern Fiery-baseret server: Op til 3,1 GHz (Intel Core i5 2400) Indbygget Fiery-baseret server: 2,9 GHz (Intel Pentium G850)
Skrifttyper	138 Adobe PS-fonte, 113 PCL-fonte, 32 stregkoder
Understøttede operativsystemer	Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Vista, 7, 8, 8.1 MacOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Interface	Ethernet 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI-stik (kun for F200), DSUB 15 bens stik (kun for G100)
Netværksprotokoller	TCP/IP, AppleTalk (understøtter kun font-downloader), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6,WSD (understøtter min. WHQL-certificering)
EFI Accessories (tilbehør)	Fiery Impose/Compose, GA Package Premium Edition (til F200), Productivity Package (til G100), Removable HDD Kit (til F200)
SPECIFIKATIONER FOR PRISMA SYNC-CONTROLLER	
Tilbehør/Standard	Tilbehør PRISMA sync iPR C800 Series A-1
Navn	Postscript L3, PDF 1.7, IPDS (transaktionelt), PCL/PJL (transaktionelt)
Sidebeskrivelsessprog	PS/PDF: 600 x 600 dpi eller 1.200 x 1.200 dpi, transaktionelt PCL: 600 x 600 dpi, transaktionelt IPDS: 600 x 600 dpi
Opløsning	4 x 4 GB DDR3
Hukommelse	3 x 3,5" SATA II, 250 GB, 7200 RPM
Harddiskdrev	Intel® QuadCore™ i7, 2,8 GHz
Processorhastighed	136 Type1-fonte til romanske sprog Brugerimport af PS-fonte via Settings Editor Asiatiske Adobe-fonte (tilbehør): Japansk: 5 fonte Kinesisk: 2 fonte til forenklet kinesisk, 1 font til traditionelt kinesisk Koreansk: 1 font til koreansk
Skrifttyper	Understøttede operativsystemer (printerdrivere): Windows Vista (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Server 2003 (32-/64-bit), Server 2008 (32-/64-bit), Server 2008R2 (64-bit), Server 2012R2, 8 (32-/64-bit)
Understøttede operativsystemer	MacOS 10.6 (32-/64-bit), MacOS 10.7 (32-/64-bit), MacOS 10.8 (64-bit), MacOS 10.9 (64-bit)
Interface	Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB til filer via betjeningspanel, DVI til tilslutning af betjeningspanel
Netværksprotokoller	TCP/IP, inkl. statisk/automatisk IP (DHCP) SNMP v1/v2c/v3, Host resources MIB, System group MIB II, Printer MIB, Job Monitor MIB submission via lpr, hotfolders, socket, SMB, IPP, JDF/JMF (via adapter)
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Navn	Duplex Colour Image Reader Unit H1
Beskrivelse	Valgfri farve-flatbedscanner og 300-arks dobbeltsidet automatisk arkfremfører (dobbeltsidet scanning med ét gennemløb).
Type	Flatbedscanner i farver plus automatisk dokumentfremfører med dupleks og ét gennemløb.
Understøttede mediestørrelser	A3, A4, A4R, A5, A5R, Valgfrit format (B x L): Min. 139,7 mm x 128 mm, Maks. 432 mm x 304,8 mm
Understøttede medievægte (sort/hvid / farve)	Enkelttsidet scanning (sort/hvid / farve): 38 til 220 g/m ² /64 til 220 g/m ² ; Dobbeltsidet scanning (sort/hvid / farve): 50 til 157 g/m ² /64 til 157 g/m ²
Scanningsopløsning	Kopi: 600 dpi x 600 dpi Send: 600 dpi x 600 dpi/300 dpi x 300 dpi
Dobbeltsidet scanning	2-sidet til 2-sidet (automatisk)
Scanningshastighed	Enkelttsidet (A4, 300 dpi): (sort/hvid / farve) 120/120 ipm* Dobbeltsidet (A4, 300 dpi): (sort/hvid / farve) 200/140 ipm* Enkelttsidet (A4, 600 dpi): (sort/hvid / farve) 120/70 ipm* Dobbeltsidet (A4, 600 dpi): (sort/hvid / farve) 120/70 ipm* *Når PRISMA sync RIP er tilsluttet: Enkelt- og dobbeltsidet (A4, 600 dpi): (sort/hvid / farve) 70/70 ipm
KOPI SPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighed (sort/hvid / farve)	80 sider/min. model: Op til 80/80 sider/min. (A4/A5R), op til 62 sider/min. (A4R) 70 sider/min. model: Op til 70/70 sider7min. (A4/A5R), op til 54 sider/min. (A4R)
Levering af første kopi (FCOT) (sort/hvid / farve)	Farve: Ca. 7,7 sek. sort/hvid: Ca. 6,9 sek.
Kopiopløsning	Scanning: 600 dpi x 600 dpi Print: 2.400 dpi x 2.400 dpi
SPECIFIKATIONER FOR INPUT	
POD Deck Lite B1	Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", Frit format (139,7 mm x 148 mm til 330,2 mm x 487,7 mm) Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m ²)/4.000 ark (64 g/m ²) Mål (B x D x H): 717 mm x 686 mm x 568 mm Vægt: Ca. 76 kg
Isætningsenhed med flere bakker-B1	Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", Frit format (139,7 mm x 182 mm til 330,2 mm x 487,7 mm) Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Papirkapacitet: 3 x 2.000 ark, i alt 6.000 ark (80 g/m ²)/3 x 2.000 ark, i alt 6.600 ark (64 g/m ²) Mål (B x D x H): 950 mm x 797 mm x 1.098 mm Vægt: Ca. 155 kg

Specifikationer imagePRESS C800/C700

SPECIFIKATIONER FOR INPUT	
POD Deck Lite B1	Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", Frit format (139,7 mm x 148 mm til 330,2 mm x 487,7 mm) Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m ²)/4.000 ark (64 g/m ²) Mål (B x D x H): 717 mm x 686 mm x 568 mm Vægt: Ca. 76 kg
Isætningsenhed med flere bakker-B1	Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", Frit format (139,7 mm x 182 mm til 330,2 mm x 487,7 mm) Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Papirkapacitet: 3 x 2.000 ark, i alt 6.000 ark (80 g/m ²)/3 x 2.000 ark, i alt 6.600 ark (64 g/m ²) Mål (B x D x H): 950 mm x 797 mm x 1.098 mm Vægt: Ca. 155 kg
SPECIFIKATIONER FOR OUTPUT	
Hæftningsfinisher-T1	Kun kompatibelt med imagePRESS C700 Bakkekapacitet: Kapacitet for øverste bakke (A): A4/A4R/A5R 1.300 ark, A3 650 ark, SRA3/13"x19" 650 ark Nederste bakke (B) Kapacitet: A4 2.450 ark, A4R 1.700 ark, A3 650 ark, SRA3 650 ark Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Hæfteposition: Hjørne, Dobbelt Hæftekapacitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark Mål (B x D x H): 644 mm (Maks. 761*) x 656 mm x 1.121 mm * Når udtræksbakken er trukket ud. Vægt: Ca. 48 kg
Booklet Finisher-T1	Kun kompatibelt med imagePRESS C700 Bakkekapacitet: Kapacitet for øverste bakke (A): A4/A4R/A5R 1.300 ark, A3 650 ark, SRA3/13"x19" 650 ark Nederste bakke (B) Kapacitet: A4 2.450 ark, A4R 1.700 ark, A3 650 ark, SRA3 650 ark Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Hæfteposition: Hjørne, Dobbelt Hæftekapacitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R Hæftekapacitet ved ryghæftning: 16 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 644 mm (Maks. 761*) x 656 mm x 1.121 mm * Når udtræksbakken er trukket ud. Vægt: Ca. 72 kg
Finisher AM1	Bakkekapacitet: Kapacitet for øverste bakke (A): A4/A4R/A5R 1.000 ark, A3 1.000 ark, SRA3/13"x19" 1.000 ark Nederste bakke (B) Kapacitet: A4 4.000 ark, A4R 2.000 ark, A3 1.500 ark, SRA3 1.000 ark Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Hæfteposition: Hjørne, Dobbelt Hæftekapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm Vægt: Ca. 130 kg
Booklet Finisher-AM2	Bakkekapacitet: Kapacitet for øverste bakke (A): A4/A4R/A5R 1.000 ark, A3 1.000 ark, SRA3/13"x19" 1.000 ark Nederste bakke (B) Kapacitet: A4 4.000 ark, A4R 2.000 ark, A3 1.500 ark, SRA3 1.000 ark Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Hæfteposition: Hjørne, Dobbelt Hæftekapacitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, SRA3, 13"x19", Valgfrit format (210 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Hæftekapacitet ved ryghæftning: 25 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1.239mm Vægt: Ca. 180 kg
Booklet Trimmer-D1	Kræver Booklet Finisher Skærebredde: 2-20 mm Skæretykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag) Tilladt papirvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 1.575 mm x 770 mm x 1.040 mm Vægt: Ca. 152 kg
Two-Knife Booklet Trimmer-A1	Kræver Booklet Trimmer Skærebredde: 2-15 mm Skæretykkelse: Op til 50 ark (inkl. omslag) Tilladt papirvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 536 mm x 770 mm x 1.040 mm Vægt: Ca. 145 kg
External 2/4 Hole Puncher-C1	Kræver enten Staple eller Booklet Finisher-T1. Kun kompatibelt med imagePRESS C700 Hulningstype: Vælg mellem 2 huller og 4 huller (fransk) Tilladt papirvægt ved hulning: 52-256 g/m ² Tilladte papirformater ved hulning: 2 huller: A3, A4, A4R, Valgfrit format (182 x 182 til 297 x 432,0 mm) 4 huller: A3, A4, Brugerdefineret format, Valgfrit format (257 x 182 mm til 297 x 432 mm) Vægt: Ca. 7,7 kg

External 4 Hole Puncher-C1	Kræver enten Staple eller Booklet Finisher-T1. Kun kompatibelt med imagePRESS C700 Hulningstype: 4 huller (svensk) Tilladt papirvægt ved hulning: 52-256 g/m ² Tilladte papirformater ved hulning: 2 huller: A3, A4, A4R, Valgfrit format (182 x 182 til 297 x 432,0 mm) 4 huller: A3, A4, Brugerdefineret format, Valgfrit format (257 x 182 mm til 297 x 432 mm) Vægt: Ca. 7,7 kg
Hulleenhed-BT1 /- BU1	Kræver enten Booklet Finisher-AM2 eller Finisher-AM1 Hulningstype: BT1: Kan indstilles til 2 huller og 4 huller (fransk), BU1: 4 huller (svensk) Tilladt papirvægt ved hulning: 52-200 g/m ² Tilladte papirformater ved hulning: 2 huller: A3, A4, A4R, Valgfrit format (182 x 182 til 297 x 432,0 mm) 4 huller: A3, A4, brugerdefineret format, frit format (257 x 182 mm til 297 x 432 mm) Vægt: Ca. 7,7 kg
Dokumentisætningsenhed-M1	Antal bakker: 2 bakker Papirformat: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", Frit format (182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Papirkapacitet: 200 ark x 2 bakker (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 336 mm (746 mm inkl. bakke) x 793 mm x 1.407 mm Vægt: 61 kg
Højkapacitetsstabler-G1	Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", Frit format (140 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Printkapacitet Stablerbakke: 6.000 ark (80 g/m ²) i to stakke af 3.000 ark Øverste bakke: 200 ark Mål (B x D x H): 899 mm x 792 mm x 1.040 mm Vægt: Ca. 120 kg
Udbakke-A1	Papirformat: Alle formater til rådighed ifølge mærkning Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Outputkapacitet: 250 ark ved enkelttsidet print/100 ark ved dupleksprint Mål (B x D x H): 422 mm x 382 mm x 175 mm Vægt: Ca. 1,2 kg
Papirfoldningsenhed-F1	Z-falsning: Papirformat: A3, A4R, Papirvægt: 52 til 105 g/m ² C-falsning: Papirformat: A4R, Papirvægt: 52 til 105 g/m ² Harmonika-Z-falsning: Papirformat: A4R, Papirvægt: 52 til 105 g/m ² Dobbelt parallel: Papirformat: A4R, Papirvægt: 52 til 90 g/m ² Midterfalsning: Papirformat: A4R, Papirvægt: 52 til 105 g/m ² Outputkapacitet: C-falsning og harmonika-Z-falsning: 40 ark, Dobbelt parallel: 25 ark Mål (B x D x H): 336 mm x 793 mm x 1.190 mm Vægt: Ca. 71 kg
Lim-indbindingsenhed -D1	Hæftestørrelse: Bredde: 203 til 297 mm, Længde: 138 til 216 mm Hæftetykkelse: Op til 25 mm Klippeområde: Top/bund: 6,5 til 39,5 mm ved hver kant, forkant: 6,5 til 49,5 mm Indvendige sider: Antal ark: 10 til 200 ark (80 g/m ²) Formater: A4, SRA4, Frit format (Bredde: 257 til 320 mm, Længde: 182 til 228,6 mm) Papirvægt: 52 til 163 g/m ² * (*106 til 163 g/m ² : op til 10 ark som ilagt papir) Omslag: Antal ark: 1 ark Formater: A3, SRA3, Frit format (Bredde: 257 til 330,2 mm, Længde: 364,0 til 487,7 mm) Papirvægt: 91 til 300 g/m ² Bakkekapacitet: Ca. 127 mm eller samlet ca. 1.000 ark i alt Mål: 922 x 791 x 1.300 mm Vægt ca. 306 kg Strøm: 240 V, 2,6A
Professional Puncher-B1	Kræver enten Booklet Finisher-AM2 eller Finisher-AM1, Professional Puncher Integration Unit-B1 Tilladt papirvægt ved hulning: 75-216 g/m ² (almindeligt papir), Pro Click: 75-176 g/m ² , tilladt papirformat ved hulning: A4 Hulleenheder: Plasticryg (21 huller), Twin Loop (23 huller) (rund), Twin Loop (34 huller) (rund), farvet spiral (47 huller), VeloBind (12 huller), løsblade (4 huller), løsblade (2 huller), løsblade (4 huller) (svensk), løsblade (3 huller), Pro Click (34 huller) Mål (B x D x H): 305 mm x 792 mm x 1.040 mm Vægt: Ca. 80 kg
Professional Puncher Integration Unit-C1	Kræver Professional Puncher-B1 Mål: 250 x 792 x 1.040 mm Vægt: Ca. 40 kg



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2015