

imagePROGRAF PRO-6000S

Geniş format reklamların, grafiklerin ve posterlerin güvenilir üretimi.

imagePROGRAF PRO-6000S çok geniş format (60 inç kadar) baskı üretkenliği için en iyi çözümdür; yüksek hızda üstün üretim kalitesi sağlar ve olağanüstü bir güvenilirlik sunar.



- Etkileyici hızlarla 60 inç kadar geniş format üretim çıktıları için üstün LUCIA PRO 8-renk baskı kalitesi.
- 1,28 inç genişliğindeki yeni bir baskı kafası, hem yüksek kalite sağlar hem de daha hızlı baskıya olanak verir.
- Çift rulo ünitesi sürekli kağıt beslemeyi ya da basılmış çıktının otomatik olarak sarılmasını destekler.
- Görsel olarak çekici ve farklı, siyah gövdeli donanım tasarımı.
- Baskı kontrolü için düz bir üst yüzeye ve 3,5 inç renkli LCD dokunmatik ekranlı işletim paneline sahip ergonomik tasarım.
- Üretim ortamları için yer tasarrufu sağlayan optimum kompakt gövdeyi sunuyoruz.
- PDF ve JPEG dosya formatları doğrudan USB bellek çubuğundan hızla ve kolayca basılabilir.
- Kablosuz ağlara hızlı bağlantı ve kolay kurulum için Wi-Fi işlevi.
- Kesintisiz baskı için "hot swap" (çalışırken değiştirilebilen) mürekkep kartuşları.
- İşler ve farklı üretim alanları arasında garantili renk tutarlılığı.

Canon

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

8 Renkli 60"/1524mm

Baskı Teknolojisi

Canon Bubblejet on Demand 8 renkli entegre tür (12 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Püskürtme Ucu Sayısı

18.432 püskürtme ucu (1536 püskürtme ucu x 12 renk)*

*Dört temel renk (C, M, Y, MBk), baskı kafası üzerinde simetrik olarak düzenlenmiştir

Baskı Çözünürlüğü

2400 dpi x 1200dpi

Püskürtme Ucu Aralığı

600 dpi x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılama ve telafi sistemini içerir

Çizgi Doğruluğu

±%0,1 ya da daha az
Kullanıcı ayarları gereklidir. Baskı çevresi ve ortamı, ayarlar için kullanılanlara uygun olmalıdır.
Gerekli CAD kağıdı: Düz kağıt, CAD aydınlatma kağıdı, kuşe kağıt, sadece CAD yarı şeffaf mat film
her renk için minimum 4 pikolitre

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Satış mürekkebi: 160ml/330ml/700ml
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç mürekkebi: 330ml (C, M, Y, MBk), 190ml (PC, PM, BK, GY)

Mürekkep Türü

Pigment mürekkepler - Siyah, Mat Siyah, Açık Mavi, Macenta, Sarı, Foto Açık Mavi, Foto Macenta, Gri

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Yazıcı Dilleri

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Standart Arabirimler

USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyalar için USB Bellek Doğrudan Baskı
USB Bağlantı Noktası: Yerleşik Yüksek Hızlı USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

BELLEK

Standart bellek

3 GB

Sabit Sürücü

320 GB

A0 SAYFA BOYUTU İÇİN BASKI SÜRESİ

Düz Kağıt

Baskı Modu **Baskı Süresi**
Hızlı 0:55 dak
Standart 2:51 dak

Kuşe Kağıt

Baskı Modu **Baskı Süresi**
Hızlı 1:35 dak
Standart 2:51 dak

Parlak Fotoğraf Kağıdı

Baskı Modu **Baskı Süresi**
Hızlı 2:58 dak
Standart 4:46 dak

ORTAM KULLANIMI

Ortam Girişi ve Çıkışı

Rulo Kağıt: İki Rulo, Önden yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Kağıt: Önden yükleme, Önden Çıkış (Ortam kilitleme kolunu kullanarak manuel besleme)

Ortam Genişliği

Rulo kağıt: 203,2 mm - 1524 mm
Tabaka kağıt: 203,2 mm - 1524 mm

Ortam Kalınlığı

Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

203,2mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Rulo kağıt: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Tabaka kağıt: 1,6 m

Maksimum Ortam Rulosu Çapı

170 mm

Ortam Göbek Boyutu

Rulo göbeğinin iç çapı: 2"/3"

Kenar Boşluğu Önerilen alan

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm

Yaprak: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Kenar Boşluğu Basılabilir alan

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm

Tabaka kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Ortam Besleme Kapasitesi

Ortam Rulo Sarma Ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)

Verilen maksimum baskı sayısı

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Ambalajlı Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Yönetmelikler

Çevre Sertifikaları

NELER DAHİL

Kutuda Neler Var?

Birlikte Verilen Yazılım

SEÇENEKLER

Opsiyonel Öğeler

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Öğeler

Rulo Kağıt: İki rulunun otomatik değiştirilmesi mümkündür
Tabaka Kağıt: 1 tabaka

Baskı yüzeyinin rulunun içine ya da dışına sarılmasına olanak veren çift yönlü rulo sarma ünitesi

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8**", 16**", 30**", 300 mm*

*Bazı çevre koşulları, istenen sonucu vermeyebilir.

Standart konum: 1 tabaka
Düz konum: A2 yatay, parlak kağıt 10 tabakadan az, Kuşe kağıt 20 tabakadan az (aşırı kıvrık durum hariç)1999 mm x 984 mm x 1168 mm (Sepet Açık)
1999 mm x 766 mm x 1168 mm (Sepet Kapalı)
Ağırlık yaklaşık 137 kg (mürekkep ve baskı kafaları hariç)Yazıcı: Paletle birlikte ana birim ve stand:
2227 mm x 915 mm x 1022 mm,
Ağırlık yaklaşık: 211 kg
Rulo ünitesi: 2133 mm x 562 mm x 461 mm,
Ağırlık yaklaşık: 40 kg

AC 100-240V (50-60Hz)

Çalışma: 113 W ya da daha az
Bekleme: 1,8 W ya da daha az
Güç kapalı: 0,5 W ya da daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Çalışma: 49 dB (A)
(Parlak kağıt, Baskı önceliği: Standart)
Bekleme: 35 dB (A) ya da daha az
Çalışma: 6,7 Bels ya da daha az (Parlak kağıt, Resim, Baskı önceliği: Standart) (ISO 7779 standardına göre ölçülmüştür)

Avrupa: CE işareti, Almanya: TÜV işareti, Rusya: EAC, Diğer ülkeler: CB sertifikası

Uluslararası Energy Star Programı (Dünya Geneli), RoHS

Yazıcı, 1 x Baskı Kafası, 1 x Bakım Kartuşu, 3" Kağıt Göbeği Atışmanı, AB ve İngiltere Güç Kablosu, 1 Takım Başlangıç Mürekkepleri Kartuşları, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre broşürü, Kullanıcı yazılımı CD-ROM'u (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM'u, AB Biyositi Sayfası, Avrasya Ekonomi Birliği Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası, Hızlı Kılavuz ve Baskı Kafası Hizalama Sayfası

imagePROGRAF PRO Yazıcı Sürücüsü, Office için Baskı Eklentisi, Quick Utility Toolbox ve PosterArtist Lite
Diğer yazılımlar Web'den indirilerek kullanılabilir.Rulo Ünitesi: RU-61 *Bu, zorunlu bir parçadır
2/3" Rulo tutucu: RH2-65Mürekkep Kartuşu: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Baskı Kafası: PF-10
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30

Bazı resimler anlaşılabilirliği artırmak için temsil olarak seçilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Kağıtlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2016

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10

K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy

İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (216) 571 68 00

Fax: +90 (216) 571 68 99

canon.com.tr



Crystal-fidelity

Canon