

imagePROGRAF PRO-4000S

Concepută pentru producție la volum ridicat, materiale publicitare, grafice, afișe și bun de tipar.

Imprimanta imagePROGRAF PRO-4000S este concepută să ofere rapid imprimarea la volum ridicat și format mare (până la 44") de care aveți nevoie, de fiecare dată, cu fiabilitate totală și calitate remarcabilă.



*a doua unitate cu rolă este opțională

- Calitate extraordinară LUCIA PRO cu 8 culori, la viteze impresionante, cu rezultat de producție în format mare de până la 44".
- Un nou cap de imprimare cu lățime de 1,28" permite imprimarea mai rapidă, menținând în același timp o calitate de imprimare ridicată.
- Unitatea cu rolă duală opțională acceptă alimentarea continuă cu hârtie sau preluarea automată a rezultatului imprimat.
- Atractiv și deosebit din punct de vedere vizual, design hardware cu carcasă de culoare neagră.
- Design ergonomic cu o suprafață superioară plată pentru verificarea imprimării și un panou de operare cu ecran tactil LCD color de 3,5".
- Imprimare rapidă și ușoară a fișierelor PDF și JPEG direct de pe stick-ul de memorie USB.
- Conexiune Wi-Fi pentru conectare ușoară și configurare rapidă la rețele wireless.
- Rezervoare de cerneală „hot swap” (cu înlocuire rapidă) de capacitate mare pentru imprimare neîntreruptă.
- Consistență garantată a culorii între lucrări și diverse locații de producție.
- Plug-in-ul Print Studio Pro vă permite să imprimați fără efort din programe software profesionale de editare, precum Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® și Canon Digital Photo Professional.

Canon

TEHNOLOGIE

Tip imprimantă

8 culori 44"/1118mm

Tehnologie de imprimare

Canon Bubblejet la cerere 8 culori de tip integrat (12 segmente per cap de imprimare x 1 cap de imprimare)

Număr de duze

18.432 de duze (1536 de duze x 12 culori)*
*Cele patru culori principale (C, M, Y, MBK) sunt dispuse simetric pe capul de imprimare

Rezoluție de imprimare

2400 x 1200 dpi

Pasul duzei

600 dpi x 2 include detectarea duzelor nefuncționale și sistem de compensare

Precizia liniei

±0,1% sau mai puțin
Sunt necesare ajustări efectuate de utilizator. Mediul de imprimare și suporturile media trebuie să se potrivească cu cele utilizate pentru ajustări.
Hârtie CAD necesară: Hârtie simplă, hârtie de calc CAD, hârtie cretată, doar film mat translucid CAD minim 4pl per culoare

Dimensiunea unei picături de cerneală Capacitate cerneală

Utilizare comercială: 160 ml/330 ml/700 ml
Utilizare de pornire: 330 ml (C, M, Y, MBK), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)

Tip cerneală

Cerneluri cu pigmenți - negru, negru mat, cyan, magenta, galben, cyan fotografic, magenta fotografic, gri

Compatibilitate cu sisteme de operare

Microsoft Windows 32 biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 biți: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Limbaje imprimare

Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
Raster SG (Raster Grafic Swift), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfețe standard

Port USB A: Imprimare directă din memorie USB pentru fișiere JPEG/PDF
Port USB B: USB 2.0 integrat de mare viteză
Ethernet: 10/100/1000 base-T
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIE

Memorie standard

3 GB

Hard disk

320 GB

DURATĂ IMPRIMĂRE PENTRU O PAGINĂ FORMAT A0

Hârtie simplă

Mod imprimare	Durată imprimare
Rapid	0:55 min
Standard	2:51 min

Hârtie cretată

Mod imprimare	Durată imprimare
Rapid	1:35 min
Standard	2:51 min

Hârtie foto lucioasă

Mod imprimare	Durată imprimare
Rapid	2:58 min
Standard	4:46 min

MANIPULAREA SUPTURILOR MEDIA

Alimentare suport media și rezultat imprimat

Rolă de hârtie: O rolă, încărcare prin față, ieșire prin față

Rolă de hârtie opțională: O rolă, încărcare prin față, ieșire prin față

Coli tăiate: Încărcare prin față, ieșire prin față (Alimentare manuală utilizând maneta de blocare a suporturilor media)

Rolă de hârtie: 203,2 - 1118 mm

Coli tăiate: 203,2 - 1118 mm

Rolă/Tăiere: 0,07 - 0,8 mm

Lățimea suporturilor media

203,2 mm

Grosimea suporturilor media

Lungime minimă imprimabilă

Lungime maximă imprimabilă

Rolă de hârtie: 18 m (Variază în funcție de sistemul de operare și aplicație)
Coli tăiate: 1,6 m

170 mm

Diametru maxim rolă suport media

Diametru intern rolă: 2"/3"

Diametru suport media

Margini - Zonă recomandată

Rolă de hârtie: Sus: 20 mm, Jos: 3 mm, Lateral: 3 mm
Coli tăiate: Sus: 20 mm, Jos: 20 mm, Lateral: 3 mm

Rolă de hârtie: Sus: 3 mm, Jos: 3 mm, Lateral: 3 mm

Margini - Zonă imprimabilă

Rolă de hârtie (fără margini): Sus: 0 mm, Jos: 0 mm, Lateral: 0 mm
Coli tăiate: Sus: 3 mm, Jos: 20 mm, Lateral: 3 mm

Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard de la Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost dezvoltate anterior datei de lansare a produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără preaviz.™ și ®: Toate denumirile de companii și/sau de produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele lor și/sau în alte țări.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi media Canon pentru cele mai bune rezultate. Vă rugăm să verificați lista de compatibilitate a suporturilor media (hârtie) pentru a afla ce varietate de hârtie/suport media se recomandă.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Romanian edition

© Canon Europa N.V., 2016

Canon România

Clădirea Euro Tower, Etaj 16,

Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,

Cod poștal 021101, București,

România

Tel: +40 21 318 38 56

www.canon.ro

Capacitate de alimentare suport media

Unitate cu rolă pentru preluare imprimări

Lățime de imprimare fără margini (doar rolă)

Numărul maxim de pagini imprimate

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiuni fizice l x D x Î și greutate (kg)

Dimensiuni ambalaj l x D x Î și greutate (kg)

CERINTE PRIVIND ALIMENTAREA ȘI OPERAREA

Sursă de alimentare Consum de putere

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (putere/presiune)

Reglementări

Certificate de mediu

CE ESTE INCLUS Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Articole opționale

CONSUMABILE

Articole care pot fi înlocuite de utilizator

Rolă de hârtie: O rolă. Dacă este adăugată a doua opțiune, este posibilă schimbarea automată Coli tăiate: 1 coală

Opțional - Unitatea de rolă cu direcție duală de preluare permite ca suprafața de imprimare să fie înfășurată în interiorul sau în exteriorul rolei

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*

*Este posibil ca anumite condiții de mediu să nu producă rezultatul dorit.

Poziție standard: 1 coală

Poziție plană: A2 peisaj, hârtie lucioasă mai puțin de 10 coli, Hârtie cretată mai puțin de 20 de coli (exceptând hârtia foarte încrețită)

1593 mm x 984 mm x 1168 mm (coș deschis)

1593 mm x 766 mm x 1168 mm (coș închis)

Greutate aprox: 121 kg (incluzând setul de suporturi pentru role, excluzând cerneala și capetele de imprimare)

Imprimantă: (Unitate principală și stand cu palet):

1820 mm x 915 mm x 1019 mm, Greutate: aprox: 182 kg

Unitate rolă: 1727 mm x 562 mm x 461 mm

Greutate: aprox: 31 kg

c.a. 100-240 V (50-60 Hz)

Operare: 107 W sau mai puțin

Standby: 1,8 W sau mai puțin

Oprit: 0,5 W sau mai puțin

Temperatură: 15 - 30°C, Umiditate: 10 - 80% umiditate relativă (fără condens)

Operare: 49 dB (A)

(Hârtie lucioasă, Prioritate imprimare: Standard)

Standby: 35 dB (A) sau mai puțin

Operare: 6,6 bel sau mai puțin

(hârtie lucioasă, imagine, prioritate imprimare:

Standard) (Măsurat la standardul ISO7779)

Europa: marcaj CE, Germania: marcaj TUV,

Rusia: EAC, Alte țări: certificare CB

Programul internațional Energy Star (WW), RoHS

Imprimantă, 1 x cap de imprimare, 1 x cartuș de întreținere, accesoriu de atașare rolă de hârtie, de 3", Cablu de alimentare UE și Marea Britanie, 1 set de rezervoare de cerneală de pornire, ghid de configurare, Broșură privind siguranța/mediul standard, CD-ROM program software utilizator (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Fișă privind produse biodegradabile pentru UE, Fișă privind Uniunea economică euro-asiatică, Fișă cu informații importante, Ghid rapid și Fișă de aliniere a capului de imprimare

Driver pentru imprimanta imagePROGRAF PRO, Plug-In de imprimare pentru Office, Quick Utility Toolbox și PosterArtist Lite

Alte programe software disponibile pentru descărcare de pe internet.

Unitate rolă: RU-41

Suport rolă 2/3": RH2-45

Cartuș de cerneală: PFI-1100 (160 ml),

PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Cap de imprimare: PF-10

Lamă cutter: CT-07

Cartuș întreținere: MC-30



Crystal-fidelity