

imagePROGRAF PRO-4000S

Dizajniran je za proizvodnju velikog obima, oglašavanje, grafiku, postere i izradu probnih otisaka.

imagePROGRAF PRO-4000S dizajniran je tako da svaki put brzo pruža veliki obim štampe velikog formata (do 44") uz izvanredan kvalitet i potpunu pouzdanost.



*Druga rolna je opciona

- Izvanredni kvalitet koji pruža sistem LUCIA PRO sa 8 boja, uz impresivne brzine i veliki format (do 44") za proizvodnu štampu.
- Nova glava za štampanje širine 1,28" omogućava brže štampanje, uz održavanje visokog kvaliteta štampe.
- Opciona dvostruka rolna podržava uzastopno uvlačenje papira ili automatsko preuzimanje otisaka iz štampača.
- Vizuelno primamljivi i upečatljivi crni dizajn kućišta.
- Ergonomski dizajn sa ravnom gornjom površinom za proveru otisaka i kontrolnom tablom sa LCD ekranom u boji osjetljivim na dodir veličine 3,5".
- Brzo i lako direktno štampanje PDF i JPEG datoteka sa USB memorijskog uređaja.
- Wi-Fi veza za lako i brzo povezivanje na bežične mreže.
- Rezervoari za mastilo koji se mogu menjati u toku rada za štampanje bez prekida.
- Garantovana postojanost boja između zadataka i različitih proizvodnih lokacija.
- Dodatna komponenta Print Studio Pro omogućava vam da veoma lako štampate iz profesionalnog softvera za uređivanje fotografija kao što je Adobe Lightroom® i Photoshop®, kao i iz softvera Digital Photo Professional kompanije Canon.

Canon

TEHNOLOGIJA

Tip štampača

8 boja 44"/1.118 mm

Tehnologija štampe

Canon Bubblejet on Demand sa 8 boja, integrisani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

Broj mlaznica

18.432 mlaznice (1.536 mlaznica x 12 boja)*

*Četiri ključne boje (C, M, Y, MBK) raspoređene su simetrično na glavi za štampanje

Rezolucija štampe

2.400 x 1.200 tpi

Veličina mlaznice

600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)

Tačnost linije

± 0,1% ili manje
Neophodna je korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama. Potreban je CAD papir: samo običan papir, CAD paus papir, premazani papir, CAD prozirni matirani film

Veličina kapljica mastila

najmanje 4 pl po boji

Kapacitet mastila

Upotreba u prodaji: 160 ml/330 ml/700 ml
Početno mastilo: 330 ml (C, M, Y, MBK), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)

Tip mastila

Pigmentna mastila - crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva

OS kompatibilnost

Microsoft Windows 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Jezici štampača

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)

Standardni interfejsi

USB priključnica A: Direktno štampanje JPEG/PDF datoteka sa USB memorije
USB priključnica B: Ugrađeni Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIJA

Standardna memorija

3 GB

Hard disk

320 GB

VREME ŠTAMPE ZA STRANICU A0

Običan papir

Režim štampe	Vreme štampe
Brzo	0:55 min
Standardno	2:51 min

Premazani papir

Režim štampe	Vreme štampe
Brzo	1:35 min
Standardno	2:51 min

Sjajni foto-papir

Režim štampe	Vreme štampe
Brzo	2:58 min
Standardno	4:46 min

RUKOVANJE MEDIJIMA

Umetanje i izlaz papira

Papir u rolni: Jedna rolna, punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane
Opcioni papir u rolni: Jedna rolna, punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane
Tabak: Punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)

Širina medija

Papir u rolni: 203,2 - 1.118 mm
Tabak: 203,2 - 1.118 mm

Debljina medija

Rolna/tabak: 0,07 - 0,8 mm

Minimalna dužina papira za štampanje

203,2 mm

Maksimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od operativnog sistema i aplikacije) Tabak: 1,6 m
170 mm

Maksimalni prečnik rolne

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"

Veličina jezgra medija

Papir u rolni: Gore: 20 mm, Dole: 3 mm, Sa strane: 3 mm
Tabak: Gore: 20 mm, Dole: 20 mm, Sa strane: 3 mm

Preporučena površina margina

Papir u rolni: Gore: 3 mm, Dole: 3 mm, Sa strane: 3 mm
Papir u rolni (bez margina): Gore: 0 mm, Dole: 0 mm, Sa strane: 0 mm

Oblast za štampanje u marginama

Tabak: Gore: 3 mm, Dole: 20 mm, Sa strane: 3 mm

Neke slike su simulirane radi jasnije reprodukcije. Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama testiranja kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sastavljene su pre datuma samog puštanja proizvoda u prodaju. Konačne specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.™ i ®: Sva imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju zaštićene trgovačke znakove i/ili registrovane zaštićene trgovačke znakove njihovih proizvođača na njihovom tržištu i/ili u njihovoj zemlji.

Za najbolje rezultate, kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija. Pogledajte listu kompatibilnosti sa medijima (papirom) da biste pronašli preporučene tipove papira/medija.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon CEE GmbH Predstavništvo
Beograd
Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3533 480
canon.rs

Kapacitet uvlačenja medija

Jedinica za preuzimanje medija iz rolne

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

Maksimalni broj isporučenih otisaka

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i težina (kg)

Papir u rolni: Jedna rolna. Ako se doda druga opcionalna, moguće je automatsko prebacivanje
Tabak: 1 list

Opciono - jedinica za dvosmerno preuzimanje iz rolne, što omogućava da površina za štampu bude okrenuta ka unutra ili ka spolja na rolni

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*
*U nekim okruženjima možda neće biti moguće dobiti željeni rezultat.

Standardni položaj: 1 list
Ravan položaj: A2 položeno, sjajni papir, manje od 10 listova, premazani papir, manje od 20 listova (ne obuhvata situaciju sa intenzivnim presavijanjem)

1.593 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenim korpom)
1.593 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenim korpom)
Težina, približno: 121 kg (podrazumeva komplet držača rolne, ne podrazumeva mastilo i glave za štampanje)

Štampač: (Glavna jedinica i postolje sa paletom): 1.820 x 915 x 1.019 mm, Težina približno: 182 kg
Rolna: 1.727 x 562 x 461 mm Težina približno: 31 kg

Dimenzije pakovanja Š x D x V (mm) i težina (kg)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Potrošnja energije

Rad: 107 W ili manje
Mirovanje: 1,8 W ili manje
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzovanja)

Nivo buke (snaga/pritisak)

Rad: 49 dB (A)
(sjajni papir, prioritet štampe: standardno)
Mirovanje: 35 dB (A) ili manje
Rad: 6,6 bela ili manje
(sjajni papir, slika, prioritet štampe: standardno)
(meri se u skladu sa standardom ISO7779)

Propisi

Evropa: CE oznaka, Nemačka: TUV oznaka, Rusija: EAC, Druge zemlje: CB sertifikat

Sertifikati za zaštitu životne sredine

Međunarodni program Energy Star (WW), RoHS

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, 1 x glava za štampanje, 1 x kartridž za održavanje, dodatak za rolne papira od 3", kabl za napajanje za EU i UK, 1 komplet kartridža sa početnim tonerom, vodič za podešavanje, brošura za bezbednost/standardno okruženje, CD-ROM sa korisničkim softverom (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, EU brošura o biocidima, brošura Evroazijske ekonomske unije, brošura sa važnim informacijama, brzi vodič i brošura za podešavanje glave za štampanje

Isporučeni softver

imagePROGRAF PRO upravljački program za štampač, dodatna komponenta za štampu za Office, Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite
Drugi softver je dostupan za preuzimanje sa vebe.

OPCIJE

Opcione stavke

Jedinica valjka: RU-41
Držač rolne od 2/3": RH2-45

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridž sa mastilom: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Glava za štampanje: PF-10
Sečivo: CT-07
Kartridž za održavanje: MC-30



Crystal-fidelity

