

Océ PlotWave 345 és Océ PlotWave 365

CAD-es környezetekbe tervezve, építőipari, gépészeti és kivitelező cégek számára

Az új Océ PlotWave 345, 365 fekete-fehér multifunkciós nyomtatók kiváló minőségű, időjárásnak ellenálló műszaki dokumentációkat állítanak elő, költséghatékonyan és egyszerűen, így a felhasználóknak csak a munkájukra kell koncentrálniuk.



- Az Océ image Logic technológiának köszönhetően másolás és szkennelés esetén is professzionális eredmény érhető el
- Kiváló minőség a 600 dpi × 1200 dpi felbontású, éles részletek és egyenletes szürke területek előállítására képes Pico Printing technológiával
- Kiemelkedő hatékonyságú széles formátumú nyomtatás – percenként akár 6 A1/D méretű lap nyomtatása folyamatosan
- A bemelegedési idő nélküli azonnal induló nyomtatás, valamint a nagyobb teljesítményű vezérlő javítják a termelés hatékonyságát
- Az USB-eszközökről, mobileszközökről és felhőalapú rendszerekből, illetve felhőalapú rendszerekbe történő nyomtatás rugalmasabb használatot tesz lehetővé
- Az egyszerű kezelhetőséget biztosító, kategóriavezető Océ ClearConnect többérintéses érintőképernyős felhasználói felület most az uniFLOW* technológiával is kiegészíthető
- Hatékony színes szkennelés új szkennelési sablonokkal
- Továbbfejlesztett biztonság az FIPS-szabványoknak megfelelő funkciókkal és lemeztitkosítással
- Környezetkímélő funkciók, például energiatakarékos működés és igen alacsony ózonkibocsátás

Océ PlotWave 345 és Océ PlotWave 365

Tegye hatékonyabbá a munkát

- Használja ki a kiváló minőségű, 600 × 1200 dpi felbontású pikotechnológia nyújtotta lehetőségeket
- A hatékony munka érdekében nyomtatás közben másolhat és dokumentum szkennelést is végezhet
- Percenként akár hat A1/D méretű oldalt is nyomtathat
- A 2. tekerics kiegészítő funkcióval még hatékonyabban dolgozhat
- Értékes időt takaríthat meg a hajtogató opcióval, amely automatikusan elkészíti a tökéletes formátumú hajtogatót dokumentumokat

Nagyszerű eredmények egyszerűen

- Az Océ Image Logic® a tökéletes eredmény elérése érdekében automatikusan kijavítja a gyűrődéseket és a fakó színeket.
- A 10 hüvelykes, táblagépként használható Océ ClearConnect segítségével egyszerűen vezérelheti a nyomtatót
- A légfúvós elválasztással ellátott felső kiadótálcával szépen szortírozhatja és kötegelheti a dokumentumokat
- Az automatikus tekericsbetöltő technológiával időt és energiát takaríthat meg

Megnövelt biztonság és kiemelkedően tartós dokumentumok

- A bizalmas információkat a legmodernebb, beágyazott Windows 8 platformra alapuló biztonsági és adatvédelmi funkciók védik
- A POWERSync vezérlő nyílt felülete lehetővé teszi a nyomtató számára más programok – például a uniFLOW* – beágyazását is

- A nyomtatott adatok védelméhez használhat LDAP-hitelesítést, intelligens biztonsági kártyát és lemeztitkosítást is
- A bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférést a uniFLOW* által biztosított biztonságos hozzáférés használatával korlátozhatja

Költséghatékony termelésre tervezve

- Az Océ Radiant Fusing technológia várákozás nélküli, azonnali indítást és a hasonló rendszerekhez képest feleakkora energiafelhasználást biztosít
- Az elő előnézettel ellenőrizheti a dokumentumok megfelelő szkennelését, így elkerülhetők a hibák
- A robusztus és tartós kialakításnak köszönhető a készülék hosszú élettartam során végig hatékonyan használható

Folyamatos környezetkímélő működés

- A készülék a hagyományos rendszerekhez képest a legalacsonyabb ózonkibocsátással és zajszinttel, valamint alacsonyabb hőtermeléssel működik.
- Igen csendes működésének köszönhetően bármely irodai környezetben kényelmesen elhelyezhető
- A zárt festékrendszer megakadályozza a festék kiöntését és belégzését.
- Felhasználóbarát kialakítás: többek között teljesen csendes alvó állapot, valamint helytakarékos, egy készüléknyi helyet foglaló kiépítés
- Teljes mértékben megfelel a legújabb, Energy Star 2 előírásoknak.



TECHNOLÓGIA

Termék leírása	Fekete-fehér, multifunkciós, széles formátumú nyomtató-, másoló- és szkennelőrendszer színes szkennelési funkcióval
Nyomatási technológia	Elektro-fotografikus (LED), organikus fotóvezető (OPC), tiszta és zárt festékrendszer, Océ Radiant Fusing technológia
Toner/festék típusa	Océ fekete toner: 0,4 kg/tartály
Nyomatási sebesség	Fekete-fehér: Océ PlotWave 345: Percenként 4 db A1 méretű oldal vagy 2 db A0 méretű oldal Océ PlotWave 365: Percenként 6 db A1 méretű oldal vagy 3 db A0 méretű oldal
Nyomatási felbontás	600 dpi × 1200 dpi

ÁLTALÁNOS

Konfiguráció	Nyomtató vagy multifunkciós készülék 1 vagy 2 tekerccsel
A nyomtatómű mérete (szé. × mé. × ma.)	Kompakt kivitel: 1527 × 803 × 1495 mm (a felső kiadótálcával együtt)
A nyomtatómű tömege	240 kg
Tanúsítványok	CE-jelzés, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, RoHS, CCC, VCCC

HORDOZÓKEZELÉS

Papírtekercek	1 vagy 2 tekerecs
Papírvágás	A vágókések a gyors és egyszerű hordozóváltás érdekében a fiók részei
Maximális papírkapacitás	1 tekerecs: 183 m ² 2 tekerecs: 365 m ²
Papír tömege	60–110 g/m ²
Tekerecs szélessége	297–914 mm
Nyomatok kiadása	Integrált felső kiadótálca
Hordozótípus	Papír: Normál papír, fólia, áttetsző papír, újrahasznosított papír, műszaki rajzlap, műszaki pergamen, színes papír, Top Label Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Black Label Paper PEFC, Green Label FSC, RecycledWhiteZero FSC, átlátszó papír, átlátszó papír (FSC), poliészter fólia, antisztatikus poliészter fólia, magas kontrasztú fólia, átlátszó poliészter fólia, dupla matt poliészter fólia, fehér átlátszatlan poliészter fólia, áttetsző műszaki rajzlap, újrahasznosított műszaki rajzlap, Color Top, normál újrahasznosított papír, átlátszó papír

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Leírás	Océ ClearConnect többérintéses felhasználói felület
Méret (szé. × mé. × ma.)	300 mm × 220 mm × 40 mm. Érintőképernyő: 10,4 hüvelyk
Felbontás	800 × 600 képpont
Színek száma	16,2 millió
Technológia	Projektív kapacitív érintőképernyő
Kezelés	3 fizikai gomb: [Ébresztés], [Leállítás, megszakítás, törlés], [Kezdőképernyő]. Többérintéses funkciók: csippentés, simítás, pöccintés, nagyítás, húzás
Funkciók	Nézetoptimalizálás: Döntés (–4 és +45 fok között) és forgatás (–45 és +180 fok között). Állapotjelző fény (piros, narancs, zöld). USB-csatlakozó jelzőfény

VEZÉRLŐ

Leírás	Nagy teljesítményű Océ POWERsync vezérlő 64 bites Windows 8 Embedded rendszerrel
Processzor	2,7 GHz-es Dual-Core G1620
Memória	4 GB DDR3 (alapkiépítésben)
Videó	Intel HD Graphics, 1 GHz
Merevlemez	500 GB, 7200 ford./perc (alapkiépítésben)
Illesztőfelület	Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, TCP/IP TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Felderítés: APIPA, WS-Discovery, SNMP
Oldalleíró nyelv	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opcionális)
Biztonság	E-shredding, IPsec, IP szűrés/hozzáférés-vezérlési listák, HTTPS, auditnaplózás, engedélyezhető/letiltható hálózati protokoll, LDAP-integráció, Active Directory-integráció (választható), felhasználóhitelesítés a helyi ClearConnect felhasználói panelen (LDAP/Active Directory hitelesítő adatokkal vagy intelligens kártyával) a beolvasáshoz/másoláshoz/nyomatáshoz. HTTPS-tanúsítványok konfigurálása. Kivehető merevlemez opció; opcionális FIPS 140-2 tanúsítvánnyal rendelkező platformmegbízhatósági modul (TPM) és BitLocker-alapú merevlemez-titkosítás; merevlemez törlése (csak a lemeztitkosítással); konfigurálható hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány; hálózati portok és protokollok letiltása; biztonsági események naplózása; opcionális egyszerű bejelentkezés (az eszközön).
Felhőszolgáltatások	Korlátlan felhasználói és/vagy rendszergazdai hitelesítésű felhőtamogatás a WebDav szolgáltatáson és/vagy külső szolgáltatón keresztül. A felhőbeli felhasználóhitelesítést előre beállíthatja a rendszergazda, illetve a felhasználó végezheti el az adott felhőhöz való hozzáféréskor
Módosítások	Méretezés; méretezés (méret oldalhoz igazítása, képméret csökkentése a képszelek levágásának elkerüléséhez vagy egyéni csökkentési tényezővel, oldalméret szabványos oldalméretre igazítása), elforgatás, eltolás (automatikus vagy felhasználó által megadott), előlő/hátsó szegély hozzáadása/eltávolítása, tükrözés, intenzív fekete poszter módban, nyomtatásoptimalizálás (normál, sorok/szöveg, poszter). Színkiemelés és sötét eredeti. Terület törlése (fontos területek)
SZKENNER	
Leírás	Kontakt képérzékelős (CIS) színes szkennер Océ Image Logic technológiával
Szkennelési felbontás	600 dpi × 600 dpi
Szkennelés sebessége	14,6 m/perc fekete-fehér szkenneléskor; 9,7 m/perc másolásakor; 4,8 m/perc színes szkenneléskor
Szkennelési formátum	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, többoldalas PDF, többoldalas PDF/A és többoldalas TIFF
Szkennelési sablonok	Korlátlan számú szkennelési sablon a gyakran használt szkennelési beállítások és célok szabványosításához
Szkennelési cél	Helyi USB-meghajtó, FTP, SMB, intelligens postafiók a vezérlőn, opcionális helyi kezdőmappa (LDAP), mobil eszköz az Océ Mobile WebTools szoftverrel, WebDav-felhők, PlanWell Collaborate.
Eredeti szélessége	208–914 mm
Eredeti hossza	208 mm – 16 m

Eredeti vastagsága	Legfeljebb 0,8 mm (nem merev hordozók)
Nagyítás/kicsinyítés	Szabványos formátumra állítás. Egyéni: 10–1000%
Előbeállítások	Tervrajz, színes eredeti, sötét eredeti, hajtott vonalak/szöveg, normál vonalak/szöveg, vonal-/szöveges vázlat, fénykép, térkép, műalkotás
Szkenner mérete (szé. × mé. × ma.)	1097 mm × 308 mm × 140 mm
Szkenner tömege	25 kg
KÖRNYEZET- VÉDELMI ADATOK	
Hangerőszint	Csendes mód (készenlét és alvás): 25 dB-nél alacsonyabb Nyomatás: 55 dB-nél alacsonyabb
Ózonkoncentráció	<0,001 mg/m ³ , < 0,000473 PPM (a megengedett küszöbérték 0,05%-a)
Hőkibocsátás	Készenléti üzemmódban: 72 W, Működés közben: 1,6 kW
Tápfeszültség	90–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Alvó üzemmód: 1 W Készenléti mód: 88 W Működés közben: 1,5 KW
Hardver újrahasznosíthatósága	A nyomtató anyaga acél és nagy mértékben újrahasznosítható műanyag: a motor anyagainak legalább 95%-a újrahasznosítható, akár értéknövelő módon is. A fennmaradó 5% sem veszélyes hulladék.
Festékkazetta újrahasznosíthatósága	A tartályok nagy mértékben újrahasznosítható nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készülnek

MUNKAFOLYAMAT

Leírás

Egyedi dokumentumok vagy több dokumentum egyidejű nyomtatása, másolása és szkennelése

Nyomtatóillesztő-programok

Océ Wide format Printer Driver 2 for Microsoft® Windows®, Océ PostScript® 3 illesztőprogram, Océ Mobile WebTools iOS®, Android®- és BlackBerry® készülékekre, Océ Publisher Mobile iOS® és Android® rendszerre, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

Munkakezelés

Személyre szabott intelligens postafiók előzményekkel, sorkezelés, Océ Express WebTools csomag, biztonságos hozzáférés a vezérlőhöz és távoli leállítás, valamint újraindítás

Elszámolás

Océ Account Centre (opcionális)

KIEGÉSZÍTŐK

Hardver

Kiegészítő 2. tekerecs opció, Océ Scanner Express, kivethető merevlemez, TPM-modul, Océ kiadótálca a kiadási kapacitás akár 200 laposra növeléséhez, Estefold 2400 sorozat az Océ PlotWave 345 modellhez, Estefold 2400 és 4300 sorozat az Océ PlotWave 365 modellhez.

Szoftver

Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF-fájljártelmező, Océ Reprodesk, Océ Account Center.uniFLOW*

*külön vásárolható meg