

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

•
Storformatskrivere utformet til ren CAD-bruk og fullstendig fokus i bransjer som driver med produksjon, arkitektur, ingeniørarbeid- og konstruksjon

Océ PlotWave 345 og Océ PlotWave 365 svart-hvitt-skrivere eller multifunksjonsheter produserer flotte værbestandige tekniske dokumenter på en sikker, kostnadseffektiv og enkel måte, og lar brukerne være konsentrert om arbeidet sitt.



- Profesjonelle utskrifter, inkludert kopiering og skanning takket være Océ Image Logic
- Overlegen kvalitet med 600 dpi x 1200 dpi piko-teknologi for skarpe detaljer og jevne gråområder
- Utmerket utskriftseffektivitet for stort format, produserer konsekvent opp til 6 ark i A1/D-format per minutt
- Forbedret produktivitet med umiddelbar oppstart og utskrift og kraftigere kontroller
- Økt fleksibilitet med utskrifter til og fra skybaserte systemer, USB-pinner og mobilenheter
- Enkelt å bruke med best-i-klassen Océ ClearConnect-brukergrensesnitt med flerpunktsberøring, nå med uniFLOW*
- Produktiv fargeskanning som bruker nye maler for skanning
- Forbedret sikkerhet gjennom FIPS-kompatible egenskaper og diskryptering
- Miljøvennlige funksjoner som energieffektivitet og veldig lave ozonutslipp

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Vær mer produktiv på jobb

- Ta fordel av fremragende utskriftskvalitet med høyoppløselig piko-utskrift ved 600 x 1200 dpi
- Du kan skanne mens du skriver ut, og kopiere mens du skriver ut for å arbeide effektivt
- Skriv ut opptil 6 ark i A1/D-format per minutt
- Øk produktiviteten ytterligere med alternativet for 2 ruller
- Spar verdifull tid med brettealternativet som automatisk produserer kvalitetsbrettede dokumenter

Få flotte resultater på en enkel måte

- Océ Image Logic® kompensere automatisk for krøller og lyse farger for å produsere overlegne resultater.
- Kontroller skriveren enkelt med Océ ClearConnect 10 tomers berøringsskjerm som fungerer som et nettbrett
- Få pent samlede og stablede dokumenter på den øverste utmatingskuffen, som er utstyrt med teknologi for luftseparasjon
- Spar tid og krefter takket være den automatiserte prosedyren for lasting av rull

Økt sikkerhet and enestående dokumentvarighet

- Beskytt konfidensiell informasjon med de siste sikkerhets- og beskyttelsesfunksjonene som støttes av en integrert Windows 8-plattform
- POWERSync kontrollerens åpne grensesnitt gjør også at skriveren kan legge inn programvare, som uniFLOW*

- Sikre utskriftsdata ved å bruke DLAP-innlogging, smartkort-sikkerhet eller alternativet for diskkryptering
- Hold dokumenter konfidensielle gjennom sikker tilgang til skriveren takket være uniFLOW*

Kostnadseffektiv utskrift som standard

- Få en øyeblikkelig oppstart uten venting, og bruk halvparten så mye energi som lignende systemer takket være Océ Radiant Fusing-teknologien
- Kontroller om dokumenter er riktig skannet ved hjelp av forhåndsvisning i sanntid for å unngå feil.
- Du får en lang produktiv levetid takket være en robust og varig konstruksjon

Alltid miljøvennlig

- Dette systemet har de laveste ozonutslipp, laveste støynivåer og lave varmenivåer sammenlignet med vanlige systemer.
- Veldig stillegående system som komfortabelt kan plasseres i et kontormiljø
- Det lukkede tonersystemet forhindrer at brukere søler og inhalerer toner.
- Brukervennlig utforming, inkludert stillegående i dvalemodus, plassbesparende, ergonomisk utforming med alt på ett sted
- Helt i samsvar med de siste Energy Star 2 forskrifter.



TEKNOLOGI

Produktbeskrivelse	Sort/hvitt alt-i-ett-system for storformatsutskrift/-kopiering/-skanning med fargeskanner
Bildeteknologi	Elektrofotografi (LED) med organisk lysleder (OPC) og et rent, lukket tonersystem, Océ Radiant Fusing
Toner-/blekktype	Océ sort toner: Flaske på 0,4 kg
Utskriftshastighet	Svart-hvitt: Océ PlotWave 345: 4 ark i A1-format per minutt, 2 ark i A0-format per minutt Océ PlotWave 365: 6 ark i A1-format per minutt, 3 ark i A0-format per minutt
Utskriftsoppløsning	600 dpi x 1200 dpi

GENERELT

Konfigurasjon	Skriver eller multifunksjonell enhet 1 eller 2 ruller
Størrelse på hovedmaskin (B x D x H)	Kompakt design: 1527 mm x 803 mm x 1495 mm (inkludert øvre utmatingskasse)
Vekt på hovedmaskin	240 kg
Sertifiseringer	CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

MEDIEHÅNDTERING

Papirruller	1 eller 2 ruller
Papirkutting	Kuttere er inkludert i skuffen for rask og enkel skifte av media
Maksimum papirkapasitet	1. rull: 183 m ² 2. rulle: 365 m ²
Papirvekt	60-110 g/m ²
Rullbredde	297 - 914 mm
Utmatning	Innebygd utmatingsskuff på toppen
Medietyper	Papir: Vanlig papir, transparenter, gjennomskinnelig papir, resirkulert papir, Engineering Bond, Engineering Vellum, fargepapir, Top Label-papir FSC, Red Label-papir PEFC, Black Label-papir PEFC, Green Label-papir FSC, RecycledWhiteZero FSC, transparentpapir, transparentpapir FSC, polyesterfilm, antistatisk polyesterfilm, kontrastfilm, gjennomiktig polyesterfilm, dobbel matt polyesterfilm, hvit opak polyesterfilm, gjennomskinnelig Engineering Bond, Engineering Bond, resirkulert Engineering Bond, Engineering Vellum, Color Top, vanlig resirkulert papir, transparent

BRUKER-GRENSESNIITT

Beskrivelse	Océ ClearConnect brukergrensesnitt med flerpunksberøring
Størrelse (B x D x H)	300 mm x 220 mm x 40 mm. Berøringsskjerm: 10,4 tommer
Oppløsning	800 piksler x 600 piksler
Antall farger	16,2 millioner
Teknologi	Prosjektiv kapasitiv berøring
Drift	3 taster: [Våkne opp], [Stopp, avbryt], [Hjem]. Flerpunkts berøringsfunksjoner: knip, sveip, flikk, zoom, panorer
Funksjoner	Visningsoptimalisering: Vinkle (-4 til +45 grader) og snu (-45 til +180 grader). Statuslys (rød, oransje, grønn). USB-grensesnitt med indikatorlys

KONTROLL

Beskrivelse	Høytytende Océ POWERSync kontroller med integrert 64 bits Windows 8
Proseszor	Dual-Core G1620 ved 2,70 GHz
Minne	4 GB DDR3 (standard)
Video	Intel HD grafikk, 1 GHz
Harddisk	500 GB, 7200 rpm (standard)
Grensesnitt	Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Oppdaging: APIPA, WS-oppdaging, SNMP
Sidebeskrivelsespråk	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (valgfri)
Sikkerhet	E-makulering, IPSec, IP-filtrering/Access Control Lists, HTTPS, overvåkingslogg, aktiver/deaktiver nettverksprotokoll, LDAP-integrering, Active Directory-integrering (tilbør), Brukerautentisering på lokalt ClearConnect-brukerpanel (LDAP/Active Directory-påloggingsinformasjon, smartkort) for skann/kopi/utskrift. Konfigurer HTTPS-sertifikater. Alternativ for uttakbar harddisk, alternativ for FIPS 140-2 sertifisert Trusted Platform Module (TPM) og BitLocker-basert harddiskkryptering, sletting av harddisk (kun med diskkryptering), konfigurerbart CA-sertifikat, deaktivert nettverksporter og protokoller, loggføring av sikkerhetshendelser, alternativ for én enkelt pålogging (på enhet).
Nettskystøtte	Ubegrenset bruker- og/eller administrator-autentisert nettskystøtte via WebDav og/eller tredjepartsleverandør. Nettskyens brukerautentisering kan enten være forhånds konfigurert av administrator, eller gjøres av brukeren ved tidspunktet for tilgang til den spesifikke nettskyen
Transformasjoner	Skalering; Skalering (skalering til å passe til side, reduser når bilde for stort for å unngå klipping eller til tilpasset faktor, skaler sidestørrelse til standard størrelse), rotasjon, forskyvning (automatisk eller brukerdefinert), legge til/fjerne bak-/forkant, speil, sort intensitet i plakatmodus, utskriftsoptimering (standard, linjer/tekst, plakater). Fargeutheving og mørk original Område som skal slettes (interesseområde)

SKANNER

Beskrivelse	Kontaktbildesensor (CIS) fargeskanner med Océ Image Logic-teknologi
Skanningsoppløsning	600 dpi x 600 dpi
Skanehastighet	14,6 m/min sort/hvitt-skanning; 9,7 m/min kopiering; 4,8 m/min fargeskanning
Skaneformat	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, flersidet PDF, flersidet PDF/A og flersidet TIFF
Maler for skanning	Så og si ubegrenset antall maler for skanning til standardiserte vanlige skanneinnstillinger og mål
Skannemål	Lokal USB-flashenhet, FTP, SMB, Smart In box på kontroller, Alternativ for lokal mappe (LDAP), mobilenhet via Océ Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.
Originalbredde	208 mm - 914 mm
Originallengde	208 mm - 16 m

<p>Originaltykkelse</p> <p>Zoom</p> <p>Forhåndsmoduler</p> <p>Skannerstørrelse (B x D x H)</p> <p>Skannervekt</p> <p>MILJØ</p> <p>Lydstyrkenivå</p> <p>Ozonkonsentrasjon</p> <p>Varmeutslipp</p> <p>Strømbehov</p> <p>Strømforbruk</p> <p>Resirkulerbar maskinvare</p> <p>Resirkulerbar tonerkassett</p>	<p>Opptil 0,8 mm (bøyelege dokumenter)</p> <p>Skalering til standardformat. Egendefinert: 10-1000 %</p> <p>Blåkopii, farget original, mørk original, brettede linjer/tekst, linjer/tekst standard, linjer/tekst kladd, foto, kart, kunst</p> <p>1097 x 308 x 140 mm</p> <p>25 kg</p> <p>Stillemodus (beredskapsmodus og dvalemodus): mindre enn 25 dB Utskriftsmodus: mindre enn 55 dB</p> <p><0,001 mg/m³, < 0,000473 PPM (0,05 % av tillatt grenseverdi)</p> <p>Klar: 72 W, Aktiv:1,6 kW</p> <p>90 - 240 V, 50/60 Hz</p> <p>Dvalemodus: 1 W Klar modus: 88 W Aktiv modus: 1,5 kW</p> <p>Laget i stål eller resirkulerbar plast: Opptil 95 % av motoren kan enten gjenbrukes eller resirkuleres. De gjenstående 5 % er ikke-giftig avfall.</p> <p>Flaskene er laget i resirkulerbar HDPE (High Density Polyethylene)</p>	<p>ARBEIDSFLYT</p> <p>Beskrivelse</p> <p>Skriverdrivere</p> <p>Jobbadministrasjon</p> <p>Regnskap</p> <p>EKSTRA</p> <p>Maskinvare</p> <p>Programvare</p> <p><small>*selges separat</small></p>	<p>Samtidig utskrift, kopiering og skanning av enkelt dokumenter eller dokumentsett</p> <p>Océ Wide format Printer Driver 2 for Microsoft® Windows®, Océ PostScript® 3 driver, Océ Mobile WebTools for iOS®, Android® og BlackBerry®, Océ Publisher Mobile for IOS® og Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.</p> <p>Personlig tilpasset og smart innboks med historikk, køadministrering, Océ Express WebTools, sikker kontrollertilgang, ekstern nedstenging og omstart</p> <p>Océ Account Centre (Tilleggsutstyr)</p> <p>Alternativ for ekstra 2. rulle, Océ Scanner Express, uttakbar harddisk, TPM-modul, Océ-utmatingskuff for å utvide kapasiteten til opp til 200 sider, Estefold 2400-serie for Océ PlotWave 345, Estefold 2400 og 4300-serie for Océ PlotWave 365.</p> <p>Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF file interpreter, Océ Reprodesk, Océ Account Center, uniFLOW*</p>
---	--	--	--