

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

•
Tiskalnika velikega formata,
zasnovana za računalniško podprto
risanje (CAD) in jasno osredotočanje
na naloge v proizvodnji, arhitekturi,
strojništvu in gradbeništvu.

Črno-bela tiskalnika oziroma večnamenski
napravi Océ PlotWave 345 in
Océ PlotWave 365 tiskata privlačno,
na vremenske vplive odporno tehnično
dokumentacijo na varen, cenovno
učinkovit in preprost način,
kar uporabnikom omogoča
osredotočanje na drugo delo.



- Profesionalna kakovost tiskanja ter kopiranje in optično branje s pomočjo tehnologije Océ Image Logic
- Vrhunska kakovost z natančno ločljivostjo 600 x 1200 dpi za izostrene podrobnosti in enakomerno natisnjene sive predele
- Izjemno učinkovito tiskanje velikega formata in dosledno tiskanje do 6 listov A1/D na minuto
- Večja produktivnost s takojšnjim zagonom in zmogljivejšim krmilnikom
- Bolj prilagodljivo tiskanje z uporabo storitev v oblaku, USB-pomnilnikov in mobilnih naprav
- Preprosta uporaba z večtočkovnim uporabniškim vmesnikom Océ ClearConnect, ki je najboljši v svojem razredu, in odslej združljiv s programsko opremo uniFLOW*
- Zelo produktivno optično branje barvnih dokumentov s pomočjo novih prednastavitev
- Izboljšana varnost s pomočjo šifriranja diska in funkcij, ki so skladne z ameriškim standardom FIPS
- Funkcije za varovanje okolja, kot sta izjemno varčna poraba energije in nizke emisije ozona

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Delajte bolj produktivno

- Izkoristite vrhunsko kakovost tiskanja pri izjemno visoki ločljivosti 600 x 1200 dpi
- Bodite bolj učinkoviti s sočasnim kopiranjem ali optičnim branjem med tiskanjem
- Tiskanje do 6 listov velikosti A1/D na minuto
- Povečajte svojo produktivnost še bolj z izbirno enoto za drugi zvitek
- Prihranite dragoceni čas z izbirno enoto za zgibanje, ki samodejno ustvarja izjemno kakovostno zgibane dokumente

Preprosto si zagotovite izjemne rezultate

- Océ Image Logic® samodejno kompenzira gubanje in zbledele barve, da zagotovi vrhunske rezultate
- Preprosto upravljanje tiskalnika prek 10-palčnega zaslona na dotik Océ ClearConnect, ki deluje enako kot tablični računalnik
- Izkoristite možnost urejenega zlaganja dokumentov na vrhnjem pladnju za odlaganje, ki uporablja zračno tehnologijo za ločevanje
- Prihranite čas in denar s samodejnim vstavljanjem zvitkov

Večja varnost in odpornost dokumentov

- Zaščitite zaupne podatke z najnovejšimi varnostnimi in zaščitnimi funkcijami platforme, ki deluje v operacijskem sistemu Windows 8
- Odprti vmesnik krmilnika POWERsync omogoča vdelavo programske opreme, kot je uniFLOW*

- Zaščitite svoje podatke z overjanjem prijave LDAP, zaščito s pametnimi karticami ali izbirnim šifriranjem trdega diska
- Ohranjajte zaupnost dokumentov z varnim dostopom do tiskalnika, ki jo zagotavlja programska oprema uniFLOW*

Zasnovano za cenovno učinkovito tiskanje

- Izkoristite tehnologijo Océ Radiant Fusing, ki zagotavlja hitri zagon brez čakanja in pol manjšo porabo energije kot pri primerljivih sistemih
- Uporabljajte sprotni predogled za pregledovanje optično prebranih dokumentov in preprečevanje napak
- Zanesljiva dolga življenjska doba zahvaljujoč robustni in vzdržljivi zgradbi

Vedno ravnajte odgovorno do okolja

- Emisije ozona, hrupa in toplote tega sistema so nižje kot pri vseh običajnih sistemih
- Zaradi tihega delovanja ga lahko namestite tudi v pisarniško okolje
- Zaprti sistem za toner preprečuje razsipanje in vdihavanje tonerja
- Uporabniku prijazna zasnova, ki vključuje tihi način in stanje mirovanja, z ergonomsko obliko in manjšim ogljičnim odtisom večnamenske naprave
- Popolnoma skladno z najnovejšim standardom Energy Star 2



TEHNOLOGIJA

Opis izdelka	Večnamenska naprava za črno-belo tiskanje in kopiranje ter barvno optično branje širokega formata
Tehnologija upodabljanja slike	Elektrofotografija (LED), organski fotoprevodnik (OPC), čist zaprti sistem za toner, tehnologija segrevanja Océ Radiant Fusing
Vrsta tonerja/črnila	Črni toner Océ: 0,4 kg na vsebnik
Hitrost tiskanja	Črno-belo: Océ PlotWave 345: 4 liste A1 na minuto, 2 lista A0 na minuto Océ PlotWave 365: 6 listov A1 na minuto, 3 liste A0 na minuto
Ločljivost tiskanja	600 x 1200 dpi

SPLOŠNO

Konfiguracija	1 ali 2 zvitka za tiskalnik ali večnamensko napravo
Velikost glavne enote (Š x G x V)	Kompaktna zasnova: 1527 x 803 x 1495 mm (vključno z vrhnjim pladnjem za odlaganje dokumentov)
Teža glavne enote	240 kg
Potrdila	CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

OBDELAVA MEDIJEV

Zvitki papirja	1 ali 2 zvitka
Rezanje papirja	Noži so vgrajeni v predal, kar omogoča hitro in preprosto menjavo medijev
Največja zaloga papirja	1 zvitok: 183 m ² ; 2 zvitka: 365 m ²
Teža papirja	60–110 g/m ²
Širina zvitka	297–914 mm
Odlaganje	Vgrajen vrhnji pladenj za odlaganje
Vrsta medija	Papir: navadni papir, prosojnice, prosojna folija, reciklirani papir, tehnični papir višje kakovosti, tehnični paus, barvni papir, ekološko pridelan papir vrst Top Label FSC, Red Label PEFC, Black Label PEFC, Green Label FSC, RecycledWhiteZero FSC, prosojni papir, prosojni ekološko pridelan papir, poliesterska folija, antistatična poliesterska folija, kontrastna folija, prozorna poliesterska folija, dvojno mat poliesterska folija, bela neprosojna poliesterska folija, prosojni tehnični papir, tehnični papir, recikliran tehnični papir, tehnični paus, papir z barvnim premazom, navadni recikliran papir, prosojnice

UPORABNIŠKI VMESNIK

Opis	Večtočkovni uporabniški vmesnik na dotik Océ ClearConnect
Velikost (Š x G x V)	300 x 220 x 40 mm. Zaslon na dotik: 10,4-palčni
Ločljivost	800 x 600 slikovnih pik
Število barv	16,2 milijona
Tehnologija	Projekcijsko-kapacitivni kontaktni
Postopek	Trije nadzorni gumbi: [Vklop], [Zagon/prekinitev/zaustavitev], [Domov]. Funkcije večtočkovnega dotika: približevanje prstov, podrsavanje, povlečenje prstov, povečava/pomanjšava, pomikanje
Značilnosti	Optimizacija zornega kota: Nagib (od -4 do +45 stopinj) in obračanje (od -45 do +180 stopinj). Lučka stanja (rdeča, oranžna, zelena). USB-vmesnik z indikatorsko lučko

KRMILNIK

Opis	Visokozmogljivi krmilnik Océ POWERsync, vgrajen v 64-bitni operacijski sistem Windows 8
Procesor	Dvojedrni G1620 pri 2,70 GHz
Pomnilnik	4 GB DDR3 (standardni)
Video	Grafična kartica Intel HD, 1 GHz
Trdi disk	500 GB, 7200 min ⁻¹ (standardna)
Vmesnik	Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Omrežno zaznavanje: APIPA, WS-Discovery, SNMP
Jeziki za opis strani	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (izbirno)
Varnost	Uničenje elektronskih dokumentov, IPsec, filtriranje naslovov IP/seznami za omejevanje dostopa, HTTPS, revizijska sled prijav, vklop/izklop omrežnega protokola, vgrajeno overjanje LDAP, integracija aktivnega imenika (izbirno), preverjanje pristnosti uporabnikov na lokalni nadzorni plošči ClearConnect (LDAP/poverilnice za aktivni imenik, pametna kartica) za optično branje, kopiranje in tiskanje. Konfiguriranje certifikatov HTTPS. Izbirni odstranljivi disk, izbirni Trusted Platform Module (TPM) s potrdilom FIPS 140-2 in šifriranje diska BitLocker, brisanje trdega diska (samo skupaj s šifriranjem), nastavljava potrdila CA, onemogočanje omrežnih vrat in protokolov, dnevnik varnostnih dogodkov, izbirna enotna prijava (na napravi).
Storitve v oblaku	Neomejen uporabniški in/ali skrbniško odobren dostop do storitev v oblaku prek storitve WebDav ali drugega ponudnika. Preverjanje pristnosti uporabnika v oblaku lahko predhodno konfigurira skrbnik ali pa ga izvede uporabnik pri prijavi v posamezen del storitve v oblaku.
Pretvarjanje	Prilaganje velikosti (prilaganje velikosti strani, zmanjšanje slike za preprečevanje odreza ali za razmerje po meri, prilaganje na standardno velikost), vrtenje, obračanje (samodejno ali uporabniško določeno), dodajanje/odstranjevanje začetnega/končnega roba, zrcaljenje, intenzivnost črne barve v načinu za plakate, optimizacija tiskanja (standardno, črte/besedilo, plakat), poudarjanje barv in kopiranje temnih izvirkov, določanje predela za brisanje (območja zanimanja)

OPTIČNI BRALNIK

Opis	Barvni optični bralnik s kontaktnim tipalom slike (CIS) in tehnologijo Océ Image Logic
Ločljivost optičnega branja	600 x 600 dpi
Hitrost optičnega branja	14,6 m/min za črno-belo optično branje; 9,7 m/min za kopiranje; 4,8 m/min za barvno optično branje
Oblika zapisa datotek za optično branje	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, večstranski PDF, večstranski PDF/A in večstranski TIFF
Predloge za optično branje	Navidezno neomejeno število predlog za optično branje za standardizacijo pogosto uporabljanih nastavitev optičnega branja in ciljev pošiljanja dokumentov
Cilj pošiljanja optično prebranega dokumenta	Lokalni pomnilnik USB, FTP, SMB, pametni nabiralnik krmilnika, izbirna lokalna domača mapa (LDAP), mobilna naprava prek programa Océ Mobile WebTools, storitev v oblaku WebDav, PlanWell Collaborate
Širina izvirnika	208–914 mm
Dolžina izvirnika	208 mm–16 m

Debelina izvirnika	Največ 0,8 mm (netogi dokumenti)
Povečava	Prilagajanje na standardno velikost. Po meri: 10-1000 %
Prednastavitve načinov	Načrt, barvni izvirnik, temen izvirnik, črte in besedilo - za zgibanje, črte in besedilo - standardno, črte in besedilo - osnutek, fotografija, zemljevid, umetniška slika
Velikost optičnega bralnika (Š x G x V)	1097 x 308 x 140 mm
Teža optičnega bralnika	25 kg
OBREMENITEV OKOLJA	
Jakost hrupa	Tihi način (stanje pripravljenosti ali mirovanje): manj kot 25 dB Način tiskanja: manj kot 55 dB
Emisije ozona	<0,001 mg/m ³ , < 0,000473 delcev na milijon (0,05 % dovoljene vrednosti)
Oddajanje toplote	Stanje pripravljenosti: 72 W, obratovanje: 1,6 kW
Električno napajanje	90-240 V, 50/60 Hz
Poraba energije	Stanje mirovanja: 1 W Stanje pripravljenosti: 88 W Obratovanje: 1,5 kW
Možnost recikliranja strojne opreme	Izdelano iz jekla in plastike, namenjene za recikliranje: do 95 % glavne enote je mogoče predelati ali reciklirati. Ostalih 5 % so nestrupeni odpadki.
Možnost recikliranja posode za toner	Vsebniki iz HDPE-ja za recikliranje (polietilen z visoko gostoto)

DELOVNI PROCES

Opis	Sočasno tiskanje, kopiranje in optično branje posameznih dokumentov ali sklopov
Gonilniki tiskalnika	Gonilnik Océ Wide format Printer Driver 2 za Microsoft® Windows®, gonilnik Océ PostScript® 3, Océ Mobile WebTools za iOS®, Android® in BlackBerry®, Océ Publisher Mobile za IOS® in Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2
Upravljanje opravil	Osební pametni nabiralnik z zgodovino, upravljanje čakalne vrste, Océ Express WebTools, varni nadzorovan dostop, zaustavitev in ponovni zagon na daljavo
Računovodstvo	Océ Account Centre (izbirno)
IZBIRNA OPREMA	
Strojna oprema	Dodatna enota za 2. zvitek, Océ Scanner Express, odstranljivi trdi disk, TPM-modul, pladenj za odlaganje Océ Delivery Tray za večjo količino odlaganja do 200 listov, enota Estefold serije 2400 za Océ PlotWave 345 ter enoti Estefold serij 2400 in 4300 za Océ PlotWave 365
Programska oprema	Océ View Station, vtičnik za odpiranje datotek Adobe® PostScript® 3/PDF, Océ Reprodesk, Océ Account Center, uniFLOW*

*naprodaj ločeno