

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

●
Imprimante alb-negru, scanere color și copiatoare extrem de eficiente, exclusiv pentru CAD și performanțe destinate domeniului AEC, producției și furnizorilor de servicii.

Noile Océ PlotWave 450 și Océ PlotWave 550 sunt imprimante sau sisteme multifuncționale perfecte destinate echipelor care doresc să imprime documente complexe rapid, să partajeze și să finalizeze proiecte în format mare simplu și eficient, păstrând, în același timp, confidențialitatea și siguranța informațiilor.



- Simplu de utilizat, datorită operării prin interfața multi-tactilă ClearConnect, acum cu software-ul uniFLOW*
- Flexibilitate a datelor prin integrare completă în cloud
- Productivitate îmbunătățită cu un controler nou, mult mai puternic și cu tehnologia Océ Radiant Fusing
- Fluxuri de lucru mai eficiente utilizând fluxul de lucru ClearConnect cu noile funcții Océ Publisher Select 2 și Océ Repro Desk
- Imprimare, scanare color și copiere simultane, profesionale și rapide, datorită Océ image Logic
- Calitate superioară cu tehnologie pico 600 dpi x 1200 dpi
- PlotWave 450 și PlotWave 550, două sisteme care se adaptează cerințelor de productivitate
- Imprimare eficientă și constantă a până la 10 coli A1/D per minut, cu capacitate de 2 sau 4 role de suport media
- Livrare eficientă a documentelor prin integrarea dispozitivului de pliere Océ PlotWave, controlat direct prin intermediul interfeței utilizatorului
- Securitate îmbunătățită prin funcții compatibile FIPS și criptare disc
- Sistem ecologic și ușor de utilizat, dimensiuni ergonomice pentru economisire a spațiului, design monobloc

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

Bucurați-vă de o producție consistentă, fără bătăi de cap

- Ecranul tactil Océ PlotWave ClearConnect lucrează ca o tabletă, pentru o experiență intuitivă a utilizatorului care simplifică producția documentelor complexe
- Trimitere a lucrărilor cu Océ Publisher Select 2, care vă va ajuta să creați, să imprimați și să gestionați seturi multiple de documente tehnice, fără efort
- Cu un router WiFi de rețea, folosiți smartphone-ul sau computerul pentru a accesa fișiere tehnice din cloud și pentru a le trimite la imprimantă utilizând Océ Mobile WebTools

Rezultate de calitate profesională, de fiecare dată

- Obțineți seturi de documente alb-negru de înaltă calitate care pot face față unor utilizări intense atât în interiorul, cât și în exteriorul locației, datorită tehnologiei noastre de imprimări de calitate rezistente la apă, de generație nouă.
- Evitați potențiale erori la producerea unor schițe complexe prin previzualizarea documentelor înaintea imprimării folosind Océ Wide format Printer Driver pentru Windows
- Copiați și scanați la o calitate excepțională, deoarece Océ Image Logic® compensează automat culele și pliurile, intensificând culorile
- Dispozitivul de pliere Océ PlotWave complet integrat generează documente cu o pliere de calitate, astfel încât dumneavoastră să economisiți timp și să rămâneți organizat/ă

Eficiența costurilor este integrată

- Începeți lucrul instantaneu utilizând tehnologia noastră premiată Océ Radiant Fusing, care vă ajută să economisiți timp și bani, sistemul trecând din stare inactivă în modul de livrare a imprimării în doar 30 de secunde
- Imprimați până la 600 de coli pe oră, fără asistare, pe FSC, hârtie reciclată și o gamă de alte tipuri de suporturi media
- Mențineți costurile operaționale la un nivel scăzut, datorită construcției extrem de fiabile, care surclasează multe sisteme din aceeași clasă

Mențineți un nivel ridicat de securitate

- Utilizați cele mai noi funcții de securitate pentru a vă proteja informațiile confidențiale cu o platformă integrată în Windows 8, combinată cu puternicul nostru controler POWERSync
- Integrați această imprimantă cu hardware-ul și software-ul existent, precum uniFLOW*, prin intermediul interfeței deschise a controlerului POWERSync, fără a vă mai face griji în privința provocărilor operaționale sau de securitate
- Securizați-vă datele de imprimare utilizând conectarea LDAP, funcția de securitate cu card inteligent sau opțiunea de criptare disc
- Păstrați-vă documentele confidențiale prin acces securizat la imprimantă datorită uniFLOW*

Gândeți ecologic

- Lucrați confortabil lângă echipament, deoarece acesta are cele mai scăzute emisii de ozon și cele mai reduse niveluri de zgomot și căldură comparativ cu sistemele convenționale
- Veți evita vărsarea și inhalarea tonerului, cu un sistem de toner închis.
- Compatibilitate totală cu certificarea Epeat Bronze



TEHNOLOGIE

Descriere produs

Sistem multifuncțional de imprimare/copiere/scanare alb-negru în format mare, cu scanner color

Tehnologie de imagine

Electrofotografie (LED), fotoconductor organic (OPC), sistem de toner închis curat, tehnologie Océ Radiant Fusing

Tip toner/cerneală

Toner negru Océ: 0,450 kg per recipient

Viteză de imprimare

Alb-negru:
Océ PlotWave 450: 8 coli A1 per minut,
4 coli A0 per minut
Océ PlotWave 550: 10 coli A1 per minut,
5 coli A0 per minut

Rezoluție de imprimare

600 dpi x 1200 dpi

INFORMAȚII GENERALE

Configurație

Imprimantă sau multifuncțională cu 2 sau 4 role

Dimensiune corp principal (I x G x H)

Design compact:
1527 mm x 803 mm x 1495 mm
(incluzând tava de livrare superioară)

Greutate corp principal

240 kg

Certificări

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

MANIPULAREA SUPORTURILOR MEDIA

Role de hârtie

2 sau 4 role

Tăiere hârtie

Cuțite incluse în sertar pentru comutare rapidă și ușoară a suporturilor media

Capacitate maximă hârtie

2 role: 365 m² 4 role: 730 m²

Greutate hârtie

60 - 110 g/m²

Lățime rolă

297 mm x 914 mm

Lungime imprimare

Minimum: 279 mm - Maximum: 176 metri

Livrare la ieșire

Tava de livrare superioară integrată

Tip suport media

Hârtie: Hârtie simplă, folii transparente, hârtie translucidă, hârtie reciclată, hârtie bond de proiectare, hârtie velină de proiectare, hârtie colorată, Hârtie pentru etichete FSC, Hârtie pentru etichete roșie PEFC, Hârtie pentru etichete neagră PEFC, Etichetă verde FSC, RecycledWhiteZero FSC, Hârtie transparentă, Hârtie transparentă FSC, Folie poliester, Folie antistatică din poliester, Folie de contrast, Folie din poliester transparentă, Folie din poliester mată dublă, Folie din poliester opacă albă, hârtie bond de proiectare transparentă, hârtie bond de proiectare, hârtie bond de proiectare reciclată, hârtie velină de proiectare, Hârtie superioară color, Hârtie simplă reciclată, Hârtie transparentă

INTERFAȚĂ UTILIZATOR

Descriere

Interfață utilizator multi-tactilă Océ ClearConnect

Dimensiune (I x G x H)

300 mm x 220 mm x 40 mm.
Ecran tactil: 10,4"

Rezoluție

800 pixeli x 600 pixeli

Număr de culori

16,2 milioane

Tehnologie

Tactilă capacitivă proiectivă

Operare

3 butoane: [Wake-up] (Activare), [Stop, interrupt, abort] (Oprire, întrerupere, anulare), [Home] (Meniu principal).
Funcții multi-tactile: micșorare, glisare, atingere scurtă, mărire, panoramare

Caracteristici

Optimizare vizualizare: Înclinare (între -4 și +45 grade) și rotire (între -45 și +180 grade).
Indicator luminos de stare (roșu, portocaliu, verde) Interfață USB cu indicator luminos

CONTROLER

Descriere

Controler Océ POWERSync de înaltă performanță, cu Windows 8, 64 bit integrat

Procesor

Dual-Core G1620 @ 2,70GHz

Memorie

4 GB DDR3 (standard)

Video

Intel HD Graphics, 1GHz

Hard disk

500 GB, 7200rpm (standard)

Interfață

Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

Limbă de descriere a paginii

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opțional)

Siguranță

E-shredding, IPSec, Filtrare IP/Liste de control acces, HTTPS, evidență audit, activare/dezactivare protocol de rețea, integrare LDAP, integrare Active Directory (Director Activ) (opțional), Autentificare utilizator pe panou de utilizator ClearConnect local (LDAP/Acreditări Active Directory (Director Activ), card inteligent) pentru scanare/copiere/imprimare. Configurare certificate HTTPS. Opțiuni de hard disk amovibil, Opțional FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module (TPM) (Modul de Platformă de Încredere Certificat) și criptare hard disk bazată pe BitLocker, ștergere hard disk (doar cu criptare disc), Certificat CA configurabil, Dezactivare porturi și protocoale de rețea, Înregistrare evenimente de securitate în jurnal, Conectare individuală opțională (pe dispozitiv).

Support Cloud

Support cloud nelimitat cu autentificare utilizator sau administrator prin WebDav și/ sau un furnizor terț Autentificarea utilizatorului în cloud poate fi preconfigurată de către administrator sau efectuată de către utilizator în momentul accesării unui cloud specific

Transformări

Scalare; Scalare (scalare pentru încadrare în pagină, reducere când imaginea este prea mare pentru a evita tăierea sau la un factor personalizat, scalare dimensiune pagină la dimensiune standard) , Rotire, Deplasare (automată sau definită de utilizator), Adăugare/eliminarea margine posterioară/ anterioară, Oglindă, Intensitate negru în mod poster, Optimizare imprimare (standard, linii/ text, poster). Evidențiere culori și original întunecat. Zonă de șters (zonă de interes)

SCANER

Descriere

Contact Image Sensor (CIS) (Senzor imagine de contact) Scanner color cu tehnologie Océ Image Logic

Rezoluție de scanare

600 dpi x 600 dpi

Viteză de scanare

14,6 m/min Scanare alb-negru;
9,7 m/min Copiere;
4,8 m/min Scanare color

Format de scanare

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, pagini multiple PDF, pagini multiple PDF/A și pagini multiple TIFF

Șabloane de scanare

Număr practic nelimitat de șabloane de scanare pentru a standardiza destinații și setări de scanare uzuale

Destinație de scanare

Unitate flash USB locală, FTP, SMB, Smart In box pe Controler, Folder local opțional (LDAP), dispozitiv mobil prin Océ Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.

Lățime original

208 mm x 914 mm

Lungime original

208 mm x 16 m

Grosime original

Maximum 0,8 mm (documente non-rigide)

Zoom

Scalare la format standard.
Personalizare: 10 - 1000 %

Moduri presetare	Linii și text, Linii și text schiță, Linii/text pliate, Foto, Color, Original întunecat, Plan de execuție, Evidențiere culori, Diazo
Dimensiune scanner (lxgxH)	1097 mm x 308 mm x 140 mm
Greutate scanner	25 kg
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Nivel putere acustică	Mod silențios (Standby și inactiv): sub 25 dB Mod de imprimare: sub 55 dB
Concentrație ozon	<0,001 mg/m ³ , < 0,000473 PPM (0,05% din valoarea limită permisă)
Emisie căldură	Pregătit: 72 W, Activ:1,6 kW
Cerințe de alimentare	90 - 240 V, 50/60Hz
Consum de putere	Mod de repaus: 1 W mod pregătit: 88 W Mod activ: 1,5 KW
Hardware de reciclare	Alcățuit din oțel sau plastic reciclabil: un procent de până la 95% din corp poate intra într-un proces de reciclare. Restul de 5% rămas reprezintă deșeuri netoxice.
Recipient toner de reciclare	Recipiente din HDPE (Polietilenă de mare densitate) extrem de reciclabilă

FLUX DE LUCRU

Descriere

Imprimare, copiere și scanare simultane ale unor documente individuale sau seturi de documente

Drivele imprimantă

Océ Wide format Printer Driver 2 pentru Microsoft® Windows®, driver Océ PostScript® 3, Océ Mobile WebTools pentru iOS®, Android® și BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pentru iOS® și Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

Gestionare lucrări

Smart Inbox (Căsuță poștală inteligentă) personalizată, cu istoric, Gestionare coadă de așteptare, Océ Express WebTools, Acces securizat la controler, Închidere și repornire de la distanță

Contorizare

Océ Account Centre (Opțional)

OPȚIUNI

Hardware

Opțiuni pentru un al 2-lea sertar de rolă, pentru a crește capacitatea de suport media de la 365 la 730 m², Océ Scanner Express amplasat pe partea de sus a imprimantei, hard disk amovibil, Control climatizare, Modul TPM, Dispozitiv de pliere Océ PlotWave, Tavă de livrare Océ pentru a crește capacitatea de livrare până la 200 de pagini.

Software

Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF file interpreter, Océ Reprodesk, Océ Account Center. uniFLOW*

*comercializat separat

