

## Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

Izuzetno produktivni štampači za crno-belu štampu, skeneri i fotokopir mašine u boji za čist CAD i za potpune performanse za AEC, proizvodnju i dobavljače usluga štampanja.

Novi modeli Océ PlotWave 450 i Océ PlotWave 550 su savršeni štampači odnosno višenamenski sistemi za timove kojima je potrebno brzo štampanje složenih dokumenata, jednostavno deljenje i brže dovršavanje projekata širokog formata, pri čemu se svi poverljivi podaci bezbedno čuvaju.



- Jednostavni za korišćenje, zahvaljujući funkciji višestrukog dodira ClearConnect, ovi štampači su sada dostupni sa softverom uniFLOW\*
- Fleksibilnost u radu sa podacima putem potpune integracije sa sistemom u informatičkom oblaku.
- Poboľšana produktivnost zahvaljujući novom, snažnijem upravljaču i tehnologiji Océ Radiant Fusing
- Radni procesi koji skraćuju vreme rada pomoću funkcije ClearConnect u kombinaciji sa novim opcijama Océ Publisher Select 2 i Océ Repro Desk
- Brzo, profesionalno štampanje, skeniranje i kopiranje u boji zahvaljujući sistemu Océ image Logic
- Vrhunski kvalitet zahvaljujući pikotehnologiji koja omogućava rezoluciju od 600 tpi x 1.200 tpi
- PlotWave 450 i PlotWave 550, dva sistema koji će zadovoljiti sve zahteve za produktivan rad
- Efikasno i dosledno štampanje do 10 listova veličine A1/D po minutu sa kapacitetom za 2 ili 4 rolne medija
- Produktivna isporuka dokumenata zahvaljujući integraciji Océ PlotWave savijača, kojim se upravlja direktno sa korisničkog interfejsa
- Unapređena bezbednost zahvaljujući funkcijama koje podržavaju tehnologiju FIPS i šifrovanju diska
- Sistem je usaglašen sa ekološkim zahtevima i odlikuje ga ergonomski dizajn koji zauzima malo prostora.

# Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

## Uživajte u doslednoj proizvodnji bez briga

- Océ PlotWave ClearConnect senzorski ekran funkcioniše kao tablet uređaj, za intuitivno korisničko iskustvo koje pojednostavljuje proizvodnju složenih dokumenata
- Pošaljite poslove pomoću opcije Océ Publisher Select 2 koja će vam pomoći da kreirate i odštampate više skupova tehničkih dokumenata, kao i da njima jednostavno upravljate
- Preko mrežnog WiFi rutera možete pomoću smartfona ili računara da pristupite tehničkim datotekama iz oblaka i da ih pošaljete na štampanje pomoću funkcije Océ Mobile WebTools

## Profesionalni rezultati u svakom poslu

- Izuzetno kvalitetni crno-beli dokumenti za intenzivno korišćenje na lokaciji ili van nje, zahvaljujući našem kvalitetu štampanja nove generacije i tehnologiji zasnovanoj na vodi
- Izbegnite potencijalne greške pri štampanju kompleksnih crteža tako što ćete pregledati dokumente pre štampanja pomoću Océ upravljačkog programa za široke formate za operativni sistem Windows
- Kopiranje i skeniranje izuzetnog kvaliteta budući da Océ Image Logic® automatski eliminiše nabore i prevoje i naglašava boje
- Potpuno integrisani Océ PlotWave savijač automatski savija dokumente i tako vam štedi vreme i pomaže u organizaciji posla

## Ekonomičnost se podrazumeva

- Odmah počnite sa radom zahvaljujući nagrađivanoj tehnologiji Océ Radiant Fusing koja štedi vaše vreme i novac jer joj je potrebno svega 30 sekundi da uređaj prebaci iz režima tihog rada u režim štampanja
- Odštampajte do 600 listova na sat, bez nadzora, za FSC, recikliranog i drugih vrsta medija
- Smanjite svoje radne troškove sa izdržljivom konstrukcijom koja će nadmašiti mnoge uporedive sisteme

## Visok nivo bezbednosti

- Koristite najnovije bezbednosne funkcije da biste zaštitili svoje poverljive informacije na platformi sa operativnim sistemom Windows 8 na našem POWERSync upravljaču
- Integrišite ovaj štampač sa postojećim hardverom i softverom, kao što je uniFLOW\*, pomoću otvorenog interfejsa POWERSync upravljača, tako da ne morate da brinete o izazovima u području rada i bezbednosti
- Obezbedite podatke za štampanje pomoću opcija kao što su DLAP tehnologija prijavljivanja, zaključavanje pametne kartice ili šifrovanje diska
- Sačuvajte poverljivost dokumenata pomoću sigurnog pristupa štampaču zahvaljujući softveru uniFLOW\*

## Radite u skladu sa životnom sredinom

- Bezbrizno radite u blizini uređaja jer ga odlikuju najniža emisija ozona, kao i najniži nivo buke i zagrevanja u odnosu na konvencionalne sisteme
- Uz zatvoreni sistem tonera, više nećete prosipati toner niti udisati njegova isparenja.
- Potpuno usklađen sa sertifikatom Epeat Bronze



## TEHNOLOGIJA

### Opis proizvoda

Sistem za crno-belo štampanje/kopiranje/skeniranje velikog spektra formata sa skenerom u boji.

### Tehnologija obrade slike

Elektrofotografija (LED), organski fotoprovodnik (OPC), čisti zatvoreni sistem tonera, tehnologija Océ Radiant Fusing

### Tip tonera/mastila

Océ crni toner: 0,450 kg po boci

### Brzina štampanja

Crno-belo:  
Océ PlotWave 450: 8 A1 lista po minutu,  
4 A0 lista po minutu,  
Océ PlotWave 550: 10 A1 lista po minutu,  
5 A0 lista po minutu

### Rezolucija štampe

600 tpi x 1.200 tpi

## OPŠTE

### Konfiguracija

Štampač ili višenamenski uređaj: 2 ili 4 rolne

### Dimenzije glavne jedinice (ŠxDxV)

Kompaktan dizajn:  
1.527 mm x 803 mm x 1.495 mm  
(zajedno sa gornjim ležištem)

### Težina glavne jedinice

240 kg

### Sertifikati

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

## RUKOVANJE MEDIJIMA

### Rolne papira

2 ili 4 rolne

### Opsecanje papira

Sekači se nalaze u fioci radi brzog i jednostavnog menjanja medija

### Maksimalni kapacitet papira

2 rolne: 365 m<sup>2</sup> 4 rolne: 730 m<sup>2</sup>

### Gramaza papira

60 - 110 g/m<sup>2</sup>

### Širina rolne

297 mm - 914 mm

### Dužina štampanja

Minimum: 279 mm - Maksimum: 176 metara

### Metod isporuke

Integrisano gornje ležište

### Tip medija

Papir: Običan papir, paus, prozirni papir, reciklirani papir, Engineering Bond, Engineering Vellum, papir u boji, papir sa nalepnicom sa gornje strane FSC, papir sa crvenom nalepnicom PEFC, papir sa crnom nalepnicom PEFC, papir sa zelenom nalepnicom FSC, RecycledWhiteZero FSC, providni papir, providni papir FSC, poliester film, antistatični poliester film, film sa kontrastom, čisti poliester film, dvostruko matirani poliester film, beli neprozirni poliester film, prozirni Engineering Bond, Engineering Bond, reciklirani Engineering Bond, Engineering Vellum, papir sa obojenom gornjom stranom, običan reciklirani papir, providni papir

## KORISNIČKI INTERFEJS

### Opis

Korisnički interfejs sa višestrukim dodirnom Océ ClearConnect

### Dimenzije (ŠxDxV)

300 mm x 220 mm x 40 mm.  
Senzorski ekran: 10,4 inča

### Rezolucija

800 piksela x 600 piksela

### Broj boja

16,2 miliona

### Tehnologija

Projekcioni kapacitivni dodir

### Rad

3 dugmeta: [Buđenje], [Zaustavljanje, prekidanje, isključivanje], [Početak].  
Funkcije višestrukog dodira: štipanje, prevlačenje, zumiranje, švenkovanje

### Funkcije

Optimizacija pregleda: Naginjanje (-4 do +45 stepeni) i obrtanje (-45 do +180 stepeni).  
Statusne lampice (crvena, narandžasta, zelena). USB interfejs sa lampicama

## UPRAVLJAČ

### Opis

Océ POWERSync upravljač visokih performansi sa instaliranim operativnim sistemom Windows 8 od 64 bita

### Procesor

Dual-Core G1620 na 2,70 GHz

### Memorija

4 GB DDR3 (standardno)

### Video zapis

Intel HD grafička karta, 1 GHz

### Hard disk

500 GB, 7.200 o/min (standardno)

### Interfejs

Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s  
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS  
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

### Jezik opisa na stranici

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opcionally)

### Bezbednost

Elektronsko trajno brisanje, IPSec, filtriranje IP adresa/liste za kontrolu pristupa, HTTPS nadzor prijavljivanja, omogućavanje i neomogućavanje mrežnih prokola, LDAP integracija, integracija sa aktivnim direktorijumom (opcionally), provera identiteta korisnika na lokalnoj korisničkoj tabli ClearConnect (akreditivi za LDAP/aktivni direktorijum, pametna kartica) za skeniranje, kopiranje i štampanje. Konfiguracija HTTPS sertifikata. Prenosni hard disk, opcionally pouzdani modul za platformu sa sertifikatom FIPS 140-2 (TPM) i šifrovanje hard diska zasnovano na funkciji BitLocker, brisanje hard diska (samo sa šifrovanjem diska), CA sertifikat koji se može konfigurisati, priključci i protokoli za onemogućavanje mreže, evidencija bezbednosnih događaja, opcionally jednokratno prijavljivanje (na uređaju).

### Podrška u informatičkom oblaku

Neograničena podrška iz oblaka sa proverom identiteta korisnika i/ili administratora preko WebDav ili nekog drugog dobavljača. Proveru identiteta korisnika u informatičkom oblaku može unapred konfigurisati administrator ili obaviti korisnik prilikom pristupanja određenom oblaku

### Transformacije

Podešavanje razmere; podešavanje razmere (podešavanje prema stranici, smanjivanje prevelikih slika kako bi se izbeglo isecanje ili radi prilagođavanja faktora, podešavanje stranice na standardnu veličinu), rotacija, menjanje (automatsko ili definisano od strane korisnika), dodavanje/uklanjanje prateće/prednje ivice, preslikavanje, intenzivna crna boja u režimu postera, optimizacija štampe (standardni format, redovi/tekst, poster). Naglašavanje boja i originalne tamne nijanse. Oblast za brisanje (oblast od interesa)

## SKENER

### Opis

Contact Image senzor (CIS), skener u boji sa tehnologijom Océ Image Logic

### Rezolucija skeniranja

600 tpi x 600 tpi

### Brzina skeniranja

14,6 m/min pri skeniranju crno-belih dokumenata;  
9,7 m/min pri kopiranju;  
4,8 m/min pri skeniranju u boji

### Format skeniranja

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, višestrani PDF, višestrani PDF/A i višestrani TIFF

### Predlošci skeniranja

Neograničen broj predložaka skeniranja za standardizovanje osnovnih postavki i odredišta za skeniranje

### Odredište za skenirane dokumente

Lokalni USB disk, FTP, SMB, Smart In box na upravljaču, opcionally lokalna osnovna fascikla (LDAP), mobilni uređaj pomoću opcija Océ Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.

### Širina originala

208 mm - 914 mm

### Dužina originala

208 mm - 16 m

<b>Debljina originala</b>	Najviše 0,8 mm (obrađeni dokumenti)
<b>Zumiranje</b>	Podešavanje veličine na standardni format. Prilagođeno: 10 – 1000 %
<b>Unapred podešeni režimi</b>	Redovi i tekst, nacrt sa redovima i tekstom, savijeni redovi i tekst, fotografija, obojeno, taman original, nacrt, isticanje boje, Diazo
<b>Dimenzije skenera (ŠxDxV)</b>	1.097 mm x 308 mm x 140 mm
<b>Težina skenera</b>	25 kg
<b>EKOLOŠKI USLOVI</b>	
<b>Nivo buke</b>	Režim tihog rada (režim pripravnosti i spavanja): manje od 25 dB Režim štampanja: manje od 55 dB
<b>Koncentracija ozona</b>	<0,001 mg/m <sup>3</sup> , < 0,000473 PPM (0,05% dozvoljene granične vrednosti)
<b>Emisija toplote</b>	U režimu pripravnosti: 72 W, Tokom rada: 1,6 kW
<b>Zahtevi za napajanje</b>	90 - 240 V, 50/60Hz
<b>Potrošnja energije</b>	Režim mirovanja: 1 W U režimu pripravnosti: 88 W U režimu rada: 1,5 KW
<b>Hardver koji se može reciklirati</b>	Napravljen od čelika ili plastike koja se može reciklirati: do 95% motora se može iskoristiti ili reciklirati. Preostalih 5% predstavlja netoksični otpad.
<b>Posuda za toner koji se može reciklirati</b>	Boce su napravljene od polietilena velike gustine koji se u velikoj meri može reciklirati (HDPE – High Density Polyethylene)

## RADNI PROCES

<b>Opis</b>	Istovremeno štampanje, kopiranje i skeniranje pojedinačnih ili grupe dokumenata
<b>Upravljački programi štampača</b>	Océ Wide format Printer Driver 2 za Microsoft® Windows®, Océ PostScript® 3 upravljački program, Océ Mobile WebTools za iOS®, Android® i BlackBerry®, Océ Publisher Mobile za IOS® i Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.
<b>Upravljanje poslom</b>	Personalizovano pametno prijemno sanduče sa istorijom, upravljanje redovima čekanja, Océ Express WebTools, bezbedna kontrola pristupa, daljinsko isključivanje i ponovno pokretanje
<b>Računovodstvo</b>	Océ računovodstveni centar (opcionalno)
<b>OPCIJE</b>	
<b>Hardver</b>	Dodatna fioka za drugu rolnu radi povećanja kapaciteta medija sa 365 na 730 m <sup>2</sup> , Océ Scanner Express postavljen na štampač, prenosni čvrsti disk, kontrola klime, TPM modul, Océ PlotWave savijač, Océ ležište za odštampani materijal radi povećanja kapaciteta na 200 stranica.
<b>Softver</b>	Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF tumač datoteka, Océ Reprodesk, Océ Account Center. uniFLOW*
prodaje se zasebno	

