

imageRUNNER 2204, 2204N, 2204F

Multifuncționale fiabile și accesibile, gata de funcționare

Imprimare alb-negru A3,
copiere și scanare până la
22 ppm (A4). Ideală pentru
persoane care doresc să
eficientizeze costurile și pentru
grupuri de lucru mici



Soluție multifuncțională rentabilă

- Funcționalitatea scalabilă în cadrul seriei vă permite să alegeți cu ușurință soluțiile care se potrivesc cel mai bine necesităților dumneavoastră, fără a compromite simplitatea.
- Cu un design durabil și capacități flexibile în ceea ce privește imprimarea, copierea, scanarea, faxul și conectivitatea, aceste echipamente sunt perfecte pentru a fi utilizate ca dispozitive personale sau dispozitive partajate în rețea, economisind spațiu în birou și bani.
- Pentru medii care urmăresc eficientizarea maximă a costurilor, modelul imageRUNNER 2204 oferă funcționalitate de imprimare, copiere și scanare, beneficiind în plus de un toner plin inclus în cutie, pentru un randament de până la 10.200 pagini¹.
- Ideală pentru birouri mici, dar aglomerate, seria imageRUNNER 2204 simplifică și accelerează gestionarea zilnică a documentelor.

Funcționare intuitivă și gestionare eficientă a documentelor

- Un afișaj cu ecran tactil intuitiv, de 3,5 inch, asigură o utilizare simplă și directă.
- Imprimarea, copierea și scanarea fiabile a până la 22 ppm (A4) îmbunătățesc productivitatea documentelor în birou.
- Aplicația inteligentă MF Toolbox de la Canon permite trimiterea originalelor scanate la adrese de e-mail sau în directoare, precum și conversia în formate PDF comprimate și Searchable (PDF care permite căutarea).

- Funcția convenabilă ID Copy (Copiere act de identitate) facilitează copierea unor documente precum pașapoarte sau cărți de identitate pe o singură parte a unei coli, economisind timp și efort.
- Modelele cu conectare în rețea extind aria de conectivitate, prin WIFI integrat și suport pentru standarde de imprimare mobilă, precum Apple AirPrint™, Mopria și Google Cloud Print.

Integrare ușoară și siguranță

- Toate modelele seriei pot fi instalate ușor, iar configurarea inițială durează doar câteva minute, datorită ghidului de configurare integrat.
- Pentru dispozitive partajate, autentificarea de bază a utilizatorului prin ID de departament securizează accesul la dispozitiv și oferă un control simplu al utilizării.
- Modelele cu conectare în rețea asigură, de asemenea, capacitate de contorizare automată, gestionare a consumabilelor și diagnosticare de la distanță prin eMaintenance, eliminând sarcinile administrative și îmbunătățind disponibilitatea dispozitivului.

Eficiență energetică

- Clasificare TEC² de top
- Consumă doar 2 wați sau mai puțin în modul de repaus.
- Produs certificat ENERGY STAR®.



IMPRIMARE



COPIERE



SCANARE



FAX
Doar pe 2204F



Wi-Fi
Doar pe 2204N
și 2204F

¹Folosind acoperire 6%

²Consum de energie tipic. Metodologie definită de ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)

Canon

Specificații tehnice

Unitate principală

Tip de echipament

Multifuncțional cu laser alb-negru A3 (unitate de scanare/imprimantă standard)

Funcții de bază

iR 2204:
Copiere, imprimare și scanare color (doar prin cablu USB) cu toner negru C-EXV 42 standard (randament: 10.200 de pagini)

iR 2204N:
Copiere, imprimare și scanare color (USB și rețea standard) și conectivitate LAN wireless

iR 2204F:
Copiere, imprimare și scanare color (USB și rețea standard), conectivitate LAN wireless și Fax cu DADF-AT1 standard

Viteza procesorului

400 MHz

Panou de control

panou tactil de 3,5" cu iluminare din fundal

Memorie

iR 2204:
128MB (RAM)

iR 2204N/2204F:
512 MB (RAM)

Conexiuni interfață

iR 2204:
1 x dispozitiv USB (spate)

iR 2204N/2204F:
100Base-TX/10Base-T, 1 x dispozitiv USB (spate) și conectivitate LAN wireless

Protocoloale de rețea

Doar iR2204N/2204F:
Asistență TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (Imprimare)

Alimentare cu hârtie (standard)

1 casetă x 250 coli (80 gmp),
tavă multifuncțională cu 80 coli (80 gmp)

Alimentare cu hârtie (opțional)

Doar iR2204N/2204F:
1 casetă suplimentară x 250 coli (80 gmp)
(cu modul opțional de alimentare casetă AD1)

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

iR 2204:
330 coli (80 gmp)

iR 2204N/2204F:
580 coli (80 gmp)

Capacitate de ieșire de hârtie

50 coli (80 gmp)

Funcții de finisare

Standard: Colaționare

Tipuri de medii acceptate

Casetă (casete):
Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie colorată și hârtie preperforată
Tava multifuncțională:
Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie colorată, carton, hârtie preperforată, folii transparente (Canon CL500), etichete, plicuri (nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Dimensiuni de medii acceptate

Casetă (casete):
Dimensiune standard: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement

Tava multifuncțională:
Dimensiune standard: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, plicuri (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), dimensiune personalizată: de la 148 mm x 95 mm la 431,8 mm x 297 mm

Greutăți de medii acceptate

iR 2204:
Casetă: 64 - 90 gmp,
Tavă multifuncțională: 64 - 128 g

iR 2204N:
Casete: 64 - 90 gmp,
Tavă multifuncțională: 64 - 128 gmp
Duplex: 64 - 90 gmp (când este instalată unitatea duplex CI)

iR 2204F:
Casete: 64 - 90 gmp,
Tavă multifuncțională: 64 - 128 gmp
Duplex: 64 - 90 gmp (când este instalată unitatea duplex CI)

Timp de încălzire

De la pornire: 13 secunde
Din modul de repaus: 4,3 secunde

Dimensiuni (L x A x H):

iR 2204:
622 mm x 589 mm x 502 mm (configurație standard)
622 mm x 589 mm x 587 mm (cu piedestal simplu-J1)

iR 2204N:
622 mm x 589 mm x 502 mm (configurație standard)
622 mm x 605 mm x 607 mm (cu DADF-AT1)
622 mm x 605 mm x 692 mm (cu DADF-AT1 și modul de alimentare casetă-AD1)
622 mm x 605 mm x 1.057 mm (cu DADF-AT1 și piedestal simplu-J1)

iR 2204F:
622 mm x 605 mm x 607 mm (configurație standard)
622 mm x 605 mm x 692 mm (cu modul de alimentare casetă-AD1)
622 mm x 605 mm x 1.057 mm (cu piedestal simplu-J1)

Spațiu de instalare (L x A)

iR 2204/ 2204N:
921 mm x 1.010 mm

iR 2204F:
921 mm x 1.026 mm

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon România
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
Cod poștal 021101, București,
România
Tel: +40 21 318 38 56

www.canon.ro

Greutate

iR 2204:
Aprox. 28,7 kg (configurație standard, toner inclus)

iR 2204N:
Aprox. 28,0 kg (configurație standard, tonerul nu este inclus)/
34,8 kg (Cu DADF-AT1)

iR 2204F:
Aprox. 34,8 kg (configurație standard, tonerul nu este inclus)

Specificații de imprimare

Metodă de imprimare

Imprimantă laser alb-negru

Viteză de imprimare

22 ppm (A4),
11 ppm (A3)

Rezoluție de imprimare

600 dpi x 600 dpi

Limbaje de descriere a paginilor

UFRII Lite

Imprimare față-verso

iR 2204:
Manuală

iR 2204N/2204F:
Automată (necesită unitatea duplex opțională CI)

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud

Doar iR2204N/2204F:
AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print; Canon PRINT Business

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2012/
Windows 7/Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10/Server 2012/Server 2012 R2
MAC OS X (10.5.8 sau mai recent)
Vă rugăm să consultați <http://software.canon-europe.com/> pentru disponibilitatea soluțiilor de imprimare pentru alte sisteme și medii de operare, inclusiv AS/400, UNIX, Linux și Citrix. Unele dintre aceste soluții sunt contra cost.

Specificații pentru copiere

Viteză de copiere

22 ppm (o singură față A4, 600 x 600 dpi), 11 ppm
(o singură față A3, 600 x 600 dpi)

Durată de ieșire a primei copii

7,4 secunde

Rezoluție de copiere

Citire: 600 dpi x 600 dpi
Imprimare: 600 dpi x 600 dpi

Copii multiple

Până la 99 de copii

Mărire

25-400% în pași de 1%

Reduceri presetate

25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Specificații pentru scanare

Tip standard

iR2204: Suprafață plană standard
iR2204N: Suprafață plană standard și DADF opțional
iR2204F: Suprafață plană standard și DADF

Dimensiuni de medii acceptate

A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement,
plicuri (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL), Dimensiune
personalizată (431,8 mm x 297 mm)

Greutăți de medii acceptate

iR 2204N:
Scanare o singură față: 52 - 105 gmp (cu DADF-AT1 opțional)
Scanare față-verso: 52 - 105 gmp (cu DADF-AT1 opțional)

iR 2204F:
Scanare o singură față: 52 - 105 gmp (cu DADF-AT1 standard)
Scanare față-verso: 52 - 105 gmp (cu DADF-AT1 standard)

MF Toolbox poate fi descărcat de pe site-ul de asistență produse
Canon Business (<http://software.canon-europe.com/>)

300 dpi alb-negru, 300 dpi color (Cu MF Toolbox)

Scanare tip pull: MF Toolbox

Specificații scanare prin tragerea documentului

Rezoluție de scanare

Metodă scanare

Viteză de scanare (alb-negru/color, A4)

iR 2204:
O singură față: 23 ipm (A4,300 dpi x 300 dpi)

iR 2204N/2204F:
O singură față: 23 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Scanare față-verso: 8 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi cu DADF-AD1)

Scanare față-verso

iR 2204:
Față-verso la față-verso (manual prin intermediul suprafeței din sticlă)

iR 2204N/2204F:
Față-verso la față-verso (manual prin intermediul suprafeței din sticlă sau automat dacă este atașat modulul DADF-AT1 standard)

Specificații pentru fax

Opțional/standard

Disponibil doar pe iR 2204F
Standard

Viteză modem

Super G3 33,6 kbps (până la 3 secunde/pagină) (a se vedea nota de subsol 1)

Rezoluție

Standard: 200 x 100 dpi
Fină: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Superfină: 200 x 400 dpi

Specificații tehnice

Memorie FAX	Până la 256 de pagini (a se vedea nota de subsol 1)
Apelări rapide	Max. 104
Apelări/destinații de grup	Max. 50 de apelări
Transmitere secvențială	Max. 124 de adrese
Memorie de rezervă	Da
Funcții de fax	Redirecționare fax, acces dual, Fax PC (numai TX)
Specificații de securitate	
Autentificare	iR 2204: Nu se aplică iR 2204N/2204F: Gestionarea ID-ului de departament (max 100 x ID-uri departament)
Rețea	iR 2204: Nu se aplică iR 2204N/2204F: SNMP ver1
Specificații de mediu	
Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30°C (între 50 și 86°F) Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	iR 2204: 200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,4 Amp iR 2204N/2204F: 200-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 Amp
Consum de putere	iR 2204: Maximum: Aprox. 1.500W sau mai puțin Standby: Aprox. 9,5 W Mod repaus: Aprox. 2 W sau mai puțin (consultați nota de subsol 2) Clasificare consum electricitate tipic (TEC) (consultați nota de subsol 3): 1,0 kWh iR 2204N/2204F: Maximum: Aprox. 1.500W sau mai puțin Standby: Aprox. 13,1 W Mod repaus: Aprox. 2 W sau mai puțin (consultați nota de subsol 2) Clasificare consum electricitate tipic (TEC) (consultați nota de subsol 3): 1,2 kWh
Niveluri de zgomot	Presiune acustică (pentru persoana din apropiere) Activă: 52,2 dB sau mai puțin Standby: 30 dB sau mai puțin
Standarde	Produs calificat Energy Star Blue Angel

Administrare software și imprimantă	iR 2204: Nu se aplică iR 2204N/2204F: eMaintenance: embedded RDS permite servicii eMaintenance de la distanță, cum ar fi citirea contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticare de la distanță. Remote Firmware System (Sistem firmware de la distanță) (GDLS): Permite distribuția de firmware de la distanță Remote User Interface (RUI - Interfață utilizator de la distanță): Interfață bazată pe web pentru fiecare dispozitiv care facilitează administrarea și controlul dispozitivului de la distanță.
Instrumente de gestionare de la distanță	
Consumabile	
Cartuș(e) de toner	Toner negru C-EXV 42
Randament toner	10.200 de pagini (consultați nota de subsol 4)
Articole opționale	
Casetă opțională	iR 2204N/2204F: Nume: Modul de alimentare casetă AD1 Descriere: Unitate de alimentare cu casetă opțională cu capacitate de 1 x 250 coli. 1 unitate de casetă poate fi adăugată la o unitate principală Dimensiuni (l x a x H): 579 mm x 575 mm x 116 mm Greutate: 5,75 kg
Piedestal opțional	Piedestalul poate fi amplasat sub caseta standard sau modulul de alimentare casetă opțională AD1 pentru a ridica dispozitivul când este așezat liber (Înălțimea piedestalului: 116 mm)
Alimentator documente	iR 2204: Nu se aplică iR 2204N: Nume: DADF-AT1 Descriere: Alimentator de documente duplex automat, care permite scanarea duplex automată a mai multor originale
Unitate duplex	iR 2204: Nu se aplică iR 2204N/2204F: Unitate opțională care permite imprimarea față-verso automată

Note de subsol

- ^[1] Pe baza diagramei standard ITU-T Nr. 1
- ^[2] Este posibil ca modul hibernare de 2 watt să nu funcționeze în toate circumstanțele. Anumite configurații de rețea și opțiuni pot împiedica dispozitivul să intre în modul de repaus complet. Consultați manualul utilizatorului pentru informații suplimentare.
- ^[3] Clasificarea de consum tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipic consumată de un dispozitiv într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh). Metodologia de testare este definită de Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- ^[4] Folosind acoperire 6 %(A4).

Vedere de ansamblu serie model:

imageRUNNER 2204 MFP	imageRUNNER 2204N MFP	imageRUNNER 2204F MFP
Copiere, imprimare și scanare color prin cablu USB	Copiere, imprimare în rețea și scanare color	Copiere, imprimare în rețea, scanare color și fax
Toner plin inclus	Conectivitate LAN wireless	Conectivitate LAN wireless
Piedestal opțional pentru utilizare autonomă	Imprimare mobilă	Imprimare mobilă
	DADF opțional, duplex automat, capacitate hârtie suplimentară și piedestal	DADF standard
		Duplex automat opțional, capacitate hârtie suplimentară și piedestal

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon România
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
Cod poștal 021101, București,
România
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro



Multifuncționale fiabile și accesibile,
gata de funcționare

Imprimare alb-negru A3, copiere și scanare până la 22 ppm (A4). Ideală pentru persoane care doresc să eficientizeze costurile și pentru grupuri de lucru mici



Detalii despre produs:

Denumirea produsului	Cod Mercury	Cod EAN
imageRUNNER 2204 MFP	0915C001AA	4549292063943
imageRUNNER 2204N MFP	0913C004AA	4549292063936
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	4549292063936

Articole opționale:

Denumirea produsului	Cod Mercury	Cod EAN
DADF-AT1	0918C002AA	4549292064018
Modul de alimentare casetă AD1	0919C001AA	4549292064056
Casetă FL BB1	0920C001AA	4549292064049
Piedestal simplu tip-J1	1611C001AA	911611C00192AA
Unitate duplex C1	8446B003AA	4549292064049
Kit încălzitor-M2	8449B002AA	4549292064001
Unitate încălzitor casetă-40	8715B002AA	4549292001457
Receptor-K1	9512B001AA	4549292042610

Consumabile:

Denumirea produsului	Cod Mercury	Cod EAN
Toner negru C-EXV 42	6908B002AA	4960999987408

Dimensiuni/informații logistice:

Denumirea produsului	Cod Mercury	Tip pachet	Descriere pachet	Cant. per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate brută (Kg)
imageRUNNER 2204 MFP	0915C001AA	EA	Fiecare	1	74	73	62	34,5
		CT	Cutie	4	145	74	126	139,5
imageRUNNER 2204N MFP	0913C004AA	EA	Fiecare	1	74	73	62	35
		CT	Cutie	4	145	74	126	142
imageRUNNER 2204F MFP	0913C003AA	EA	Fiecare	1	74	71	71	41
		CT	Cutie	1	76	73	83	47,5

Ce se află în cutie?

- iR 2204 sau iR 2204N sau iR 2204F
- C-EXV 42 (Toner plin inclus în cutie, doar cu iR 2204)
- Cablu de alimentare
- Ghid de pornire rapidă
- CD-ROM cu software și manualele utilizatorului