

iPF770

Utskriftsløsninger i storformat som er ideelle for CAD og GIS

imagePROGRAF iPF770 er en 36-tommers A0-skriver som byr på ledende produktivitet, enestående kvalitet, nøyaktighet og et avansert utvalg av funksjoner for å sikre en god avkastning på investeringen.



Nøkkelfunksjoner:

- Kontinuerlig utskrift i høyt volum, med 130 ml utskiftbare blekkassetter som kan skiftes ut mens enheten skriver ut
- A0-utskrift i hurtig økonomimodus på 48 sekunder
- Plassbesparende – unik kompakt design som passer overalt
- Meget nøyaktig med minste linjebredde på 0,02 mm og +/-0,1 % linjenøyaktighet
- Farge-og-pigment-blekksystem i 5 farger med nytt magentablekk for gjengivelse av skarpere rødfarge
- Enkelt å skrive ut PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2, fra generell grafikk til CAD- og GIS-tegninger, med det medfølgende Direct Print & Share-verktøyet
- Nettskyklar for umiddelbar deling, med enkel tilgang fra mobile enheter
- Lag effektfulle plakater i storformat på en enkel måte ved hjelp av PosterArtist Lite-programvarepakken og plugin-modul for Microsoft Office
- Kontroller kostnader og spor kapitalavkastning med komplette regnskapsverktøy

iPF770
36
TOMMER

2400 x 1200 DPI

130 ML
BLEKKASSETTER

ØKONOMIUT-
SKRIFTSMODUS

5 FARGER MED
NY MAGENTA

A0 48 SEKUNDER

15 360 DYSER

UTSKRIFT UTEN
KANTER

Canon

TEKNOLOGI

Skrivertype	5 farger – 36 tommer / 914,4 mm
Utskriftsteknologi	Canon Inkjet on Demand, integrert type med 6 farger (6 brikker per skriverhode x 1 skriverhode)
Antall dyser	Totalt: 15 360 MBK: 5120 dyser C, M, Y, BK: 2560 dyser hver
Skriveroppløsning	2400 x 1200 dpi
Dysepitch	1200 dpi x 2
Garantert minste linjebredde	0,02 mm
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre
Blekkdråpestørrelse	4 pikoliter per farge
Blekkapasitet	Medfølgende startblekk: 90 ml Salgsblekk: 130 ml
Blekktype	Fargestoff/pigmentreaktivt blekk Fargestoff: Cyan, magenta, gul, svart Pigment: Matt svart
Støttede operativsystemer	32-biters – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64-biters – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8 - 10.10.x
Skriverspråk	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standardgrensesnitt	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T/TX

UTSKRIFTSHASTIGHET

AO-størrelse, vanlig papir	0:48 min. (rask økonomimodus) 0:48 min. (rask modus) 1:15 min. (standardmodus)
AO-størrelse, bestrøket papir	1:15 min. (rask modus) 2:24 min. (standardmodus) 3:50 min. (høykvalitetsmodus)

MINNE

Hurtigminne/RAM	256 MB
------------------------	--------

PAPIRHÅNDTERING

Mediebredde	Rullpapir: 10 tommer / 254 mm – 36 tommer / 914,4 mm Enkeltark: 8 tommer / 203,2 mm – 36 tommer / 914,4 mm
Medietykkelse	Rullenhet: 0,07–0,8 mm Manuell innmating fra toppen: 0,07–0,8 mm
Minste utskrivbare papirlengde	Rull: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
Største utskrivbare papirlengde	18 m (varierer i henhold til operativsystem og applikasjon)
Maks. medierull Diameter	150,0 mm

Metode for papirinnmating

Utskriftsbredde for utskrift uten kanter (kun rull)

Rullpapir: Én rull, innmating fra toppen, innmating foran
Manuell innmating fra toppen: Ett ark, utmating foran
10 tommer (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm),
14 tommer (356 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17 tommer (432 mm),
B2 (515 mm),
A1 (594 mm), 24 tommer (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm),
36 tommer (914 mm)

MÅL OG VEKT

Fysiske dimensjoner (B x D x H)

1304 (B) x 887 (D) x 1062 (H) mm (med åpen kurv)
1304 (B) x 1100 (D) x 1062 (H) mm (når kurven er forlenget for flatbed-stabling)

Vekt Medfølgende programvare

64,6 kg (rullholder inkludert, blekk og skriverhoder ikke inkludert)

Canon-skriverdriver, statusovervåking/utskriftsovervåking, skriverdriver-ExtraKit – layout og IR-forstørrelseskopi uten ekstra kostnad, skriverdriver-optimeringsmodul for AutoCAD, mediekonfigureringsverktøy, PosterArtist Lite (kun PC), plugin-modul for Microsoft® Office (kun PC) Direct Print & Share-verktøy, Custom Installer Creation Tool

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømtilførsel

Vekselstrøm 100–240 V (50–60 Hz)

Strømforbruk

Drift: 140 W eller mindre

Strøm av (beredskapsmodus): 0,5 W eller mindre

Bruksmiljø

15–30 °C, 10–80 % (uten kondens)

Støynivå (ca.)

Drift: ca. 48 dB

Beredskapsmodus: 35 dB eller mindre

Lydkraft: 6,5 bel

Basert på ISO 7779

Forskrifter

Europa: CE-merke,
Tyskland: TUV-merke,
Russland: EAC

Andre land: CB-sertifisering

Miljøsertifikater

ENERGY STAR, RoHS (EU), WEEE (EU), ErP-direktivet (Lot6, 26),
China RoHS, forskrift om kjemiske stoffer, batterisertifisering (EU,
Japan, USA, Kina, Taiwan), forskrift om emballasje (EU, USA, Korea)

HVA ER INKLUDERT

Hva ligger i esken?

1 skriverhode, 1 sett med start-blekkassetter (C, M, Y, BK, 2 x MBK – 90 ml), 3-tommers kjerneadaptere, installeringsveiledning, brukerprogramvare på CD-ROM (Mac og Win), brosjyre om forsiktighet ved frakt, brosjyre om sikkerhet/miljø, PosterArtist Lite-brosjyre, PosterArtist Lite-programvare på CD-ROM, kunngjøring av kartleggingsprogram for storformatskrivere, EAC-brosjyre, hurtigveiledning

TILLEGGSTUTYR

Rullholdersett

RH2-33

FORBRUKSARTIKLER

Blekkassetter

PFI-107: 130 ml – C, M, Y, BK, 2 x MBK

Skriverhode

PF-04

Vedlikeholdskassett

MC-10

Enkelte bilder er simulert for å gi skarp reproduksjon. Alle data er basert på Canons standard testmetoder. Denne brosjyren og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktets lanseringsdato. Endelige spesifikasjoner kan endres uten varsel.™ og ®: Alle bedrifts- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører de respektive produsentene i deres markeder og/eller land.

Canon anbefaler at du bruker Canon Media for å oppnå de beste resultatene. Sjekk listen over mediekompatibilitet (papir) for å se utvalget av papir/medier som anbefales.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2014