

iPF770

CAD ve GIS için ideal Geniş Format Baskı Çözümleri

imagePROGRAF iPF770, mükemmel bir yatırım geri dönüşü sağlamak için sınıfında lider üretkenlik, olağanüstü kalite, doğruluk ve bir dizi gelişmiş özellik sunan bir 36"/A0 yazıcıdır.



Temel özellikler:

- Makine baskı yaparken değiştirilebilen 130 ml hot-swap mürekkep kartuşları ile yüksek hacimli sürekli baskı
- Hızlı Ekonomi modunda 48 saniyede A0 çıktısı
- Yer tasarrufu - Her yere sığan eşsiz kompakt tasarım
- 0,02 mm minimum çizgi genişliği ve +/-%0,1 çizgi doğruluğu ile yüksek doğruluk
- Daha parlak kırmızı renk reproduksiyonu için yeni macenta mürekkebe sahip 5-renkli boya-ve-pigment mürekkep sistemi
- Birlikte verilen Direct Print & Share Yardımcı Yazılımı ile, Genel Grafiklerden CAD ve GIS çizimlerine kadar PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2 dosyalarını kolayca yazdırma
- Anında paylaşma için bulut hizmetlerine hazır, mobil cihazlardan bile kolay erişim
- Etkili geniş format posterleri kolayca oluşturmak için, birlikte verilen PosterArtist Lite yazılımını ve Microsoft Office Baskı Eklentisini kullanın
- Eksiksiz muhasebe araçları ile maliyetleri yönetin ve yatırım geri dönüşünü (ROI) izleyin

iPF770

36 İNÇ

2.400 X 1.200 DPI

130 ML MÜREKKEP KARTUŞLARI

EKONOMİ BASKI MODU

YENİ MACENTA İLE 5 RENKLİ

A0 48 SANİYE

15.360 PÜSKÜRTME UCU

KENARLIKSIZ BASKI

Canon

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

5 Renkli - 36" / 914,4 mm

Baskı Teknolojisi

Canon inkjet on Demand 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Püskürtme Ucu Sayısı

Toplam: 15.360 MBK: 5.120 püskürtme ucu C, M, Y, BK: Her biri için 2.560 püskürtme ucu

Baskı Çözünürlüğü

2.400 x 1.200 dpi

Püskürtme Ucu Aralığı

1.200 dpi x 2

Garantili Minimum Çizgi Genişliği

0,02 mm

Çizgi Doğruluğu

±%0,1 ya da daha az

Mürekkep Damlacık Boyutu

4 Pikolitre / renk

Mürekkep Kapasitesi

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 90 ml
Satış Mürekkebi: 130 ml

Mürekkep Türü

Boya / Pigment Reaktif Mürekkep
Boya: Mavi, Macenta, Sarı, Siyah
Pigment: Mat Siyah

İşletim Sistemi Uyumluluğu

32 bit - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008
64 bit - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 / 2008R2, Windows Server 2012 / 2012R2
Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Yazıcı Dilleri

GARO (Raster Operations ile Graphic Arts Dili), HP-GL/2, HP RTL

Standart Arabirimler

USB 2.0 Yüksek Hızlı
Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T/TX

BASKI HIZI

AO Boyutu, Düz Kağıt

0:48 dak. (Hızlı Ekonomi Modu)
0:48 dak. (Hızlı Mod)
1:15 dak. (Standart Mod)

AO Boyutu, Kuşe Kağıt

1:15 dak. (Hızlı Mod)
2:24 dak. (Standart Mod)
3:50 dak. (Yüksek Kaliteli Mod)

BELLEK

Ara Bellek RAM

256 MB

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt Genişliği

Rulo Kağıt: 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm
Yaprak: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm

Kağıt Kalınlığı

Rulo Birimi: 0,07 - 0,8 mm
Üstten Yüklenen Manuel Besleme: 0,07 - 0,8 mm

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

Rulo: 203,2 mm
Yaprak: 279,4 mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir)

Maksimum Kağıt Rulosu Çapı

150,0 mm

Kağıt Besleme Yöntemi

Rulo Besleme: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıktı
Üstten Yüklenen Manuel Besleme: Bir Yaprak, Önden Çıktı

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Afis (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar (G x D x Y)

1.304 (G) x 887 (D) x 1.062 (Y) mm (Sepet açık olarak)
1.304 (G) x 1.100 (D) x 1.062 (Y) mm (Sepet, düz yatak istifleme için açık konumda olduğunda)

Ağırlık

64,6 kg (rulo tutucu dahil, mürekkep ve baskı kafaları hariç)

Birlikte Verilen Yazılım

Canon Yazıcı Sürücüsü, Durum Monitörü / Baskı Monitörü, Yazıcı Sürücüsü ExtraKit - Değiştirilebilir Yerleşim ve iR Büyütmeli Kopya, AutoCAD için Yazıcı Sürücüsü Optimizasyon Modülü, Kağıt Konfigürasyon Aracı, PosterArtist Lite (sadece PC), Microsoft® Office için Baskı Eklentisi (sadece PC), Direct Print & Share, Özel Yükleme Oluşturma Aracı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Güç Tüketimi

Çalışma: 140 W ya da daha az
Güç Kapalı, Bekleme: 0,5 W ya da daha az
15 - 30°C, % 10 - 80 (Yoğuşmasız)

Çalışma Ortamı

Gürültü Düzeyi (Yaklaşık)

Çalışma: yaklaşık 48 dB
Bekleme: 35 dB ya da daha az
Akustik Güç: 6,5 Bel
ISO 7779'a göre

Yönetmelikler

Avrupa: CE işareti,
Almanya: TUV işareti,
Rusya: EAC
Diğer Ülkeler: CB Sertifikası

Çevre Sertifikaları

ENERGY STAR, RoHS (AB), WEEE (AB), ErP Direktifi (Lot6, 26), Çin RoHS, Kimyasal Maddeler Yönetmeliği, Batarya belgelendirmesi (AB, Japonya, ABD, Çin, Tayvan), Ambalaj Malzemesi Yönetmeliği (AB, ABD, Kore)

NELER DAHİL

Kutuda Neler Var?

1 baskı kafası, 1 takım başlangıç mürekkep kartuşu (C, M, Y, BK, 2 x MBK - 90 ml), 3 inç göbek adaptörleri kurulum kılavuzu, Kullanıcı yazılım CD-ROM'u (Mac ve Win), Taşıma ikaz broşürü, Güvenlik/Standart Çevre broşürü, PosterArtist Lite broşürü, PosterArtist Lite yazılım CD-ROM'u, LFP Anket Programı Duyurusu, EAC broşürü, Hızlı kılavuz

SEÇENEKLER

Rulo Tutucu Seti

RH2-33

SARF MALZEMELERİ

Mürekkep Kartuşları

PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 x MBK

Baskı Kafası

PF-04

Atık kutusu

MC-10

Anlaşılabilirliğini arttırmak için bazı görüntü örnekleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin kendi pazarlardaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Kağıtlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

