

imagePROGRAF iPF830

Storformatprintløsninger til CAD/GIS samt plakat- og produktionsprint

imagePROGRAF iPF830 er en 44"-printer, der leverer best in class produktivitet, enestående kvalitet og præcision samt en bred vifte af avancerede funktioner, som sikrer et større investeringsafkast.



Vigtigste egenskaber:

- Kontinuerlig produktivitet med 330 og 700 ml "Hot Swap"-blæktanke med høj kapacitet - som kan udskiftes under print
- Tydelige tegninger og mere levende plakater med det nyeste magenta blæk
- Stor præcision med en mindste linjebredde på 0,02 mm og en linjenøjagtighed på +/- 0,1 %
- eMaintenance, låst kontrolpanel og SNMPv3-protokol giver bedre enhedshåndtering og sikkerhed til større arbejdsgrupper
- Brug den medfølgende Direct Print & Share Utility-software til nemt at printe PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-filer - fra almindelige grafiske filformater til mere komplekse CAD- og GIS-tegninger
- Brug det medfølgende PosterArtist Lite-program og Print Plug-in til Microsoft Office til nemt og hurtigt at fremstille flotte plakater i stort format
- Enkelt print af PDF'er, JPEG's og PNG-filer fra en iPad med Canons specialudviklede, gratis app - imagePROGRAF Print Utility for iPad
- Opret, print og håndtér opgaver på en intuitiv måde med Océ Publisher Select (fra efteråret 2015) - produktiv, Windowsbaseret software til afsendelse af storformatprintopgaver
- Understøtter filformaterne HP-GL/2 og HP-RTL

iPF830
44"

ENKELT RULLE

2400 x 1200 DPI

5 FARVER MED NYT
MAGENTA BLÆK

A0 42 SEKUNDER

A1 22 SEKUNDER

15.360 DYSER

320 GB HARDDISK

ECONOMY MODE

PRINT TIL KANT

Canon

TEKNOLOGI

Printertype	5 farver - 44"/1117,6 mm
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Antal dyser	I alt: 15.360, MBK: 5.120 dyser C, M, Y, BK: 2.560 dyser pr. farve
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Dysetørrelse	1200 dpi x 2 inkluderer system til registrering og afhjælpning af tilstoppede dyser
Garanteret min. linjebredde	0,02 mm
Linj præcision	± 0,1% eller mindre
Dråbestørrelse	4 picoliter pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startpatroner: 330 ml Blæk til salg: 330 ml eller 700 ml
Blæktype	Farvestof-/pigmentbaseret reaktivt blæk Farvestof: Cyan, magenta, gul, sort Pigment: Mat sort (Matte Black)
OS-kompatibilitet	Windows 32-bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64-bit - Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x
Printersprog	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standardinterface	USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sek.), High Speed (480 Mbit/sek.), massedataoverførsel IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000 Base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x fuld duplex IEEE 802.3az EEE
Standardhukommelse	32 GB (512 MB)
Harddisk	320 GB
Medfølgende software	Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (kun PC), Print Plug-in for Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (kun PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

PRINTHASTIGHED

A0-format, almindeligt papir	0:42 min. (Fast Economy Mode) 0:45 min. (Fast Mode) 1:12 min. (Standard Mode)
A0-format, Coated papir	1:12 min. (Fast Mode) 2:19 min. (Standard Mode) 3:37 min. (High Quality Mode)

PAPIRHÅNDTERING

Medieilægning og -levering	Rulle: En rulle, indføring fra front, output fra front Enkeltark: Frontilægning, frontlevering (Manuel fremføring vha. medielæsearm)
Skift af papirgang (rulle/enkeltark)	Kan skiftes manuelt af brugeren
Leveringsretning	Forside opad, frontside
Media Take-up Unit	Tilbehør
Mediebredde	Rullepapir: 254 - 1118 mm Manuel fremføring af enkeltark: 203 - 1118 mm
Medietykkelse	Rulleenhed: 0,07 - 0,8 mm Manuel indføring fra front: 0,07 - 0,8 mm
Maks. printlængde	Rulle: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m

Maks. medierullediameter
Mediets kerne størrelse
Marginer anbefalet område
Marginer printbart område

Bredde ved Print til kant (Kun rulle)

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål, Vægt (netto)
B x D x H (mm), (kg)
Fysiske mål, Vægt (emballage)
B x D x H (mm), (kg)

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning
Strømforsyning

Driftsmiljø
Støjniveauer (Lydniveau-tryk)

Standarder

Miljøcertifikater

HVAD FØLGER MED?

Hvad er der i kassen?

TILVALG

Tilbehør

FORBRUGSSTOFFER

Udskiftelige dele

150,0 mm

Rullekernens indvendige diameter: 2" / 3"
Rullepapir: Top: 20 mm, Bund: 5 mm, Side: 5 mm
Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 23 mm, Side: 5 mm
Rullepapir: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm
Rullepapir (Print til kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm
Enkeltark: Top: 3 mm, Bund: 23 mm, Side: 3 mm
1.030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1), 515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10"

Hovedenhed og printerstander (med åben bakke)
1.893 (B) x 975 (D) x 1.144 (H) mm
Ca. 138 kg (inkl. rulleholder, ekskl. blæk og printhead)
Hovedenhed (med printerstander, palle og emballage inkluderet)
2.080 (B) x 1.060 (D) x 1.220 (H) mm
Ca. 174 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)
I drift: 190 W eller mindre
Strømforsyning ved Standby (I Low Power Mode): 5 W eller mindre
Standardindstilling for tid til at starte fra Dvale: Ca. 5 min.
Power Off Standby: 0,5 W eller mindre (modsvarende LOT6)
15 - 30 °C, 10 - 80 % (Kondensfri)
I drift: 52 dB (A) eller mindre
Standby: 35 dB (A) eller mindre
Målt under de ovenfor nævnte forhold, baseret på ISO 7779
I drift: 6,8 Bels eller mindre
Måleforhold: Almindeligt papir, standard mode (1 passage/25 ips) / normal temperatur og normal luftfugtighed
Europa: CE-mærke, Tyskland: TUV, Rusland: EAC,
Andre lande: CB-certificering
ENERGY STAR, RoHS-direktiv

1 printhead, 1 startset med blækbeholdere, 3" medieadapter, installationsvejledning, cd-rom med brugersoftware (Mac & Win), A2-kalibreringsark, cd-rom med PosterArtist Lite-software, Meddelelse om LFP Survey Program, EAC-brochure, manual til hurtig opstart, PRINTERSTANDER, brochure med sikkerheds- og miljøstandarder, installationsvejledning til printerstander Netledning (EU/UK)

Rulleholdersæt (til både 2" og 3" kernespidler): RH2-44
Stander / Bakke: bærbar Basket BU-03
Media Take-up Unit: TU-06 (TU-06 kan ikke bruges med Basket BU-03 samtidig)

Blæktanke:
PFI-307 BK / MBK / C / M / Y (330 ml)
PFI-707 BK / MBK / C / M / Y (700 ml)
Printhead: PF-04
Vedligeholdelsespatron: MC-10

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle oplysninger er baseret på Canons standardtestmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler brugen af Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2015

Canon Danmark
Knud Højgaard's Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk

