

imagePROGRAF iPF830

Løsninger for storformatutskrift for CAD/GIS, plakater og produksjonstrykking.

ImagePROGRAF iPF830 er en 44-tommers skriver som byr på ledende produktivitet, enestående kvalitet, nøyaktighet og et avansert utvalg av funksjoner for å sikre en god avkastning på investeringen.



Nøkkelfunksjoner:

- Kontinuerlig produktivitet med 330 ml og 700 ml blekkassetter med høy kapasitet og byttefunksjonalitet kan skiftets under produksjon.
- Klare tegninger og mer strålende plakater med det siste magenta-blekket.
- Meget nøyaktig med minste linjebredde på 0,02 mm og +/-0,1 % linjenøyaktighet
- Forbedret enhetsstyring og sikkerhet for store arbeidsgrupper med eMaintenance-tilkoblingsmulighet, låsing av kontrollpanel og SNMPv3-protokoll
- Enkelt å skrive ut PDF-, TIFF-, JPEG- og HP-GL2-filer, fra generell grafikk til CAD- og GIS-tegninger, med det medfølgende Direct Print & Share-verktøyet
- Bruk PosterArtist Lite-programvarepakken og plugin-modulen for Microsoft Office til å lage effektfulle plakater i storformat på en enkel måte.
- Enkel utskrift fra iPad av PDF-, JPEG- og PNG-data med Canons spesialdesignede gratisapplikasjon - imagePROGRAF Print Utility for iPad
- Skap, skriv ut og administrer jobber på en intuitiv måte med Océ Publisher Select (høst 2015) - produktiv, Windows-basert programvare for utskriftsjobber i storformat
- HP-GL/2 og HP-RTL-kompatible

iPF830

44

TOMMER

ENKELRULLE

2400 x 1200 DPI

5 FARGER MED
NY MAGENTA

AO 42 SEKUNDER

A1 22 SEKUNDER

15 360 DYSER

320 GB HDD

ØKONOMI-
UTSKRIFTSMODUS

UTSKRIFT UTEN
KANTER

Canon

TEKNOLOGI

Skrivertype	5 farger - 44"/1117,6 mm
Utskriftsteknologi	Canon Bubblejet on Demand, integrert type med 6 farger (6 brikker per skriverhode x 1 skriverhode)
Antall dyser	Totalt: 15 360 MBK: 5120 dyser C, M, Y, BK: 2560 dyser for hver farge
Skriveroppløsning	2400 x 1200 dpi
Dysepitch	1200 dpi x 2 inkluderer ikke-utløsende dysedeteksjon og kompensasjonssystem
Garantert minste linjebredde	0,02 mm
Linjenøyaktighet	±0,1% eller mindre
Blekkdråpestørrelse	4 pikoliter per farge
Blekkkapasitet	Medfølgende startblekk: 330 ml Salgsblekk: 330 ml eller 700 ml
Blekktype	Fargestoff/pigmentreaktivt blekk Fargestoff: Cyan, magenta, gul, svart Pigment: Matt svart
Støttede operativsystemer	Windows 32 bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64 bit - Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x
Skriverspråk	GARO (Graphic Arts-språk med rasteroperasjoner), HP-GL/2, HP RTL
Standardgrensesnitt	USB 2.0 Høyhastighet Full hastighet (12 Mbit/sek.), Høy hastighet (480 Mbit/sek.), masseoverføring IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Standardminne	32 GB (512 Mbyte)
Harddisk	320 GB
Medfølgende programvare	Canon-skriverdriver, statusovervåking/utskriftsovervåking, ExtraKit - layout og iR-forstørrelseskopi uten ekstra kostnad, skriverdriver-optimeringsmodul for AutoCAD, mediekonfigureringsverktøy, PosterArtist Lite (kun PC), plugin-modul for Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (kun PC) Direct Print & Share-verktøy, Custom Installer Creation Tool
UTSKRIFTSKRAFTIGHET	
A0-størrelse, vanlig papir	0:42 min. (rask økonomimodus) 0:45 min. (rask modus) 1:12 min. (standardmodus)
A0-størrelse, bestrøket papir	1:12 min. (rask modus) 2:19 min. (standardmodus) 3:37 min. (høykvalitetsmodus)
PAPIRHÅNDTERING	
Mediemating og -utmating	Rull: Én valse, mating foran, utmating foran Enkeltark: Frontinmating, frontutmating (manuell mating med en låsespak for utskriftsmateriale)
Bytting av papirbane (rull/enkeltark)	Kan byttes manuelt av bruker
Leveringsretning	Forside opp, foran
Medieopptaksenhet	Ekstra
Mediabredde	Rullpapir: 254 - 1118 mm Manuell mating enkeltark: 203 - 1118 mm
Medietykkelse	Rullenhet: 0,07-0,8 mm Manuell frontinmating: 0,07-0,8 mm
Største utskrivbare papirlengde	Rull: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m

Maks. ytre diameter på rullpapir

Kjernestørrelse til media

Anbefalt margområde:

Marger utskrivbart område

Utskriftsbredde for utskrift uten kanter (kun rull)

MÅL OG VEKT

Fysiske mål, vekt (netto) B x D x H (mm), (kg)

Fysiske mål, vekt (pakket) B x D x H (mm), (kg)

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømtilførsel

Strømforbruk

Bruksmiljø

Akustisk støy (Strøm / Trykk LWA d)

Forskrifter

Miljøsertifikater

HVA ER INKLUDERT

Hva ligger i esken?

EKSTRA

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes av brukeren

150,0 mm

Innvendig diameter på rullkjerne: 2" / 3"

Rullpapir: Topp: 20 mm, Bunn: 5 mm, Side: 5 mm
Enkeltark: Topp: 20 mm, Bunn: 23 mm, Side: 5 mm

Rullpapir: Topp: 3 mm, Bunn: 3 mm, Side: 3 mm
Rullpapir (kant til kant-utskrift): Topp: 0 mm, Bunn: 0 mm, Side: 0 mm
Enkeltark: Topp: 3 mm, Bunn: 23 mm, Side: 3 mm

1030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1),
515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10"

Hovedenhet og skriverstativ (med åpen kurv)
1893 (B) x 975 (D) x 1144 (H) mm

Omtrent 138 kg (rulleholder inkludert, uten blekk og printerhoder)

Hovedenhet (med skriverstativ og pall og emballasje inkludert)
2080 (B) x 1060 (D) x 1220 (H) mm
Omtrent 174 kg

Vekselstrøm 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 190 W eller mindre

Strømforbruk ved beredskap

(i modus for lav strøm): 5 W eller mindre

Standardinnstilling for tid før sovemodus: Omtrent 5 minutter

Strøm av beredskapsmodus: 0,5 W eller mindre (stemmer overens med LOT6)

15 - 30 °C, 10 - 80 % (uten kondens)

Drift: 52 dB (A) eller mindre

Ventemodus: 35 dB (A) eller mindre

Målt under forholdene over, basert på ISO 7779

Drift: 6,8 bels eller mindre

Målebetingelser: Vanlig papir, standard modus (1pass/25ips) / normal

temperatur og normal luftfuktighet

Europa: CE-merke, Tyskland: TUV, Russland: EAC,

Andre land: CB-sertifisering

Energy Star, RoHS-direktiv

1 skriverhode, 1 sett med start-blekkassetter, 3-tommers kjerneadaptere, installeringsveiledning, brukerprogramvare på CD-ROM (Mac og Win), A2 kalibreringsark, PosterArtist Lite-programvare på CD-ROM, kunngjøring av LFP-undersøkelsesprogram, EAC-brosjyre, hurtigveiledning, PRINTERSTATIV, produktsikkerhets-/miljøforskriftshåndbok, installasjonsveiledning for printerstativ. Strømledning EU/UK

Rullholdersett (for både 2-tommers og 3-tommers

kjernespindelmedier): RH2-44

Stativ / kurv: bærbar kurv BU-03

Medieopptaksenhet: TU-06 (TU-06 kan ikke brukes med kurv

BU-03 samtidig)

Blekkassetter:

PFI-307 BK / MBK / C / M / Y (330 ml)

PFI-707 BK / MBK / C / M / Y (700 ml)

Skriverhode: PF-04

Vedlikeholdskasset: MC-10

Enkelte bilder er simulert for å gi skarp reproduksjon. Alle data er basert på Canons standard testemetoder. Heftet og spesifikasjonene til produktet har blitt utviklet før datoen for produktansering. Endelige spesifikasjoner kan endres uten varsel.™ og ®: Alle bedrifts- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører de respektive produsentene i deres markeder og/eller land.

Canon anbefaler at du bruker Canon Media for å oppnå de beste resultatene. Kontroller media (papir)-kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir/media som anbefales.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no

