

imagePROGRAF iPF850

Storformatprintløsninger til meget produktive CAD-miljøer

imagePROGRAF iPF850 er en 44"-printer, der leverer best in class produktivitet, enestående kvalitet og præcision samt en bred vifte af avancerede funktioner, som sikrer et større investeringsafkast.



Vigtigste egenskaber:

- Kontinuerlig produktivitet med 330 og 700 ml "Hot Swap"-blæktanke med høj kapacitet – som kan udskiftes under print
- Højkapacitetsstabler for op til 100 ark, som håndterer tegninger i forskellige formater op til A0 samtidig
- Tydelige tegninger med det nyeste magenta blæk
- Stor præcision med en mindste linjebredde på 0,02 mm og en linjenøjagtighed på +/- 0,1 %
- Dobbeltrulle til at håndtere store printjob med forskellige medietyper og -formater
- eMaintenance, låst kontrolpanel og SNMPv3-protokol giver bedre enhedshåndtering og sikkerhed til større arbejdsgrupper
- Brug den medfølgende Direct Print & Share Utility-software til nemt at printe PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-filer – fra almindelige grafiske filformater til mere komplekse CAD- og GIS-tegninger
- Enkelt print af PDF'er, JPEG's og PNG-filer fra en iPad med Canons specialudviklede, gratis app – imagePROGRAF Print Utility for iPad
- Opret, print og håndtér opgaver på en intuitiv måde med Océ Publisher Select (fra efteråret 2015) – produktiv, Windowsbaseret software til afsendelse af storformatprintopgaver
- Understøtter filformaterne HP-GL/2 og HP-RTL

iPF850
44"

DOBBELT
PAPIRRULLE

STABLER MED
HØJ KAPACITET

2400 x 1200 DPI

5 FARVER MED NYT
MAGENTA BLÆK

A0 42 SEKUNDER

A1 22 SEKUNDER

15.360 DYSER

320 GB HARDDISK

ECONOMY MODE

Canon

TEKNOLOGI

Printertype	5 farver - 44"/1.117,6 mm
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Antal dyser	1 alt: 15.360, MBK: 5.120 dyser C, M, Y, BK: 2.560 dyser pr. farve
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Dysetørrelse	1200 dpi x 2 inkluderer system til registrering og afhjælpning af tilstoppede dyser
Garanteret min. linjebredde	0,02 mm
Linjeprecision	± 0,1% eller mindre
Dråbestørrelse	4 picoliter pr. farve
Blækcapacitet	Medfølgende startpatroner: 330 ml Blæk til salg: 330 ml eller 700 ml
Blæktype	Farvestof-/pigmentbaseret reaktivt blæk Farvestof: Cyan, magenta, gul, sort Pigment: Mat sort (Matte Black)
OS-kompatibilitet	Windows 32-bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64-bit - Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x
Printersprog	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standardinterface	USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sek.), High Speed (480 Mbit/sek.), massedataoverførsel IEEE 802.3 10 Base-T IEEE 802.3u 100 Base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000 Base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x fuld duplex IEEE 802.3az EEE
Standardhukommelse	32 GB (512 MB)
Harddisk	320 GB
Medfølgende software	Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (kun PC), Print Plug-in for Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (kun PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

PRINTHASTIGHED

AO-format, almindeligt papir	0:42 min. (Fast Economy Mode) 0:45 min. (Fast Mode) 1:12 min. (Standard Mode)
AO-format, Coated papir	1:12 min. (Fast Mode) 2:19 min. (Standard Mode) 3:37 min. (High Quality Mode)

PAPIRHÅNDTERING

Medieilægning og -levering	Rulle: To ruller, indføring fra front, output fra front Enkeltark: Frontilægning, frontlevering (Manuel fremføring vha. medieåsearm)
Skift af papirgang (rulle/enkeltark)	Rulle/enkeltark kan manuelt udskiftes af brugeren; Øvre/nedre rulle kan udskiftes automatisk
Leveringsretning	Forside opad, frontside
Mediebredde	Rullepapir: 254 - 1.118 mm Manuel fremføring af enkeltark: 203 - 1.118 mm
Medietykkelse	Rulleenhed: 0,07 - 0,8 mm Manuel indføring fra front: 0,07 - 0,8 mm
Maks. printlængde	Rulle: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m

Maks. medierullediameter	150,0 mm
Mediets kernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2" / 3"
Marginer anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, Bund: 5 mm, Side: 5 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 23 mm, Side: 5 mm
Marginer printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Rullepapir (Print til kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, Bund: 23 mm, Side: 3 mm
Bredde ved Print til kant (Kun rulle)	1.030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1), 515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10" (ved print til kant anbefales det at bruge bakken.)

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål, Vægt (netto)	Hovedenhed og printerstander (med åben bakke) 1.893 (B) x 1.320 (D) x 1.144 (H) mm
B x D x H (mm), (kg)	Ca. 213 kg (inkl. rulleholder, ekskl. blæk og printhead)
Fysiske mål, Vægt (emballeret)	Hovedenhed (med printerstand, palle og emballage): 2.080 (H) x 1.060 (D) x 1.220 (H) mm
B x D x H (mm), (kg)	Vægt: ca. 174 kg Stabler, Nederste rulle, nederste skinne (inkl. palle og emballage) (RS-01): 2.080 (H) x 1.060 (D) x 1.026 (H) mm Vægt: ca. 140 kg

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning	AC 100 - 240V (50 - 60 Hz)
Strømforsbrug	I drift: 200 W eller mindre Strømforsbrug ved Standby (I Low Power Mode): 5 W eller mindre Standardindstilling for tid til at starte fra Dvale: Ca. 5 min. Power Off Standby: 0,5 W eller mindre (modsvarende LOT6)
Driftsmiljø	15 - 30 °C, 10 - 80 % (Kondensfri)
Støjniveauer (Lydniveau/-tryk)	I drift: 60 dB (A) eller mindre Standby: 35 dB (A) eller mindre Målt under de ovenfor nævnte forhold, baseret på ISO 7779 I drift: 7,5 Bels eller mindre Måleforhold: Almindeligt papir, standard mode (1 passage/25 ips) / normal temperatur og normal luftfugtighed
Standarder	Europa: CE-mærke, Tyskland: TUV, Rusland: EAC, Andre lande: CB-certificering
Miljøcertifikater	ENERGY STAR, RoHS-direktiv

HVAD FØLGER MED?

Hvad er der i kassen?	1 printhead, 1 startsæt med blækbeholdere, 3" medieadapter, installationsvejledning, cd-rom med brugersoftware (Mac & Win), A2-kalibreringsark, cd-rom med PosterArtist Lite-software, Meddelelse om LFP Survey Program, EAC-brochure, manual til hurtig opstart, PRINTERSTANDER, brochure med sikkerheds- og miljøstandarder, installationsvejledning til printerstander Netledning (EU/UK)
------------------------------	--

TILVALG

Tilbehør	Rulleholdersæt (til både 2" og 3" kernespindler): RH2-44 Rulleenhed & Bakke (påkrevet): RS-01
-----------------	---

FORBRUGSSTOFFER

Udskiftelige dele	Blæktanke: PFI-307 BK / MBK / C / M / Y (330 ml) PFI-707 BK / MBK / C / M / Y (700 ml) Printhead: PF-04 Vedligeholdelsespatron: MC-10
--------------------------	---

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle oplysninger er baseret på Canons standardtestmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler brugen af Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark
Knud Højgaard's Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2015

