

imagePROGRAF iPF850

Storformatslösningar för högproduktiva CAD-miljöer

imagePROGRAF iPF850 är en skrivare för utskrift i format upp till 44 tum, som levererar klassledande produktivitet, exceptionell kvalitet, hög noggrannhet och avancerade funktioner som ger hög avkastning på investeringen.



Egenskaper:

- Kontinuerlig produktivitet med 330 ml och 700 ml "hot swap"-bläckbehållare med hög kapacitet som kan bytas under pågående produktion
- Staplingsenhet för upp till 100 ark och kapacitet för samtidig hantering av olika ritningsformat upp till AO-storlek
- Tydliga ritningar med nytt magentabläck
- Mycket exakt med minsta linjebredd på 0,02 mm och en linjeprecision på +/-0,1 %
- Två rullar för effektiv hantering av stora jobb med olika medieformat och mediastorlekar
- eMaintenance-anslutning, låsbar kontrollpanel och SNMPv3-protokoll ger förbättrad enhetshantering och säkerhet för stora arbetsgrupper
- Enkelt att skriva ut PDF-, TIFF-, JPEG-, HP-GL/2-filer och allt från vanlig grafik till CAD- och GIS-ritningar, med verktyget Direct Print & Share
- Enkelt att skriva ut PDF-, JPEG- och PNG-data från iPad, med Canons särskilt utformade och kostnadsfria app - imagePROGRAF för iPad
- Skapa, skriv ut hantera jobb intuitivt, med Océ Publisher Select (höst 2015) - effektiv, Windows-baserad hanteringsprogramvara för storformatsjobb
- Kompatibel med HP-GL/2 och HP-RTL

iPF850

44
TUM

TVÅ
PAPPERSRULLAR

UTMATNINGSENHET

2 400 x 1 200 DPI

5 FÄRGER MED
NY MAGENTA

A0 42 SEKUNDER

A1 22 SEKUNDER

15 360 MUNSTYCKEN

320 GB HDD

EKONOMILÄGE FÖR
UTSKRIFTER

Canon

TEKNIK			
Skrivartyp	5-färgs - 44 tum/1 117,6 mm	Max. diameter för rullens media	150,0 mm
Utskriftsteknik	Canon Bubble Jet on demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)	Storlek innerhysla	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum
Antal munstycken	Totalt: 15 360 MBK: 5 120 munstycken C, M, Y, BK: 2 560 munstycken för varje färg	Rekommenderade marginaler	Pappersrulle: upptill: 20 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 23 mm, sida: 5 mm
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi	Utskriftbart område, marginaler	Pappersrulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Pappersrulle (kantfri utskrift): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 23 mm, sida: 3 mm
Munstyckestäthet	1 200 x 2 dpi inkluderar identifiering av munstycken som inte sprider bläckdroppar samt kompensationsystem	Bredd på kantfri utskrift (endast rulle)	1 030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1), 515 mm (JIS B2), 42 tum, 36 tum, 24 tum, 17 tum, 14 tum, 10 tum (användning av korg rekommenderas vid kantfri utskrift)
Garanterad minsta linjebredd	0,02 mm		
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre	MÅTT OCH VIKT	
Droppstorlek	4 pikoliter per färg	Fysiska mått, Vikt (netto)	Huvudenhet och stativ (med öppen korg)
Bläckvolym	Medföljande startbläck: 330 ml Inköpsbläck: 330 eller 700 ml	B x D x H (mm), (kg)	1 893 (B) x 1 320 (D) x 1 144 (H) mm Ca 213 kg (inklusive rullhållare, utan bläck, utan skrivhuvuden)
Bläcktyp	Reaktivt färgämnes-/pigmentbaserat bläck Färgämne: cyan, magenta, gul, svart Pigment: matt svart	Fysiska mått, Vikt (i förpackning)	Huvudenhet (med skrivarstativ, lastpall och förpackning): 2 080 (B) x 1 060 (D) x 1 220 (H) mm Vikt: ca 174 kg
Kompatibla operativsystem	Windows 32-bitars - XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64-bitars - Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8-10.10.x	STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SYSTEMKRAV	Staplingsenhet, undre rullenhet, undre skena (inklusive lastpall och emballage) (RS-01): 2 080 (B) x 1 060 (D) x 1 026 (H) mm Vikt: ca 140 kg
Skrivarspråk	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	Strömförsörjning	100-240 V AC (50-60 Hz)
Standardgränssnitt	USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sek), High Speed (480 Mbit/sek), bulköverföring IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x full duplex IEEE 802.3az EEE	Energiförbrukning	Drift: 200 W eller mindre I standbyläge (lägeeffektsläge): 5 W eller mindre Standardinställning för tid till aktivering av viloläge: Ca 5 minuter Avstängd, standby: 0,5 W eller mindre (motsvarar LOT6)
Standardminne	32 GB (512 Mbyte)	Driftmiljö	15-30 °C, 10-80 % (ej kondens)
Hårddisk	320 GB	Buller (ljudeffekt LWA d)	Drift: 60 dB (A) eller mindre Standby: 35 dB (A) eller mindre Mätningen utförd under ovanstående förhållanden, baserat på ISO 7779 Drift: 7,5 bel eller mindre Måtförhållanden: vanligt papper, standardläge (1 passering/25 ips)/ normal temperatur och normal luftfuktighet
Inkluderad programvara	Canon-skrivardrivrutin, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, drivrutinsoptimering för AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (endast PC), utskriftsplugin för Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (endast PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool	Föreskrifter	Europa: CE-märkning, Tyskland: TUV, Ryssland: EAC, Andra länder: CB-certifiering
UTSKRIFTSKRAFTIGHET		Miljöcertifikat	ENERGY STAR, RoHS-direktiv
AO-format, vanligt papper	42 sek (snabbt ekonomiläge) 45 sek (snabbt läge) 1 min 12 sek (standardläge)	DET HÄR INGÅR	
AO-format, bestruket papper	1 min 12 sek (snabbt läge) 2 min 19 sek (standardläge) 3 min 37 sek (högkvalitetsläge)	Följande finns i förpackningen	1 skrivhuvud, 1 uppsättning bläckbehållare, 3-tums hylsadapter, installationsguide, CD-ROM-skiva för användarprogramvara (Mac och Win), A2-kalibreringsark, CD-ROM-skiva med PosterArtist Lite-programvara, meddelande om LFP-enkätprogram, EAC-broschyr, snabbguide, skrivarstativ, handbok om produktsäkerhet/miljöregler, monteringsguide skrivarstativ. Nätkabel för EU/Storbritannien
PAPPERSHANTERING		TILLVAL	
Mediamatning och utmatning	Rulle: Två rullar, frontmatning, frontutmatning Arkskuret: Frontmatning, frontutmatning (manuell matning med hjälp av materialålässpak)	Tillvalsprodukter	Rullhållare (för rullmedier med både 2-tums och 3-tums kärna): RH2-44 rullenhet och staplingsenhet (obligatoriskt): RS-01
Byte av pappersbana (rulle/arkskuret)	Rulle/byts manuellt av användaren; Automatiskt byte för övre/nedre rulle	FÖRBRUKNINGSGUIDER OCH ARTIKLAR	
Utmatningsriktning	Framsida vänd uppåt	Utskriftbara artiklar	Bläckbehållare: PFI-307 BK / MBK / C / M / Y (330 ml) PFI-707 BK / MBK / C / M / Y (700 ml) Skrivhuvud: PF-04 Underhållskasset: MC-10
Mediabredd	Pappersrulle: 254-1 118 mm Manuell matning arkskuret: 203-1 118 mm		
Tjocklek utskriftsmaterial	Rullhållare: 0,07-0,8 mm Manuell frontmatning: 0,07-0,8 mm		
Maximal utskriftslängd	Rulle: 18 m (beror på operativsystem och tillämpning) Arkskuret: 1,6 m		

Vissa bilder har simulerats för att kunna återges tydligt. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Detta häfte och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserats. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ®: Alla företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Titta i kompatibilitetslistan för media (papper) för att se vilka olika papper/media som rekommenderas.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2015

