

•
Alla multifunktionella
A4-färglaserskrivare
som skräddarsyts för
små företag och mobila
användare.

Företag kan få en mängd fördelar med de här kompakta, multifunktionella A4-färglaserskrivarna. Den perfekta introduktionen till kompletta, kompakta multifunktionsenheter. De här A4-färglaserenheterna har ett litet fotavtryck och en mängd smarta scannings-, utskrifts- och anslutningsfunktioner som hjälper dig att arbeta mer produktivt.



- Litet fotavtryck och massvis med funktioner – alla multifunktionella A4-färglaserskrivare
- 20 sidor/min för utskrift, kopiering och faxning** hjälper dig att arbeta snabbt och effektivt
- 50-arks dubbelsidig dokumentmatare hanterar enkelt krävande uppgifter
- Pекfärgskärmen gör det lätt för alla att komma åt den kompletta funktionsuppsättningen
- Konsekvent tillförlitlighet och kvalitet tack vare enkelt utbytbara allt-i-ett-patroner
- Bekvämt stöd för molnet och mobila enheter förenklar arbetet i farten.
- NFC*-tekniken Touch & Print gör det möjligt för dig att skriva ut från kompatibla surfplattor och smartphones
- Funktionen för säker utskrift skyddar dina känsliga dokument med en PIN-kod
- Kraftfulla scanningsfunktioner för enkel konvertering av skrymmande dokument till digitalt format
- Funktioner för nätverks- och skrivarflöden, bland annat PCL5c/6, Adobe® PostScript® och uniFLOW



SKRIV UT



KOPIERA



SCANNA



FAXA**



Wi-Fi

*Endast MF729Cx

**Endast MF728Cdw och MF729Cx

Maskintyp**SKRIVARE****Utskriftshastighet**

Allt-i-ett-färglaserskrivare

Enkelsidigt original: Upp till 20 sidor/minut i färg och svartvitt (A4)
 Dubbelsidigt original: Upp till 10 kopior/min i färg och svartvitt (A4)

Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

Utskriftskvalitet

Upp till 1 200 dpi x 1 200 dpi

Utskriftsupplösning

600 dpi x 600 dpi

för första utskriften

Färg: cirka 14,5 sekunder eller mindre
 Svartvitt: Cirka 14,5 sekunder eller mindre

Dubbelsidig utskrift

Automatisk

Skrivarspråk

UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript

Teckensnitt

93 PCL-teckensnitt,
 136 PostScript-teckensnitt

Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)

Tonersparläge

Ja

Avancerade**utskriftsfunktioner**

Säkerhetsutskrifter
 Skriv ut från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
 NFC Touch & Print (endast MF729C x)
 Google Cloud Print-klar
 iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
 Android; Mopria-certifierad, Canon Print Service-insticksmodul, Canon PRINT Business-app

KOPIATOR**Kopieringshastighet**

Enkelsidigt original: Upp till 20 sidor/minut i färg och svartvitt (A4)
 Dubbelsidigt original: Upp till 10 kopior/min i färg och svartvitt (A4)

Tid för första kopian

Svart: cirka 15,5 sekunder eller mindre
 Färg: Cirka 16,2 sekunder eller mindre

Kopieringsupplösning

Upp till 600 dpi x 600 dpi

Kopieringsmetoder

Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskrivnen bild, text

Dubbelsidig kopiering

2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)

Flera kopior

Upp till 99 kopior

Förminskning/förstoring

25-400 % i steg om 1 %

Övriga funktioner

Radera ram, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort

SCANNER**Typ**

Färg

Scanningsupplösning

Optiskt: upp till 600 x 600 dpi
 Förbättrad: Upp till 9 600 x 9 600 dpi

Scanningshastighet

Enkelsidigt, svartvitt: 20 sid/min (300 x 600 dpi)
 Enkelsidigt, färg: 20 sid/min (300 x 300 dpi)
 Dubbelsidigt, svartvitt: 20 sid/min (300 x 600 dpi)
 Dubbelsidigt, färg: 20 sid/min (300 x 300 dpi)

Scanningsfärgdjup

24 bitar/24 bitar (indata/utdata)

Gråskalor

256 nivåer

Kompatibilitet

TWAIN, WIA

Max. scanningsbredd

216 mm

Scanna till e-postTIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF/PDF (digital signatur)¹**Scanna till PC**TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF/PDF (digital signatur)¹**Scanna till USB-minnesenhet**TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF/PDF (digital signatur)¹**Scanna till FTP**TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF/PDF (digital signatur)¹**Scanna till molnet**TIFF/JPEG/PDF/PNG²**iFAX**

ITU-T.37

FAX (ENDAST MF729Cx, MF728Cdw)**Modemhastighet**33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida³)**Mottagningsläge**

Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svars läge, manuellt

Faxupplösning

Standard: 200 x 100 dpi
 Fin: 200 x 200 dpi
 Foto: 200 x 200 dpi
 Superfin: 200 x 400 dpi
 Ultrafin: 400 x 400 dpi

Upp till 512 sidor⁵**FAX-minne**

Upp till 281 kortnummer

Kortnummer**Gruppuppringning/adresser**

Max. 199 uppringningar/Max. 199 destinationer

Manuell grupp-sändning

Max. 310 destinationer

Minnesbackup

Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)

Dubbelsidig faxning

Ja (sändning och mottagning)

Övriga funktioner

Faxvidarebefordran, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning), distinkt ringsignal, felkorrigeringsläge, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL**Scannertyp**

Flatbädd och automatisk dokumentmatare (DADF)

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark
 Universalfack för 50 ark
 DADF för 50 ark

Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 250 ark

Pappersutmatning

125 ark

Papperstyper

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, OH-film, bestrukt papper, etiketter, indexkort, kuvert

Pappersformat

Kassett:
 A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Vykort, Folio, Kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: min. 100 mm x 148 mm
 Max. 215,9 mm x 355,6 mm.

Universalfack:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Vykort, Folio, Kuvert (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm max. 215,9 mm x 355,6 mm.

Automatisk dokumentmatare:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, anpassade format (B x L): min. 128 x 139,7 mm max. 215,9 x 355,6 mm

Kassett: 60 till 165 g/m² (tillval och standard)Universalfack: 60 till 220 g/m²Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m²**Pappersvikt****GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA****Gränssnittstyp**

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2012R2⁴/Server® 2012⁴/Server® 2008R2⁴/Server® 2008⁴/Server® 2003⁴/Vista
 Mac OS X version 10.5.8 och senare
 Linux²

Nätverksprotokoll

Utskrift:
 LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
 Scanning:
 E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
 TCP/IP-programtjänster:
 Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP före SMTP (IPv4,IPv6)
 DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
 DHCPv6 (IPv6)
 Hantering:
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
 Säkerhet:
 IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
 LDAP

Programvara och skrivarhantering

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Fjärranvändargränssnitt (RUI)
SSID Tool,
Hantering av avdelnings-ID
Toner Status Tool,
iW Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: embedded RDS möjliggör eMaintenance-fjärrtjänster som översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
uniFLOW-kompatibilitet med inbyggd klient för uniFLOW-enhetsinloggning (endast MF729Cx)

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

750 - 2 000 sidor per månad

Produktion

Max. 40 000 sidor per månad⁶

Uppvärmningstid

Cirka 23 sekunder från strömpåslagning

Minne

1 GB

Kontrollpanel

8,9 cm LCD-pekfärgskärm

Mått med fack (B x D x H)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Installationsutrymme (B x D x H)

674 x 1 327 x 851 mm

Vikt

Cirka 31 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)

STRÖMKÄLLA

Strömförbrukning

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Max: cirka 1 200 W
Vänteläge: cirka 23 W
Viloläge: cirka 1,0 W⁷
Strömmen avslagen: 0,5 W eller mindre
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,9 kWh/vecka (230 V)
Tid utan åtgärd som krävs för att gå in i viloläge: 10-60 min (standard 10 min)
Tid utan åtgärd som krävs för att stängas av automatiskt: 4 timmar (standard)

Bullernivåer

Ljudtryck ⁸:
Aktiv: 50 dB
Viloläge: 25 dB
Ljudstyrka ⁹:
Aktiv: 67 dB eller mindre (färgutskrift)/66 dB eller mindre (svartvit utskrift)
Vänteläge: 43 dB eller mindre

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Kassetter

Kassett 718 svart (3 400 sidor ⁹)¹⁰
Kassett 718 cyan (2 900 sidor ⁹)¹⁰
Kassett 718 magenta (2 900 sidor ⁹)¹⁰
Kassett 718 gul (2 900 sidor ⁹)¹⁰
Kassett 718 svart VP (6 800 sidor ⁹)¹⁰

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

KASSETTMATNINGSENHET-V1 (kassett för 250 ark)
TEL 6 KIT LÅNG SLADD (telefonlur)
BARCODE PRINTING KIT-E1 (endast MF729Cx)
BARCODE PRINTING KIT-E1E (endast MF729Cx)
COPY CARD READER-F1 (endast MF729Cx)
COPY CARD READER ATTACHMENT-J1 (endast MF729Cx)
MICARD ATTACHMENT KIT-B1 (endast MF729Cx)
COPY CONTROL INTERFACE KIT-C1 (endast MF729Cx)
SEND PDF SECURITY FEATURE SET-E1 (endast MF729Cx)

Fotnoter

- ^[1] Kräver extraalternativet som endast gäller för MF729Cx; SEND PDF SECURITY FEATURE SET-E1
- ^[2] Scan by MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app
- ^[3] Baserat på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[4] Nätverksscanning stöds inte
- ^[5] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- ^[6] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[7] I trådlöst läge blir förbrukningen 2W
- ^[8] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
- ^[9] Baserat på ISO/IEC 19798
- ^[10] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 200 sidor, c/m/y: 1 400 sidor