

•

De complete All-in-One kleurenlaserprinters (A4), speciaal voor kleine bedrijven en mobiele gebruikers.

Bedrijven profiteren met deze compacte All-in-One kleurenprinters van veel voordelen. Deze All-in-One kleurenlaserprinters (A4) zijn de perfecte kennismaking met compacte, veelzijdige All-in-One printers. Dankzij het kleine formaat en een scala aan opties voor scannen, printen en connectiviteit kunt u productiever werken.



- Klein formaat, veel mogelijkheden: de complete All-in-One laserprinters (A4)
- Dankzij printen, kopiëren en faxen** met 20 ppm kunt u sneller en productiever werken
- Duplex Document Feeder van 50 pagina's voor het moeiteloos verwerken van veeleisende taken
- Dankzij het kleurentouchscreen heeft iedereen makkelijk toegang tot alle functies
- Betrouwbaarheid en kwaliteit dankzij de makkelijk te vervangen All-in-One-cartridges
- Ondersteuning voor de cloud en mobiele apparaten voor makkelijker onderweg werken
- Dankzij de Touch & Print NFC*-technologie kunt u printen vanaf compatibele tablets en smartphones
- Met de beveiligde printfunctie zijn al uw vertrouwelijke documenten beveiligd met een pincode
- Krachtige scanfunctionaliteit converteert grote documenten eenvoudig naar digitale formaten
- Netwerk- en work-flowondersteuning inclusief PCL5c/6, Adobe® PostScript® en uniFLOW



PRINTEN



KOPIËREN



SCANNEN



FAXEN**



Wi-Fi

*alleen met MF729Cx

**alleen met MF728Cdw en MF729Cx

<p>Apparaattype PRINTER</p> <p>Printsnelheid</p> <p>Printmethode</p> <p>Printkwaliteit</p> <p>Printresolutie</p> <p>Eerste pagina</p> <p>Dubbelzijdig printen</p> <p>Printertalen</p> <p>Lettertypen</p> <p>Printmarges</p> <p>Tonerbesparingsmodus</p> <p>Geavanceerde printfuncties</p>	<p>Kleurenlaser All-in-One</p> <p>Enkelzijdig: tot 20 ppm in kleur en zwart-wit (A4) Dubbelzijdig: tot 10 ipm in kleur en zwart-wit (A4)</p> <p>Laserprinten in kleur</p> <p>Tot 1200 x 1200 dpi</p> <p>600 x 600 dpi</p> <p>Kleur: circa 14,5 seconden of minder Zwart-wit: ca. 14,5 seconden of minder</p> <p>Automatisch</p> <p>UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript</p> <p>93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen</p> <p>5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)</p> <p>Ja</p> <p>Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) NFC Touch & Print (alleen met MF729C x) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: wireless netwerk, Canon Print Service-plugin-in, Canon PRINT Business-app</p>	<p>Faxresolutie</p> <p>Faxgeheugen</p> <p>Verkorte kiescodes</p> <p>Groepskiezen/-bestemmingen</p> <p>Groepsverzending</p> <p>Geheugenback-up</p> <p>Dubbelzijdig faxen</p> <p>Overige functies</p>	<p>Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi</p> <p>Maximaal 512 pagina's⁵</p> <p>Maximaal 281 codes</p> <p>Max. 199 nummers/max. 199 bestemmingen</p> <p>Max. 310 bestemmingen</p> <p>Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)</p> <p>Ja (verzenden en ontvangen)</p> <p>Faxen doorsturen, Dual Access, externe ontvangst, Fax via pc (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw draaien, Faxactiviteitenrapporten, Faxactiviteitenresultatenrapporten, Faxactiviteitenbeheerrapporten</p>
<p>KOPIEERAPPARAAT</p> <p>Kopieersnelheid</p> <p>Eerste pagina (FCOT)</p> <p>Kopieerresolutie</p> <p>Kopieermodi</p> <p>Dubbelzijdig kopiëren</p> <p>Meerdere exemplaren</p> <p>Verkleining / vergroting</p> <p>Overige functies</p>	<p>Enkelzijdig: tot 20 ppm in kleur en zwart-wit (A4) Dubbelzijdig: tot 10 ipm in kleur en zwart-wit (A4)</p> <p>Zwart: circa 15,5 seconden of minder Kleur: ca. 16,2 seconden of minder</p> <p>Tot 600 x 600 dpi</p> <p>Tekst/foto/kaart (standaard), tekst/foto/kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst</p> <p>Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)</p> <p>Maximaal 99 exemplaren</p> <p>25%-400% in stappen van 1%</p> <p>Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren</p>	<p>MEDIAVERWERKING</p> <p>Scannertype</p> <p>Papierinvoer (standaard)</p> <p>Papierinvoer (optie)</p> <p>Papieruitvoer</p> <p>Mediatypen</p> <p>Mediaformaten</p> <p>Mediagewicht</p>	<p>Flatbed en Automatic Document Feeder (DADF)</p> <p>Cassette voor 250 vel 50 vel multi-purpose tray DADF voor 50 vel</p> <p>Cassette voor 250 vel 125 vel</p> <p>Normaal papier, Gerecycled papier, Zwaar papier, Transparant, Papier met coating, Etiket, Index Card, Envelope</p> <p>Cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolschap, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), aangepaste formaten: min. 100 mm x 148 mm Max. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>Multi-purpose tray: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolschap, Envelope (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm max. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten (B x L): Min. 128 x 139,7 mm max. 215,9 x 355,6 mm</p> <p>Cassette: 60 tot 165 g/m² (optioneel en standaard) Multi-purpose tray: 60 tot 220 g/m² ADF: 50 tot 105 g/m²</p>
<p>SCANNER</p> <p>Type</p> <p>Scanresolutie</p> <p>Scansnelheid</p> <p>Kleurdiepte voor scannen</p> <p>Grijswaarden</p> <p>Compatibiliteit</p> <p>Max. scanbreedte</p> <p>Scannen naar e-mail</p> <p>Scannen naar pc</p> <p>Scannen naar USB-geheugensleutel</p> <p>Scannen naar FTP</p> <p>Scannen naar cloud</p> <p>iFAX</p> <p>FAX (ALLEEN MET MF729Cx, MF728Cdw)</p> <p>Modemsnelheid</p> <p>Ontvangstmodus</p>	<p>Kleur</p> <p>Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi</p> <p>Enkelzijdig zwart-wit: 20 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 10 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 10 ipm (300 x 300 dpi)</p> <p>24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)</p> <p>256 niveaus</p> <p>TWAIN, WIA</p> <p>216 mm</p> <p>TIFF / JPEG / PDF / compact PDF / doorzoekbare PDF / gecodeerde PDF¹ / PDF (digitale handtekening)¹</p> <p>TIFF / JPEG / PDF / compact PDF / doorzoekbare PDF / gecodeerde PDF¹ / PDF (digitale handtekening)¹</p> <p>TIFF / JPEG / PDF / compact PDF / doorzoekbare PDF / gecodeerde PDF¹ / PDF (digitale handtekening)¹</p> <p>TIFF / JPEG / PDF / compact PDF / doorzoekbare PDF / gecodeerde PDF¹ / PDF (digitale handtekening)¹</p> <p>TIFF / JPEG / PDF / PNG²</p> <p>ITU-T.37</p> <p>33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina³)</p> <p>Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig</p>	<p>INTERFACE EN SOFTWARE</p> <p>Interfacetype</p> <p>Compatibele besturingssystemen</p> <p>Netwerkprotocol</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct-verbinding</p> <p>Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Server[®] 2012R2⁴ / Server[®] 2012⁴ / Server[®] 2008R2⁴ / Server[®] 2008⁴ / Server[®] 2003⁴ / Vista Mac OS X versie 10.5.8 en hoger Linux⁵</p> <p>Printen: LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6)</p> <p>Scannen: E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6) TCP/IP-toepassingservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)</p> <p>Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Beveiliging: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC LDAP</p>

Software- en printerbeheer

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Externe gebruikersinterface (RUI),
SSID Tool,
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
uniFLOW-compatibiliteit met embedded uniFow Login Device Client (alleen MF729Cx)

ALGEMENE KENMERKEN

Aanbevolen maandelijks printvolume

750 tot 2000 pagina's per maand

Bedrijfscyclus

Max. 40.000 pagina's per maand⁶

Opwarmtijd

Ca. 23 seconden na opstarten apparaat

Geheugen

1 Gb

Bedieningspaneel

8,9 cm LCD-kleurentouchscreen

Afmetingen inclusief laden (B x D x H)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Installatieruimte (B x D x H)

674 mm x 1,327 mm x 851 mm

Gewicht

Ca. 31 kg

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Voeding

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1200 W
Stand-by: ca. 23 W
Slaapstand: ca. 1,0 W⁷
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder
Normaal energieverbruik (TEC): 0,9 kWh / week (230 V)
Aantal minuten inactiviteit tot slaapmodus: 10-60 min (standaard: 10 min)
Aantal minuten inactiviteit tot automatisch afsluiten: 4 uur (standaard)

Geluidsniveaus

Geluidsdruk⁸:
Actief: 50 dB
Stand-by: 25 dB
Geluidsterkte⁹:
Actief: 67 dB of minder (kleurenprint) / 66 dB of minder (zwart-wit-printen)
Stand-by: 43 dB of minder

CONSUMABLES

Cartridges

Cartridge 718 zwart (3400 pagina's ⁹)¹⁰
Cartridge 718 cyaan (2900 pagina's ⁹)¹⁰
Cartridge 718 magenta (2900 pagina's ⁹)¹⁰
Cartridge 718 geel (2900 pagina's ⁹)¹⁰
Cartridge 718 zwart VP (6800 pagina's ⁹)¹⁰

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

CST.FEEDING UNIT-V1 (cassette voor 250 vel)
TEL 6 KIT LONG CORD (telefoonhandset)
BARCODE PRINTING KIT-E1 (alleen MF729Cx)
BARCODE PRINTING KIT-E1E (alleen MF729Cx)
KOPIEERKAARTLEZER-F1 (alleen MF729Cx)
HULPSTUK KOPIEERKAARTLEZER-J1 (alleen MF729Cx)
HULPSTUK MiCARDKIT-B1 (alleen MF729Cx)
KOPIEERBEHEERINTERFACESET-C1 (alleen MF729Cx)
SEND PDF SECURITY FEATURE SET-E1 (alleen MF729Cx)

Voetnoten

- ^[1] Vereist extra opties alleen voor toepassing met MF729Cx; SEND PDF SECURITY FEATURE SET-E1
- ^[2] Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app
- ^[3] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
- ^[4] Scannen via het netwerk wordt niet ondersteund
- ^[5] Alleen distributie via het web. Linux ondersteunt alleen printen.
- ^[6] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen
- ^[7] Het verbruik is 2 W in de wireless modus
- ^[8] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296
- ^[9] Gebaseerd op ISO/IEC 19798
- ^[10] De printer wordt geleverd met startcartridges voor 1200 pagina's zwart en 1400 pagina's kleur