

Pilnīgas A4 formāta krāsu lāzestara daudzfunkciju iekārtas, kas paredzētas maziem uzņēmumiem un mobiliem lietotājiem.

Ar šīm kompaktajām A4 formāta krāsu lāzestara daudzfunkciju iekārtām uzņēmumi var iegūt virkni priekšrocību. Lieliski pārstāvot kompaktās un ar visām funkcijām aprīkotās daudzfunkciju iekārtas, šīs krāsu A4 formāta ierīces izceļas ar mazo vietu, kuru tās aizņem, un dažādām viedās skenēšanas, drukāšanas un savienojamības iespējām, kas palīdz strādāt ražīgāk.



- Aizņem maz vietas un sniedz plašas iespējas: pilnīgas A4 formāta krāsu lāzestara daudzfunkciju iekārtas
- Drukāšana, kopēšana un faksu sūtīšana** ar ātrumu 20 lpp./min palīdz strādāt ātri un ražīgi
- 50 lokšņu divpusējas dokumentu padeves ierīce bez piepūles paveic sarežģītus darbus
- Krāsu skārienekrāns ikvienam atvieglo piekļuvi visām funkcijām
- Vienkārši nomaināmas universālās kasetnes nodrošina stabilu uzticamību un kvalitāti
- Ērts atbalsts mākoņpakalpojumiem un mobilajām ierīcēm atvieglo darbu, atrodoties ceļā
- Touch & Print, NFC* tehnoloģija nodrošina drukāšanu no saderīgiem planšetdatoriem un viedtālruniem
- Drošās drukāšanas funkcija aizsargā konfidenciālus dokumentus ar PIN kodu
- Jaudīgas skenēšanas iespējas viegli pārveido lielapjoma dokumentus digitālā formātā
- Atbalsts darbam tīklā un darbplūsmām, ietverot PCL5c/6, Adobe® PostScript® un uniFLOW



DRUKĀŠANA



KOPĒŠANA



SKENĒŠANA



FAKSS**



Wi-Fi

*Tikai MF729Cx

**Tikai MF728Cdw un MF729Cx

Iekārtas tips

PRINTERIS

Drukāšanas ātrums

Universāla krāsu lāzērierīce

Vienpusēja: līdz 20 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā (A4)
Divpusēja: līdz 10 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā (A4)

Drukāšanas metode

Krāsu lāzērstaru druka

Drukas kvalitāte

Līdz 1200 x 1200 dpi

Drukas izšķirtspēja

600 x 600 dpi

Pirmās izdrukas ieguves laiks

Krāsu režīmā aptuveni: līdz 14,5 sekundēm
Melnbaltajā režīmā aptuveni: līdz 14,5 sekundēm

Abpusējā drukāšana

Automātiski

Printera valodas

UFRII-LT, PCL 5c/6, Adobe PostScript

Fonti

93 PCL fonti
136 PostScript fonti

Drukas piemales

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
10 mm — no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)

Tonera taupīšanas režīms

Ir

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG / TIFF / PDF)
NFC Touch & Print (tikai MF729Cx)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

KOPĒTĀJS

Kopēšanas ātrums

Vienpusēja: līdz 20 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā (A4)
Divpusēja: līdz 10 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā (A4)

Pirmās izdrukas ieguves laiks

Melnbaltajā režīmā aptuveni līdz 15,5 sekundēm
Krāsu režīmā aptuveni līdz 16,2 sekundēm

Kopēšanas izšķirtspēja

Līdz 600 x 600 dpi

Kopēšanas režīmi

Teksts / Fotoattēli / Karte (noklusējums), Teksts / Fotoattēli / Karte (kvalitatīvi), Drukāts attēls, Teksts

Abpusējā kopēšana

Abpusēja uz abpusējas (automātiski)

Vairākas kopijas

Līdz 99 kopijām

Samazināšana/palielināšana

25–400 % ar 1 % palielinājuma soli

Citas funkcijas

Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija

SKENERIS

Tips

Krāsu

Skenēšanas izšķirtspēja

Optiska: līdz 600 x 600 dpi
Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi

Skenēšanas ātrums

Vienpusēja, melnbalta: 20 attēli min (300 x 600 dpi)
Vienpusēja, krāsaina: 20 attēli min (300 x 300 dpi)
Divpusēja, melnbalta: 10 attēli min (300 x 600 dpi)
Divpusēja, krāsaina: 10 attēli min (300 x 300 dpi)

Krāsu skenēšanas dziļums

24 biti / 24 biti (ievade / izvade)

Pelēkie toņi

256 līmeņi

Saderība

TWAIN, WIA

Maks. skenēšanas platums

216 mm

Skenēšana uz e-pastu

TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF¹ / PDF (digitālais paraksts)¹

Skenēšana uz datoru

TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF¹ / PDF (digitālais paraksts)¹

Skenēšana USB atmiņā

TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF¹ / PDF (digitālais paraksts)¹

Skenēšana uz FTP

TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF¹ / PDF (digitālais paraksts)¹

Skenēšana uz mākonpakalpojumu

TIFF / JPEG / PDF / PNG²

iFAX

ITU-T.37

FAKSS (TIKAI MF729Cx, MF728Cdw)

Modema ātrums

33,6 kb/s (līdz 3 s uz lappusi³)

Saņemšanas režīms

Tikai fakss, fakss / automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli

Faksa izšķirtspēja

Standarta: 200 x 100 dpi
Precīza: 200 x 200 dpi
Fotoattēls: 200 x 200 dpi
Ļoti precīza: 200 x 400 dpi
Īpaši precīza: 400 x 400 dpi

FAKSA atmiņa

Līdz 512 lpp.³

Ātrie numuri

Līdz 281 numuram

Grupu zvani/adresāti

Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti

Secīga apraide

Maks. 310 adresāti

Atmiņas dublēšana

Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)

Abpusēja faksa funkcija

Ir (sūtīšana un saņemšana)

Citas funkcijas

Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati

MATERIĀLA PADEVE

Skenera tips

Plakanvirsmas un automātiskā dokumentu padeve (DADF)

Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete
50 lokšņu daudzfunkciju paplāte
50 lokšņu automātiskās divpusējās dokumentu padeves ierīce

250 lokšņu kasete

Papīra ievade (papildaprīkojums)

125 loksnes

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, kodoskopu plēve, kritpapīrs, etiķetes, kartotēkas kartītes, aploksnes

Kasete:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolscap, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm
Maks. 215,9 x 355,6 mm

Daudzfunkciju paplāte:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolscap, Envelope (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Automātiskā dokumentu padeve:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri (P x G): min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājāmā materiāla svars

Kasete: 60–165 g/m² (papildu un standarta)
Daudzfunkciju paplāte: 60–220 g/m²
Automātiskā dokumentu padeve: 50–105 g/m²

INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA

Interfeisa veids

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Operētājsistēmu saderība

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Server[®] 2012R2⁴ / Server[®] 2012⁴ / Server[®] 2008R2⁴ / Server[®] 2008⁴ / Server[®] 2003⁴ / Vista
Mac OS X versija 10.5.8 un jaunāka versija
Linux⁵

Tikla protokols

Drukāšana:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skenēšana:
E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Pārvaldība:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drošība:
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
LDAP

Programmatūras un printera pārvaldība

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
SSID rīks,
Nodales ID pārvaldība,
tonera statusa rīks,
iW pārvaldības pults: servera programmatūra,
kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus
pakalpojumus eMaintenance, piemēram, skaitītāju rādītāju
uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību
un attālu diagnostiku.
uniFLOW saderība ar iegulto uniFLOW pieteikšanās ierīces
klientu (tikai MF729Cx)

VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS**Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī**

750–2000 lappuses mēnesī

Veiktspēja

Maks. 40 000 lpp./mēn.⁶

Iesilšanas laiks

Aptuveni 23 sekundes no ieslēgšanas brīža

Atmiņa

1 GB

Vadības panelis

8,9 cm LCD krāsu skārienekrāns

Izmēri ar paplāti (platums x dziļums x augstums)

430 x 484 x 479 mm

Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)

674 x 1327 x 851 mm

Svars

Aptuveni 31 kg

Darbības vide

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Mitruma: 20–80 % RH (bez kondensāta)

**Barošanas avots
Energijas patēriņš**

220–240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Maks. aptuveni 1200 W
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 23 W
Miega režīmā: aptuveni 1,0 W⁷
Ar izslēgtu enerģijas padeves slēdzi: 0,5 W vai mazāk
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):
0,9 kWh nedēļā (230 V)
Dīkstāves laiks līdz miega režīmam:
10–60 min (noklusējums: 10 min)
Dīkstāves laiks līdz automātiskai ieslēgšanai:
4 stundas (noklusējums)

Trokšņa līmenis

Skaņas spiediens:⁸
Darbojoties: 50 dB
Gaidīšanas režīmā: 25 dB
Skaņas jauda:⁹
Darbības laikā: 67 dB vai mazāk (krāsu druka) /
66 dB vai mazāk
(melnbaltā druka)
Gaidīšanas režīmā: 43 dB vai mazāk

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI**Kasetnes**

Kasetne 718 melna (3400 lappuses⁹)¹⁰
Kasetne 718 ciāna (2900 lappuses⁹)¹⁰
Kasetne 718 fuksīna (2900 lappuses⁹)¹⁰
Kasetne 718 dzeltena (2900 lappuses⁹)¹⁰
Kasetne 718 melna VP (6800 lappuses⁹)¹⁰

**PAPILDAPRĪKOJUMS/
OPCIJAS****Ierīces**

KASETES PADEVES IERĪCE V1 (250 lokšņu kasete)
TEL 6 KIT LONG CORD (tālruņa klausule)
SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS E1 (tikai MF729Cx)
SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS E1E
(tikai MF729Cx)
KOPĒŠANAS KARŠU LASĪTĀJS F1 (tikai MF729Cx)
KOPĒŠANAS KARŠU LASĪTĀJA PIEDERUMS J1
(tikai MF729Cx)
MiCARD PIEDERUMU KOMPLEKTS B1 (tikai MF729Cx)
KOPĒŠANAS VADĪBAS SASKARNES KOMPLEKTS C1
(tikai MF729Cx)
PDF SŪTĪŠANAS DROŠĪBAS FUNKCIJU KOMPLEKTS E1
(tikai MF729Cx)

Zemsvītras piezīmes

^[1] Nepieciešama papildu opcija, kas lietojama tikai iekārtai MF729Cx; PDF SŪTĪŠANAS DROŠĪBAS FUNKCIJU KOMPLEKTS E1

^[2] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu

^[3] Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1

^[4] Skenēšana tīklā netiek atbalstīta

^[5] Tikai izplatīšanai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu

^[6] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lappušu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks

^[7] Bezvadu režīmā patēriņš ir 2 W

^[8] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296

^[9] Pamatojoties uz standartu ISO/IEC 19798

^[10] Printera komplektācija ar sākotnējo melno tinti 1200 lappušu drukai un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetnēm 1400 lappušu drukai