

Potpuni A4 laserski višenamjenski uređaji u boji prilagođeni malim tvrtkama i korisnicima u pokretu.

Odabirom ovih kompaktnih A4 laserskih višenamjenskih uređaja u boji, tvrtke mogu ostvariti brojne prednosti. Kao idealan izbor za ulazak u svijet bogato opremljenih kompaktnih višenamjenskih uređaja, ove A4 laserske uređaje u boji odlikuju kompaktne dimenzije i brojne napredne mogućnosti skeniranja, ispisa i povezivanja koje pozitivno utječu na produktivnost rada.



- Male dimenzije, velike mogućnosti: potpuni A4 laserski višenamjenski uređaji
- Ispisivanje, kopiranje i faksiranje** brzinama od 20 str./min za brz i produktivan rad
- Ulagač dokumenata kapaciteta 50 stranica za jednostavnu obradu zahtjevnih zadataka
- Zaslون u boji osjetljiv na dodir olakšava pristup značajkama
- Konzistentna pouzdanost i kvaliteta zahvaljujući višenamjenskim spremnicima koji se lako mijenjaju
- Praktična podrška za upotrebu računalnog oblaka i mobilnih uređaja pojednostavljuje rad u pokretu
- Tehnologija Touch & Print NFC* omogućava ispisivanje s kompatibilnih tableta i pametnih telefona
- Funkcija Zaštićenog ispisivanja onemogućuje ispisivanje povjerljivih dokumenata prije unosa PIN-a
- Snažne mogućnosti skeniranja za jednostavnu konverziju velikih dokumenata u digitalne formate
- Podrška za mrežu i radni proces obuhvaća PCL5c/6, Adobe® PostScript® i uniFLOW



ISPISIVANJE



KOPIRANJE



SKENIRANJE



FAKSIRANJE**



Wi-Fi

* Samo MF729Cx

**Samo MF728Cdw i MF729Cx

Vrsta uređaja**PISAČ****Brzina ispisivanja**

Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji

Jednostrano: do 20 str./min u boji i crno-bijelo (A4)
Obostrano: do 10 slika/min u boji i crno-bijelo (A4)**Metoda ispisivanja**

Lasersko ispisivanje u boji

Kvaliteta ispisa

Do 1200 x 1200 dpi

Razlučivost ispisa

600 x 600 dpi

Vrijeme do prvog ispisaU boji pribl. 14,5 sekundi ili manje
Crno-bijelo pribl. 14,5 sekundi ili manje**Obostrano ispisivanje**

Automatsko

Jezici pisača

UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript

Fontovi93 PCL fonta
136 PostScript fontova**Margine ispisa**5 mm - gore, dolje, lijevo i desno
10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)**Način rada s uštedom tonera**

Da

Napredne značajke ispisivanjaZaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG / TIFF / PDF)
NFC Touch & Print (samo MF729C x)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business**KOPIRNI UREĐAJ****Brzina kopiranja**Jednostrano: do 20 str./min u boji i crno-bijelo (A4)
Obostrano: do 10 slika/min u boji i crno-bijelo (A4)**Vrijeme do prve kopije (FCOT)**Crno-bijelo pribl. 15,5 sekundi ili manje
U boji pribl. 16,2 sekunde ili manje**Razlučivost kopiranja**

Do 600 x 600 dpi

Načini kopiranjaTekst/fotografija/zemljovid (zadano), tekst/fotografija/
zemljovid (kvalitetno), ispisana slika, tekst**Obostrano kopiranje**

Obostrano na obostrano (automatski)

Višestruke kopije

Do 99 kopija

Smanjenje/povećanje

25 - 400 % u povećanjima od 1 %

Ostale značajkeBrisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje
osobnih iskaznica**SKENER****Tip**

U boji

Razlučivost skeniranjaOptička: do 600 x 600 dpi
Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi**Brzina skeniranja**Jednostrano crno-bijelo: 20 slika/min (300 x 600 dpi)
Jednostrano u boji: 20 slika/min (300 x 300 dpi)
Obostrano crno-bijelo: 10 slika/min (300 x 600 dpi)
Obostrano u boji: 10 slika/min (300 x 300 dpi)**Dubina skeniranja boja**

24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Sivi tonovi

256 razina

Kompatibilnost

TWAIN, WIA

Maks. širina skeniranja

216 mm

Skeniranje u e-mailTIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF /
kriptirani PDF¹ / PDF (digitalni potpis)¹**Skeniranje na računalo**TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF /
kriptirani PDF¹ / PDF (digitalni potpis)¹**Tipka za skeniranje u USB memoriju**TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF /
kriptirani PDF¹ / PDF (digitalni potpis)¹**Skeniranje na FTP**TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF /
kriptirani PDF¹ / PDF (digitalni potpis)¹**Skeniranje u oblak**TIFF / JPEG / PDF / PNG²**iFAX**

ITU-T.37

FAKS (SAMO MF729Cx, MF728Cdw)**Brzina modema**33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica³)**Načini primanja**Samo faksiranje, automatsko prebacivanje između faksa/
telefona, odgovaranje na pozive, ručno**Razlučivost faksiranja**Standardna: 200 x 100 dpi
Fina: 200 x 200 dpi
Foto: 200 x 200 dpi
Superfina: 200 x 400 dpi
Izuzetno fina: 400 x 400 dpi**Memorija za faksiranje**Do 512 stranica³**Brojevi za brzo biranje**

Do 281 broj

Grupno biranje/odredišta

Maks. 199 biranja / maks. 199 odredišta

Sekvencijsko razašiljanje

Maks. 310 odredišta

Pohrana sigurnosnih kopijaTrajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija
s flash memorijom)**Obostrano faksiranje**

Da (slanje i primanje)

Ostale značajkeProsljeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje,
faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko
ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća
o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju
aktivnostima faksa**RUKOVANJE MEDIJIMA****Vrsta skenera**

Plošni skener i automatski ulagač dokumenata (DADF)

Ulaz papira (standardno)Kaseta za 250 listova
Višenamjenski odlagač za 50 listova
DADF za 50 listova**Ulaz za papir (opcionalno)**

Kaseta za 250 listova

Izlaz papira

125 listova

Vrsta medijaObični papir, reciklirani papir, teški papir, prozirnice, papir s
premazom, naljepnice, indeksne kartice, omotnice**Veličine medija**Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, dopisnica,
Foolscap, omotnica (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5),
vlastiti formati: min. 100 mm x 148 mm
Maks. 215,9 mm x 355,6 mmVišenamjenski odlagač:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, dopisnica,
Foolscap, omotnica (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), vlastiti
formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mmADF:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastiti formati
(Š x D): min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm**Gramature medija**Kaseta: 60 do 165 g/m² (opcionalna i standardna)
Višenamjenski odlagač: 60 do 220 g/m²
ADF: 50 do 105 g/m²**PRIKLJUČNICE I SOFTVER****Priključnice**USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza
802.11b/g/n, Wireless Direct veza**Kompatibilnost operacijskog sustava**Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2012R2⁴ / Server® 2012⁴ / Server® 2008R2⁴ /
Server® 2008⁴ / Server® 2003⁴ / Vista
Mac OS X verzija 10.5.8 i novija
Linux⁵**Mrežni protokol**Ispisivanje:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
TCP/IP aplikacijske usluge:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before
SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zaštita:
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
LDAP

Softver i upravljanje pisačem

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
SSID Tool,
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.
uniFLOW kompatibilnost uz ugrađeni uniFLOW Login Device Client (samo MF729Cx)

OPĆE ZNAČAJKE**Preporučena mjesečna količina ispisa**

750 – 2000 stranica mjesečno

Radni ciklusMaks. 40 000 stranica mjesečno⁶**Vrijeme zagrijavanja**

Pribl. 23 sekunde nakon uključivanja

Memorija

1 GB

Upravljačka ploča

LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir dijagonale 8,9 cm

Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Prostor za postavljanje (Š x D x V)

674 mm x 1327 mm x 851 mm

Masa

Pribl. 31 kg

Radno okruženjeTemperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 do 80 % (bez kondenzacije)**Napajanje**

220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1200 W
Pripravno stanje: pribl. 23 W
Stanje mirovanja: pribl. 1 W⁷
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,9 kWh tjedno (230 V)
Vrijeme neaktivnosti do prelaska u stanje mirovanja: 10 – 60 min (zadano: 10 min)
Vrijeme neaktivnosti do automatskog isključivanja: 4 sata (zadano)

Razine buke

Tlak zvuka⁸:
Tijekom rada: 50 dB
Pripravno stanje: 25 dB
Snaga zvuka⁹:
U radu: 67 dB ili manje (ispisivanje u boji) / 66 dB ili manje (crno-bijelo ispisivanje)
Pripravno stanje: 43 dB ili manje

POTROŠNI MATERIJAL**Spremnici**

Spremnik s crnom bojom 718 (3400 stranica ⁹)¹⁰
Spremnik s cijan bojom 718 (2900 stranica ⁹)¹⁰
Spremnik s magenta bojom 718 (2900 stranica ⁹)¹⁰
Spremnik sa žutom bojom 718 (2900 stranica ⁹)¹⁰
Spremnik s crnom bojom 718 VP (6800 stranica ⁹)¹⁰

DODATNA/ OPCIONALNA OPREMA**Stavke**

Kasetna jedinica V1 (za 250 listova)
Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica)
Komplet za ispis crtičnog koda E1 (samo MF729Cx)
Komplet za ispis crtičnog koda E1E (samo MF729Cx)
Čitač kopirnih kartica F1 (samo MF729Cx)
Dodatak za čitač kopirnih kartica J1 (samo MF729Cx)
Komplet za MiCard B1 (samo MF729Cx)
Komplet za sučelje za upravljanje kopiranjem C1 (samo MF729Cx)
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF-a E1 (samo MF729Cx)

Fusnote

^[1] Potrebna je dodatna opcija samo za MF729Cx; Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF-a E1

^[2] Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business

^[3] Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1

^[4] Mrežno skeniranje nije podržano

^[5] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispis za Linux.

^[6] Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

^[7] U bežičnom načinu rada potrošnja energije bit će 2 W

^[8] Nazivna emisija buke u skladu s ISO 9296

^[9] Utemeljeno na ISO/IEC 19798

^[10] Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 1200 stranica (crna) i 1400 stranica C / M / Y (cijan, magenta i žuta)