

iPF610

Suurkuvatulostusratkaisut CAD- ja GIS-käyttöön

imagePROGRAF iPF610 on 24" suurkuvatulostin, joka soveltuu erinomaisesti ohuiden viivojen tulostamiseen, elävien värien luomiseen sekä erittäin korkealaatuisten tarkkojen kuvien tuottamiseen.



Tärkeimmät ominaisuudet:

- Terävämmät, ohuimmat viivat ja syvämmät tummat sävyt tarkkaan CAD-tulostukseen
- A1-tuloste valmistuu draft -tulostustilassa 31 sekunnissa
- Tilaa säästävä - ainutlaatuinen kompakti malli sopii myös ahtaisiin tiloihin
- Erittäin tarkka tulostusjälki: 0,02 mm:n vähimmäisviivanleveys ja +/-0,1%:n viivan tarkkuus
- 5 värin dye/pigmentti-mustejärjestelmä
- Mukana toimitettava Direct Print & Share Utility -ohjelmisto mahdollistaa eri tiedostomuotojen (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2) vaivattoman tulostuksen aina perusgraafiikasta CAD- ja GIS-piirroksiin
- Pilvivalmius mahdollistaa tiedostojen jakamisen välittömästi ja vaivattomasti - myös mobiililaitteilla
- Vaikuttavien suurokojulistaiden luominen on helppoa mukana toimitettavien PosterArtist Lite -ohjelmiston ja Microsoft Office -laajennuksen avulla
- Useat eri paperinsyöttövaihtoehdot, kuten arkkiin syöttöön tarkoitettu kasetti, mahdollistavat monipuolisen ja joustavan tulostuksen
- HPGL/2- HP RTL-yhteensopivuus sekä tulostinajurin optimointimoduuli AutoCAD-ohjelmistolle

iPF610

24

TUUMAA

2 400 x 1 200 DPI

130 ml:n
MUSTESÄILIÖT

VÄRIEN
SÄÄSTÖTULOSTUSTILA

5 VÄRIÄ

A1-TULOSTE
31 SEKUNNISSA

15 360 SUUTINTA

HP GL/2 - JA HP RTL
-YHTEENSOPIVA

REUNATON
TULOSTUS

Canon

TEKNOLOGIA

Tulostintyyppi	5 väriä – 24" / 609,6 mm
Tulostusteknologia	Canon-mustesuihku, integroidut 6 väriä (6 suutinriiviä/tulostuspää × 1 tulostuspää)
Suutinten määrä	Yhteensä: 15 360 MBK: 5 120 suutinta C, M, Y, BK: 2 560 suutinta kussakin
Tulostustarkkuus	2 400 × 1 200 dpi
Suutintiheys	1 200 dpi:tä × 2
Taattu vähimmäisviivanleveys	0,02 mm
Viivan tarkkuus	±0,1 % tai vähemmän
Mustepisaran koko	4 pikolitraa/väri
Mustekapasiteetti	Mukana toimitettava aloitusmuste: 90 ml Myyttävä muste: 130 ml
Musteen tyyppi	Reaktiivinen dye/pigmentti-mustejärjestelmä Dye: syaani, magenta, keltainen, musta Pigmentti: mattamusta
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus	32-bittinen – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 64-bittinen – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 / 2008R2, Windows Server 2012 / 2012R2 Mac: OSX 10.6.8–10.10.x
Sivunvaukielet	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Vakioiitännät	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX

TULOSTUSNOPEUS

A1-rolla, kokovärikuva	Tavallinen paperi: 0:31 min (Fast-CAD) Päälystetty paperi: 1:36 min (Standard-CAD) Kiiltävä valokuvapaperi: 2:44 min (Standard-Full Colour Image)
-------------------------------	---

MUISTI

Puskurimuisti	256 Mt
----------------------	--------

MATERIAALINKÄSITTELY

Materiaalin leveys	Rullapaperi: 8" / 203mm – 24" / 610 mm Kasetti: 203–432 mm Arkin käsisyöttö: 8" / 203,2 mm – 24" / 610 mm
Materiaalin paksuus	Rulla: 0,07–0,8 mm Kasetti: 0,08–0,3 mm Käsisyöttö päältä: 0,07–0,8 mm Käsisyöttö edestä: 0,5–1,5 mm
Tulostuksen vähimmäispituus	Rulla: 203 mm Kasetti: 279 mm Käsisyöttö päältä: 279 mm Käsisyöttö edestä: 520 mm
Tulostuksen enimmäispituus	18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmästä ja sovelluksesta riippuen)
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	150,0 mm
Materiaalinkäsittely	Rullapaperi: yksi rulla, päältä ladattava (edestä syöttö mahdollista), eteen tulostava. Arkkikasetti: edestä ladattava, eteen tulostava. Käsisyöttö (1 arkki): päältä syöttö, eteen tulostava (paksut materiaalit: edestä syöttö, eteen tulostava)

Reunaton tulostusleveys (vain rulla)

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)

Materiaalin syöttökapasiteetti

Kasetti: tavallinen paperi, 75 g/m², A4/Letter-koko: 25 mm (250 arkkia), A3+: 100 arkkia, A2: 50 arkkia
Käsisyöttö: 1 arkki

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat (L × S × K)

Pääyksikkö
997 (L) × 810 (S) × 344 (K) mm; paino noin 51 kg

Pääyksikkö ja jalusta
997 (L) × 991 (S) × 989 (K) mm; paino noin 68 kg

Paino

noin 51 kg (pääyksikkö)
noin 68 kg (pääyksikkö ja jalusta)

Mukana toimitettavat ohjelmistot

Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor, Printer Driver ExtraKit – Free Layout ja iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module AutoCAD-ohjelmistolle, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (vain PC), Print Plug-in -laajennus Microsoft® Officeen (vain PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

VIRRANKULUTUS JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virtalähde

AC 100–240 V (50–60 Hz)

Virrankulutus

Käyttö: enintään 100 W
Virta katkaistu / valmiustila: enintään 1 W

Käyttöympäristö

15–30 °C, 10–80 % (kondensoimaton)

Melutaso

Käytön aikana: noin 49 dB
Valmiustila: enintään 35 dB
Ääniteho: enintään 6,6 belia
ISO 7779:n mukaisesti

Määräykset

Eurooppa: CE-merkintä,
Saksa: TÜV-merkintä,
Venäjä: EAC
Muut maat: CB-sertifiointi

Ympäristösertifioinnit

ENERGY STAR (koko maailma), RoHS-direktiivi (koko maailma), ECO-julistus (TED) (Eurooppa), WEEE (Eurooppa)

TUOTESISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

1 tulostuspää, 1 aloitusmustesarja (C, M, Y, BK, MBK × 2 – 90ml), 3 tuuman keskiösovitimet, asetusopas, laiteohjelmisto-CD-ROM (OSX ja Win), kuljetusvaroitustelehtinen, turvallisuutta/standardeja koskeva ympäristöesite, PosterArtist Lite -esite, PosterArtist Lite -ohjelmisto-CD-ROM, EAC-esite, pikaopas

LISÄVARUSTEET

Tulostimen jalusta

ST-24

Rullapidikesarja

RH2-24 (2 tuuman keskipidike 3 tuuman materiaaliputken liitoskappaleella ja reunattoman tulostuksen välikappaleella)

IEEE 1394 -laajennusalusta

EB-05

TARVIKKEET

Mustesäiliöt

PFI-102 (130 ml); MBK × 2, BK, C, M, Y

Tulostuspää

PF-03

Hukkavärisäiliö

MC-16

Jotkin kuvat voivat olla simuloituja. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tekniset tiedot on laadittu ennen tuotteen julkaisemista. Lopullisia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ®: Kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä kyseisillä markkina-alueilla ja/tai kyseisissä maissa.

Parhaan tuloksen saat käyttämällä Canon-tulostusmateriaaleja. Tarkista suositellut paperit/materiaalit tulostusmateriaalien yhteensopivuusluettelosta.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2014

