

iPF610

Ideális nyomtatási megoldások széles formátumú CAD- és GIS-munkákhoz

Az imagePROGRAF iPF610 egy 24" méretű, széles formátumú nyomtató, amely ideális vékony vonalak nyomtatásához, az élénk színek visszaadásához és kiváló minőségű, részletgazdag képek készítéséhez.



Főbb jellemzők:

- Élesebb, vékonyabb vonalak és kiemelt feketeszín-sűrűség a CAD-tervrajzok nyomtatásakor.
- Az A1-es méretű nyomatot vázlat üzemmódban 31 másodperc alatt állítja elő.
- Helytakarékos modell – egyedülállóan kompakt kialakítás jellemzi, így bárhol elhelyezhető.
- Nagyfokú pontossága a 0,02 mm-es legkisebb vonalvastagságnak és a +/-0,1%-os vonalpontosságnak köszönhető.
- 5 színű, festékalapú és pigmenttintas rendszer.
- A mellékelt Direct Print & Share segédprogrammal könnyedén nyomtathat PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-formátumból bármit, az általános grafikáktól kezdve egészen a CAD- és GIS-rajzokig.
- Az azonnali megosztás érdekében a modell felhőcsatlakozásra alkalmas, és akár mobil eszközökről is egyszerűen elérhető.
- Készítsen könnyedén nagy méretű posztereket a mellékelt PosterArtist Lite szoftver és a Microsoft Office beépülő nyomtatómodul használatával.
- Több papíradagoló a sokoldalú nyomtatásért, köztük egy kazetta a vágott lapoknak.
- HPGL/2- és HP RTL-kompatibilis, a nyomtató illesztőprogramja pedig AutoCAD-optimalizálási modult tartalmaz.

iPF610

24 HÜVELYK

2400 × 1200 DPI

130 ml-es
TINTAPATRONOK

GAZDASÁGOS
NYOMTATÁSI MÓD

5 SZÍN

A1: 31 MÁSODPERC

15 360 FÚVÓKA

HP GL/2- ÉS HP RTL-
KOMPATIBILIS

SZEGÉLY NÉLKÜLI
NYOMTATÁS

Canon

TECHNOLÓGIA

Nyomatató típusa	5 színű – 609,6 mm/24"
Nyomatási technológia	Canon tintasugaras igény szerinti, 6 színű integrált típusú (nyomatófejenként 6 chip, 1 nyomatófej)
Fűvókák száma	Összesen: 15 360 MBK: 5120 fűvóka C, M, Y, BK: Egyenként 2560 fűvóka
Nyomatási felbontás	2400 × 1200 dpi
Fűvókásűrűség	1200 dpi × 2
Garantált minimális vonalvastagság	0,02 mm
Vonalpontosság	±0,1% vagy pontosabb
Tintacepp mérete	Színenként 4 pikoliter
Tintakapacitás	Mellékelt kezdő tintacsomag: 90 ml Forgalmazott tinta: 130 ml
Festék típusa	Festék-pigmentálapú reaktív tinta Festék: Cián, Bicolor, Sárga, Fekete Pigment: Matt fekete
Kompatibilis operációs rendszerek	32 bites – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bites – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX 10.6.8-10.10.x
Nyomatónyelvek	GARO (grafikusművészeti nyelv raszterműveletekkel), HP-GL/2, HP RTL
Normál csatlakozófelületek	Nagy sebességű USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-T/TX

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

A1 tekercs, teljes színskálás kép	Normál papír: 0:31 (Fast-CAD) Bevonatos papír: 1:36 (Standard-CAD) Fényes fotópapír: 2:44 (Normál teljes színskálás kép)
--	--

MEMÓRIA

Puffer RAM	256 MB
-------------------	--------

PAPÍRKEZELÉS

Hordozószélesség	Tekercselt papír: 8"/203 mm-24"/610 mm Kazetta: 203-432 mm Kézi adagolású vágott lap: 8"/203,2 mm-24"/610 mm
-------------------------	--

Hordozóvastagság

	Tekercs: 0,07-0,8 mm Kazetta: 0,08-0,3 mm Kézi adagolás felülről: 0,07-0,8 mm Kézi adagolás elölől: 0,5-1,5 mm
--	---

Minimális nyomtatható hossz

	Tekercs: 203 mm Kazetta: 279 mm Kézi adagolás felülről: 279 mm Kézi adagolás elölől: 520 mm
--	--

Maximális nyomtatható hossz

	18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik)
--	--

Maximális hordozó-tekercsméret

	150,0 mm
--	----------

Hordozókezelés

	Tekercselt papír: Egy tekercs, felső betöltés (előoldali működtetés lehetséges), Előoldali kimenet: Vágottlap-kazetta: Előoldali betöltés, előoldali kimenet. Kézi adagolás (1 lap): Felső adagolás, előoldali kimenet (vastag hordozók esetén előoldali adagolás, előoldali kimenet)
--	---

Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)

Hordozóadagolási kapacitás

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3+ (329 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)

Kazetta: 75 g/m²-es, A4/Letter méretű normál papír: 25 mm (250 lap), A3+ méretig: 100 lap, A2 méretig: 50 lap
Kézi adagolás: 1 lap

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Fizikai méretek (sz. × mé. × ma.)

Főegység
997 mm (sz.) × 810 mm (mé.) × 344 mm (ma.); Tömeg: kb. 51 kg

Főegység állvánnyal
997 mm (sz.) × 991 mm (mé.) × 989 mm (ma.); Tömeg: kb. 68 kg

Tömeg: kb. 51 kg (főegység)
Tömeg: kb. 68 kg (főegység állvánnyal)

Tömeg

Mellékelt szoftverek

Canon nyomtató-illesztőprogram, állapotfigyelő/nyomatásfigyelő, ExtraKit – szabad elrendezés és iR nagyított másolat, AutoCAD-optimalizálási modul a nyomtató-illesztőprogramhoz, hordozókonfigurációs eszköz, PosterArtist Lite (csak PC), Microsoft® Office csomagba beépülő nyomtatási modul (csak PC), Direct Print & Share, egyéni telepítő készítésére alkalmas eszköz

ÁRAMELLÁTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás

Váltakozó áram: 100-240 V (50-60 Hz)

Teljesítményfelvétel

Üzem közben: Legfeljebb 100 W
Kikapcsolva (készületi üzemmódban): Legfeljebb 1 W

Üzemi környezet

15-30 °C, 10-80% (lecsapódásmentes)

Zajszint (körülbelül)

Üzemi: körülbelül 49 dB
Készületi állapot: Legfeljebb 35 dB
Akusztikai teljesítmény: Legfeljebb 6,6 bel az ISO 7779 alapján

Előírások

Európa: CE-jelzés,
Németország: TÜV-jelzés,
Oroszország: EAC
Egyéb országok: CB-tanúsítvány

Környezetvédelmi tanúsítványok

ENERGY STAR (világszerte), RoHS-irányelv (világszerte), Az ECO-nyilatkozat (TED) (Európa), WEEE (Európa)

MELLÉKELT TÉTELEK

A csomag tartalma

1 nyomtatófej, 1 kezdő tintapatronkészlet (C, M, Y, BK, MBK × 2 – 90ml), 3 hüvelykes tekercsmagadapterek, telepítési útmutató, felhasználói szoftverek CD-lemeze (OSX és Win), szállítási óvintézkedések útmutatója, biztonságos/szabványos környezetek útmutatója, PosterArtist Lite-útmutató, a PosterArtist Lite szoftver CD-lemeze, EAC-útmutató, gyors útmutató.

KIEGÉSZÍTŐK

Nyomatatóállvány

ST-24

Tekercstarterőű-készlet

RH2-24 (2 hüvelyk magátmérőjű tekercstarterőű 3 hüvelyk átmérőjű adaptertartozékkal és távtartóval a szegély nélküli nyomtatáshoz)

IEEE 1394 bővítőkártya

EB-05

KELLÉKANYAGOK

Tintapatronok

PFI-102 (130 ml); MBK × 2, BK, C, M, Y

Nyomatófej

PF-03

Karbantartó kazetta

MC-16

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.™ és ®: Minden vállalatnév és terméknev a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon-hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu

