

Ce robuste télécopieur laser ultra-rapide avec chargeur automatique de documents recto verso est idéal pour un usage quotidien.

i-SENSYS
FAX-L410

you can*



Télécopieur laser Super G3 robuste et rapide, avec grande mémoire et chargeur automatique de documents recto verso

Avec son grand écran LCD, ses hautes performances et son chargeur automatique de documents recto verso, ce télécopieur laser Super G3 robuste et compact est idéal pour un usage quotidien en entreprise.

Caractéristiques principales

- Modem télécopieur Super G3 (33,6 Kbit/s) à rapidité hors pair — transmission d'une page en 3 secondes*
- Design robuste et compact avec grand écran LCD
- Image ultra-haute qualité avec 256 niveaux de gris pour des télécopies plus détaillées et nettes
- Grande mémoire de télécopie : 512 pages* en transmission et en réception
- 39 numéros abrégés à une touche et 200 numéros rapides codés
- Chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles pour la copie et la télécopie
- Impression et copie laser rapides de 25 ppm
- Aucune attente grâce aux technologies de première impression rapide en sortie de veille
- Hautes performances énergétiques
- Combiné disponible en standard

Contenu de la boîte

Télécopieur, combiné, support de combiné, pince pour combiné, cartouche de démarrage 728, cordon d'alimentation, câble téléphonique, étiquettes de destination, guide de démarrage et carte de garantie ; CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi inclus.

Dimensions (L x P x H)

472 mm x 445 mm x 358 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7 / XP / Vista

Mac OS Version 10.4.9 et versions ultérieures (distribution Internet uniquement)

Linux (distribution Internet uniquement)

* Selon le classement standard ITU-T n° 1.



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

* Bien sûr, vous pouvez

Canon



- 1 CAD
- 2 Écran LCD de 5 lignes
- 3 Bac de 250 feuilles
- 4 Cartouche 728

Caractéristiques :

TYPE DE TÉLÉCOPIEUR	Type Télécopieur autonome et imprimante laser
Compatibilité	Groupe 3
Ligne applicable	RTCP
Débit de modem	Super G3 33,6 Kbit/s
Technologie d'impression	Impression par système à faisceau laser
Type de scanner	Chargeur recto verso
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION	Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Chargeur automatique de documents	Largeur - 216 mm (max.), 140 mm (min.)
Format du document	Longueur - 356 mm (max.), 127 mm (min.)
Largeur effective de numérisation	214 mm
Vitesse de numérisation	Environ 2,5 s/page Environ 20 pages/minute
Résolution de télécopie	Jusqu'à 200 x 400 dpi
Système de traitement d'image	UHQ (Ultra Haute Qualité)
Demi-teintes	256 niveaux de gris
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION	Méthode d'impression Impression par système à faisceau laser
Vitesse d'impression	25 pages par minute
Temps de sortie de la première impression	5,8 secondes
Résolution d'impression	600 x 600 dpi
Qualité d'impression	Jusqu'à 1200 x 600 dpi
Capacité papier	250 feuilles
Cartouche	Cartouche Tout-en-Un CRG728
Autonomie de la cartouche d'impression	Environ 2100 pages ^{1,2}
Impression de pages assemblées (réception)	Oui
Capacité du bac de sortie du papier	100 feuilles
Types de supports	Papier ordinaire, papier épais, papier recyclé, transparent, étiquette, enveloppe
Formats de support	Cassette : A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, fiche, enveloppe : COM10, Monarch, CS, DL 76,2 x 148 mm (min.) à 216 x 356 mm (max.) Chargeur automatique de documents : A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT 127 x 140 mm (min.) à 356 x 216 mm (max.)
Largeur d'impression	206 mm
Mode d'économie d'encre	Oui
Réduction automatique de l'image en réception	Oui (75 à 100 %, par incréments de 1 %)
CARACTÉRISTIQUES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION	Vitesse d'émission 3 secondes par page avec un modem 33,6 Kbit/s ³
Méthode de compression	MH, MR, MMR
Mémoire de transmission	Oui
Mémoire de télécopie	512 pages ³
Mémoire de sauvegarde	Aucune limite
Mémoire de réception	Oui
Double accès	Oui
Mode de correction d'erreurs (ECM)	Oui
Émission différée	Oui (250 destinataires)
Diffusion séquentielle	249 destinations maximum
Réception	Oui
Transmission de sous-adresse	Oui
Retransmission d'erreur	Oui
Transfert de télécopie	Oui
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE GESTION	Accès limité par mot de passe Oui
Réception en mémoire forcée	Oui
Mot de passe d'administration système	Oui
Rapports	Rapport de gestion d'activité (TX/RX), Rapport de résultats d'activité
En-tête d'émission	Oui
Pied de page de réception	Oui

CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉPHONIE	Numéros abrégés à une touche 39
Numéros codés	200
Numérotation groupée	Max. 238 numérotations/Max. 238 destinations
Numérotation de programmation	Oui
Recomposition	Oui (automatique et manuelle)
Recherche de numérotation	Oui
Commutation automatique télécopie/téléphone	Oui
Prise de ligne par répondeur	Oui
Réception à distance	Oui
Touche Raccrocher	Oui
Combiné téléphonique	Oui
Type	Standard
CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR	Résolution de copie Mode TEXTE/PHOTO, mode TEXTE, mode PHOTO : 600 x 600 dpi
Vitesse de copie (en noir et blanc)	25 pages par minute
Copies multiples	Jusqu'à 99 copies
Zoom	De 25 % à 400 % par incréments de 1 %
Temps de sortie de la première copie	Inférieure à 9 secondes
AFFICHAGE	Type LCD
Taille	5 lignes
Langues	23 langues : (anglais / espagnol / français / italien / hongrois / néerlandais / norvégien / polonais / grec / estonien / croate / bulgare / portugais / slovène / slovaque / finnois / suédois / turc / russe / tchèque / danois / allemand / roumain)
Touche d'économie d'énergie	Oui
CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE	Interface USB 2.0 Hi-Speed
PDL	UFR-II-LT
Mémoire	128 Mo
Imprimante	Windows 7 / XP / Vista / Mac OS X 10.4.9 et versions ultérieures* / Linux*
Pilotes fournis	Pilote d'imprimante, pilote de télécopieur, outil de carnet d'adresses
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Cycle de travail 10.000 pages par mois maximum
Temps de préchauffage	Environ 13,5 secondes maximum depuis la mise sous tension
Temps de récupération	Environ 2 secondes
Dimensions (L x P x H)	472 x 445 x 358 mm
Espace à l'installation (avec bacs et combiné)	472 x 704 x 606 mm
Poids	Environ 13,9 kg
Consommation	Maximum : 1320 W, En fonctionnement : 560 W, En attente : 4,5 W En veille : 1,4 W, Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,6 kWh/semaine
Niveaux sonores	Puissance sonore : En fonctionnement : 6,5 B, En attente : 4,3 B maximum Pression sonore : En fonctionnement : 50 dB, En attente : inaudible
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Clauses limitatives de responsabilité. Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.	
1) Selon la norme ISO/IEC 19752.	
2) Fourni avec une cartouche de démarrage 1000 pages.	
3) En fonction du classement standard ITU-T n° 1.	
4) Distribution Internet uniquement.	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)