

Laserfaks med bransjens største hastighet og automatisk tosidig dokumentmater, perfekt for robust og daglig bruk

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Robust, rask Super G3-laserfaks med stort minne og automatisk tosidig dokumentmater.

Denne robuste, kompakte Super G3-laserfaksen med stor LCD-skjerm, høy hastighet og automatisk tosidig dokumentmater er perfekt for daglig bruk i alle bedrifter.

Viktige funksjoner

- Super G3 faksmodem (33,6 kbps) – overføringshastighet på 3 sekunder per side, raskest i bransjen
- Robust og plassbesparende design med stor LCD-skjerm
- Ultra High Quality 256 gråtoners bildebehandling for detaljrik faksing
- Stort, 512-siders* faksminne for overføring og mottak
- 39 ettrykks kortnumre og 200 kodede kortnumre
- 50 arks automatisk tosidig dokumentmater sørger for automatisk tosidig kopiering og faksing
- Høy utskrifts- og kopihastighet på 25 sider/minutt
- Ingen ventetid med rask første utskrift etter dvalemodus
- Høy energieffektivitet
- Håndsett som standard

* Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1

Innholdet i esken

Hovedenhet, håndsett, telefonrørholder, håndsettklemme, startkasset 728, strømledning, telefonlinjekabel, destinasjonsetiketter, startveiledning og garantikort – med CD-er med brukerprogramvare og -håndbok.

Mål (B x H x D)

472 x 445 x 358 mm

Operativsystem som støttes

Windows 7 / XP / Vista

Mac OS versjon 10.4.9 og nyere
(kun Internett-distribusjon)

Linux (kun Internett-distribusjon)



SKRIVE UT



KOPIERE



FAKSE



SKANNE

Canon



- 1** Automatisk dokumentmater (ADF)
- 2** 5-linjers LCD
- 3** 250-arks papirkassett
- 4** Kassett 728

Spesifikasjoner:

FAKSTYPE	Type Frittstående faks og laserskriver
Kompatibilitet	Gruppe 3
Egnet linje	OFFENTLIG NETT
Modernhastighet	33,6 kbps (Super G3)
Utskriftsteknologi	Laserutskrift
Skannertype	Tosidig arkmating
FAKS-SKANNEFUNKSJONER	
Automatisk dokumentmater	50 ark (ADF)
Dokumentformat	Bredde - 216 mm (maks.), 140 mm (min.) Lengde - 356 mm (maks.), 127 mm (min.)
Effektiv skannebredde	214 mm
Skannehastighet	Ca. 2,5 sek./side Ca. 20 sider/minutt
Faksoppløsning	Opptil 200 x 400 dpi
Bildebehandlingssystem	Ultrahøy kvalitet (UHQ)
Halvtone	256 gråtoner
FAKS-UTSKRIFTSFUNKSJONER	
Utskriftsmetode	Laserutskrift
Utskriftshastighet	25 sider/minutt
Tid til første utskrift	5,8 sekunder
Utskriftsoppløsning	600 x 600 dpi
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 600 dpi
Papirkapasitet	250 ark
Blekkassett	CRG728 alt-i-ett-kassett
Kassettkapasitet	Ca. 2100 sider ²
Sortert utskrift (ved mottak)	Ja
Kapasitet for utskuff	100 ark
Medietyper	Vanlig papir, tykt papir, resirkulert papir, transparenter, etiketter, konvolutter
Medieformater	Kassett: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL Min. 76,2 x 148 mm til maks. 216 x 356 mm Automatisk dokumentmater: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Min. 127 x 140 mm til maks. 356 x 216 mm
Utskriftsbredde	206 mm
Tonersparermodus	Ja
Automatisk bildereduksjon ved mottak	Ja (75 til 100 %, i trinn på 1 %)
OVERFØRINGS- OG MOTTAKSFUNKSJONER	
Overføringshastighet	3 sekunder/side med 33,6 kbps modem ³
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR
Minnesending	Ja
Faksminne	512 sider ³
Sikkerhetskopi av minne	Ubegrenset
Minnemottak	Ja
Dobbeltfunksjon	Ja
Feilrettemodus (ECM)	Ja
Tidsinnstilt sending	Ja (250 mottakere)
Seriesending	Maks. 249 mottakere
Mottak	Ja
Sending til underadresse	Ja
Ny sending ved feil	Ja
Faksoverføring	Ja
SIKKERHETS- OG ADMINISTRASJONS-FUNKSJONER	
Passordkontroll	Ja
Tvunget minnemottak	Ja
Systemstyrpassord	Ja
Rapporter	Aktivitetsstyringsrapport (TX/RX), Aktivitetsresultatrapport
Topptekest ved sending	Ja
Mottaksbunntekst	Ja

TELEFONIFUNKSJONER	
Direktetaster	39
Kortnummer	200
Gruppenummer	Maks. 238 numre / maks. 238 mottakere
Programhurtigtast	Ja
Repetisjon	Ja (automatisk og manuell)
Nummersøk	Ja
FAX/TEL auto switch / Faks/tlf. auto. velger	Ja
Telefonsvaretilkobling	Ja
Fjernmottak	Ja
Røret på-tast	Ja
Telefonrør	Ja
Type	Standard
KOPIFUNKSJONER	
Kopioppløsning	TEKST/FOTO-modus, TEKST-modus, FOTO-modus: 600 x 600 dpi
Kopihastighet (sort-hvitt)	25 sider/minutt
Flere kopier	Opptil 99 kopier
Zoom	25-400 % i trinn på 1 %
Tid til første kopi (FCOT)	Mindre enn 9,0 sekunder
SKJERM	
Type	LCD
Størrelse	5 linjer
[Languages/Språk]	23 språk: (engelsk/spansk/fransk/italiensk/ungarsk/nederlandsk/norsk/polsk/gresk/estisk/kroatisk/bulgarsk/portugisisk/slovensk/slovakisk/finsk/svensk/tyrkisk/russisk/tsjekkisk/dansk/tyisk/rumensk)
Strømsparingstast	Ja
SKRIVERFUNKSJONER	
Grensesnitt	USB 2.0 Hi-Speed
PDLTranslated in Norwegian	UFRIL-LT
Minne	128 MB
Skriver	Windows 7 / XP / Vista / Mac OS versjon 10.4.9 og nyere ⁴ / Linux ⁴
Medfølgende drivere	Skriverdriver, faksdriver, adresselistevektøy
GENERELLE FUNKSJONER	
Arbeidssyklus	Maks 10 000 sider per måned
Oppvarmingstid	Ca. 13,5 sekunder eller mindre fra strømmen slås på
Gjenopprettningstid	Ca. 2,0 sekunder
Mål (B x H x D)	472 x 445 x 358 mm
Installeringsplass (med skuffer og telefonrør)	472 x 704 x 606 mm
Vekt	Ca. 13,9 kg
Strømforbruk	Maks: 1320 W, i bruk: 560 W, hvilemodus: 4,5 W Dvalemodus: 1,4 W, typisk strømforbruk (TEC): 0,6 kWh/w
Akustisk lydnivå	Lydstyrke: i bruk: 6,5 B, hvilemodus: 4,3 B eller mindre Lydtrykk: i bruk: 50 dB, hvilemodus: lydløs
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Standard forbehold. Alle spesifikasjonene kan endres uten varsel	
1) Basert på ISO/IEC 19752	
2) Leveres med startkassett med toner til 1000 sider	
3) Basert på ITU-T-standardskjema nr. 1	
4) Kun Internett-distribusjon	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)