

Helppokäyttöinen,
tyylikäs ja pienikokoinen
laserfaksi

i-SENSYS FAX-L150 **i-SENSYS** FAX-L170

you can

FAX-L170



Puhelinkuulokkeella varustettu* Super G3 -laserfaksi

Tämän pienikokoisen Super G3 -faksin käyttö ja huolto on vaivatonta. Erittäin pienen energiankulutuksen ja ammattitason faksitoimintojen ansiosta se sopii täydellisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Super G3 -faksimodeemi (33,6 kb/s) - siirtonopeus 3 sekuntia/sivu**
- Tyylikäs, tilaa säästävä muotoilu
- UHQ (Ultra High Quality) -tekniikka ja 256 harmaasävyä tuottavat tarkat yksityiskohdat
- 512 sivun** faksimuisti siirtoa ja vastaanottoa varten
- 30 pikavalintaa*** ja 100 lyhytvalintaa
- Kätevä ja helppokäyttöinen Canon-kasettitekniikka
- 150 arkin paperikapasiteetti
- 30 arkin asiakirjansyöttölaite
- Kätevä nestekidenäyttö
- Kopiointi: 12 kopiota minuutissa - nopea lämpeneminen lepotilasta
- Erittäin pieni energiankulutus
- Puhelinkuuloke vakiona*

Pakkauksen sisältö

Pääyksikkö (ja puhelinkuuloke*), kasetti 728, virtajohto, puhelinliitäntäkaapeli, asiakirjojen luovutustaso, kohdetarrat, aloitusopas, takuukortti, ohjelmisto- ja käyttöopas-CD-levy

Koko (L x S x K)

372 x 303 x 303 mm

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 2000/XP/Vista/7

Mac OS X 10.4.9-10.7 (vain verkkojakelu)

Linux (vain verkkojakelu)



TULOSTUS



KOPIOINTI



FAKSAUS



SKANNAUS

* Vain Fax-L170, lisävarusteena Fax-L150:ssa. ** Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1. *** Vain FAX-L170. FAX-L150:ssa on 15 pikavalintaa.

Canon

Tekniset tiedot



- 1** Asiakirjansyöttölaite
- 2** 5-rivinen nestekidenäyttö
- 3** 150 arkin paperikasetti
- 4** Kasetti 728
- 5** Kuuloke (vakiona vain FAX-L170:ssa)

<p>FAKSI Tyyppi</p> <p>Yhteensopiisuus Käytettävä linja Modeemin nopeus Tulostustekniikka Kuvanlukijan tyyppi</p>	<p>faksi ja lasertulostin ryhmä 3 yleinen puhelinverkko 33,6 kb/s (Super G3) lasertulostus arkinsyöttö</p>
<p>FAKSI KUVANLUKU- OMINAISUUDET Automaattinen asiakirjansyöttölaite Arkkikoko</p> <p>Lukualueen leveys Lukunopeus</p> <p>Faksin tarkkuus Kuvanlukutekniikka Puolisävyt</p>	<p>30 arkkia leveys: 139,7-216 mm pituus: 127-356 mm 214 mm noin 3,4 s/sivu noin 15,8 sivua minuutissa 200 x 400 dpi UHQ-kuvanlukutekniikka (Ultra High Quality) 256 harmaasävyä</p>
<p>FAKSI TULOSTUSOMINAISUUDET Tulostusmenetelmä Tulostusnopeus Ensimmäisen sivun tulostusaika</p> <p>Tulostustarkkuus Tulostuslaatu Paperikapasiteetti Värikasetti Kasetin riitto Tulostus sivujärjestyksessä Luovutustason kapasiteetti Tulostusmateriaalit</p> <p>Paperikoot</p> <p>Tulostusleveys Väriaineen säästötoiminto Vastaanotetun kuvan automaattinen pienennys</p>	<p>lasertulostus 18 sivua minuutissa 7,8 sekuntia 600 x 400 dpi 1 200 x 600 dpi 150 arkkia CRG728, Canon-kasetiteknologia noin 2 100 sivua^{1,2} kyllä (tulostus tekstuoli alaspäin) 100 arkkia tavallinen paperi, paksu paperi, kierrätyspaperi, piirtoheitinkalvo, etiketti, kirjekuori kasetti: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, postikortti, kirjekuori: COM10, Monarch, C5, DL, mukautettu (pienin koko: 76,2 x 127 mm, suurin koko: 216 x 356 mm)</p> <p>asiakirjansyöttölaite: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement (pienin koko 127 x 139,7 mm, suurin koko: 216 x 356 mm) 206 mm kyllä kyllä (100-75 % yhden prosentin välein)</p>
<p>LÄHETYS- JA VASTAANOTTO- OMINAISUUDET Lähetyksenopeus Pakkausmenetelmä Lähetyksen muistista Faksimuiisti Muistin varmennus Muistivastaanotto Kaksoistoiminto Automaattinen virheenkorjaus (ECM) Ajustettu lähetyksen Sarjälähetyksen Vastaanotto Lähetyksen alioisotetta käyttäen Uudelleenlähetyksen virheilänteessä Asiakirjan siirto</p>	<p>3 sekuntia/sivu 33,6 kb/s¹ -modeemilla³ MH, MR, MMR kyllä 512 sivua³ 5 minuuttia kyllä kyllä kyllä kyllä (FAX-L170: 140 sijaintia, FAX-L150: 125 sijaintia) enintään 140 kohdetta (FAX-L170) / enintään 125 kohdetta (FAX-L150) kyllä kyllä kyllä kyllä</p>
<p>SUOJAUS- JA HALLINTA- OMINAISUUDET Pakotettu vastaanotto muistiin Raportit ja listat</p> <p>Lähetäjän tiedot Sivun alatunniste</p>	<p>kyllä liikennöintihallintaraportti (TX/RX), liikennöinnin tulostusraportti kyllä kyllä</p>
<p>PUHELINOMINAISUUDET Pikavalinnat Lyhytvalinnat Ryhmävalinnat</p> <p>Valinnan ohjelmointi Uudelleenvalinta Luettelovalinta Automaattinen linjatunnistin Puhelinvastaajan liittäjämahdollisuus Etävastaanotto Kuulokepainike Kuuloke Tyypit</p>	<p>30 (FAX-L170) / 15 (FAX-L150) 100 enintään 129 valintaa / enintään 129 kohdetta (FAX-L170) tai enintään 114 valintaa / enintään 114 kohdetta (FAX-L150) kyllä kyllä (automaattinen ja manuaalinen) kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä (vain FAX-L170) vakio (FAX-L170) / puhelinsarja 6 lisävarusteena (FAX-L150)</p>

<p>KOPIOINTIOMINAISUUDET Kopiointitarkkuus</p> <p>Kopiointinopeus (mustavalko) Useita kopioita Zoomaus Ensimmäisen sivun tulostusaika</p>	<p>teksti-/valokuvatila, tekstiä, valokuvatila: 600 dpi x 600 dpi 11,8 sivua minuutissa jopa 99 kopiota 50-200 % (yhden prosentin välein) alle 22,3 sekuntia</p>
<p>MUUT TOIMINNOT Tyypit Näyttökielekset</p> <p>Energiansäästöpainike</p>	<p>5-rivinen 23 kieltä: englanti, espanja, ranska, italia, unkarin, hollanti, norja, puola, kreikka, viro, kroatia, bulgaria, portugali, sloveeni, slovakki, suomi, ruotsi, turkki, venäjä, tšekki, tanska, saksa, romanian kyllä</p>
<p>TULOSTUSOMINAISUUDET Liitäntä Tulostuskielet Muisti Tulostin</p> <p>Ajurit</p>	<p>USB 2.0 Hi-speed UFR II-LT 64 Mt Windows 2000, XP, Vista, 7 MAC OS X 10.4.9-10.7² Linux^{4,5} tulostinajuri, faksiajuri</p>
<p>YLEISET OMINAISUUDET Käyttöajanko Lämpenemisaika Palautumisaika Koko (kasetti kiinni) L x K x S Tilavaatimus (mukaan lukien tasot) Paino Virrankulutus</p> <p>Melutaso</p> <p>Käyttöympäristö</p> <p>Virtalähde</p>	<p>enintään 8 000 sivua kuukaudessa (vahvistetaan myöhemmin) enintään 14 sekuntia virran kytkemisestä noin 3,5 sekuntia (vahvistetaan myöhemmin)</p> <p>372 x 303 x 303 mm</p> <p>572 x 724 x 520 mm (FAX-L170) / 656 x 724 x 520 mm (FAX-L150) noin 8,8 kg (FAX-L170) / 8,6 kg (FAX-L150) enintään: 1 020 W käytön aikana: 400 W valmiustilassa: 10 W lepotilassa: 1,5 W tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,6 kWh/viikko äänitaso käytön aikana: 6,5 B valmiustilassa enintään 4,3 B</p> <p>äänienpaine käytön aikana: 53 dB valmiustilassa kuulumaton lämpötila: 10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)</p>
<p>LISÄVARUSTEET Tuotteet</p>	<p>Tel-6 -puhelinkuuloke ja pidike (vain FAX-L150)</p>
<p>Vastuuvapauslauseke. Oikeus muutoksiin pidätetään. [1] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. [2] Tulostimen mukana tulee 1 000 sivun aloituskasetti. [3] Perustuu ITU-T:n testiätkäisiin nro 1 [4] Vain verkkojakelu. [5] Linux-tuki vain tulostukselle.</p>	