

Brukervennlig,
elegant og kompakt
laserfaks

i-SENSYS
FAX-L150

i-SENSYS
FAX-L170

you can

FAX-L170



Super G3 laserfaks med håndsett*

Denne kompakte Super G3-faksen er enkel å bruke og vedlikeholde. Den gir høy energieffektivitet og en rekke profesjonelle faksfunksjoner og er den perfekte løsningen for små og mellomstore bedrifter.

Viktige funksjoner

- Super G3 faksmodem (33,6 kbps) – overføringshastighet på 3 sekunder per side**
- Elegant, minimalistisk og plassbesparende design
- Ultra High Quality 256 gråtoners bildebehandling for detaljrik faksing
- 512-siders** faksminne for overføring og mottak
- 30 ett-trykks*** kortnumre og 100 kodede kortnumre
- Praktisk alt-i-ett-kassett som er enkel å bruke
- 150-arks papirkapasitet
- 30-siders automatisk dokumentmater
- Intuitiv LCD-skjerm gir brukeren en bedre opplevelse
- Kopiering: 12 kopier pr. minutt – kort oppvarmingstid fra dvalemodus
- Førsteklasses energieffektivitet
- Håndsett som standard*

Innholdet i esken

Hovedenhet (med håndsett*), startkassett 728, strømledning, telefonlinjekabel, dokumentskuff, destinasjonsetiketter, startveiledning og garantikort – med CD-er med brukerprogramvare og -håndbok.

Mål (B x D x H)

372 x 303 x 303 mm

Operativsystem som støttes

Windows 2000 / XP / Vista / 7

Mac OS X 10.4.9–10.7 (kun Internett-distribusjon)

Linux (kun Internett-distribusjon)



SKRIVE UT



KOPIERE



FAKSE



SKANNE

* Bare FAX-L170, tilleggststyr for FAX-L150. ** Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1. *** Bare FAX-L170. FAX-L150 har 15 ett-trykks kortnumre.

Canon

Spesifikasjoner



- 1 AUTOMATISK DOKUMENTMATER (ADF)
- 2 5-linjers LCD
- 3 150-arks papirkapasitet
- 4 Kasset 728
- 5 Håndsett Ja (standard bare for FAX-L170)

FAKSTYPE Type Kompatibilitet Aktuell linje Modemhastighet Utskriftsteknologi Skannertype	Frittstående faks og laserskriver Gruppe 3 PSTN 33,6 kbps (Super G3) Laserutskrift Med arkmater
FAKS-SKANNEFUNKSJONER Automatisk dokumentmater Dokumentstørrelse Effektiv skannebredde Skannehastighet Faksoppløsning Bildebehandlingsystem Halvtone	30 ark Bredder - 216 mm (maks.), 139,7 mm (min.) Lengde - 356 mm (maks.), 127 mm (min.) 214 mm Ca. 3,4 sek./side Ca. 15,8 sider/minutt Opptil 200 x 400 dpi UHQ (Ultra High Quality) 256 gråtoner
FAKS-UTSKRIFTSFUNKSJONER Utskriftsmetode Utskriftshastighet Tid til første utskrift Utskriftsoppløsning Utskriftskvalitet Papirkapasitet Utskriftskasset Kassettkapasitet Sortert utskrift Kapasitet for utskuff Materialtyper Materialformater Utskriftsbredde Tonersparemodus Automatisk bildebedring ved mottak	Laserutskrift 18 sider/minutt 7,8 sekunder 600 x 400 dpi Opptil 1200 x 600 dpi Utskriftskvalitet 150 ark CRG728 alt-i-ett-kasset Ca. 2100 sider ^{1,2} Ja (med utskriftssiden ned) 100 ark Vanlig, tungt, resirkulert, transparent, etikett, konvolutt Kasset: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, postkort, konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL, egendefinert (min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm) Automatisk dokumentmater: A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, Min. 127 x 139,7 mm til maks. 216 x 356 mm 206 mm Ja Ja (100 til 75 % i trinn på 1 %)
OVERFØRINGS- OG MOTTAKSFUNKSJONER Overføringshastighet Komprimeringsmetode Minne for sending Faksminne Sikkerhetskopiering av minne Minne for mottak Dobbeltfunksjon Feilrettemodus (ECM) Forsinket overføring Seriesending Mottak Sending til underadresse Ny sending ved feil Faksoverføring	3 sekunder/side med 33,6 kbps modem ³ MH, MR, MMR Ja 512 sider ³ 5 minutter Ja Ja Ja Ja Ja (FAX-L170 140 plasseringer) / (FAX-L150 125 plasseringer) Maks. 140 mottakere (FAX-L170) / Maks. 125 mottakere (FAX-L150) Ja Ja Ja Ja
SIKKERHETS- OG ADMINISTRASJONS-FUNKSJONER Tvunget minnemottak Rapporter Overføringstopstekst Mottaksbunntekst	Ja Aktivitetsstyringsrapport (TX/RX), Aktivitetsresultatrapport Ja Ja
TELEFONIFUNKSJONER Ett-trykks kortnumre Kodede kortnumre Gruppenumre Programhurtigst Repetisjon Nummersøk Automatisk bytte mellom faks og telefon Telefonsvaretilkobling Fjernmottak Røret på-tast Telefonhåndsett Type	30 (FAX-L170) / 15 (FAX-L150) 100 Maks. 129 numre / maks. 129 mottakere (FAX-L170) / Maks. 114 numre / maks. 114 mottakere (FAX-L150) Ja Ja (automatisk og manuell) Ja Ja Ja Ja Ja Ja (bare FAX-L170) Standard (FAX-L170) / Telefonsett 6 som tilleggsutstyr (FAX-L150)

KOPIFUNKSJONER Kopioppløsning Kopieringshastighet Største kopiserie Zoom Tid til første kopi (FCOT)	TEKST/FOTO-modus, TEKST-modus, FOTO-modus:600 x 600 dpi 11,8 sider/minutt Opptil 99 kopier 50-200 % i trinn på 1 % Under 22,3 sekunder
ANDRE FUNKSJONER Type LCD-display Språk Strømsparingstast	5-linjers 23 språk: (engelsk / spansk / fransk / italiensk / ungarsk / nederlandsk / norsk / polsk / gresk / estisk / kroatisk / bulgarsk / portugisisk / slovensk / slovakisk / finsk / svensk / tyrkisk / russisk / tsjekkisk / dansk / tysk / rumensk) Ja Ja
SKRIVERFUNKSJONER Grensesnitt Skrivspråk Minne Skrivers Medfølgende drivere	USB 2.0 Hi-Speed UFRIL-LT 64 MB Windows 2000 / XP / Vista / 7 MAC OS X 10.4.9-10.7 ⁴ Linux ^{4,5} Skriverdriver, faksdriver
GENERELLE FUNKSJONER Arbeidsyklus Oppvarmingstid Gjenopprettingstid Mål (kasset lukket) B x H x D Installeringsplass (inkludert skuffer) Vekt Strømforbruk Støynivå Driftsmiljø Strømkilde	Maks. 8000 sider/måned (TBD) Ca. 14 sekunder eller mindre fra strømmen slås på Ca. 3,5 sekunder (TBD) 372 x 303 x 303 mm 572 x 724 x 520 mm (FAX-L170) / 656 x 724 x 520 mm (FAX-L150) Ca. 8,8 kg (FAX-L170) / 8,6 kg (FAX-L150) Maksimum: 1020 W Aktiv: 400 W Hvilemodus: 10 W Dvalemodus: 1,5 W Typisk strømforbruk (TEC): 0,6 kWh/w Lydeffekt: Aktiv: 6,5 B Hvilemodus: 4,3 B eller mindre Lydtrykk: Aktiv: 53 dB Hvilemodus: lydløs Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20- 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
TILLEGGSUTSTYR Elementer	TEL-6 - telefonhåndsett med stativ (bare FAX-L150)
Standard forbehold. Alle spesifikasjonene kan endres uten varsel [1] Basert på ISO/IEC 19752 [2] Leveres med startkasset med toner til 1000 sider [3] Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1 [4] Kun Internett-distribusjon [5] Linux støtter kun utskrift	

