

Comparta y conéctese
con este equipo
multifunción en color
fácil de usar.

i-SENSYS
MF8230Cn

i-SENSYS
MF8280Cw

you can



Equipo multifunción con conexión de red, Wi-Fi* e impresión móvil

Ideal para una pequeña empresa, comparte las sencillas funciones de este equipo multifunción de sobremesa mediante una red inalámbrica* o con cable, con increíbles impresiones en color desde PC o dispositivos móviles.

Funciones principales

- Equipo compacto Todo en Uno láser en color con conexión de red y Wi-Fi*: impresión, copia, escaneo y fax*
- Impresión móvil con Apple AirPrint™ y Google Cloud Print™
- Impresión en blanco y negro y color de 14 ppm
- Pantalla LCD de 7 líneas en color fácil de usar
- Escaneo sencillo en red y a dispositivos de memoria USB
- Teclas de acceso rápido para realizar un escaneo sencillo y copias ecológicas
- Ahorro de energía sin esperas gracias a la tecnología de primera impresión rápida
- Resolución de impresión de hasta 1.200 x 1.200 ppp
- Cómodos cartuchos Todo en Uno

Contenido del embalaje

Unidad principal, cartuchos 731 de cortesía C/M/Y/K, cable de alimentación, guía de inicio, etiqueta de la tecla de acceso directo, CD de manual y software de usuario, pinza para auricular, guía de configuración de Wi-Fi y tarjeta de garantía.

Dimensiones (An x Pr x Al)

430 mm x 484 mm x 429 mm

Windows 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

Mac OS Versión 10.5.8 y superior (solo distribución vía web)

Linux (solo distribución vía web)



IMPRESIÓN



COPIA



FAX*



ESCANEADO



Wi-Fi*

Canon

Especificaciones



- 1** Superficie plana y ADF de 50 hojas
- 2** Pantalla LCD en color de 7 líneas
- 3** Cassette de 150 hojas
- 4** Cartucho 731:5 cartuchos disponibles: cian, magenta, amarillo, negro y negro de alta capacidad

<p>Tipo de equipo Funciones disponibles</p> <p>IMPRESORA Velocidad de impresión Método de impresión Calidad de impresión Resolución de impresión Tiempo de salida de la primera impresión Lenguajes de impresora Márgenes de impresión Modo de ahorro de tóner Impresión desde soportes de memoria</p>	<p>Equipo multifunción láser en color Impresión, escaneo, copia y fax¹</p> <p>Hasta 14 ppm en color y en blanco y negro (A4) Impresión en color por rayo láser Hasta 1.200 x 1.200 ppp 600 x 600 ppp Color aprox.: 18 segundos o menos; Blanco y negro aprox.: 18 segundos o menos UFR-II-LT Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm Sí Soportes de memoria compatibles: dispositivo de memoria USB Tipos de archivos soportados: JPEG, TIFF</p>
<p>COPIADORA Velocidad de copia Tiempo de salida de la primera copia Resolución de la copia Modos de copia Copia múltiple Reducción/ampliación Otras funciones</p>	<p>Hasta 14 cpm en color y en blanco y negro (A4) Color, aprox. 19 segundos o menos; Blanco y negro aprox. 19 segundos o menos Hasta 600 x 600 ppp Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto Hasta 99 copias 25-400% en incrementos del 1% Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad</p>
<p>FUNCIONES DE ENVÍO Escaneo a dispositivo de memoria USB</p>	<p>JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto</p>
<p>ESCANÉR Tipo Resolución de escaneo Profundidad de escaneo en color Escalas de grises Compatibilidad Máx. anchura de escaneo</p>	<p>Color Óptica: Hasta 600 x 600 ppp; Mejorada: Hasta 9600 x 9600 ppp Entrada de 24 bits, salida de 24 bits 256 niveles TWAIN, WIA 216 mm</p>
<p>FAX¹ Velocidad del módem Modo de recepción Resolución del fax Memoria del FAX Marcaciones abreviadas Destinos/marcaciones de grupos Difusión secuencial Memoria de BackUp Otras funciones</p>	<p>33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página²) Sólo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual Estándar: 200 x 100 ppp; Fino: 200 x 200 ppp; Foto: 200 x 200 ppp; Superfino: 200 x 400 ppp; Ultrafino: 400 x 400 ppp Hasta 512 páginas² Hasta 181 marcaciones Máx. 199 marcaciones/Máx. 199 destinos Máx. 210 destinos Memoria de BackUp de fax permanente (BackUp con memoria Flash) Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, llamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax</p>
<p>GESTIÓN DE SOPORTES Tipo de escáner Entrada de papel (estándar) Salida del papel Tipos de soportes Tamaños de papel</p>	<p>Alimentador automático de documentos (ADF) y de sobremesa Cassette de 150 hojas, ranura de alimentación manual de 1 hoja, ADF de 50 hojas 125 hojas Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Transparencia, Papel revestido, Etiqueta, Tarjeta de índice, Sobre Cassette: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Tarjeta postal, Papel Ministro, Sobre (COM10, Monarca, DL, ISO-C5, ISO-B5) Tamaños personalizados: Mín. 83 x 127 mm a máx. 215,9 x 355,6 mm Bandeja de alimentación manual: A4, A5, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Tarjeta postal, Papel Ministro, Ficha, Sobre (COM10, Monarca, DL, ISO-C5, ISO-B5). Tamaños personalizados: Mín. 83 x 127 mm a máx. 215,9 x 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Carta, Declaración, Tamaños personalizados (An. x Al.): Mín. 128 mm x 139,7 mm; máx. 215,9 mm x 355,6 mm</p>

<p>Gramaje de los soportes de impresión</p>	<p>Cassette: de 60 a 160 g/m² Bandeja de alimentación manual: de 60 a 220 g/m² ADF: de 50 a 105g/m²</p>
<p>INTERFAZ Y SOFTWARE Tipo de interfaz Compatibilidad con los Sistemas Operativos Protocolo de red Gestión de software y de impresora Impresión móvil</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, conexión inalámbrica 802.11b/g/n¹ Windows 8/Windows 7/Server 2012³/Server 2008 R2³/Server 2008³/Server 2003³/XP/Vista/2000 Mac OS X versión 10.5.8 y superior⁴ Linux⁴ Impresión: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Escaneo: WSD-Scan (IPv4, IPv6) Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Prestol Page Manager, MF toolbox, interfaz de usuario remoto (RUI), herramienta SSID, gestión de IDs por departamento Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, aplicación de impresión móvil de Canon para iPad® y iPhone®, aplicación de impresión móvil de Canon para Android®</p>
<p>CARACTERÍSTICAS GENERALES Rendimiento Tiempo de calentamiento Memoria Panel de control Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.) Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.) Peso Entorno operativo Fuente de alimentación Consumo eléctrico Niveles de ruido</p>	<p>Máx. 30.000 páginas al mes⁵ Aprox. 23 segundos o menos desde el modo de encendido 256 MB (compartida) LCD retroiluminado en color de 7 líneas 430 mm x 484 mm x 429 mm 674 mm x 1.229 mm x 801 mm Aprox. 26 kg Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 900 W; en espera: aprox. 23 W Modo de suspensión: aprox. 1,0 W; Consumo eléctrico típico (TEC): 0,4 kWh/semana Potencia de sonido⁶: En funcionamiento: 61,3 dB(A) o menos; En espera: 22,5 dB(A) o menos Presión sonora⁶: En funcionamiento: 46,7 dB(A) o menos; En espera: inaudible</p>
<p>CONSUMIBLES Cartuchos</p>	<p>Cartucho 731 Negro (1.400 páginas¹⁰)¹¹ Cartucho 731H Negro (2.400 páginas¹⁰)¹¹ Cartucho 731 Cian (1.500 páginas¹⁰)¹¹ Cartucho 731 Magenta (1.500 páginas¹⁰)¹¹ Cartucho 731 Amarillo (1.500 páginas¹⁰)¹¹</p>
<p>ACCESORIOS/OPCIONES Elementos</p>	<p>KIT TEL 6 CABLE LARGO (auricular de teléfono)¹</p>
<p>DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD ESTÁNDAR Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 1 Solo MF8280Cw. 2 Según el gráfico estándar de ITU-T n.º. 3 No se admite el escaneo en red. 4 Solo distribución vía web. 5 Solo distribución vía web. Linux soporta impresión únicamente. Fecha prevista de lanzamiento del driver: junio de 2013. 6 Disponible en junio de 2013. 7 El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede reducir la vida útil del producto. 8 Durante el modo inalámbrico, el consumo será de 2 W. 9 Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296. 10 Según la norma ISO/IEC 19798. 11 El dispositivo se suministra con cartuchos de cortesía para 800 páginas CMYK (cian, magenta, amarillo y negro).</p>	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013