

Helppokäyttöinen
värimonitoimilaite, jossa
on monipuoliset liitännät
ja jakomahdollisuudet

i-SENSYS
MF8230Cn

i-SENSYS
MF8280Cw

you can



Verkkoyhteydellä varustettu värimonitoimilaite, jossa on Wi-Fi-liitäntä* ja mobiilitulostus

Tämän pienyrityksille täydellisesti sopivan monitoimilaitteen helppokäyttöiset toiminnot ovat jaettavissa langattoman* tai kiinteän verkon kautta. Laite tuottaa laadukkaita väritulosteita myös tietokoneilta ja mobiililaitteilta tulostettaessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Pienikokoinen, Wi-Fi-* ja verkkoliitännällä varustettu värilasermonitoimilaite: tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus*
- Mobiilitulostus Apple AirPrintin™ ja Google Cloud Printin avulla™
- Mustavalko- ja väritulostus 14 sivua minuutissa
- Helppokäyttöinen 7-rivinen nestekidevärinäyttö
- Helppo skannaus verkkoon ja USB-muistiin
- Pikapainikkeet vaivatonta skannausta ja ympäristöystävällistä kopiointia varten
- Nopea ensimmäisen sivun tulostus säästää aikaa ja energiaa
- 1 200 x 1 200 dpi:n tulostustarkkuus
- Canonin kätevä kasettitekniologia

Pakkauksen sisältö

Pääyksikkö, aloituskasetti 731 C/M/Y/K, virtajohto, pika-aloitusopas, pikapainiketarrat, ohjelmisto ja käyttöopas CD-levyllä, kuulokepidike, Wi-Fi-määrittämissopas* ja takuukortti

Koko (L x S x K)

430 x 484 x 429 mm

Windows 8 / 7 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 / XP / Vista / 2000
Mac OS 10.5.8 ja uudemmat versiot (vain verkkojakelu)
Linux (vain verkkojakelu)



TULOSTUS



KOPIOINTI



FAKSAUS*



SKANNAUS



WI-FI-LIITÄNTÄ*

Canon

* Vain MF8280Cw.

i-SENSYS
MF8230Cn

i-SENSYS
MF8280Cw

Tekniset tiedot



- 1** Tasoskanneri ja 50 arkin syöttölaite
- 2** 7-rivinen värinestekidenäyttö
- 3** 150 arkin kassetti
- 4** Kasetti 731: saatavana 5 kasettia - syyaani, magenta, keltainen, musta ja riittoisa musta

Laitetyyppi Käytettävät toiminnot	lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaitte tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus ¹
TULOSTIN Tulostusnopeus Tulostusmenetelmä Tulostuslaatu Tulostustarkkuus Ensimmäisen kopion tulostusaika Tulostuskielet Tulostusmarginaalit Väriaineen säästötila Tulostus muistilaitteesta	14 väri- ja mustavalkosivua minuutissa (A4) värilasertulostus 1 200 x 1 200 dpi 600 x 600 dpi värillinen enintään 18 sekuntia, mustavalkoinen enintään 18 sekuntia UFRII-LT 5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori) kyllä tuetut muistityypit: USB-muisti tuetut tiedostotyypit: JPEG, TIFF
KOPIOKONE Kopiointinopeus Ensimmäisen kopion tulostusaika Kopiointitarkkuus Kopiointitavat Kopiointi sarjana Pienennys/suurenus Muut toiminnot	14 väri- ja mustavalkokopiota minuutissa (A4) värillinen enintään 19 sekuntia, mustavalkoinen enintään 19 sekuntia 600 x 600 dpi teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti enintään 99 kopiota 25-400 % (yhden prosentin välein) reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi
LÄHETYSOIMINNOT Skannaus USB-muistilaitteeseen	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
SKANNERI Tyyppi Skannaustarkkuus Väriskaannuksen syvyys Harmaasävyt Yhteensopivuus Suurin skannausleveys	väri optinen 600 x 600 dpi, parannettu 9 600 x 9 600 dpi 24/24 bittinä (tulo/lähtö) 256 tasoa TWAIN, WIA 216 mm
FAKSI¹ Modeemin nopeus Vastaanottoila Faksin tarkkuus Faksimuisti Pikavalinnat Ryhmävalinnat/-kohteet Sarjalähetys Muistin varmennus Muut toiminnot	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu ²) vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen vakio: 200 x 100 dpi, tarkka: 200 x 200 dpi, valokuva: 200 x 200 dpi, erittäin tarkka: 200 x 400 dpi, huipputarkka: 400 x 400 dpi enintään 512 sivua ² enintään 181 numeroa enintään 199 valintaa / enintään 199 kohdetta enintään 210 kohdetta faksimuistin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla) faksin edelleenlähetys, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittoaänen tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulokset, liikennöinnin hallintaraportit
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Kuvanlukijan tyyppi Paperinsyöttö (vakio) Tulosteiden luovutus Tulostusmateriaalit Paperikoot	valotustaso ja asiakirjasyöttölaite 150 arkin kasetti, 1 arkin ohisyöttölaite, 50 arkin syöttölaite 125 arkki tavallinen paperi, kiertäyspaperi, painava paperi, kalvo, pinnoitettu paperi, tarra, hakemistokortti, kirjekuori kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, postikortti, Foolscap, kirjekuori (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), mukautetut koot - pienin koko 83 x 127 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm ohisyöttölaite: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, postikortti, Foolscap, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), mukautetut koot - pienin koko 83 x 127 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm syöttölaite: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot (L x P) - pienin koko 128 x 139,7 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm

Tulostusmateriaalin paino	kasetti: 60-160 g/m ² ohisyöttö: 60-220 g/m ² syöttölaite: 50-105 g/m ²
TIETOKONELIITÄNNÄT JA OHJELMAT Liitäntätyyppi Yhteensopivat käyttöjärjestelmät Verkkoprotokolla Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta Mobiilitulostus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, langaton 802.11b/g/n ¹ Windows 8 / 7 / Server 2012 ³ / Server 2008 R2 ³ / Server 2008 ³ / Server 2003 ³ / XP / Vista / 2000 Mac OS X 10.5.8 ja uudemmat versiot ⁴ Linux ⁵ tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) skannaus: WSD-skannaus (IPv4, IPv6) TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, BOOTP, RARP, ARP + PING, automaattinen IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) suojaus: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Prestol Page Manager, MF Toolbox, etäkäyttöliittymä, SSID Tool, osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Canon-mobiilitulostussovellus iPad®-laitteille ja iPhone®-puhelimille, Canon-mobiilitulostussovellus Android®-laitteille
YLEISET OMINAISUUDET Käyttöajanko Lämpenemisaika Muisti Ohjauspaneeli Mitat tasojen kanssa (L x S x K) Tilavaatimus (L x S x K) Paino Käyttöolosuhteet Virtalähde Virtankulutus Käyttööääni	enintään 30 000 sivua kuukaudessa ⁷ noin 23 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä 256 Mt (jaettu) 7-rivinen värillinen taustavalaistu nestekidenäyttö 430 x 484 x 429 mm 674 x 1 229 x 801 mm noin 26 kg lämpötila: 10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) enintään 900 W, valmistilassa noin 23 W, lepotilassa noin 1,0 W ⁸ , tyypillinen sähkökulutus (TEC) 0,4 kWh viikossa ääniteho ⁹ : toiminnassa enintään 61,3 dB(A), valmistilassa enintään 22,5 dB(A) äänenpain ⁹ : toiminnassa enintään 46,7 dB(A), valmistilassa kuulumaton
TARVIKKEET Värikasetit	kasetti 731, musta (1 400 sivua ¹⁰) ¹¹ kasetti 731H, musta (2 400 sivua ¹⁰) ¹¹ kasetti 731, syyaani (1 500 sivua ¹⁰) ¹¹ kasetti 731, magenta (1 500 sivua ¹⁰) ¹¹ kasetti 731, keltainen (1 500 sivua ¹⁰) ¹¹
LISÄVARUSTEET Tuotteet	puhelinsarja 6, pitkä puheli (puhelinkuuloke) ¹
NORMAALIT VASTUUVAPAAUSLAUSEKKEET Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 1] Vain MF8280Cw. 2] Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1. 3] Verkkoskaannasta ei tueta. 4] Vain verkkojakelu. 5] Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle. Ohjaimen julkaisu kesäkuussa 2013. 6] Saatavilla kesäkuussa 2013. 7] Käyttöajanko on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajankon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää. 8] Langattomassa tilassa kulutus on 2 W. 9] Ilmoitettu meluavo on ISO 9296 -standardin mukainen. 10] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin. 11] Tulostimen mukana toimitetaan 800 sivun aloituskasetti (syyaani, magenta, keltainen ja musta).	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013

Canon