

Ossza meg és csatlakozzon egyszerűen ezzel a színes multifunkciós készülékkel.

i-SENSYS
MF8230Cn

i-SENSYS
MF8280Cw

you can



Színes hálózati multifunkciós készülék Wi-Fi* és mobil nyomtatási funkcióval.

Kisvállalkozások számára ideális asztali multifunkciós készülék, melynek funkciói vezetékes és vezeték nélküli* hálózaton keresztül is egyszerűen megoszthatók, és amellyel számítógépről és mobilkészülékekről is gyönyörű színes nyomatok készíthetők.

Főbb tulajdonságok

- Kompakt, vezetékes és vezeték nélküli hálózati használatra alkalmas, színes multifunkciós lézerekészülék: nyomtatás, másolás, beolvasás és fax
- Mobil nyomtatás az Apple AirPrint™ és a Google Cloud Print™ használatával
- 14 oldal/perc színes és fekete-fehér nyomtatás
- Felhasználóbarát színes 7 soros LCD kijelző
- Egyszerű beolvasás hálózatra és USB-kulcsra
- Funkciógombok az egyszerű beolvasáshoz és a környezetbarát nyomtatáshoz
- Energiahatékony, ráadásul a gyors elsőnyomat-technológiáknak köszönhetően nincs többé várakozás
- Akár 1200x1200 dpi nyomtatási felbontás
- Kényelmes, minden-az-egyben színes tonerkazetta

A doboz tartalma

Készülék, 731-es C/M/Y/K kezdőkazetta, tápkábel, gyors beállítási útmutató, gyorsbillentyűk címkéje, felhasználói szoftver és kézikönyv CD-n, kézikészítők rögzítője, Wi-Fi* beállítási útmutató és garancialevél.

Méret (szé x mé x ma)

430 mm x 484 mm x 429 mm

Windows 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

Mac OS 10.5.8 és magasabb verzió
(Csak internetes terjesztés)

Linux (Csak internetes terjesztés)



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX*



BEOLVASÁS



Wi-Fi*

Canon

Műszaki adatok



- 1 Síkgyás készülék, 50 lapos ADF
- 2 7 soros színes LCD kijelző
- 3 150 lapos kazetta
- 4 731-es tonerkazetta: 5 kazettával: cián, magenta, sárga, fekete és nagy kapacitású fekete (H)

A készülék típusa Rendelkezésre álló funkciók	Színes multifunkciós lézerekészülék Nyomatás, másolás, szkennelés és fax ¹
NYOMTATÓ Nyomatási sebesség Nyomatási eljárás Nyomatási minőség Nyomatási felbontás Első nyomat elkészülési ideje Nyomatónyelvek Nyomatási margók Tonertakarékos üzemmód Nyomatás adathordozóról	Maximum 14 oldal/perc színes és fekete-fehér módban (A4) Színes lézersugaras nyomatás Max. 1200x1200 dpi 600x600 dpi Színes: kb. 18 mp vagy kevesebb; fekete-fehér: kb. 18 mp vagy kevesebb UFRII-LT 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték) Van Támogatott adathordozó: USB-memóriaeszköz Támogatott fájlformátumok: JPEG, TIFF
MÁSOLÓ Másolási sebesség Első másolat elkészülési ideje (FCOT) Másolási felbontás Másolási módok Másolás több példányban Kicsinyítés/nagyítás Egyéb jellemzők	Maximum 14 másolat/perces színes és fekete-fehér módban (A4) Színes: kb. 19 mp vagy kevesebb; fekete-fehér: kb. 19 másodperc vagy kevesebb Max. 600x600 dpi Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőség), nyomatott kép, szöveg Max. 99 példány 25-400% 1%-os lépésekben Kerettörítés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
KÜLDÉS FUNKCIÓK Beolvasás USB-memóriaeszközre	JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF
LAPOLVASÓ Típus Beolvasási felbontás Beolvasás színmélysége Szürkeárnyalatok Kompatibilitás Max. beolvasási szélesség	Színes Optikai: max. 600x600 dpi, Javitott: max. 9600x9600 dpi 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet) 256 szint TWAIN, WIA 216 mm
FAX² Modem sebessége Vételi mód Faxfelbontás Faxmemória Gyors hívószámok Csoportos hívás/célhelyek Sorozatos adás Memóriába mentés Egyéb jellemzők	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ³) Csak fax, automatikus fax/tel. szétválasztás, üzenetregisztráló mód, kézi Normál: 200x100 dpi; Finom: 200x200 dpi; Fénykép: 200x200 dpi; Superfinom: 200x400 dpi; Ultrafinom: 400x400 dpi Max. 512 oldal ³ Max. 181 hívószám Max. 199 hívószám/max. 199 célhely Max. 210 célhely Állandó faxmemória-mentés (Mentés flashmemóriával) Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, eredményjelentés, kezelési jelentés
HORDOZÓK KEZELÉSE Lapolvasó típusa Papírbemenet (normál) Papírkiadás Hordozótípusok Hordozók mérete	Síkgyás lapolvasó és automatikus dokumentumadagoló (ADF) 150 lapos tálcá; 1 lapos kézi lapadagoló nyílás; 50 lapos ADF 125 lapos Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, fólia, fényezett papír, címke, indexkártya, boríték Kazetta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, levelezőlap, Foolscap, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), egyéni méretek: min. 83x127 mm és max. 215,9x355,6 mm Kézi lapadagoló nyílás: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, levelezőlap, Foolscap, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), egyéni méretek: min. 83x127 mm és max. 215,9x355,6 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek (szé x ho): min. 128x139,7 mm, max. 215,9x355,6 mm

Hordozók súlya	Kazetta: 60-160 g/m ² Kézi lapadagoló nyílás: 60-220 g/m ² ADF: 50-105 g/m ²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER Csatlakozó típusa	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n ¹
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 8/Windows 7/Server 2012 ³ /Server 2008 R2 ³ /Server 2008 ³ /Server 2003 ³ /XP/Vista/2000 Mac OS X 10.5.8 és magasabb verzió ⁴ Linux ⁵
Hálózati protokoll	Nyomatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Beolvasás: WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP alkalmazás-szolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Fellügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
Szoftver- és nyomtatókezelés	Presto! Page Manager, MF Toolbox, távoli felhasználói felület (RUI), SSID Tool, részlegazonosító-kezelés
Mobil nyomatás	Google Cloud Print ⁶ , Apple AirPrint ⁷ , Canon Mobile Printing alkalmazás iPad ⁸ és iPhone ⁸ készülékekhez, Canon Mobile Printing alkalmazás Android készülékekhez ⁸
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Terhelhetőség Bemelegedési idő Memória Kezelőpanel Méret tálcákkal (szé x mé x ma) Beszereléshez szükséges hely (szé x mé x ma) Tömeg Üzemeltetési feltételek Tápellátás Teljesítményfelvétel	Max. 30 000 oldal/hónap ⁷ Kb. 23 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól számítva 256 MB (megosztott) 7 soros, háttér-világítású LCD 430 mm x 484 mm x 429 mm 674 mm x 1229 mm x 801 mm Kb. 26 kg Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 900 W; Készenléti üzemmódban: kb. 23 W Alvó üzemmódban: kb. 1,0 W ⁹ ; Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,4 kWh/hét Hangteljesítmény ¹⁰ : Aktív állapotban 61,3 dB(A) vagy kevesebb; Készenléti üzemmódban: 22,5 dB(A) vagy kevesebb Hangnyomás ¹⁰ : Aktív állapotban: 46,7 dB(A) vagy kevesebb; Készenléti üzemmódban: hangtalan
FOGYÓESZKÖZÖK Festékkazetták	731-es fekete tonerkazetta (1400 oldal ¹⁰) ¹¹ 731H fekete tonerkazetta (2400 oldal ¹⁰) ¹¹ 731-es cián tonerkazetta (1500 oldal ¹⁰) ¹¹ 731-es magenta tonerkazetta (1500 oldal ¹⁰) ¹¹ 731-es sárga tonerkazetta (1500 oldal ¹⁰) ¹¹
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK Egységek	TEL 6 TELEFONOS KÉSZLET HOSSZÚ KÁBELLEL (kézbeszélő) ¹
SZOKÁSOS FELELŐSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A műszaki jellemzők előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. 1) Csak az MF8280Cw modell esetén. 2) Az ITU-T 1 szabványkártya alapján. 3) A hálózati beolvasás nem támogatott. 4) Csak internetes terjesztés. 5) Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomatáshoz. Illesztőprogram megjelenése: 2013. június. 6) 2013 júniusától. 7) A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát. 8) Vezeték nélküli módban a fogyasztása 2 W. 9) A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak. 10) Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. 11) A nyomtató 800 oldalra elegendő CMYK (cián, magenta, sárga és fekete) tonerkazettákkal érkezik.	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013