

Koplietojiet un esiet
sasniedzams ar šo ērti
lietojamo krāsu
daudzfunkciju ierīci.

i-SENSYS
MF8230Cn

i-SENSYS
MF8280Cw

you can



Krāsu daudzfunkciju tīkla ierīce ar funkciju drukāšanai tīklā Wi-Fi* un no mobilajām ierīcēm.

Lielisks risinājums maziem birojiem – koplietojiet šīs galda
daudzfunkciju ierīces ērti izmantojamās funkcijas gan bezvadu*, gan
vadu tīklā un iegūstiet izteismīgas krāsainas izdrukas no datora vai
mobilajām ierīcēm.

Galvenās funkcijas

- Kompakta tīkla un Wi-Fi* lāzera krāsu daudzfunkciju ierīce: drukājiet, kopējiet, skenējiet un sūtiet faksa ziņojumus*
- Drukāšana no mobilajām ierīcēm, izmantojot Apple AirPrint™ un Google Cloud Print™
- Drukāšanas ātrums – 14 lpp./min. melnbaltajā un krāsu režīmā
- Lietotājdraudzīgs krāsu LCD displejs ar 7 rindām
- Ērta skenēšana tīklā un USB atmiņas kartē
- Taustiņi ērtai skenēšanai un ekonomiskai kopēšanai
- Energoefektivitāte un nekādas gaidīšanas, izmantojot tehnoloģijas ātrai pirmās izdrukas iegūšanai
- Drukas izšķirtspēja līdz 1200 x 1200 dpi
- Parocīgas universālās krāsu kasetnes

Komplektācija

Pamatierīce, sākuma kasetne 731 (C/M/Y/K), barošanas kabelis, ātras iestatīšanas rokasgrāmata, saīsnas taustiņa marķējums, lietotāja programmatūras un rokasgrāmatas kompaktdiski, klausules āķis, Wi-Fi* iestatīšanas rokasgrāmata un garantijas karte.

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

430 x 484 x 429 mm

Windows 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/
Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

Mac OS versija 10.5.8 un jaunāka (izplatīšana
tikai tiešsaistē)

Linux (izplatīšana tikai tiešsaistē)



DRUKĀŠANA



KOPEŠANA



FAKSS*



SKENĒŠANA



WI-FI*

Canon

Specifikācijas



- 1** Plakanvirsmas un 50 lokšņu ADF
- 2** 7 rindu LCD krāsu displejs
- 3** 150 lokšņu kasete
- 4** Kasetne 731: pieejamas 5 kasetnes: ciāna, fukšsina, dzeltena, melna un melna H

Iekārtas tips Pieejamās funkcijas	Universāla krāsu lāzēriete Drukašana, kopēšana, skenēšana un fakss ¹
PRINTERIS Drukāšanas ātrums Drukāšanas metode Drukšanas kvalitāte Drukšanas izšķirtspēja Pirmās izdrukas ieguves laiks Printera valodas Drukšanas piemales Tonera taupīšanas režīms Drukāšana no atmiņas multivides	14 lpp./min. – gan krāsu, gan melnbaltajā režīmā (A4) Krāsu lāzērstaru druka Līdz 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi Krāsaina izdruka aptuveni: 18 sekundes vai ātrāk; melnbaltā izdruka aptuveni: 18 sekundes vai ātrāk UFRII-LT 5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas (aploksne) Ir Atbalstīta atmiņas multivide: USB atmiņas karte Atbalstītie failu tipi: JPEG, TIFF
KOPĒTĀJS Kopēšanas ātrums Pirmās izdrukas ieguves laiks Kopēšanas izšķirtspēja Kopēšanas režīmi Vairākas kopijas Samazināšana/palielināšana Citas funkcijas	Līdz 14 kop./min. krāsu un melnbaltajā režīmā (A4) Krāsu režīmā aptuveni 19 sekundes vai mazāk; melnbaltajā aptuveni 19 sekundes vai mazāk Līdz 600 x 600 dpi Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts Līdz 99 kopijām 25-400% ar 1% palielinājuma soli Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
SŪTĪŠANAS FUNKCIJAS Skenēšana USB atmiņā	JPEG, TIFF, PDF, kompaktais PDF
SKENERIS Tips Skenēšanas izšķirtspēja Krāsu skenēšanas dziļums Pelēkie toņi Saderība Maks. skenēšanas platums	Krāsu Optiskā: līdz 600 x 600 dpi; uzlabotā: līdz 9600 x 9600 dpi 24 biti/24 biti (ievade/izvade) 256 līmeņi TWAIN, WIA 216 mm
FAKSS¹ Modema ātrums Saņemšanas režīms Faksa izšķirtspēja FAKSA atmiņa Ātrie numuri Grupu zvani/adresāti Secīga apraide Atmiņas dublēšana Citas funkcijas	33,6 Kb/sek. (līdz 1 lpp./3 sek. ²) Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli Standarta: 200 x 100 dpi; precīza: 200 x 200 dpi; fotoattēls: 200 x 200 dpi; Augsta kvalitāte: 200 x 400 dpi; īpaši augsta kvalitāte: 400 x 400 dpi. Līdz 512 lapām ² Līdz 181 numuram Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti Maks. 210 adresāti Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu) Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE Skenera tips Papīra ievade (standarta) Papīra izvade Apdrukājāmā materiāla veids Apdrukājāmā materiāla formāti	Plakanvirsmas un automātiskā dokumentu padeve (ADF) 150 lokšņu kasete; 1 lokšnes manuālās padeves slots; 50 lokšņu ADF 125 lokšnes Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, kodoskopu plēve, kritpapīrs, etiķetes, kartotēkas kartītes, aploksnes Kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolscap, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), pielāgoti formāti: min. 83 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm Manuālās padeves slots: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolscap, IndexCard, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), pielāgoti formāti: min. 83 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, pielāgoti formāti (platums x garums): min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājāmā materiāla svars	Kasete: 60-160 g/m ² Manuālās padeves slots: 60-220 g/m ² Automātiskā dokumentu padeve: 50-105 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA Interfeisa veids Operētājsistēmu saderība Tīkla protokols Programmatūras un printera pārvaldība Drukāšana no mobilajām ierīcēm	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n Windows 8/Windows 7/Server 2012 ³ /Server 2008 R2 ³ /Server 2008 ³ /Server 2003 ³ /XP/Vista/2000 Mac OS X versija 10.5.8 un jaunāka ⁴ Linux ⁵ Drukāšana: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skenēšana: WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! Page Manager, MF Toolbox, Remote User Interface (RUI), SSID Tool, nodaljas ID pārvaldība Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Canon Mobile Printing iPad® un iPhone® ierīces, Canon Mobile Printing Android ierīces ⁶
VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS Veiktspēja Ieslēšanas laiks Atmiņa Vadības panelis Izmēri ar paplātēm (P x Dz x A) Uzstādīšanas vieta (P x Dz x A) Svars Darbības vide Barošanas avots Enerģijas patēriņš Trokšņa līmenis	Maks. 30 000 lpp./mēn. ⁷ Aptuveni 23 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas 256 MB (koplietojama) 7 rindu krāsu LCD ar fona apgaismojumu 430 x 484 x 429 mm 674 x 1229 x 801 mm Aptuveni 26 kg Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F) Mitruma: 20-80% RH (bez kondensāta) 220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz) Maks. aptuveni 900 W; gaidīšanas režīmā: aptuveni 23 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W ⁸ ; standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,4 kWh/nedēļa Akustiskā jauda ⁹ : darbojoties: 61,3 dB(A) vai mazāk; gaidīšanas režīmā: 22,5 dB(A) vai mazāk Akustiskais spiediens ⁹ : darbojoties: 46,7 dB(A) vai mazāk; gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI Kasetnes	Kasetne 731, melna (1400 lapas ¹⁰) ¹¹ Kasetne 731H, melna (2400 lapas ¹⁰) ¹¹ Kasetne 731, ciāna (1500 lapas ¹⁰) ¹¹ Kasetne 731, fukšsina (1500 lapas ¹⁰) ¹¹ Kasetne 731, dzeltena (1500 lapas ¹⁰) ¹¹
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS Ierīces	TEL 6 KIT LONG CORD (tālruna klausule) ¹
STANDARTA ATRUNAS: visi tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. 1 Tikai MF8280Cw. 2 Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1. 3 Tikai skenēšana netiek atbalstīta. 4 Izplatīšana tikai tiešsaistē. 5 Izplatīšana tikai tiešsaistē. Linux atbalsta tikai drukāšanu. Draiveris tiks izlaists 2013. gada jūnijā. 6 Pieejams 2013. gada jūnijā. 7 Veiktspēja ir maksimālais izdrukoto lapu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks. 8 Bezvadu režīmā patēriņš ir 2 W. 9 Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296. 10 Pamatojoties uz standartu ISO/IEC 19798. 11 Printera komplektā ietilpst sākotnējās 800 lokšņu kasetnes (ciāna, fukšsina, dzeltena un melna).	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013