

Tiskalniške rešitve
velikega formata
kot ustvarjene za
preizkusne odtise
ter tiskanje fotografij
in umetniških del

iPF6400 / iPF6450

you can

Tiskalniki **imagePROGRAF iPF6400 in iPF6450** so tiskalniki za tiskanje dokumentov velikosti do 24 palcev (format A1), ki uporabljajo 12-barvni sistem pigmentnih črnih. Združujejo storilnost in vrhunsko kakovost tiskanja za reprodukcijo fotografij, poskusnih odtisov ter umetniških, oblikovalskih, oglaševalskih in trgovinskih aplikacij.

iPF6400 / iPF6450
24 PALCEV
(609 MM)

2400 X
1200DPI

12-BARVNI
SISTEM LUCIA EX

MENJAVA ČRNILA
MED DELOVANJEM

SPEKTROFOTOMETER
NA VOLJO LOČENO
(iPF6450)

TRDI DISK
VELIKOSTI 250 GB
(iPF6450)

DODATEK ZA
PHOTOSHOP

VGRAJENA BARVNA
KALIBRACIJA

ODTIS VELIKOSTI A1
V 3,7 MINUTE

TISKANJE BREZ
ROBOV



iPF6400



iPF6450



iPF6450
(na voljo z dodatnim
spektrofotometrom)

Glavne prednosti:

- Canonov inovativni 12-barvni sistem pigmentnih črnih s tehnologijo slikovne obdelave.
- Izboljšana reprodukcija črne barve in več odtenkov na temnih delih slike za izjemno kakovost tiskanja fotografij.
- Združljivost s sistemi za upravljanje barv, ki temeljijo na profilih ICC in aplikacijami RIP drugih ponudnikov.

Dodatni spektrofotometer za model iPF6450 zagotavlja:

- Samodejno upravljanje barv z rešitvami RIP drugih ponudnikov.
- Hitre meritve, zamenljiv filter UV ter podporo za novi standard XRGa.
- Možnost kalibracijske povezave zagotavlja optimalno doslednost pri reprodukciji barv na več različnih 12-barvnih tiskalnikih.
- Nadzorna plošča za upravljanje barvne kalibracije (CCMC) zagotavlja visoko

učinkovito upravljanje barv za posamezno napravo ali skupino tiskalnikov.

- Črnilne vložke velikosti 130 ali 300 ml je mogoče zamenjati med tiskanjem, kar zagotavlja najvišjo storilnost.
- Spremljanje stroškov za posamezna tiskalniška opravila z vključeno programsko opremo za upravljanje stroškov, ki omogoča izračun dobičkonosnosti naložbe.

 **imagePROGRAF**

Canon

Tehnični podatki: imagePROGRAF iPF6400 / iPF6450

MODEL TISKALNIKA	imagePROGRAF iPF6400	imagePROGRAF iPF6450
TEHNOLOGIJE		
Tip tiskalnika	12-barvni - 24 palcev/609,6 mm	
Tiskalniška tehnologija	Canon Inkjet on Demand s 6 integriranimi barvami (6 čipov na tiskalniško glavo x 2 tiskalniški glavi)	
Število šob	Skupaj: 30.720 - črna, mat črna, svetlo modra, škrlatna, rumena, foto svetlo modra, foto škrlatna, siva, foto siva, rdeča, zelena, modra 2560 šob za vsako barvo x 6 barv x 2 tiskalniški glavi	
Ločljivost tiskanja	2400 x 1200 dpi	
Ločljivost šobe	1200 x 2, vključuje sistem za zaznavanje in kompenzacijo nedelujočih šob	
Velikost papiljev	4 pikolitre na barvo	
Velikost črnilnih vložkov	Priložene začetne kartuše: 90 ml Črnilni vložek: 130 in 300 ml	
Tip črnila	Pigmentno črnilo: 12-barvnih črnil LUCIA EX črna, mat črna, svetlo modra, škrlatna, rumena, foto svetlo modra, foto škrlatna, siva, foto siva, rdeča, zelena, modra	
Hitrost tiskanja (papir A1, barvna slika)	Običajni papir: 1,2 minute (hitri način) / 2,1 minute (standardni način) Papir s premazom: 2,2 minute (standardni način) / 4 minute (način visoke kakovosti) Svetleči fotografski papir: 3,7 minute (standardni način) / 5 minut (način visoke kakovosti)	
Podprti operacijski sistemi	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64-bitna različica), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x	
Tiskalniški jeziki	GARO (grafični jezik z rastrskimi funkcijami)	
Standardni vmesniki	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
Standardni pomnilnik	384 MB	384 MB
Trdi disk	Ni na voljo	250 GB
NADZORNA PLOŠČA		
Prikazovalnik	Velik zaslon LCD: 160 x 128 točk, 13 tipk, 5 indikatorjev LED	
Jezik nadzorne plošče	Ameriška angleščina, japonsščina	
Jeziki, prikazani na zaslonu LCD	Ameriška angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, kitajščina (poenostavljena), korejščina, ruščina, japonsščina (Kanji)	
PODAJANJE PAPIRJA		
Širina papirja	Papir v zvitku in ročno podajanje z zgornje strani: 203,2 mm (8 palcev)-610 mm (24 palcev) Ročno podajanje s sprednje strani: 250-610 mm (24 palcev)	
Debelina papirja	Papir v zvitku: 0,07-0,8 mm Ročno podajanje z zgornje strani: 0,07-0,8 mm Ročno podajanje s sprednje strani: 0,5-1,5 mm	
Najmanjša dolžina papirja	Papir v zvitku: 203,2 mm (8 palcev) Ročno podajanje z zgornje strani: 279,4 mm (11 palcev) Ročno podajanje s sprednje strani: 350 mm	
Največja dolžina papirja	18 m (odvisno od operacijskega sistema in aplikacij) Ročno podajanje z zgornje strani: 1,6 m Ročno podajanje s sprednje strani: 914 mm	
Robovi (zgornji, spodnji, stranski)	Priporočena površina: Papir v zvitku: Zgoraj: 20 mm, spodaj: 5 mm, ob straneh: 5 mm Ročno podajanje z zgornje strani: Zgoraj: 20 mm, spodaj: 23 mm, ob straneh: 5 mm Ročno podajanje s sprednje strani: Zgoraj: 20 mm, spodaj: 23 mm, ob straneh: 5 mm	
Največji premer zvitka	Področje tiskanja: Papir v zvitku: Zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, ob straneh: 3 mm Papir v zvitku tiskanje brez robov: Zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, ob straneh: 0 mm Ročno podajanje z zgornje strani: Zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm (*1), ob straneh: 3 mm *1: Spodnji rob za umetniški papir: 23 mm Ročno podajanje s sprednje strani: Zgoraj: 3 mm, spodaj: 23 mm, ob straneh: 3 mm	

MODEL TISKALNIKA	imagePROGRAF iPF6400	imagePROGRAF iPF6450
Način podajanja	Papir v zvitku: En zvitkec (nalaganje z zgornje strani [možno je tudi podajanje s sprednje strani], odlaganje spredaj) Ročno podajanje z zgornje strani: en list, odlaganje spredaj Ročno podajanje s sprednje strani: en list, odlaganje spredaj	
Kapaciteta podajalnika	Ročno podajanje: en list, papir v zvitku: 1 zvitkec	
Širina papirja za tiskanje brez robov (samo papir v zvitku)	10 palcev (254 mm), B4 (257 mm), 14 palcev (356 mm), 16 palcev (407 mm), A2 (420 mm), A2+1/7 palcev (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24 palcev (610 mm)	
VELIKOST IN TEŽA		
Zunanje mere (Š x G x V) / teža	Glavna enota z enoto za samodejno podajanje papirja v zvitku (standardno): 1227 (Š) x 702 (G) x 344 (V) mm Teža: približno 54 kg (brez potrošnega materiala in stojala)	
Glavna enota in stojalo	1227(Š) x 751(G) x 1001(V) mm Teža: približno 70 kg (brez potrošnega materiala)	
Glavna enota s stojalom in spektrofotometrom	Ni na voljo	1227 (Š) x 875 (G) x 1001 (V) mm Teža: približno 91 kg (brez potrošnega materiala)
NAPAJANJE IN ZAHTEVE GLEDE DELOVANJA		
Napajanje	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Poraba energije	Delovanje: 100 W ali manj Način pripravljenosti: 0,5 W ali manj (Skladno z direktivo ErP Directive Lot.6)	
Delovno okolje	Temperatura: 15-30°C, vlažnost: 10-80 % (brez kondenzacije)	
Akustični hrup (približno)	Delovanje: približno 47 dB Pripravljenost: 35 dB ali manj Raven hrupa: 66 dB v skladu s ISO 7779	
Standardi	Evropa: CE, Nemčija: TÜV, Rusija: Gost-R, druge države: certifikat CB	
Certifikati prijaznosti do okolja	ENERGY STAR (po vsem svetu), direktiva RoHS, deklaracija IT ECO (Evropa), WEEE, ErP Lot 6 (Evropa)	
DODATNE MOŽNOSTI		
Stojalo tiskalnika	ST-28	
Komplet nosilca za zvitkec	RH2-25 (2-palčni nosilec za zvitkec s 3-palčno cevjo za papir in distančnikom za tiskanje brez robov)	
Spektrofotometer	Ni na voljo	SU-21
POTROŠNI MATERIAL		
Tiskalniška glava:	PF-05	
Črnilni vložek:	PFI-106 (130 ml) - črna, mat črna, svetlo modra, škrlatna, rumena, foto svetlo modra, foto škrlatna, siva, foto siva, rdeča, zelena, modra PFI-206 (300 ml) - črna, mat črna, svetlo modra, škrlatna, rumena, foto svetlo modra, foto škrlatna, siva, foto siva, rdeča, zelena, modra	
Vzdrževalna kartuša:	MC-16	

Nekatere slike so simulirane za jasno reprodukcijo. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih preizkusnih metodah. Ta letak in specifikacije izdelka so bile pripravljene pred datumom predstavitve izdelka. Končni tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila. Vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali državah.

Za najboljše rezultate tiskanja Canon priporoča uporabo Canonovih papirjev. Vrste papirja/medijev, ki jih priporoča Canon, so navedene na seznamu združljivih medijev (vrst papirja).

Originalne Canonove črnilne kartuše so kot pomemben del tiskalnškega sistema velikega formata razvite skupaj s Canonovimi tiskalniki velikega formata. Te črnilne kartuše uporabljajo napredne tehnologije, razvite na podlagi Canonovih raziskav in razvojnih dejavnosti. Za optimalno delovanje Canonovih tiskalnikov velikega formata Canon priporoča uporabo originalnih Canonovih črnilnih kartuš.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenska različica
© Canon Europe N.V., 2012

Canon Adria d.o.o.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
www.canon.si