

Lag livlige,
iøynefallende
plakater og
utstillinger med
denne kompakte 24”
pigmentskriveren
med seks farger og
lav eierskapskostnad.

iPF6400SE

you can

Lag iøynefallende plakater og reklamemateriell med denne kompakte skriveren som er ideell for alle virksomheter, uansett størrelse. Seksfarget LUCIA EX-pigmentblekk, inkludert rødt blekk, gir deg livlige, langvarige resultater.

24 TOMMER
2 400 DPI X 1 200 DPI
LUCIA EX 6-FARGER
UTSKIFTBARE BLEKKASSETTER
ØKONOMI- UTSKRIFTSMODUS
POSTERARTIST LITE
A1 VANLIG PAPIR 34 SEKUNDER
UTSKRIFT UTEN KANTER



iPF6400SE

Nøkkelfunksjoner:

- Lag robuste, langvarige plakater og utstillinger med LUCIA EX-seksfarget pigmentblekksystem
- Oppnå kraftige røde og oransje farger med et ekstra rødt blekk
- Oppretthold enhetlig produktivitet under skrivejobber, med 130 ml og 300 ml utskiftbare blekkassetter som kan skiftes ut mens enheten skriver ut
- Skriv ut hurtig i økonomimodus, for å minimalisere produksjonstiden og holde kostnadene lave
- Spar plass med kompakt, nytt design med mange funksjoner
- Lag effektfulle plakater i storformat på en enkel måte ved hjelp av PosterArtist Lite-programvarepakken og plugin-modul for Microsoft Office
- Skriv enkelt ut flere formater, fra generell grafikk til CAD- og GIS-tegninger, med Direct Print & Share-verktøyet som følger med

Spesifikasjoner: imagePROGRAF iPF6400SE

SKRIVERMODELL	imagePROGRAF iPF6400SE
TEKNOLOGI	
Skrivertype	seksfarget - 24" / 609,6 mm
Utskriftsteknologi	Canon Inkjet on Demand, seksfargers integrert type (6 brikker per skriverhode x 1 skriverhode)
Antall dyser	Totalt: 15 360 - BK, MBK, M, C, Y, R - 2 560 dyser per farge
Skriveroppløsning	2400 x 1200 dpi
Dysepitch	1200dpi x 2
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre
Blekkdråpestørrelse	4 picoliter
Blekkapasitet	Medfølgende startblekk: 90 ml - BK, MBK, M, C, Y, R Salgsblekk: 130 ml eller 300 ml - BK, MBK, M, C, Y, R
Blekktype	Pigmentblekk: LUCIA EX 6 farger: BK, MBK, M, C, Y, R
Støttede operativsystemer	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x
Skriverspråk	GARO (Graphic Arts-språk med rasteroperasjoner)
Standardgrensesnitt	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
Hurtigminne/RAM	256 MB
UTSKRIFTS-HASTIGHET (A1, fullfargebilde)	
Utskriftshastighet (vanlig papir)	34 sek (rask økonomimodus) 1 min 45 sek (standardmodus)
Utskriftshastighet (bestroket papir)	1 min 0 sek (rask økonomimodus) 1 min 45 sek (standardmodus)
Utskriftshastighet (glanset fotopapir)	1 min 58 sek (rask økonomimodus) 3 min 41 sek (standardmodus)
PAPIRHÅNTERING	
Mediebredde	Rullpapir og manuell innmating fra toppen: 203,2 mm (8")-610 mm (24")
Medietykkelse	Rullenhet: 0,07-0,8 mm Manuell innmating fra toppen: 0,07-0,8 mm
Minste utskrivbare papirlengde	Rull: 203,2 mm (8") Manuell innmating fra toppen: 279,4 mm (11")
Største utskrivbare papirlengde	18 m (varierer i henhold til operativsystem og applikasjon) Manuell innmating fra toppen: 1,6 m
Marger (topp, bunn, sider)	Anbefalt område: Rullpapir - topp: 20 mm, Bunn: 5 mm, venstre/høyre: 5 mm Manuell innmating fra toppen - topp: 20 mm, Bunn: 23 mm, venstre/høyre: 5 mm
	Utskrivbart område: Rullpapir - topp: 3 mm, Bunn: 3 mm, venstre/høyre: 3 mm Rullpapirutskrift uten hvite kanter - topp: 0 mm, Bunn: 0 mm, venstre/høyre: 0 mm Manuell innmating fra toppen - topp: 3 mm, Bunn: 3 mm, venstre/høyre: 3 mm
Maks. ytre diameter på rullpapir	150,0 mm
Metode for papirinnmating	Rullpapir: Én rull, mating foran, utmating foran Manuell innmating fra toppen: Ett ark, utmating foran
Utskriftsbredde for utskrift uten hvite kanter (kun rull)	10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
MÅL OG VEKT	
Fysiske mål - (B x D x H)	1 017 (B) x 702 (D) x 344 (H) mm Vekt: Ca. 44 kg (ekskl. forbruksartikler og skriver) Hovedenhet med åpen kurv og skriverstativ: 1 017 (B) x 870 (D) x 991 (H) mm; lukket kurv: 1 017 (B) x 751 (D) x 991 (H) mm Vekt: ca. 54 kg (ekskl. forbruksartikler)

SKRIVERMODELL	imagePROGRAF iPF6400SE
MEDFØLGENDE PROGRAMVARE	Canon-skriverdriver, statusovervåking, gratis layout og iR-forstørrelseskopi, optimalisert driver for AutoCAD, mediekonfigureringsverktøy, PosterArtist Lite (kun Windows), plugin-modul for Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (kun Windows), Direct Print & Share (kun Windows)
STRØM- OG DRIFTSKRAV	
Strømtilførsel	Vekselstrøm 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforbruk	Drift: 100 W eller mindre Strøm av (beredskapsmodus): 0,5 W eller mindre
Bruksmiljø	Temperatur: 15-30 °C, 10-80 % (uten kondens)
Støynivå (ca.)	Drift: 49 dB (A) eller mindre Beredskapsmodus: 35 dB (A) eller mindre Akustisk kraft: 6,4 bel Basert på ISO 7779
Forskrifter	Europa: CE-merke, Tyskland: TÜV-merke, Russland: EAC Andre land: CB-sertifisering
Miljøsertifikater	Internasjonalt Energy Star-program (WW), RoHS-direktiv
TILLEGGSTYR	
Skriverstativ	ST-29
Rullholdersett	RH2-25
FORBRUKS-ARTIKLER	
Blekkassetter	130 ml: PFI-106 BK, MBK, M, C, Y, R 300 ml: PFI-206 BK, MBK, M, C, Y, R
Utskriftshode	PF-05
Vedlikeholdskassett	MC-16

Noen bilder er simulert for å gjøre reproduksjonen klarere. Alle data er basert på Canons standardiserte testmetoder. Denne brosjyren og produktspesifikasjonene er utviklet for produktlanseingsdatoen. Endelige spesifikasjoner kan endres uten varsel.™ og ®: Alle selskaps- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for sine respektive produsenter i individuelle markeder og/eller land.

Canon anbefaler at du bruker Canon Media for å oppnå de beste resultatene. Se listen over kompatible medier (papir) for å se hvilke papir/medier som anbefales.

Genuine Canon-blekkpatronene er utviklet sammen med Canons storformatskrivere som en viktig del av storformatskriversystemet. Disse blekkpatronene er resultatet av avansert teknologi som er utviklet som følge av forsknings- og utviklingsaktivitetene våre. For at Canons storformatskrivere skal yte maksimalt, anbefaler Canon Genuine Canon-blekkpatroner.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no