

Tuota näyttäviä julisteita ja myymälämateriaaleja kompaktilla ja kustannustehokkaalla 24-tuumaisella 6 värin pigmenttitulostimella.

iPF6400SE

you can

Luo huomiota herättäviä julisteita ja esillepanomateriaaleja kompaktilla tulostimella, joka soveltuu kaikenkokoisille yrityksille. 6 värin LUCIA EX -pigmenttimusteilla (punainen muste mukaan lukien) tuotat eloiset ja pitkäkestoiset tulosteet.

| |
|--|
| 24 TUUMAA |
| 2 400 × 1 200 DPI |
| LUCIA EX 6-VÄRIJÄRJESTELMÄ |
| TULOUSTUKSEN AIKANA VAIHDETTAVAT MUSTESÄILIÖT |
| VÄRIEN SÄÄSTÖTILA |
| POSTERARTIST LITE |
| TAVALLINEN A1-PAPERI 34 SEKUNNISSA |
| REUNATON TULOSTUS |



iPF6400SE

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Luo kestäviä ja pitkäikäisiä julisteita ja myymälämateriaaleja 6 värin LUCIA EX -pigmenttimustejärjestelmällä.
- Eloiset punaiset ja oranssit sävyt varmistetaan punaisella lisämusteella.
- Tuottavuus varmistetaan tulostuksen aikana vaihdettavilla 130 ja 300 ml:n mustesäiliöillä.
- Ripeä tulostus nopeassa säästötilassa vähentää tuotantoaikaa ja pitää kustannukset alhaisina.
- Kompakti mutta runsaasti toimintoja sisältävä muotoilu säästää tilaa.
- Mukana toimitettavalla PosterArtist Lite -ohjelmistolla ja Microsoft Office -tulostuslaajennuksella luot helposti vaikuttavia suurikokoisia julisteita.
- Mukana toimitettavalla Direct Print & Share -apuohjelmalla tulostat vaivatta eri tiedostomuotoja, kuten normaali grafiikka, viivapiirroksia ja kartat.

 imagePROGRAF



Tekniset tiedot: imagePROGRAF iPF6400SE

| TULOSTINMALLI | imagePROGRAF iPF6400SE |
|--|--|
| TEKNOLOGIA | |
| Tulostintyyppi | 6 väriä - 24" / 609,6 mm |
| Tulostusteknologia | Canon-mustesuihku on Demand, 6 väriin integroitu tyyppi (6 suutinrivinä tulostuspäässä x 1 tulostuspää) |
| Suutinten määrä | Yhteensä: 15 360 - BK / MBK / M / C / Y / R - 2 560 suutinta kullekin värille |
| Tulostustarkkuus | 2 400 x 1 200 dpi |
| Suutintiheys | 1 200 dpi x 2 |
| Viivan tarkkuus | ±0,1 % tai vähemmän |
| Mustepisaran koko | 4 pikolitraa |
| Mustekapasiteetti | Mukana toimitettava aloitusmuste: 90 ml - BK / MBK / M / C / Y / R Myytävä muste: 130 tai 300 ml - BK / MBK / M / C / Y / R |
| Musteen tyyppi | Pigmenttimuste: LUCIA EX 6 väriä: BK / MBK / M / C / Y / R |
| Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus | Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32-/64-bittinen), Server 2012 (64-bittinen), Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x |
| Sivunkuvauskielet | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) |
| Vakioliitännät | USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX |
| Puskurimuisti | 256 Mt |
| TULOSTUSNOPEUS (A1, kokovärikuva) | |
| Tulostusnopeus (tavallinen paperi) | 34 s (nopea säästötila) 1 min 45 s (vakiotila) |
| Tulostusnopeus (päällystetty paperi) | 1 min 0 s (nopea säästötila) 1 min 45 s (vakiotila) |
| Tulostusnopeus (kiiltävä valokuvapaperi) | 1 min 58 s (nopea säästötila) 3 min 41 s (vakiotila) |
| MATERIAALIN-KÄSITTELY | |
| Tulostusmateriaalin leveys | Rullapaperi ja käsisyöttö päältä: 203,2 mm (8") - 610 mm (24") |
| Tulostusmateriaalin paksuus | Rullayksikkö: 0,07-0,8 mm Päältä ladattava käsisyöttö 0,07-0,8 mm |
| Pienin tulostuspituus | Rulla: 203,2 mm (8") Käsisyöttö päältä: 279,4 mm (11") |
| Suurin tulostuspituus | 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Käsisyöttö päältä: 1,6 m |
| Marginaalit (ylä, ala, sivut) | Suosittelut alue: Rullapaperi - ylä: 20 mm, ala: 5 mm, vasen/oikea: 5 mm Käsisyöttö päältä - ylä: 20 mm, ala: 23 mm, vasen/oikea: 5 mm |
| | Tulostusalue: Rullapaperi - ylä: 3 mm, ala: 3 mm, vasen/oikea: 3 mm Rullapaperi, reunaton tulostus - ylä: 0 mm, ala: 0 mm, vasen/oikea: 0 mm Käsisyöttö päältä - ylä: 3 mm, ala: 3 mm, vasen/oikea: 3 mm |
| Suurin tulostusmateriaalirullan halkaisija | 150,0 mm |
| Paperinsyöttötapa | Rullasyöttö: Yksi rulla, edestä ladattava, eteen tulostava Päältä ladattava käsisyöttö: Yksi arkki, eteen tulostava |
| Reunaton tulostusleveys (vain rulla) | 10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm) |
| MITAT JA PAINO | |
| Fyysiset mitat - (L x S x K) | 1 017 (L) x 702 (S) x 344 (K) mm Paino: Noin 44 kg (pois lukien kulutustarvikkeet ja tulostimen jalusta) Tulostin kori auki ja tulostimen jalusta: 1 017 (L) x 870 (S) x 991 (K) mm; kori suljettuna: 1 017 (L) x 751 (S) x 991 (K) mm Paino: noin 54 kg (pois lukien kulutustarvikkeet) |

| TULOSTINMALLI | imagePROGRAF iPF6400SE |
|---|---|
| MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO | Canon-tulostinohjain, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, optimoitu ajuri AutoCAD:ia varten, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (vain Windows), tulostuslaajennus Microsoft® Word/Excel/PowerPoint -ohjelmia varten (vain Windows), Direct Print & Share (vain Windows) |
| VIRRANKULUTUS JA KÄYTTÖVAATIMUKSET | |
| Virtalähde | AC 100-240 V (50-60 Hz) |
| Virrankulutus | Käyttö: Enintään 100 W Virrankatkaisu (lepotila): Enintään 0,5 W |
| Käyttöolosuhteet | Lämpötila: 15-30 °C, 10-80 % (kondensoimaton) |
| Äänitaso (arvio) | Käyttö: 49 dB(A) tai vähemmän Valmiustila: 35 dB(A) tai vähemmän Ääniteho: 6,4 belliä ISO 7779:n perusteella |
| Määräykset | Eurooppa: CE-merkintä, Saksa: TUV-merkintä, Venäjä: EAC Muut maat: CB-sertifiointi |
| Ympäristösertifioinnit | Kansainvälinen Energy Star -ohjelma (WW), RoHS-direktiivi |
| LISÄVARUSTEET | |
| Tulostimen jalusta | ST-29 |
| Rullanpidin: | RH2-25 |
| KULUTUSTARVIKKEET | |
| Mustesäiliöt | 130 ml: PFI-106 BK / MBK / M / C / Y / R 300 ml: PFI-206 BK / MBK / M / C / Y / R |
| Tulostuspää | PF-05 |
| Hukkavärisäiliö | MC-16 |

Jotkin kuvat voivat olla simuloituja. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Lopullisia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ®: Kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä niiden markkina-alueilla ja/tai maissa.

Parhaan tuloksen saat käyttämällä Canon-tulostusmateriaaleja. Tarkista tulostusmateriaalien (paperien) yhteensopivuusluettelosta, mitä paperia tai tulostusmateriaalia suositellaan.

Aidot Canon-mustesäiliöt kehitetään yhdessä Canonin suurkuvatulostinten kanssa tärkeänä osana suurkuvatulostinjärjestelmää. Nämä mustesäiliöt hyödyntävät Canonin tutkimus- ja kehitystyön tuloksena saatuja edistyneitä teknologioita. Canonin suurkuvatulostinten optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi Canon suosittelee aitojen Canon-mustesäiliöiden käyttöä.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2014