

CAD ve GIS için ideal Geniş Format Baskı Çözümleri

iPF680/iPF685

you can

imagePROGRAF iPF680 ve iPF685, yüksek kalite, olağanüstü doğruluk ve daha fazla yatırım geri dönüşü sağlayan üretkenlik için tasarlanmış 24" geniş format yazıcılardır.



iPF680/iPF685

iPF680/iPF685

24 İNÇ

2.400 X 1.200 DPI

300ML MÜREKKEP KARTUŞLARI

EKONOMİ BASKI MODU

YENİ MACENTA İLE 5 RENKLİ

A1 25 SANİYE

15.360 PÜSKÜRTME UCU

320GB HDD (iPF685)

KENARLIKSIZ BASKI

Temel özellikler:

- Makine baskı yaparken değiştirilebilen 130 ml ve 300 ml hot-swap mürekkep kartuşları ile yüksek hacimli sürekli baskı
- Taslak modunda 25 saniyede A1 çıktısı
- Yer tasarrufu – Her yere sığan eşsiz kompakt tasarım
- 0,02 mm minimum çizgi genişliği ve +/-%0,1 çizgi doğruluğu ile yüksek doğruluk
- Daha parlak kırmızı renk reproduksiyonu için yeni macenta mürekkebe sahip 5-renkli boya-ve-pigment mürekkep sistemi
- Birlikte verilen Direct Print & Share Yardımcı Yazılımı ile, Genel Grafiklerden CAD ve GIS çizimlerine kadar PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2 dosyalarını kolayca yazdırma
- Anında paylaşma için bulut hizmetlerine hazır, mobil cihazlardan bile kolay erişim
- Etkili geniş format posterleri kolayca oluşturmak için, birlikte verilen PosterArtist Lite yazılımını ve Microsoft Office Baskı Eklentisini kullanın
- Eksiksiz muhasebe araçları ile maliyetleri yönetin ve yatırım geri dönüşünü (ROI) izleyin

 imagePROGRAF



Özellikler: iPF680/iPF685

| YAZICI MODELİ | imagePROGRAF iPF680 | imagePROGRAF iPF685 |
|---|---|---------------------------------|
| TEKNOLOJİ | | |
| Yazıcı Türü | 5 Renkli – 24"/609,6 mm | |
| Baskı Teknolojisi | Canon inkjet on Demand 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası) | |
| Püskürtme Ucu Sayısı | Toplam: 15.360 MBK: 5.120 püskürtme ucu C, M, Y, BK: Her biri için 2.560 püskürtme ucu | |
| Baskı Çözünürlüğü | 2.400 x 1.200dpi | |
| Püskürtme Ucu Aralığı | 1.200dpi x 2 | |
| Garantili Minimum Çizgi Genişliği | 0,02 mm | |
| Çizgi Doğruluğu | ±%0,1 ya da daha az | |
| Mürekkep Damlacak Boyutu | 4 Pikolitre / renk | |
| Mürekkep Kapasitesi | Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 90 ml (Sadece MBK 130 ml) Satış Mürekkebi: 130 ml ve 300 ml | |
| Mürekkep Türü | Boya/Pigment Reaktif Mürekkep Boya: Mavi, Macenta, Sarı, Siyah Pigment: Mat Siyah | |
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | 32 bit – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bit – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8-OS10.9.x | |
| Yazıcı Dilleri | GARO (Raster Operations ile Graphic Arts Dili), HP-GL/2, HP RTL | |
| Standart Arabirimler | USB 2.0 Yüksek Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX | |
| BASKI HIZI | | |
| A1 Boyutu, Düz Kağıt | 0:25 dk. (Hızlı Ekonomi Modu), 0:28 dk. (Hızlı Mod), 0:42 dk. (Standart Mod) | |
| A1 Boyutu, Kuşe Kağıt | 0:43 dk. (Hızlı Mod), 1:17 dk. (Standart Mod), 2:05 dk. (Yüksek Kaliteli Mod) | |
| BELLEK | | |
| Ara Bellek RAM | 256MB | 32GB (Fiziksel Bellek 256MB) |
| Sabit Sürücü | Yok | 320GB |
| KAĞIT KULLANIMI | | |
| Kağıt Genişliği | Rulo Kağıt: 10"/254 mm – 24"/609,6 mm Yaprak: 8"/203,2 mm – 24"/609,6 mm | |
| Kağıt Kalınlığı | Rulo Birimi: 0,07 – 0,8 mm Üstten Yüklenen Manuel Besleme: 0,07 – 0,8 mm | |
| Yazdırılabilir Minimum Uzunluk | Rulo: 203,2 mm Yaprak: 279,4 mm | |
| Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk | 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir) | |
| Maksimum Kağıt Rulosu Çapı | 150,0 mm | |
| Kağıt Besleme Yöntemi | Rulo Besleme: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıktı Üstten Yüklenen Manuel Besleme: Bir Yaprak, Önden Çıktı | |
| Kenarlıksız Baskı Genişliği (Sadece Rulo) | 10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Afiş (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm) | |

| YAZICI MODELİ | imagePROGRAF iPF680 | imagePROGRAF iPF685 |
|--------------------------------------|---|---|
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | | |
| Fiziksel Boyutlar (G x D x Y) | Ana Birim: 997 (G) x 757 (D) x 492 (Y) mm (Sarf malzemeleri ve yazıcı ayağı hariç) Ana birim, yazıcı ayağı ve açık sepet ile: 997 (G) x 887 (D) x 1.062 (Y) mm Ana Birim, düz yataklı istifleme için sepet genişletilmiş konumda: 997 (G) x 1100 (D) x 1062 (Y) mm | |
| Ağırlık | 46,0 kg (Ana birim) 56,7 kg (Ana Birim + Yazıcı ayağı) | 46,2 kg (Ana birim) 56,9 kg (Ana birim + Yazıcı ayağı) |
| Birlikte Verilen Yazılım | Canon Yazıcı Sürücüsü, Durum Monitörü/Baskı Monitörü, ExtraKit - Değiştirilebilir Yerleşim ve İR Büyütmeli Kopya, AutoCAD için Yazıcı Sürücüsü Optimizasyon Modülü, Kağıt Konfigurasyon Aracı, PosterArtist Lite (sadece PC), Microsoft® Word/Excel/PowerPoint için Baskı Eklentisi (sadece PC), Direct Print & Share yardımcı yazılımı, Özel Yükleme Oluşturma Aracı | |
| GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ | | |
| Güç Kaynağı | AC 100 – 240 V (50-60 Hz) | |
| Güç Tüketimi | Çalışma: 140 W ya da daha az Güç Kapalı, Bekleme: 0,5 W ya da daha az | |
| Çalışma Ortamı | 15 – 30°C, % 10 – 80 (Yoğusmaz) | |
| Gürültü Düzeyi (Yaklaşık) | Çalışma: yaklaşık 47 dB Bekleme: 35 dB veya daha az Akustik Güç: 6,4 Bels ISO 7779'a göre | |
| Yönetmelikler | Avrupa: CE işareti, Almanya: TUV işareti, Rusya: EAC Diğer Ülkeler: CB Sertifikası | |
| Çevre Sertifikaları | ENERGY STAR (Japonya) (ABD) (AB), RoHS Direktifi (Dünya Geneli), ECO Deklarasyonu (TED) (Avrupa), WEEE (Avrupa) | |
| NELER DAHİL | | |
| Kutuda Neler Var? | Altıgen anahtar tornavida, 1 baskı kafası, 1 takım başlangıç mürekkep kartuşu (C, M, Y, BK - 90ml/MBK - 130 ml), 3 inç göbek adaptörü kurulum kılavuzu, Kullanıcı yazılım CD-ROM'u (Mac ve Win), Taşıma ikaz broşürü, Güvenlik/Standart Çevre broşürü, PosterArtist Lite broşürü, PosterArtist Lite yazılım CD-ROM'u, EAC broşürü, Hızlı kılavuz | |
| SEÇENEKLER | | |
| Yazıcı Ayağı | ST-27 | |
| Rulo Tutucu Seti | RH2-26 | |
| SARF MALZEMELERİ | | |
| Mürekkep Kartuşları | PFI-107: 130 ml – MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml – MBK/BK/C/M/Y | |
| Baskı Kafası | PF-04 | |
| Atık kutusu | MC-10 | |

Bazı resimler, baskı netliği için örnek olarak gösterilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ©: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi pazarlarında ve/veya ülkelerinde ilgili üreticilerinin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları almak için Canon Kağıtlarını kullanmanızı tavsiye eder. Hangi kağıt/ortam çeşitlerinin tavsiye edildiğini görmek için ortam (kağıt) uyumluluk listesine başvurun.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr