

# Ideális nyomtatási megoldások széles formátumú CAD- és GIS-munkákhoz

iPF680/iPF685  
**you can**

Az **imagePROGRAF iPF680 és iPF685** 24" méretű széles formátumú nyomtatók, amelyeket kialakításuknál fogva – a jobb beruházásmegtérülés zálogaként – kitűnő minőség, egyedülálló pontosság és termelékenység jellemez.



iPF680/iPF685

iPF680/iPF685  
**24"**

2400 X 1200 DPI

300 ML-ES  
TINTATARTÁLYOK

GAZDASÁGOS  
NYOMTATÁSI MÓD

5 SZÍN AZ ÚJ  
BÍBORRAL

A1: 25 MÁSODPERC

15 360 FŰVÓKA

320 GB HDD  
(iPF685)

SZEGÉLY NÉLKÜLI  
NYOMTATÁS

## Főbb jellemzők:

- Nagy teljesítményű folyamatos nyomtatást biztosítanak 130 és 300 ml-es festéktartályokkal, amelyek akkor is cserélhetők, amikor a berendezés nyomtat.
- Az A1-es méretű nyomtatot vázlat üzemmódban 25 másodperc alatt állítják elő.
- Helytakarékos modellek – egyedülállóan kompakt kialakítás jellemző rájuk, így bárhol elhelyezhetők.
- Nagyfokú pontosságuk a 0,02 mm-es legkisebb vonalvastagságnak és a +/-0,1%-os vonalpontosságnak köszönhető.
- 5 színű, festékalapú és pigmenttintás rendszerük az új bíbor tinta révén a vörös ragyogóbb árnyalatait képes megjeleníteni.
- A mellékelt Direct Print & Share segédprogrammal könnyedén nyomtathat PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-formátumban bármit, az általános grafikáktól kezdve egészen a CAD- és GIS-rajzokig.
- Az azonnali megosztás érdekében a modellek felhőcsatlakozásra alkalmasak, és akár mobil eszközökről is egyszerűen elérhetők.
- Készítsen könnyedén nagy méretű poszttereket a mellékelt PosterArtist Lite szoftver és a Microsoft Office beépülő nyomtatómodul használatával.
- Kézben tarthatja költségeit és nyomon követheti beruházása megtérülését a teljes körű költségkalkulációs eszközökkel.

 **imagePROGRAF**

**Canon**

# Műszaki adatok: iPF680/iPF685

NYOMTATÓ TÍPUSA	imagePROGRAF iPF680	imagePROGRAF iPF685
<b>TECHNOLÓGIA</b>		
Nyomtató típusa	5 színű – 24"/609,6 mm	
Nyomatási technológia	Canon tintasugaras igény szerinti 6 színű integrált típus (nyomtatófejenként 6 chip, 1 nyomtatófej)	
Fúvókák száma	Összesen: 15 360 MBK: 5120 fúvóka C, M, Y, BK: Egyenként 2560 fúvóka	
Nyomatási felbontás	2400 x 1200 dpi	
Fúvókásűrűség	2 x 1200 dpi	
Garantált minimális vonalvastagság	0,02 mm	
Vonalpontosság	±0,1% vagy pontosabb	
Tintacsepp mérete	Színenként 4 pikoliter	
Tintakapacitás	Mellékelt kezdő tintacsomag: 90 ml (csak MBK: 130 ml) Forgalmazott tinta: 130 ml és 300 ml	
Festék típusa	Festék-/pigmentalapú reaktív tinta Festék: Cián, Bíbor, Sárga, Fekete Pigment: Matt fekete	
Kompatibilis operációs rendszerek	32 bites – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bites – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8 - OS10.9.x	
Nyomtatónyelvek	GARO (grafikusművészeti nyelv raszterműveletekkel), HP-GL/2, HP RTL	
Normál csatlakozófelületek	Nagy sebességű USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
<b>NYOMTATÁSI SEBESSÉG</b>		
A1-es méretű normál papír	0:25 perc (gyors gazdaságos üzemmód), 0:28 perc (gyors üzemmód), 0:42 perc (normál üzemmód)	
A1-es méretű bevonatos papír	0:43 perc (gyors üzemmód), 1:17 perc (normál üzemmód), 2:05 perc (kiváló minőségű üzemmód)	
<b>MEMÓRIA</b>		
Puffer RAM	256 MB	32 GB (Fizikai memória: 256 MB)
Merevlemez-meghajtó	Nem elérhető	320 GB
<b>PAPÍRKEZELÉS</b>		
Hordozószerűség	Papírteker: 10"/254 mm – 24"/609,6 mm Vágott lap: 8"/203,2 mm – 24"/609,6 mm	
Hordozóvastagság	Tekercsgység: 0,07–0,8 mm Felső betöltés kézi adagolással: 0,07–0,8 mm	
Minimális nyomtatható hossz	Tekercs: 203,2 mm Vágott lap: 279,4 mm	
Maximális nyomtatható hossz	18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik)	
Maximális hordozó-tekercsátmérő	150,0 mm	
Papíradagolási mód	Tekercsadagolás: Egy tekercs, felső betöltés, elülső kimenet Felső betöltés kézi adagolással: Egy lap, elülső kimenet	
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Transzparens (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)	

NYOMTATÓ TÍPUSA	imagePROGRAF iPF680	imagePROGRAF iPF685
<b>MÉRETEK ÉS TÖMEG</b>		
Fizikai méretek (Sz x Mé x Ma)	Főegység: 997 (Sz) x 757 (Mé) x 492 (Ma) mm (kellékanyagok és nyomtatóállvány nélkül) Főegység nyomtatóállvánnyal és nyitott kosárral: 997 (Sz) x 887 (Mé) x 1062 (Ma) mm Főegység síkgyas lerakáshoz kihúzott kosárral: 997 (Sz) x 1100 (Mé) x 1062 (Ma) mm	
Tömeg	46,0 kg (főegység) 56,7 kg (főegység + nyomtatóállvány)	46,2 kg (főegység) 56,9 kg (főegység + nyomtatóállvány)
Mellékelt szoftverek	Canon nyomtatóillesztő program, Állapotfigyelő/Nyomatásfigyelő, ExtraKit – Szabad elrendezés és iR nagyított másolat, AutoCAD-optimalizálási modul a nyomtatóillesztő programhoz, Hordozókonfigurációs eszköz, PosterArtist Lite (csak számítógépre), Microsoft® Word/Excel/PowerPoint szoftverbe beépülő nyomtatási modul (csak számítógépre), Direct Print & Share segédprogram, Egyénitelepítő-készítő eszköz	
<b>ÁRAMELLÁTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK</b>		
Tápellátás	Váltakozó áram: 100–240 V (50–60 Hz)	
Teljesítményfelvétel	Üzem közben: 140 W vagy kevesebb Kikapcsolva (készenléti üzemmódban): 0,5 W vagy kevesebb	
Üzemi környezet	15–30 °C, 10–80% (lecsapódásmentes)	
Zajszint (körülbelül)	Üzemi: körülbelül 47 dB Készenléti állapot: 35 dB vagy kevesebb Akusztikai teljesítmény: 6,4 bel az ISO 7779-es szabvány alapján	
Előírások	Európa: CE-jelzés, Németország: TÜV-jelzés, Oroszország: EAC Egyéb országok: CB-tanúsítvány	
Környezetvédelmi tanúsítványok	ENERGY STAR (Japán) (USA) (EU), RoHS-irányelv (világsszerte), Az ECO-nyilatkozat (TED) (Európa), WEEE (Európa)	
<b>MELLÉKELT TÉTELEK</b>		
A csomag tartalma	Hatlapfejű csavarhúzó, 1 nyomtatófej, 1 tintakezdőcsomag-készlet (C, M, Y, BK – 90 ml/MBK – 130 ml), 3 hüvelykes tekercsmagadapterek, Telepítési útmutató, Felhasználói szoftverek CD-ROM-lemeze (Mac és Win), Szállítási óvintézkedések útmutatója, Biztonságos/szabványos környezetek útmutatója, PosterArtist Lite-útmutató, a PosterArtist Lite szoftver CD-ROM-lemeze, EAC-útmutató, Gyors útmutató	
<b>KIEGÉSZÍTŐK</b>		
Nyomtatóállvány	ST-27	
Tekercstartórúd-készlet	RH2-26	
<b>KELLÉKANYAGOK</b>		
Tintapatronok	PFI-107: 130 ml – MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml – MBK/BK/C/M/Y	
Nyomtatófej	PF-04	
Karbantartó kazetta	MC-10	

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.™ és ®: Minden vállalatnév és terméknév a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon-hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Hungária Kft.  
1031 Budapest,  
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)  
Telefon: (+361) 2375904  
Fax: (+361) 2375901  
canon.hu