

# Perfekta storformats- lösningar för CAD och GIS

iPF780/iPF785

**you can**

imagePROGRAF iPF780 och iPF785 för utskrift på pappersformat upp till 36 tum/A0, levererar klassledande produktivitet, exceptionell kvalitet och hög noggrannhet med avancerade funktioner för maximal avkastning på investeringen.

iPF780/iPF785

**36 TUM**

2 400 X 1 200 DPI

300 ML  
BLÄCKBEHÅLLARE

EKONOMILÄGE  
FÖR UTSKRIFTER

5 FÄRGER MED  
NY MAGENTA

A0  
41 SEKUNDER

15 360  
MUNSTYCKEN

320 GB HÄRDISK  
(iPF785)

KANTFRI UTSKRIFT



iPF780/iPF785

## Egenskaper:

- Oavbruten utskrift av stora volymer, med 130 ml- och 300 ml bläckbehållare som kan bytas under pågående jobb
- A0-utskrift i utkastläge inom 41 sekunder
- Utrymmessnål - unik kompakt design som får plats överallt
- Mycket exakt med minsta linjebredd på 0,02 mm och linjeprecision +/-0,1 %
- 5-färgs färgämnes-/pigmentbaserat bläcksystem med nytt magentabläck för ännu klarare röda toner
- Enkelt att skriva ut PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2 och allt från vanlig grafik till CAD- och GIS-ritningar, med verktyget Direct Print & Share
- Molnkompatibel för direkt delning, med enkel åtkomst även från mobila enheter
- Använd den medföljande programvaran PosterArtist Lite och en plugin för Microsoft Office för att skapa effektfulla storformatsaffischer på ett enkelt sätt
- Hantera kostnader och följ investeringens lönsamhet med hjälp av kompletta redovisningsverktyg

 imagePROGRAF

**Canon**

# Specifikationer: iPF780/iPF785

SKRIVARMODELL	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
<b>TEKNIK</b>		
Skrivartyp	5 färger - 36"/914,4 mm	
Utskriftsteknik	Canon bläckstråleskrivare on demand, 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)	
Antal munstycken	Totalt: 15 360 MBK: 5 120 munstycken C, M, Y, BK: 2 560 munstycken per färg	
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi	
Munstyckestäthet	1 200 dpi x 2	
Garanterad minsta linjebredd	0,02 mm	
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre	
Droppstorlek	4 pikoliter per färg	
Bläckvolym	Medföljande startbläck: 90 ml (endast MBK, 130 ml) Bläckbehållare: 130 ml och 300 ml	
Bläcktyp	Reaktivt färgämnesbaserat/pigmentbaserat bläck Färgämne: cyan, magenta, gul, svart Pigment: matt svart	
Kompatibla operativsystem	32 bitar - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bitar - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - OS10.9.x	
Skrivarspråk	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Standardgränssnitt	USB 2.0 High Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
<b>UTSKRIFTSKASTIGHET</b>		
A0-format, vanligt papper	41 sek. (snabbt ekonomiläge), 48 sek. (snabbt läge), 1 min 15 sek. (standardläge)	
A0-format, bestrukt papper	1 min 15 sek. (snabbt läge), 2 min & 24 sek. (standardläge), 3 min 50 sek. (högkvalitetsläge)	
<b>MINNE</b>		
Buffert RAM	256 MB	32GB (fysiskt minne 256 MB)
Härdisk	Ej tillämpl.	320GB
<b>PAPPERSHANTERING</b>		
Bredd utskriftsmaterial	Pappersrulle: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Arkskuret: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm	
Tjocklek utskriftsmaterial	Rullhållare: 0,07-0,8 mm Manuell toppmatning: 0,07-0,8 mm	
Minsta utskrivbara längd	Rulle: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm	
Maximal utskriftslängd	18 m (varierar efter operativsystem och tillämpning)	
Max. diameter för rullens media	150,0 mm	
Pappersmatningsmetod	Rullmatning: En rulle, toppmatning, frontutmatning Manuell toppmatning: Ett ark, frontutmatning	
Bredd på kantfri utskrift (endast rulle)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), banderoll (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

SKRIVARMODELL	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
<b>MÅTT OCH VIKT</b>		
Mått (B x D x H)	1 304 (B) x 877 (D) x 1 062 (H) mm (med öppen korg) 1 304 (B) x 1 100 (D) x 1 062 (H) mm (när korgen är i utdraget läge för flatbäddsbunt)	
Vikt	ca 67,9 kg	ca 68,1 kg
Inkluderad programvara	Canon-skrivardrivrutin, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, drivrutinsoptimering för AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (endast PC), utskriftsplugin för Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (endast PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool	
<b>STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SYSTEMKRAV</b>		
Strömförsörjning	100-240 V AC (50-60 Hz)	
Energiförbrukning	Drift: 140 W eller mindre Avstängd, standby: 0,5 W eller mindre	
Driftmiljö	15-30 °C, 10-80 % (ej kondens)	
Ljudnivå (cirka)	Drift: ca 48 dB Standby: 35 dB eller lägre Akustisk effekt: 6,5 bel Baserat på ISO 7779	
Föreskrifter	Europa: CE-märkning, Tyskland: TÜV-märkning, Ryssland: EAC Andra länder: CB-certifiering	
Miljöcertifikat	ENERGY STAR (Japan) (USA) (EU), RoHS-direktivet (globalt), IT-miljödeklaration (TED, Europa), WEEE (Europa)	
<b>DET HÄR INGÅR</b>		
Följande finns i förpackningen	1 skrivhuvud, 1 uppsättning bläckbehållare (C, M, Y, BK - 90 ml/MBK - 130 ml), installationsguide för 3-turms hylsadapter, CD-ROM-skiva för användarprogramvara (Mac och Win), broschyr med lyft- och förflytningsinstruktioner, säkerhets-/standardmiljöbroshyr, PosterArtist Lite-broschyr, CD-ROM-skiva för PosterArtist Lite-programvara, meddelande om LFP-enkätprogram, EAC-broschyr, snabbguide	
<b>TILLVAL</b>		
Hållare för rulle	RH2-33	
<b>FÖRBRUKNINGSA-RTIKLAR</b>		
Bläckbehållare	PFI-107: 130 ml - MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml - MBK/BK/C/M/Y	
Skrivhuvud	PF-04	
Underhållskassett	MC-10	

Vissa bilder har simulerats för att kunna återges tydligt. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Detta häfte och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserats. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ©: Alla företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Titta i kompatibilitetslistan för media (papper) för att se vilka olika papper/media som rekommenderas.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Svenska AB  
169 88 Solna  
Tel. +46 8 744 85 00  
canon.se

Swedish edition  
© Canon Europa N.V. 2014