

Suurkuvatulostus- ratkaisut CAD- ja GIS-käyttöön

iPF780/iPF785

you can

imagePROGRAF iPF780 ja iPF785 ovat 36"/A0-suurkuvatulostimia, jotka tarjoavat luokkansa parasta tuottavuutta, poikkeuksellista laatua, tarkkuutta ja edistyneitä toimintoja takaamaan erinomaisen tuoton sijoituksellesi.

iPF780/iPF785
36 TUUMAA

2 400 × 1 200 DPI

300 ML:N
MUSTESÄILIÖT

VÄRIEN
SÄÄSTÖTILA

5 VÄRIÄ UUDELLA
MAGENTALLA

A0-TULOSTE
41 SEKUNNISSA

15 360
SUUTINTA

320 GT:N
KIINTOLEVY
(iPF785)

REUNATON
TULOSTUS



iPF780/iPF785

Tärkeimmät ominaisuudet:

- 130 ml:n ja 300 ml:n hot-swap-värisäiliöt voidaan vaihtaa keskeyttämättä tulostusta
- A0-tuloste vedostilassa 41 sekunnissa
- Tilaa säästävä – ainutlaatuinen kompakti malli sopii pieneen tilaan
- Erittäin tarkat 0,02 mm ohuet viivat
- 5 värin dye-/pigmenttimustejärjestelmä uudella magenta-musteella toistaa punaisen aikaisempaa kirkaampana
- Mukana toimitettavalla Direct Print & Share -apuohjelmalla tulostat vaivatta eri tiedostomuotoja (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2) normaalista grafiikasta aina CAD- ja GIS-viivapiirroksiin
- Pilvipalveluvalmius tiedostojen jakamista varten – helppokäyttöinen myös mobiililaitteilla
- Mukana toimitettavalla PosterArtist Lite -ohjelmistolla ja Microsoft Office -liitännällä luot ja tulostat helposti vaikuttavia suurokojulisteita
- Seuraa tulostuskustannuksia käteville kustannustenlaskentatyökaluilla

 imagePROGRAF

Canon

Tekniset tiedot: iPF780/iPF785

TULOSTINMALLI	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
TEKNOLOGIA		
Tulostintyyppi	5 väriä - 36" / 914,4 mm	
Tulostusteknologia	Canon-mustesuihku, 6 värin järjestelmä (6 suutinriiviä tulostuspäässä x 1 tulostuspää)	
Suutinten määrä	Yhteensä: 15 360 MBK: 5 120 suutinta C, M, Y, BK: 2 560 suutinta kussakin	
Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi	
Suutintiheys	1 200 dpi x 2	
Taattu ohuin viivanleveys	0,02 mm	
Viivan tarkkuus	±0,1 % tai vähemmän	
Mustepisaran koko	4 pikolittraa per väri	
Mustekapasiteetti	Mukana toimitettava aloitusmuste: 90 ml (vain MBK 130 ml) Myytävä muste: 130 ml ja 300 ml	
Musteen tyyppi	Dye/Pigment -reaktiivinen mustejärjestelmä Dye: Syaani, magenta, keltainen, musta Pigmentti: Mattamusta	
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus	32-bittinen - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64-bittinen - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - OS10.9.x	
Sivunkuvauskielet	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Vakioliitännät	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
TULOSTUSNOPEUS		
A0-koko, tavallinen paperi	0.41 min (nopea säästötila); 0.48 min (nopea tila); 1.15 min (vakiotila)	
A0-koko, päällystetty paperi:	1.15 min (nopea tila); 2.24 min (vakiotila); 2.05 min (korkealaatuinen tila)	
MUISTI		
Puskurimuisti	256 Mt	32 Gt (fyysinen muisti 256 Mt)
Kiintolevy	Ei mahdollinen	320 Gt
MATERIAALINKÄSITTELY		
Tulostusmateriaalin leveys	Rullapaperi: 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm Arkki: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm	
Tulostusmateriaalin paksuus	Rullayksikkö: 0,07-0,8 mm Päältä ladattava käsisyöttö: 0,07-0,8 mm	
Tulostuksen vähimmäispituus	Rulla: 203,2 mm Arkki: 279,4 mm	
Tulostuksen enimmäispituus	18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan)	
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	150,0 mm	
Paperinsyöttötapa	Rullasyöttö: Yksi rulla, päältä ladattava, eteen tulostava Päältä ladattava käsisyöttö: Yksi arkki, eteen tulostava	
Reunaton tulostusleveys (vain rulla)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

TULOSTINMALLI	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
MITAT JA PAINO		
Fyysiset mitat - (L x S x K)	1 304 (L) x 877 (S) x 1 062 (K) mm (kori auki) 1 304 (L) x 1 100 (S) x 1 062 (K) mm (kun kori on pidennettyä tasapinoamista varten)	
Paino	Noin 67,9 kg	Noin 68,1 kg
Mukana toimitettavat ohjelmistot	Canon-tulostinajuri, Status Monitor, ExtraKit - Free Layout ja iR-monitoimilaitteelta skannaus- ja kopiointitoiminto, tulostinajurin optimointimoduuli AutoCAD:ia varten, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (vain PC), liitännät sovelluksille Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (vain PC), Direct Print & Share -apuohjelma, Custom Installer Creation Tool -ohjelmisto	
VIRRANKULUTUS JA KÄYTTÖVAATIMUKSET		
Virtalähde	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Virrankulutus	Käyttö: Enintään 140 W Virrankatkaisu/lepotila: Enintään 0,5 W	
Käyttöolosuhteet	15-30 °C, 10-80 % (kondensoimaton)	
Äänitaso (arvio)	Käyttö: noin 48 dB Valmiustila: Enintään 35 dB Ääniteho: 6,5 belia ISO 7779:n perusteella	
Määräykset	Eurooppa: CE-merkintä, Saksa: TUV-merkintä, Venäjä: EAC Muut maat: CB-sertifiointi	
Ympäristösertifioinnit	ENERGY STAR (Japani) (USA) (EU), RoHS-direktiivi (maailmanlaajuinen), ECO Declaration (TED) (Eurooppa), WEEE (Eurooppa)	
TUOTESISÄLTÖ		
Pakkauksen sisältö	1 tulostuspää, 1 aloitusmustesarja (C, M, Y, BK - 90ml / MBK - 130 ml), 3 tuuman keskiösovitimet, asetusopas, käyttöohjelmisto-CD-ROM (Mac ja Win), kuljetusvaroituserlehtinen, turvallisuutta/standardeja koskeva ympäristöesite, PosterArtist Lite -esite, PosterArtist Lite -ohjelmisto-CD-ROM, ilmoitus suurkuvatulostinten kyselytutkimuksesta, EAC-esite, pikaopas	
LISÄVARUSTEET		
Rullapidikesarja	RH2-33	
KULUTUS-TARVIKKEET		
Mustesäiliöt	PFI-107: 130 ml - MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml - MBK/BK/C/M/Y	
Tulostuspää	PF-04	
Hukkavärisäiliöt	MC-10	

Jäljennöksen selventämiseksi jotkut kuvista ovat simuloituja. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakioestausmenetelmiin.
Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista.
Lopullisia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ©: Kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä kyseisillä markkina-alueilla ja/tai kyseisissä maissa.

Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi Canon suosittelee käyttämään Canon-tulostusmateriaaleja. Tarkista tulostusmateriaalien yhteensopivuusluettelosta, mitä paperia tai tulostusmateriaalia suositellaan.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2014