

Voordelige  
44"/BO-prints van  
superieure kwaliteit  
met behoud  
van snelheid

iPF8400S

**you can**

De **imagePROGRAF iPF8400S** grootformaat printer, speciaal ontwikkeld voor de productie-, proofing-, foto- en designindustrie, levert prints van superieure kwaliteit met een indrukwekkende snelheid en tegen lage kosten.

44 INCH

2.400 X 1.200 DPI

LUCIA EX  
8 KLEUREN

'HOT-SWAP'  
INKTTANKS

250 GB HDD

PHOTOSHOP  
PLUG-IN

INGEBOUWDE  
KLEURKALIBRATIE

A0 GLANS  
3,1 MIN.

PRINTEN ZONDER  
WITRAND



iPF8400S

### Belangrijkste kenmerken

- Snel en economisch printen
- LUCIA EX 8-kleuren inkt geeft u een breed kleurenspectrum, met uitstekende zwartreproductie
- Ideaal voor de productie-, foto-, design- en tentoonstellingsindustrie
- Hoge capaciteit inktanks van 330 ml of 700 ml voor hogere productiviteit en maximale uptime
- 250 GB HDD voor efficiënt printen van complexe printopdrachten
- Kostenbeheersing en ROI volgen met ingebouwde accounting
- 'Hot swap' inktanks voor continu printen
- Standaard meegeleverde software die meerwaarde biedt
- Ingebouwde kleursensor voor consistente en nauwkeurige kleurreproductie

 **imagePROGRAF**

**Canon**

# Technische gegevens: imagePROGRAF iPF8400S

PRINTERMODEL imagePROGRAF iPF8400S	
<b>TECHNOLOGIE</b>	
Printertype	8-kleuren - 44 inch/1.117,6 mm
Printtechnologie	Canon Inkjet on-demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 2 printkoppen)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 30.720 - MBK/BK/M/Y: 2.560 spuitopeningen voor elke kleur, C/PC/PM/GY: 5.120 spuitopeningen voor elke kleur
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Afstand spuitopeningen	1.200 dpi x 2
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder
Inktdruppelgrootte	4 picoliter
Inktcapaciteit	Geleverd met startinkt: 330 ml Standaard inkt: 330 ml / 700 ml
Inktsoort	Pigmentinkt: LUCIA EX 8-kleuren inksysteem op pigmentbasis BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Printercompatibiliteit	Windows: XP/ Vista/7/8/Server 2003/2003 R2, Windows Server 2008 (32-/64-bit), Macintosh OSX 10.5.8-OS10.8.x
Printertalen	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Standaard interfaces	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
Buffer RAM	384 MB
Harddisk	250 GB
<b>PRINTSNELHEID (A1-rol, Full Colour Image)</b>	
Printsnelheid (normaal papier)	0,57 min. in economische snelmodus (Fast Economy) 3,10 min. in standaardmodus (Standard)
Printsnelheid (gecoat papier)	1,38 min. in economische snelmodus (Fast Economy) 3,09 min. in standaardmodus (Standard)
Printsnelheid (glanzend fotopapier)	3,10 min. in economische snelmodus (Fast Economy) 4,50 min. in standaardmodus (Standard)
<b>PAPIERVERWERKING</b>	
Breedte printmedia	Papierrol: 254 mm (10 inch) - 1.117,6 mm (44 inch) Losse vellen: 203,2 mm (8 inch) - 1.117,6 mm (44 inch)
Dikte printmedia	Papierrol: 0,07 - 0,8 mm Losse vellen: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printlengte	203,2 mm
Maximale printlengte	Papierrol: 18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
Marges (boven, onder, zijkanten)	Aanbevolen gebied: Papierrol: boven: 20 mm, onder: 5 mm, zijkanten: 5 mm Losse vellen: boven: 20 mm, onder: 23 mm, zijkanten: 5 mm
Max. diameter mediariol	150,0 mm
Papierinvoermethode	Rolinvoer: een rol, laden aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde Laden aan voorzijde, handmatige invoer, één vel, uitvoer aan voorzijde
Breedte printen zonder witrand (alleen rollen)	515 mm (JIS B2), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
<b>AFMETINGEN EN GEWICHT</b>	
Fysieke afmetingen - (b x d x h)	1.893 (b) x 975 (d) x 1.144 (h) mm Ca. 143 kg (inclusief rolhouder, exclusief inkt en printkoppen)
<b>MEEGELEVERDE SOFTWARE</b>	Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR enlargement Copy, Optimised Driver voor AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (alleen Windows), Print Plug-in voor Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (alleen Windows), Print Plug-in voor Adobe® Photoshop, Print Plug-in voor Digital Photo Professional, Direct Print & Share (alleen Windows)

PRINTERMODEL imagePROGRAF iPF8400S	
<b>VOEDINGS- EN BEDRIJFSVEREISTEN</b>	
Voeding	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Energieverbruik	In bedrijf: 190 W of minder Energieverbruik in standby (in energiezuinige modus): 5 W of minder Uitgeschakeld (standby): 0,5 W of minder
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15 - 30 °C, 10 - 80% (zonder condensatie)
Geluidsniveau (circa)	In bedrijf: 50 dB (A) of minder Standby: 35 dB (A) of minder Geluidsintensiteit: 6,8 Bels Gebaseerd op ISO 7779
Voorschriften	Europa: CE-markering, Duitsland: TUV, Rusland: Gost-R, Andere landen: CB-certificering
Milieucertificaten	ENERGY STAR WW, RoHS-richtlijn, IT ECO-verklaring (Europa), WEEE, ErP Lot 6 (Europa)
<b>OPTIES</b>	
Media Take-Up Unit	TU-06
Rolhouder (spindle met 2-inch kern)	RH2-44 (2-inch kern, 3-inch verlengstuk voor media)
<b>VERBRUIKSMATERIALEN</b>	
Inktanks	330 ml: PFI-306 BK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY 700 ml: PFI-706 BK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY
Printkop	PF-05
Cutter Blade	CT-06
Onderhoudscassette	MC-08

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon.  
Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.™ en ©. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handels merken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Supplies aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitstijl voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media.

Originele Canon inktcartridges worden samen met Canon grootformaat printers ontwikkeld als een belangrijk onderdeel van het printstelsel van grootformaat printers. De geavanceerde technologie die door onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten wordt verkregen, wordt in deze inktcartridges opgenomen. Voor het optimaal presteren van Canon grootformaat printers wordt het gebruik van originele Canon inktcartridges aanbevolen.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2013

Canon Nederland N.V.  
Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon: (073) 6 815 815  
Fax: (073) 6 120 685  
canon.nl