

Moderna, kompakta universālā ierīce, kas ātri nodrošina augstas kvalitātes rezultātus, izmantojot skārienaustiņus dažādu funkciju veikšanai

i-SENSYS
MF211

i-SENSYS
MF212w

you can



Darbam tīklā gatava universālā ierīce ar skārienekrāna vadības paneli maziem birojiem, kuriem nepieciešama augsta darba ražība

Ātrā un efektīvā melnbaltā universālā lāzēriete, kurā apvienotas 3 funkcijas — drukāšana, kopēšana un skenēšana, ir ērta un kompakta ierīce. Darbība ir vienkārša, pateicoties noliecamam vadības panelim un skārienaustiņiem dažādu funkciju veikšanai.

Galvenās funkcijas

- Ekonomiski izdevīga, universāla, melnbalta lāzēriete ar drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas funkcijām maziem birojiem vai mājām
- Pateicoties Canon ātras pirmās izdrukas ieguves tehnoloģijai un drukāšanas ātrumam 23 lappuses minūtē, dokumenti nav jāgaida
- Vienkārša darbība ar noliecamu vadības paneli
- Efektīvas skenēšanas un kopēšanas darbplūsmas ar skārienaustiņiem dažādu funkciju momentānai veikšanai
- Fiksējiet katru oriģinālā dokumenta detaļu ar līdz pat 9600 x 9600 dpi krāsu skenēšanu
- Pateicoties Klusajam režīmam, darbības laikā ir samazināts trokšņa līmenis
- Laika un naudas ekonomija, ko garantē nozarē labākais energoefektivitātes rādītājs
- Moderna, kompakta konstrukcija, kuru var ievietot praktiski visur
- Wi-Fi un Ethernet: vienkārša funkciju koplietošana un ērta drukāšana no datoriem, viedtālruniem, planšētdatoriem (nepieciešams Wi-Fi savienojums)
- Ietverts Apple AirPrint™ un nozares standarta drukas atbalsts Mopria (nepieciešams Wi-Fi savienojums)

Komplektācija

Galvenā ierīce, sākuma kasetne, strāvas vads, tālruņa līnijas vads, klausules balsts, darba sākšanas ceļvedis, garantijas karte un lietotāja programmatūras CD-ROM

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

390 x 371 x 312 mm

Atbalstītās operētājsistēmas

Windows Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®XP, Windows®Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003
Mac OS X 10.5.8 vai jaunāka
Linux operētājsistēma tiek atbalstīta Linux draivera versijai 3.00 vai jaunākai versijai



DRUKĀŠANA



KOPĒŠANA



FAKSS



SKENĒŠANA



Wi-Fi*

Canon

*Tikai MF212w

MF211 specifikācijas



- 1 Skenera plakanvirisma
- 2 250 lokšņu paplāte
- 3 Kasetne 737

Iekārtas veids Pieejamās funkcijas	Universāla, melnbalta lāzēriete Drukāšana, kopēšana un skenēšana
PRINTERIS Drukas ātrums Drukas metode Drukas kvalitāte Drukas izšķirtspēja Pirmās izdrukas ieguves laiks Printera atbalstītās valodas Drukāšanas piemales	Līdz 23 lappusēm minūtē (A4) Melnbalta lāzērstara drukāšana Līdz 1200 x 1200 dpi ar funkciju Image Refinement 600 x 600 dpi 6 sekundes vai mazāk UFR II LT 5 mm — no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (citādi izmēri nekā aploksnēm) 10 mm — no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne) Ir
Tonera taupīšanas režīms	Ir
KOPĒTĀJS Kopēšanas ātrums Pirmās kopijas ieguves laiks (First Copy Output Time, FCOT) Kopēšanas izšķirtspēja Kopēšanas režīmi Vairākas kopijas Samazināšana/palīelināšana Tonera taupīšanas režīms Citas funkcijas	Līdz 23 lappusēm minūtē (A4) Aptuveni 9,0 vai mazāk (A4) Līdz 600 x 600 dpi Teksts, Teksts/Fotoattēli, Teksts/Fotoattēli+, Fotoattēli Līdz 99 kopijām 25-400% ar 1% soli Ir Atmiņas kārtošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartītes kopija
SKENERIS Veids Skenēšanas izšķirtspēja Krāsu skenēšanas dziļums Pelēktonji Saderība Maks. skenēšanas platums	Krāsu Optiskā: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi 24 biti 256 līmeņi TWAIN, WIA 216 mm
MATERIĀLA PADEVE Skenera veids Papīra ievade (standarta) Papīra izvade Materiāla veidi Materiāla izmēri Materiāla svars	Skenera plakanvirisma 250 lokšņu paplāte 100 loksnes Parasts papīrs, smags papīrs, pārstrādāts papīrs, kodokopa plēve, etiķetes, aploksnes Paplāte: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Aploksne: COM10, Monarch, C5, DL, Pielāgoti izmēri: Min. 76,2 x 210 mm; maks. 216 x 356 mm Daudzfunkciju paplāte: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Aploksne: COM10, Monarch, C5, DL, Pielāgoti izmēri: (min. 76,2 x 127 mm; maks. 216 x 356 mm) Paplāte: 60-163 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60-163 g/m ²

INTERFEISIS UN PROGRAMMĀTŪRA Interfeisa veids Operētājsistēmu saderība Programmatūras un printera pārvaldība	USB 2.0 Hi-speed Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Mac OS X 10.5.8 vai jaunāka versija Linux ^{1,2} Printera draiveris, skenera draiveris, MF Toolbox, Presto! PageManager, tonera statusa rīks
VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS Noslodze Atmiņa Vadības panelis Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums) Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums) Svars Darbības vide Barošanas avots Enerģijas patēriņš Troksņa līmenis	Maks. 8000 lappuses mēnesī 128 MB 5 rindiņu melnbalts LCD 390 x 441 x 312 mm 390 x 490 x 622 mm Aptuveni 10,1 kg Temperatūra: 10-30°C (50-86°F) Mitruma: 20-80 % RH (bez kondensāta) Maiņstrāva 220-240 V, 50/60 Hz Maksimālais: aptuveni mazāk nekā 1270 W Darbojoties: aptuveni mazāk nekā 500 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 3,2 W Miega režīmā: aptuveni 1,6 W ⁶ Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,7 kWh nedēļā (MF211) Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,8 kWh nedēļā (MF212w) Skaņas spiediens ³ : Darbojoties: 50 dB (Klusajā režīmā: 45 dB) Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jaudas līmenis ³ : Darbojoties: 6,5 B (Klusajā režīmā: 6,1 B) Gaidīšanas režīmā: 43 dB vai mazāk
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI Kasetnes	Kasetne 737 (2400 lappuses ⁴) ⁵
Zemsvītras piezīme ¹⁾ Tikai izplatīšanai tīmeklī ²⁾ Tikai izplatīšanai tīmeklī. Izdošanas datums: 2015. gada aprīlis ³⁾ Pārbaudīts saskaņā ar ISO7779 un iesniegts paziņojums atbilstoši ISO9296. ⁴⁾ Komplektācijā ietilpst 1700 lappušu sākuma kasetne ⁵⁾ Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752 ⁶⁾ Miega režīmā: 2 W, ja ieslēgts Wi-Fi režīms (MF212w)	
Standarta atrunas Iebkuri tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian Edition
© Canon Europa N.V., 2014

MF212w papildu specifikācijas

INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA Interfeisa veids Operētājsistēmu saderība	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Windows@8.1 Windows@8 Windows@7 Windows@XP Windows@Vista Windows@ Server 2012 R2 ¹ Windows@ Server 2012 ¹ Windows@ Server 2008 R2 ¹ Windows@ Server 2008 ¹ Windows@ Server 2003 ¹ Mac OS X 10.5.8 vai jaunāka versija Linux ^{2,3}
Programmatūras un printera	Attālā lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), printera draiveris, pārvaldība skenera draiveris, MF Toolbox, Presto! PageManager, rīks SSID, tonera statusa rīks
Zemsvītras piezīme ¹ Skenēšana tīklā netiek atbalstīta ² Tikai izplatīšanai tīmeklī ³ Tikai izplatīšanai tīmeklī, izdošanas datums: 2015. gada aprīlis ⁴ Miega režīmā: 2 W, ja ieslēgts Wi-Fi režīms ⁵ Pārbaudīts saskaņā ar ISO7779 un iesniegts paziņojums atbilstoši ISO9296. ⁶ Komplektācijā ietilpst 1700 lappušu sākuma kasetne ⁷ Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752	
Standarta atrunas Jebkuri tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma	