

Stiilsed ja ruumisäästlikud ühepuuteklahvidega kõik-ühes seadmed, mis pakuvad kiireid ja kvaliteetseid tulemusi

i-SENSYS
MF211

i-SENSYS
MF212w

you can



Võrguvalmidusega kõik-ühes seadmed puutetundliku juhtpaneeliga väikestele kontoritele, kes vajavad suurt tootlikkust

Kiired, tõhusad ja kompaktsed kolm-ühes mustvalged laserseadmed, millega saate mugavalt printida, kopeerida ja skannida. Kasutamine on lihtne tänu kallutatavale juhtpaneelile ning ühepuuteklahvidele.

Põhifunktsioonid

- Taskukohane mustvalge kõik-ühes laserseade kodukontorisse või väikesesse kontoris, millel on printimis-, kopeerimis- ja skannimisfunktsioonid
- Tänu Canoni kiire esimese prindi tehnoloogiale ning kiirusele 23 lk/min ei pea dokumente kaua ootama
- Lihtne kasutamine kallutatava juhtpaneeli abil
- Tõhus skannimine ja töövoogude kopeerimine tänu kiiretele ühepuuteklahvidele
- Jäädvustage kõik originaalide detailid kuni 9600 x 9600 punkt/tollise värvilise skannimisega
- Tänu vaiksesele režiimile on müra kasutamise ajal väiksem
- säästke selle turuliidri tasemel energiasäästlikkuse abil nii aega kui ka raha
- Stiilse ja ruumisäästliku disainiga toode, mis sobib peaaegu kõikjale
- Wi-Fi ja Ethernet: jagage funktsioone juhtmevabalt ning printige hõlpsasti arvutitest, nutitelefonidest ja tahvelarvutitest (vajalik Wi-Fi ühendus)
- Apple AirPrint™-i ja valdkonnastandardiga Mopria printimistugi (vajalik Wi-Fi ühendus)

Karbi sisu

Põhiseade, startikassett, toitejuhe, telefoniliini kaabel, telefonitoru kinnitus, alustamisjuhend, garantiikaart, kasutaja tarkvara CD-ROM

Mõõtmed (L x S x K)

390 mm x 371 mm x 312 mm

Toetatud operatsioonisüsteemid

Windows Windows@8.1, Windows@8, Windows@7, Windows@XP, Windows@Vista, Windows@ Server 2012 R2, Windows@ Server 2012, Windows@ Server 2008 R2, Windows@ Server 2008, Windows@ Server 2003
Mac OS X 10.5.8 või uuem
Operatsioonisüsteemi Linux toetab Linux'i draiveri versioon v3.00 või uuem



PRINTIMINE



KOPEERIMINE



FAKSIMINE



SKANNIMINE



Wi-Fi*

Canon

*Ainult mudel MF212w

Mudeli MF211 tehnilised andmed



- 1 Tasaskanner
- 2 250-leheline salv
- 3 Kassett 737

Seadme tüüp Saadaolevad funktsioonid	Mustvalge kõik-ühes laserseade Printimine, kopeerimine ja skannimine
PRINTER Printimiskiirus Printimismeetod Printimiskvaliteet Printimislahutus Esimese väljatrüki väljastuskiirus Printeri keeled Printimisäärised Toonerisäästurežiim	Kuni 23 lk/min (A4) Mustvalge laserprintimine Kuni 1200 x 1200 punkt/tolli koos kujutisparandusega 600 x 600 punkt/tolli Kuni 6 UFR II LT 5 mm üleval, all, vasakul ja paremal (muu formaat kui ümbrik) 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik) Jah
KOOPIAMASIN Kopeerimiskiirus Esimese koopia väljastusaeg (FCOT) Kopeerimislahutus Kopeerimisrežiimid Mitu koopiat Vähendamise/suurendamine Toonerisäästurežiim Muud funktsioonid	Kuni 23 lk/min (A4) Umbes kuni 9,0 (A4) Kuni 600 x 600 punkt/tolli Tekst, tekst/foto, tekst/foto+, foto Kuni 99 koopiat 25-400% 1% sammudega Jah Mälu liik, kaks ühel, neli ühel, ID-kaardi koopia
SKANNER Tüüp Skannimislahutus Värvilise skannimise sügavus Hallskaalad Ühilduvus Max skannimislaius	Värviline Optiline: kuni 600 x 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 x 9600 punkt/tolli 24 bitti 256 taset TWAIN, WIA 216 mm
PRINDIMATERJAL Skanneri tüüp Paberisend (standardne) Paberiväljastus Prindimaterjali tüübid Prindimaterjali formaadid Prindimaterjali kaal	Tasaskanner 250-leheline salv 100-leheline Tavaline, paks, ümbertöödeldud, lüümik, etikett, ümbrik Salv: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Ümbrik: COM10, Monarch, C5, DL, Kohandatavad suurused: min 76,2 x 210 mm kuni max 216 x 356 mm Mitmeotstarbeline salv: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Ümbrik: COM10, Monarch, C5, DL, Kohandatav suurus (min 76,2 x 127 mm kuni max 216 x 356 mm) Salv: 60 kuni 163 g/m ² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m ²

KASUTAJALIIDES JA TÄRKVARA Liidese tüüp Ühilduvad operatsioonisüsteemid Tarkvara ja printeri haldus	USB 2.0 Hi-Speed Windows@8.1 Windows@8 Windows@7 Windows@XP Windows@Vista Mac OS X 10.5.8 või uuem Linux ^{1,2} Printeridraiver, skanneri draiver, MF Toolbox, Presto! PageManager, tooneri oleku tööriist
ÜLDISED OMADUSED Töötükkel Mälu Juhtpaneel Mõõtmed salvedega (L x S x K) Paigaldusruum (L x S x K) Kaal Töökeskkond Toiteallikas Energiatarve Müratasemed	Max 8000 lk kuus 128 MB 5-realine mustvalge vedelkristallekraan 390 mm x 441 mm x 312 mm 390 mm x 490 mm x 622 mm Umbes 10,1 kg Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita) 220 kuni 240 V vahelduvvool: 50/60 Hz Maksimaalselt: umbes vähem kui 1270 W Aktiivne: umbes vähem kui 500 W Ooterežiimis: umbes 3,2 W Puhkerežiimis: umbes 1,6 W ⁶ Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,7 kWh nädalas (MF211) Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,8 kWh nädalas (MF212w) Helirõhk ³ : Aktiivses: 50 dB (vaikses režiimis: 45 dB) Ooterežiimis: hääletu Helitugevuse tase ⁴ : Aktiivses: 6,5 B (vaikses režiimis: 6,1 B) Ooterežiimis: kuni 43 dB(A)
KULUTARVIKUD Kassetid	Kassett 737 (2400 lehte ⁵)
Allmärkused ⁽¹⁾ Saadaval ainult internetist ⁽²⁾ Saadaval ainult internetist, väljastamisega: aprill 2015 ⁽³⁾ Testitud kooskõlas standardiga ISO7779 ja deklareeritud kooskõlas standardiga ISO9296. ⁽⁴⁾ Tarnitakse koos 1700 lk stardikassetiga ⁽⁵⁾ Kooskõlas standardiga ISO/IEC19752 ⁽⁶⁾ Puhkerežiimis: 2 W Wi-Fi režiimis (MF212w)	
Standardne lahtütlemine Tehnilisi andmeid võidakse muuta ette teatamata.	



Täiendavad mudeli MF212w tehnilised andmed

KASUTAJALIIDES JA TARKVARA Liidese tüüp Ühilduvad operatsioonisüsteemid	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Windows® Server 2012 R2 ¹⁾ Windows® Server 2012 ¹⁾ Windows® Server 2008 R2 ¹⁾ Windows® Server 2008 ¹⁾ Windows® Server 2003 ¹⁾ Mac OS X 10.5.8 või uuem Linux ^{2,3)}
Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (RUI), printeridraiver, skanneri draiver, MF Toolbox, Presto! PageManager, SSID Tool, tooneri oleku tööriist
Allmärkused ¹⁾ Võrguskanimistuge ei ole ²⁾ Saadaval ainult internetist ³⁾ Saadaval ainult internetist, väljastamisaeg: aprill 2015 ⁴⁾ Puhkerežiimis: 2 W Wi-Fi režiimis ⁵⁾ Testitud kooskõlas standardiga ISO7779 ja deklareeritud kooskõlas standardiga ISO9296. ⁶⁾ Tarnitakse koos 1700 lk stardikassetiga ⁷⁾ Kooskõlas standardiga ISO/IEC19752	
Standardne lahtiütlemine Tehnilisi andmeid võidakse muuta ette teatamata.	