

Produktive svart-hvitt multifunksjonslaserskrivere med nettverkstilkobling, 2-sidig utskrift med automatisk dokumentmater og 2-sidig automatisk dokumentmater (bare MF229dw)

**i-SENSYS**  
MF226dn

**i-SENSYS**  
MF229dw

**you can**



## Kraftige svart-hvitt multifunksjonslaserskrivere med enkel nettverkstilkobling for små kontorer store krav

Kraftige, nettverksklare svart-hvitt multifunksjonslaserskrivere for travle små kontorer. Øk produktiviteten med rask automatisk 2-sidig utskrift og 2-sidig automatisk dokumentmater. Konfigurer effektive arbeidsflyter med ettrykks løsningsknapper.

### Viktige funksjoner

- Kraftig svart-hvitt multifunksjonslaserskriver med utskrifts-, kopierings-, skanne- og faksfunksjoner som passer perfekt til å øke effektiviteten på små kontorer
- Ethernet-tilkobling for problemfri nettverksdeling av funksjoner og enkel utskrift fra PC-er
- Du trenger ikke å vente på dokumenter med Canons teknologi for rask første utskrift pluss 27 sider/minutt
- Automatisk 2-sidig utskrift og integrert 35-arks automatisk dokumentmater og 50-arks 2-sidig automatisk dokumentmater (MF229dw)
- Enkel betjening med skjerm som kan vippes, og stor LCD-berøringsskjerm
- Effektive arbeidsflyter for skanning og kopiering med ettrykks løsningknapper
- Spar tid og penger med markedsledende energieffektivitet
- Stilig, plassbesparende utforming med drift i stillemodus
- Wi-Fi- og Ethernet-tilkobling: Du kan dele funksjoner uten problemer og enkelt skrive ut fra PC-er, smarttelefoner og nettbrett (Wi-Fi-tilkobling nødvendig)
- Utskriftsstøtte fra Apple AirPrint™ og Mopria (Wi-Fi-tilkobling kreves)

### Innholdet i esken

Hovedenhet, startkassett, strømledning, telefonkabel, telefonrørklemme, oppstartsveiledning, garantikort, CD-ROM med brukerprogramvare

### Mål (B x D x H)

390 x 378 x 360 mm

### Støttede operativsystemer

**Windows** Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®XP, Windows®Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003  
Merk - nettverkskanning støttes ikke  
**Mac OS X** 10.5.8 eller nyere  
**Linux OS** støttes av Linux Driver v3.00 eller nyere versjon 5. (Kun utskrift)  
Kun Internett-distribusjon - lanseringsdato april 2015



SKRIVE UT



KOPIERE



FAKSE



SKANNE



Wi-Fi\*

**Canon**



- 1 Planskanner og 35-arks tosidig automatisk dokumentmater
- 2 250-arks papirkassett
- 3 Kasset 737

## Spesifikasjon for MF226dn

Maskintype Tilgjengelige funksjoner	Svart-hvitt multifunksjonslaser skriver Utskrift, kopiering, skanning og faks
<b>SKRIVER</b> Utskriftshastighet Utskriftsmetode Utskriftskvalitet Utskriftsoppløsning Tid til første utskrift Tosidig utskrift Skriverspråk Utskriftsmargen Tonersparemodus	Opptil 27 sider/min (A4) Laserutskrift i sort/hvitt Opptil 1200 x 1200 dpi med bildeforbedring 600 x 600 dpi Ca. 6,0 sek eller mindre Automatisk UFRIL-LT 5 mm topp, bunn, venstre og høyre (andre størrelser enn konvolutter) 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter) Ja
<b>KOPIMASKIN</b> Kopieringshastighet Tid til første kopi Kopioppløsning Kopieringsinnstillinger Tosidig kopiering Største kopiering Forminsking/forstørning Tonersparemodus Andre funksjoner	Opptil 27 sider per minutt (A4) Ca. 9 sekunder eller mindre Opptil 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/foto, Tekst/foto+, Foto Ensidig til tosidig (automatisk) Opptil 99 kopier 25-400 % i trinn på 1 % Ja Minnesortering, 2 på 1, 4 på 1, ID-kortkopiering
<b>SKANNER</b> Type Skanneoppløsning Farger/nyanser Gråtonegradering Kompatibilitet Maks. skannebredde	Farge Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi 24-biters 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm
<b>FAKS</b> Modemhastighet Mottaksmodus Faksoppløsning Faksminne Hurtignumre Gruppesending/mottakere Seriesending Sikkerhetskopi av minne Tosidig faksing Andre funksjoner	Super G3 33,6 kbps Kun faks, manuelt, svar, automatisk faks-/telefonvegger Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Opptil 256 sider <sup>1</sup> Maks. 104 (inkludert fire direktetaster) Maks. 103 mottakere Maks. 114 mottakere Sikkerhetskopiering med flash-minne Ja (sending) Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (kun sending) DRPD, ECM, automatisk repetisjon, rapport for faksaktivitet, resultatrapport for faksaktivitet, rapport for faksaktivitetsadministrasjon
<b>MEDIEHÅNDTERING</b> Skannertype Papirmating (standard) Papirutmating Materialtyper Medieformater Medievekt	Planskanner og automatisk dokumentmater 250-arks Brett 1-arks manuell papirmating 35-arks tosidig automatisk dokumentmater 100 ark Vanlig, tungt, resirkulert, transparent, etikett, konvolutt Brett: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indekskort, AFLS, Indian LGL Konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL Tilpasset: min. 76,2 x 210 mm til maks. 216 x 356 mm Multiarkmater: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indekskort, AFLS, Indian LGL Konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL, Tilpasset (min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm Automatisk dokumentmater: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL Min. 105 x 148 mm til maks. 356 x 216 mm Brett: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Manuell papirmating: 60 til 163 g/m <sup>2</sup>

<b>GRENSESNI TT OG PROGRAMVARE</b> Grensesnitttype Kompatibilitet med operativsystemer Nettverksprotokoll Programvare- og skriveradministrasjon	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Windows® Server 2012 R2 <sup>2</sup> Windows® Server 2012 <sup>2</sup> Windows® Server 2008 R2 Windows® Server 2008 <sup>2</sup> Windows® Server 2003 <sup>2</sup> Mac OS X 10.5.8 eller nyere Linux <sup>3,4</sup> Linux OS støttes av Linux Driver v3.00 eller nyere versjoner (kun utskrift) Utskrift: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skanning: WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour(mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1 (IPv4, IPv6) Eksternt brukergrensesnitt (RUI), skriverdriver, faksdriver, skannerdriver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, SSID-verktøy, verktøy for tonerstatus
<b>GENERELLE FUNKSJONER</b> Driftssyklus Oppvarmingstid Minne Kontrollpanel Mål med papirkassetter (B x D x H) Installasjons plass (B x D x H) Vekt Driftsmiljø Strømkilde Strømforbruk Lydnivå	Maks. 10 000 sider per måned Ca. 13,5 sekunder fra strømmen slås på 256 MB svart-hvitt LCD-berøringsgrensesnitt med 6 linjer (4-i-1-modell) 390 x 441 x 360 mm 429 x 596 x 630 mm Ca. 12,2 kg Temperatur: 10-30 °C (50-86 °F) Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) AC 220 til 240 V, 50/60 Hz Maksimum: ca. mindre enn 1300 W Ved bruk: ca. mindre enn 570 W Hvilemodus: ca. mindre enn 5,8 W Dvalemodus: ca. 1,7 W Vanlig strømforbruk (TEC): 1,0 kWh/uke Lydtryknivå <sup>5</sup> Ved bruk: 50 dB (stillemodus: 45 dB) Hvilemodus: lydløs Lydstyrkenivå <sup>5</sup> Ved bruk: 6,5 B (stillemodus: 6,0 B) Hvilemodus: 43 dB eller mindre
<b>FORBRUKSARTIKLER</b> TONERKASSETTER	KASSETT 737 (2400 SIDER <sup>6</sup> ) <sup>7</sup>
<b>Fotnote</b> <sup>1</sup> Basert på ITU-T-standardskjema nr. 1 <sup>2</sup> Nettverksskanning støttes ikke <sup>3</sup> Kun Internett-distribusjon <sup>4</sup> Kun Internett-distribusjon, lanseringsdato april 2015 <sup>5</sup> Testet i samsvar med ISO7779 og angitt i henhold til ISO9296. <sup>6</sup> Leveres med startkasset med toner til 1700 sider <sup>7</sup> Basert på ISO/IEC 19752	
<b>Standard ansvarsfraskrivelse</b> Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel	

## Ytterligere spesifikasjoner for MF229dw

Maskintype Tilgjengelige funksjoner	Svart-hvitt multifunksjonslaserskriver Utskrift, kopiering, skanning og faks
<b>MEDIAHÅNDTERING</b> Skannertype Papirmating (standard)  Papirutmating Materialtyper Medieformater	Planskanner og tosidig automatisk dokumentmater 250-arks brett 1-arks manuell papirmating 50-arks tosidig automatisk dokumentmater 100 ark Vanlig, tungt, resirkulert, transparent, etikett, konvolutt Brett: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Indekskort, AFLS, Indian LGL Konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL Tilpasset: min. 76,2 x 210 mm til maks. 216 x 356 mm Multiarkmater: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Indekskort, AFLS, Indian LGL Konvolutt: COM10, Monarch, C5, DL, Tilpasset (min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm) Tosidig automatisk dokumentmater: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Min. 127 x 140 mm til maks. 356 x 216 mm Brett: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Manuell papirmating: 60 til 163 g/m <sup>2</sup>
<b>GRENSESNITT OG PROGRAMVARE</b> Grensesnitttype Kompatibilitet med operativsystemer  Programvare- og skriveradministrasjon	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n Windows®8.1 Windows®8 Windows®7 Windows®XP Windows®Vista Windows® Server 2012 R2 <sup>1</sup> Windows® Server 2012 <sup>2</sup> Windows® Server 2008 R2 <sup>2</sup> Windows® Server 2008 2 Windows® Server 2003 <sup>2</sup> Mac OS X 10.5.8 eller nyere Linux <sup>3,4</sup> Ekstern brukergrensesnitt (RUI), skriverdriver, faksdriver, skannerdriver, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, SSID-verktøy, verktøy for tonerstatus

<b>GENERELLE FUNKSJONER</b> Driftsytelse Oppvarmingstid Minne Kontrollpanel Mål med papirkassetter (B x D x H) Installasjons plass (B x D x H) Vekt Driftsmiljø  Strømkilde Strømförbruk          Støynivåer	Maks. 10 000 sider per måned Ca. 13,5 sekunder fra strømmen slås på 256 MB svart-hvitt LCD-berøringsgrensesnitt med 6 linjer (4-i-1-modell) 390 x 448 x 360 mm  435 x 596 x 668 mm  Ca. 13,1 kg Temperatur: 10–30 °C (50–86 °F) Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) AC 220 til 240 V, 50/60 Hz Maksimum: ca. mindre enn 1300 W Ved bruk: ca. mindre enn 570 W Hvilemodus: ca. mindre enn 5,8 W Dvalemodus: Ca. 1,7 W <sup>5</sup> Vanlig strømförbruk (TEC): 0,9 kWh/uke Drift: Lydtrykknivå (tilskuerposisjon): Modell med tosidig automatisk dokumentmater: 51 dB ved utskrift (stillemodus: 47 dB) Lydstyrkenivå: Ved bruk: 6,5 B ved utskrift (stillemodus: 6,1 B) Hvilemodus: Lydtrykknivå (tilskuerposisjon): Lydløs (referanseverdi) Lydstyrkenivå : 43 dB eller mindre (standardverdi) *Begge er referanseverdier *Testet i samsvar med ISO7779 og angitt i henhold til ISO9296
<b>Fotnote</b>	<sup>[1]</sup> Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1 <sup>[2]</sup> Nettverksskanning støttes ikke <sup>[3]</sup> Kun Internett-distribusjon, lanseringsdato april 2015 <sup>[4]</sup> Linux støtter kun utskrift. <sup>[5]</sup> Dvalemodus: 2,3 W i Wi-Fi-modus <sup>[6]</sup> Testet i samsvar med ISO7779 og angitt i henhold til ISO9296 <sup>[7]</sup> Leveres med startkasset med toner til 1700 sider <sup>[8]</sup> Basert på ISO/IEC 19752
<b>Standard ansvarsfraskrivelse</b>	Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel

