

Verkkoyhteydellä varustettu tehokas mustavalkolasermonitoimilaite, jossa on kaksipuolinen tulostus ja kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (vain MF229dw)

i-SENSYS
MF226dn

i-SENSYS
MF229dw

you can



Verkkoyhteydellä varustettu helppokäyttöinen ja tehokas mustavalkolasermonitoimilaite pieniin kiireisiin toimistoihin

Verkkoyhteydellä varustettu tehokas mustavalkolasermonitoimilaite pieniin kiireisiin toimistoihin. Nopea kaksipuolinen tulostus ja kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite parantavat tuottavuutta. Pikapainikkeet tehostavat työnkulkuja.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Tämä tulostus-, kopiointi- ja skannaustoiminnoilla varustettu tehokas mustavalkolasermonitoimilaite tehostaa pienten toimistojen tuottavuutta
- Ethernet-liitännän avulla voit jakaa toimintoja verkossa ja tulostaa helposti tietokoneista
- Ei turhaa odottelua: nopea ensimmäisen sivun tulostus ja tulostusnopeus yli 27 sivua minuutissa
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus, integroitu 35 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite ja 50 arkin kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite (MF229dw)
- Kääntyvä näyttö ja suuri LCD-kosketusnäyttö
- Skannausta ja kopiointia nopeuttavat pikapainikkeet
- Markkinoiden johtava energiatehokkuus säästää aikaa ja rahaa
- Tyylikäs ja tilaa säästävä muotoilu ja hiljaisen tilan toiminto
- Wi-Fi- ja Ethernet-yhteyksillä voit jakaa toimintoja ja tulostaa helposti tietokoneista, älypuhelimista ja tableteista (edellyttää Wi-Fi-yhteyttä)
- Tukee Apple AirPrint™- ja Mopria-tulostusta (edellyttää Wi-Fi-yhteyttä)

Pakkauksen sisältö

Pääyksikkö, aloituskasetti, virtajohto, puhelinliitäntäkaapeli, kuulokepidike, aloitusopas, takuukortti, ohjelmisto- ja käyttöopas-CD-levy

Koko (L x S x K)

390 mm x 378 mm x 360 mm

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003

Huomautus: verkkoskannausta ei tueta

Mac OS X 10.5.8 tai uudempi
Linux OS Linux-ohjaimen versio 3.00 tai uudempi versio 5 (vain tulostus)
Vain verkkojakelu - aloitusaika: huhtikuu 2015



TULOSTUS



KOPIOINTI



FAKSAUS



SKANNAUS



Wi-Fi*

Canon



- 1 Tasokanneri ja 35 arkin kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite
2 250 arkin taso
3 Kasetti 737

Tekniset tiedot, MF226dn

Laitetyyppi Toiminnot	mustavalkolasermonitoimilaitte tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
TULOSTIN Tulostusnopeus Tulostusmenetelmä Tulostuslaatu Tulostustarkkuus Ensimmäisen kopion tulostusaika Kaksipuolinen tulostus Tulostinkielet Tulostusmarginaalit Musteensäätötila	jopa 27 sivua minuutissa (A4) mustavalkoinen lasertulostus jopa 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus ja automaattinen teräväointi 600 x 600 dpi enintään noin 6,0 sekuntia automaattinen UFR II LT 5 mm ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja oikealla (muut koot paitsi kirjekuori) 10 mm ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori) kyllä
KOPIOKONE Kopiointinopeus Ensimmäisen kopion tulostusaika Kopiointitarkkuus Kopiointitilat Kaksipuolinen kopiointi Useita kopioita Pienennys/suurenus Musteensäätötila Muut toiminnot	jopa 27 sivua minuutissa (A4) enintään noin 9 sekuntia jopa 600 x 600 dpi teksti, teksti/valokuva, teksti/valokuva+, valokuva 1-puolinen 2-puoliseksi (automaattinen) jopa 99 kopiota 25-400 % (1 %:n askelin) kyllä muistiin perustuva lajittelu, 2 yhdeksi, 4 yhdeksi, henkilökortin kopiointi
SKANNERI Tyyppi Skannaustarkkuus Värisyvyys Harmaasävy Yhteensopivuus Suurin skannauksen leveys	väri optinen: jopa 600 x 600 dpi parannettu: jopa 9 600 x 9 600 dpi 24-bittinen 256 tasoa TWIN, WIA 216 mm
FAKSI Modeeminopeus Vastaanottoila Faksin tarkkuus Faksimuisti Lyhytvalinnat Ryhmävalinnat/kohteet Sarjalähetys Muistin varmuuskopiointi Kaksipuolinen faksaus Muut toiminnot	Super G3 33,6 kbps vain faksi, manuaalinen, vastaus, faksi/puhelin: automaattinen vaihto vakio: 200 x 100 dpi terävä: 200 x 200 dpi valokuva: 200 x 200 dpi erittäin terävä: 200 x 400 dpi jopa 256 sivua ¹ enintään 104 (mukaan lukien 4 pikavalintaa) enintään 103 kohdetta enintään 114 muistipaikkaa varmennus flash-muistin avulla kyllä (lähetys) faksin edelleenlähetys, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulosraportit, liikennöinninhallintaraportit
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Skannerin tyyppi Paperinsyöttö (vakio) Paperin luovutus Tulostusmateriaalit Paperikoot	tasokanneri ja asiakirjansyöttölaite 250 arkin taso 1 arkin ohisyöttötao 35 arkin kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite 100 arkkiä tavallinen paperi, paksu paperi, kierrätyspaperi, piirtoheittokalvo, etiketti, kirjekuori taso: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, hakemistokortti, AFLS, Indian LGL kirjekuori: COM10, Monarch, C5, DL mukautettu: pienin koko 76,2 x 210 mm, suurin koko 216 x 356 mm syöttötaso: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, hakemistokortti, AFLS, Indian LGL kirjekuori: COM10, Monarch, C5, DL mukautettu: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216 x 356 mm asiakirjansyöttölaite: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL pienin koko 105 x 148 mm, suurin koko 356 x 216 mm Paperien painot taso: 60-163 g/m ² ohisyöttö: 60-163 g/m ²

TIETOKONELIITÄNNÄT JA -OHJELMAT Liitännät Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2012 R2 ² Windows® Server 2012 ² Windows® Server 2008 R2 Windows® Server 2008 ² Windows® Server 2003 ² Mac OS X 10.5.8 tai uudempi Linux ^{3,4} Linux OS, Linux-ohjaimen versio 3.00 tai uudempi (vain tulostus)
Verkkoprotokolla	tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) skannaus: WSD-skannaus (IPv4, IPv6) TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), DHCP, BOOTP, RARP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6) hallinta: SNMPv1 (IPv4, IPv6) etäkäyttöliittymä (RUI), tulostin-, faksi- ja skanneriajurit, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, SSID Tool, Toner Status Tool
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	
YLEISET OMINAISUUDET Käyttäjako Lämpenemisaika Muisti Ohjauspaneeli	enintään 10 000 sivua kuukaudessa noin 10 sekuntia käynnistämisestä 256 Mt kuusirivinen mustavalkonestekekäyttö (neljä toimintoa yhdessä) 390 mm x 441 mm x 360 mm 429 mm x 596 mm x 630 mm noin 12,2 kg lämpötila: +10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmastokosteus, ei tiivistymistä) 220-240 V, 50/60 Hz enintään noin 1300 W toiminnassa enintään noin 570 W valmiustilassa enintään noin 5,8 W lepotilassa noin 1,7 W tyypillinen virrankulutus (TEC): 1,0 kWh/viikko äänenpaine ⁵ : toiminnassa 50 dB (hiljaisessa tilassa 45 dB) valmiustilassa kuulumaton äänitaso ⁵ : toiminnassa 6,5 B (hiljaisessa tilassa 6,0 B) valmiustilassa enintään 43 dB
Koko tasojen kanssa (L x S x K) Tilavaatimus (L x S x K) Paino Käyttöolosuhteet	
Virtalähde Virrankulutus	
Käyttöääni	
TARVIKKEET VÄRIKASETIT	KASETTI 737 (2 400 SIVUA ⁶) ⁷
Alaviitteet ⁽¹⁾ Perustuu ITU-T:n testiin nro 1 ⁽²⁾ Verkkoskannausta ei tueta. ⁽³⁾ Vain verkkojako. ⁽⁴⁾ Verkkokäytön aloitusaika: huhtikuu 2015. ⁽⁵⁾ Testattu standardin ISO 7779 mukaisesti ja ilmoitettu standardin ISO 9296 mukaisesti. ⁽⁶⁾ Tulostimen mukana tulee 1 700 sivun aloituskasetti. ⁽⁷⁾ Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.	
Vastuuvapauslauseke Oikeus muutoksiin pidätetään.	

Muut tekniset tiedot, MF229dw

Laitetyyppi Toiminnot	mustavalkolasermonitoimilaite tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Skannerin tyyppi Paperinsyöttö (vakio)	tasoskanneri ja kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite 250 arkin taso 1 arkin ohisyöttötaso
Paperin luovutus Tulostusmateriaalit	50 arkin kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite 100 arkkiä tavallinen paperi, paksu paperi, kierrätyspaperi, piirtoheittinkalvo, etiketti, kirjekuori
Paperikoot	taso: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, hakemistokortti, AFLS, Indian LGL kirjekuori: COM10, Monarch, C5, DL mukautettu: pienin koko 76,2 x 210 mm, suurin koko 216 x 356 mm syöttötaso: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, hakemistokortti, AFLS, Indian LGL kirjekuori: COM10, Monarch, C5, DL mukautettu: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216 x 356 mm)
Paperien painot	kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT pienin koko 127 x 140 mm, suurin koko 356 x 216 mm taso: 60–163 g/m ² ohisyöttö: 60–163 g/m ²
TIETOKONELIITÄNNÄT JA -OHJELMAT Liitännät Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Windows® Server 2012 R2 ² Windows® Server 2012 ² Windows® Server 2008 R2 ² Windows® Server 2008 2 Windows® Server 2003 ² Mac OS X 10.5.8 tai uudempi Linux ^{3,4}
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	etäkäyttöliittymä (RUI), tulostin-, faksi- ja skannerijurit, MF Toolbox, AddressBookTool, Presto! PageManager, SSID Tool, Toner Status Tool

YLEISET OMINAISUUDET	
Käyttöjakso	enintään 10 000 sivua kuukaudessa
Lämpenemisaika	noin 10 sekuntia käynnistämisestä
Muisti	256 Mt
Ohjauspaneeli	kuusiirvinen mustavalkonestekekosketusnäyttö (neljä toimintoa yhdessä)
Koko tasojen kanssa (L x S x K)	390 mm x 448 mm x 360 mm
Tilavaatimus (L x S x K)	435 mm x 596 mm x 668 mm
Paino	noin 13,1 kg
Käyttöolosuhteet	lämpötila: +10–30 °C kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus	enintään noin 1300 W toiminnassa enintään noin 570 W valmiustilassa enintään noin 5,8 W lepotilassa noin 1,7 W ⁵ tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,9 kWh/viikko toiminnassa: äänenpaine (laitteen vieressä seisottaessa): malli, jossa kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite: toiminnassa 51 dB (hiljaisessa tilassa 47 dB) äänitaso: toiminnassa 6,5 B (hiljaisessa tilassa 6,1 B) valmiustilassa: äänenpaine (laitteen vieressä seisottaessa): kuulumaton (viitearvo) äänitaso: enintään 43 dB (vakioarvo) *Molemmat ovat viitearvoja *Testattu standardin ISO 7779 mukaisesti ja ilmoitettu standardin ISO 9296 mukaisesti
Käyttöäänäni	
Alaviitteet	
	^[1] Perustuu ITU-T:n testiäkkiin nro 1
	^[2] Verkkoskaannasta ei tueta.
	^[3] Verkkojakelun aloitusaika: huhtikuu 2015.
	^[4] Linux-tuki vain tulostukselle.
	^[5] Lepotilassa 2,3 W Wi-Fi-tilassa
	^[6] Testattu standardin ISO 7779 mukaisesti ja ilmoitettu standardin ISO 9296 mukaisesti.
	^[7] Tulostimen mukana tulee 1 700 sivun aloituskasetti.
	^[8] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.
Vastuuvapauslauseke	
	Oikeus muutoksiin pidätetään.