

AirPrint / Google
Cloud Print ve
tarama özellikleri
ile ideal laser hepsi
bir arada yazıcı.

i-SENSYS
MF6140dn

you can



Birbirine bağlı birden fazla kullanıcının bulunduğu işletmelerde uygun maliyetli siyah beyaz baskılar için tasarlandı.

Bu ince, bulut uyumlu 4'ü 1 arada yazıcıyla siyah beyaz baskılarınız hızlı ve kolay olsun. Hızlı, enerji tasarruflu çalışma ve dakikada 33 sayfa baskı hızı sayesinde zamandan ve paradan tasarruf edin.

Temel özellikler

- Canon'un mobil çözümleri sayesinde çok sayıda cihazla yazdırma ve tarama işlemlerinizi gerçekleştirin
- Apple AirPrint ve Google Cloud Print uyumluluğu ile kolay kablosuz baskı
- Enerji tasarruflu 1,3 KWh/hafta TEC değeriyle paradan tasarruf edin
- Dakikada 33 sayfa baskı ve otomatik çift taraflı baskı sayesinde zamandan ve kağıttan tasarruf edin
- SEND (GÖNDER) işlevini kullanarak doğrudan e-postaya, ağ klasörüne veya USB'ye tarama özelliğiyle iş akışlarınızı geliştirin
- Çözüm tuşları, 5 satırlı LCD ekran ve yazıcınızı bir ağ üzerinden yönetmenizi sağlayan Uzak Kullanıcı Arabirimi sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşayın
- Baskı işlerinizi şifreyle korumanızı sağlayan Güvenli Baskı ile gizli belgelerinizi güvenle yazdırın

Kutunun İçeriği

Ana birim, kartuş 719, güç kablosu, hızlı kurulum kılavuzu, kullanıcı yazılımı ve kılavuzu CD'leri

Boyutlar (G x D x Y)

390 x 473 x 431 mm

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008
Mac OS X Sürüm 10.5.8 ve üzeri
Linux



BASKI



FOTOKOPİ



FAKS



TARAMA

Canon

Teknik Özellikler



- 1 Flatbed ve DADF
- 2 50 yapraklık çok amaçlı tepsi
- 3 250 yapraklık tepsi
- 4 Kartuş 719:
Opsiyonel Kartuş 719H

YAZICI Yazdırma Hızı Baskı Yöntemi Baskı Kalitesi Baskı Çözünürlüğü İlk Baskı Çıkış Süresi Çift Taraflı Baskı Yazıcı Dilleri Yazı Tipleri Baskı Kenar Boşlukları Toner Tasarruf Modu Bellek Ortamlarından Baskı	Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Siyah beyaz lazer ışınli baskı Otomatik Görüntü Geliştirme ile 1200 x 600 dpi'ye kadar 600 x 600 dpi 6 saniye Otomatik UFRII-LT, PCL5e, PCL6 55 PCL yazı tipi (45 Ölçeklenebilir, 10 Bit eşlem) 5 mm - üst, alt, sol ve sağ (Zarf: 10mm - üst, alt, sol ve sağ) Var Desteklenen bellek ortamları USB bellek kartı Desteklenen dosya türleri: JPEG, TIFF
FOTOKOPİ MAKİNESİ Fotokopi Hızı İlk Kopya Çıkış Süresi (FCOT) Kopya Çözünürlüğü Fotokopi Modları Çift Taraflı Kopyalama Birden Fazla Kopya Küçültme / Büyültme Toner Tasarruf Modu Diğer Özellikler	Dakikada 33 sayfa (A4) 8 saniye Up to 600 x 600 dpi Metin, Metin / Fotoğraf, Metin / Fotoğraf (Kalite), Fotoğraf 2 taraflıdan - 2 taraflıya (Otomatik) 99 kopyaya kadar %1 kademeli olarak %25 - 400 Var Kenar Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik Kartı Fotokopisi
SEND (GÖNDER) İŞLEMLERİ Dosya Sunucusuna Tarama E-Postaya Tarama USB Bellek Anahtarına Tarama	SMB: JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF JPEG, TIFF, PDF, Kompakt PDF
TARAYICI Tip Tarama Çözünürlüğü Renkli Tarama Derinliği Gri Tonlamalı Uyumluluk Maks. Tarama Genişliği	Renkli Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar 24 bit / 24 bit (Giriş / Çıkış) 256 seviye TWAIN, WIA 216 mm
FAKS Modem Hızı Alma Modu Faks Çözünürlüğü Faks Belleği Hızlı Arama Grup Aramalar / Hedefler Sıralı Yayın Bellek Yedeklemesi Çift Taraflı Faks Diğer Özellikler	Super G3 33,6 kb/sn (3 saniye / sayfaya kadar ⁽¹⁾) Yalnızca faks, Faks / Telefon Otomatik Değiştirme, Yanıt Modu, Manuel Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Fotoğraf: 200 x 200 dpi Super yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi 512 sayfaya kadar ⁽¹⁾ Maks. 200 (19 tek tuşlu arama dahil) Maks. 199 arama / Maks. 199 hedef Maks. 210 konum 1 saat Var (İletme ve Alma) Faks İletme, Çift Erişim, Uzak Alım, PC'den Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Tekrar Çevirme, TX Sonuç Raporu, RX Sonuç Raporu, İletişim Yönetimi Raporu
ORTAM KULLANIMI Tarama Tipi Kağıt Girişi (Standart) Kağıt Girişi (Opsiyon) Kağıt Girişi Ortam Türleri Ortam Boyutları Ortam Ağırlıkları	Flatbed ve Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF) 250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık DADF 500 yapraklık kaset 150 yapraklık Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, Asetat, Etiket, Zarf, Kaliteli kağıt, kartpostal, İndeks kartı Kaset ve opsiyonel kaset: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive Çok amaçlı tepsi: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Özel boyutlar: Genişlik 76 - 216 mm; Uzunluk 127 - 356 mm DADF: Tek taraflı tarama: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6 Özel boyutlar (G x U): Maks. 215,9 x 355,6 mm, Min. 128 x 139,7 mm Çift taraflı tarama: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Kaset ve opsiyonel kaset: 60 - 128 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² DADF: Tek taraflı tarama: 50 - 105 g/m ² , Çift taraflı tarama: 64 - 105 g/m ²

ARABİRİM VE YAZILIM

Arabirim Tipi
İşletim Sistemi Uyumluluğu

Ağ Protokolü

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Kimliği Yönetici

Mobil Baskı

GENEL ÖZELLİKLER

Aylık Maks. İş Hacmi

Isınma Süresi

Bellek

Kontrol Paneli

Tepsilerle Boyutlar

(G x D x Y)

Kurulum Alanı

(G x D x Y)

Ağırlık

Çalışma Ortamı

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Gürültü Düzeyleri

SARF MALZEMELERİ

Kartuşlar

AKSESUARLAR / SEÇENEKLER

Aksesuarlar

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX
 Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012⁽²⁾ / Server 2008 R2⁽²⁾ / Server 2003⁽²⁾ / Server 2008⁽²⁾
 Mac OS X Sürüm 10.5.8 ve üzeri
 Linux⁽³⁾
 Baskı:
 LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
 Tarama:
 E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
 TCP / IP Uygulama Hizmetleri:
 Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (SMTP Kimlik Denetimi), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Otomatik IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
 Yönetim:
 SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
 Güvenlik:
 IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
 Presto! Page Manager, MF toolbox, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman

 Google Cloud Print
 Apple AirPRINT
 (iOS) için Canon Mobil Yazıcı uygulaması (iOS / Android için)
 İşletme için Canon Mobil Tarama uygulaması (iOS / Android⁽⁴⁾)

Maks. ayda 50.000 sayfa
 Yaklaşık Açıldıktan sonra 11 saniye veya daha kısa
 256 MB (Paylaşımlı)
 5 satırlı siyah beyaz LCD

390 x 473 x 431 mm

590 x 1279 x 933 mm (Opsiyonel kağıt kaseti takılıken)
 Yaklaşık 19,1 kg

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
 Nem: %20 - 80 RH (Yoğuşmasız)
 220 - 240 V (%±10), 50 / 60 Hz (±2 Hz)

Maksimum: Yaklaşık 1200 W
 Çalışma Sırasında: 550 W
 Beklemede: Yaklaşık 9 W
 Uyku modu: Yaklaşık 2,2 W

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 1,3 kWh
 Ses Gücü⁽⁵⁾

Aktif: 6,8 B (A) veya daha az
 Beklemede: Duyulamaz
 Ses Basıncı⁽⁵⁾

Aktif: 53,0 dB(A) veya daha az
 Beklemede: Duyulamaz

Kartuş 719 (2100 sayfa⁽⁶⁾)

Kartuş 719 H (6400 sayfa⁽⁶⁾)

KAĞIT BESLEYİCİ PF-44 (500 yapraklık kaset)

TEL 6 KİTİ UZUN KABLOSU (Telefon ahizesi)

Standart sorumluluk reddi. Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

⁽¹⁾ ITU-T Standart Tablo No.'ya göre 1

⁽²⁾ Ağ tarama desteklenmez

⁽³⁾ Web dağıtımı. Yalnızca yazdırma desteği

⁽⁴⁾ Sürüm Haziran 2014

⁽⁵⁾ ISO7779 standardına göre ölçülmüştür. ISO 9296 ile uyumlu olarak görüntülenmektedir.

"Duyulamaz", bekleyen kişinin konumundaki ses basıncı düzeyinin ISO7779 ile uyumlu arka plan gürültüsü mutlak ölçütü değerinden daha az olduğu anlamına gelir

⁽⁶⁾ ISO/IEC19752 standardına göre



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Turkish Edition
 © Canon Europa N.V., 2014