

Такие функции, как AirPrint / Google Cloud Print и сканирование, делают это лазерное многофункциональное устройство идеальным.

i-SENSYS
MF6140dn

you can



Создано для экономичной черно-белой печати во взаимосвязанной многопользовательской среде.

Простая и удобная черно-белая печать на этом компактном принтере «4 в 1» с поддержкой облачной печати. Быстрая, энергоэффективная работа и скорость печати до 33 стр./мин позволяют сэкономить ваше время и деньги.

Ключевые характеристики

- Печать с различных устройств и сканирование на них с помощью мобильных решений Canon
- Простая беспроводная печать благодаря поддержке функций Apple AirPrint и Google Cloud Print
- Экономия средств благодаря уровню обычного потребления энергии 1,3 кВт ч в неделю
- Экономия времени и средств благодаря печати 33 стр./мин и автоматической двусторонней печати
- Улучшение процессов документооборота благодаря возможности прямого сканирования в электронную почту, сетевую папку или на устройство USB с помощью функции отправки SEND
- Настраиваемые кнопки, 5-строчный ЖК-экран и интерфейс удаленного пользователя повышают удобство работы и позволяют управлять принтером по сети
- Функция безопасной печати конфиденциальных документов позволяет защитить задания печати паролем

Что входит в комплект поставки

Основное устройство, картридж 719, кабель питания, краткое руководство по установке, пользовательское программное обеспечение и CD-диски с руководствами

Габариты (Ш x Г x В)

390 x 473 x 431 мм

Поддерживаемые ОС

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008
Mac OS X 10.5.8 и выше
Linux



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ

Canon


Технические характеристики



- 1 Планшетный, с АДПД
- 2 Универсальный лоток на 50 листов
- 3 Лоток на 250 листов
- 4 Картридж 719: Дополнительно приобретаемый картридж 719H

<p>ПРИНТЕР Скорость печати Способ печати Качество печати</p> <p>Разрешение печати Время выхода первой страницы Двусторонняя печать Языки принтера Шрифты Поля печати</p> <p>Режим экономии тонера Печать с носителей памяти</p>	<p>До 33 стр./мин (A4) Монохромная лазерная печать До 1200 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (AIR) 600 x 600 точек на дюйм</p> <p>6 секунд Автоматическая UFRII-LT, PCL5e, PCL6 55 шрифтов PCL (45 масштабируемых, 10 растровых) По 5 мм – сверху и снизу, слева и справа (Конверт: по 10 мм – сверху и снизу, слева и справа) Есть Поддерживаемые носители памяти USB-накопитель Поддерживаемые типы файлов: JPEG, TIFF</p>
<p>КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ Скорость копирования Время выхода первой копии Разрешение при копировании Режимы копирования Двустороннее копирование Количество копий Коэффициент масштабирования Режим экономии тонера Другие функции</p>	<p>До 33 стр./мин (A4) 8 секунд</p> <p>До 600 x 600 точек на дюйм Текст, Текст/Фото, Текст/Фото (Качество), Фото 2 стороны на 2 стороны (автоматически) До 99 копий</p> <p>25–400% с шагом 1% Есть Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, идентификационная карта копирования</p>
<p>ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ SEND Сканирование на файловый сервер Сканирование в электронную почту Сканирование на USB-накопитель</p>	<p>SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF</p> <p>SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF</p> <p>JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF</p>
<p>СКАНЕР Тип Разрешение при сканировании Глубина цветного сканирования Оттенки серого Совместимость Макс. ширина области сканирования</p>	<p>Цветной Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм</p> <p>24 бита/24 бита (на входе/на выходе) 256 уровней TWAIN, WIA</p> <p>216 мм</p>
<p>ФАКС Скорость модема Режим приема Разрешение факса</p> <p>Память факса Скоростной набор</p> <p>Групповой набор/адресаты Последовательная передача Сохранение в памяти Работа с двусторонними факсимильными сообщениями Другие функции</p>	<p>Super G3 – 33,6 кбит/с (до 3 секунд на страницу^[1]) Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной режим</p> <p>Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм До 512 страниц^[1]</p> <p>Макс. 200 номеров (включая 19 номеров однокнопочного набора) Макс. 199 наборов / Макс. 199 адресатов Макс. 210 номеров 1 час</p> <p>Есть (прием и передача) Переадресация факса, Двойной доступ, Удаленный прием, ПК-факс (только для передачи), DRPD, ECM, Автоповтор набора, Отчет о результатах передачи, Отчет о результатах приема, Отчет об управлении коммуникациями</p>
<p>РАБОТА С БУМАГОЙ Тип сканера Подача бумаги (в стандартной комплектации) Подача бумаги (приобретается отдельно) Лоток вывода Типы материалов для печати Формат материалов для печати</p> <p>Плотность материала для печати</p>	<p>Планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (АДПД)</p> <p>Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство АДПД на 50 листов</p> <p>Кассета для бумаги на 500 листов На 150 листов Обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверт, высококачественная бумага, открытка, индексная карточка Основная и дополнительно приобретаемая кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive</p> <p>Универсальный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), задаваемые пользователем форматы: Ширина: 76–216 мм, длина: 127–356 мм</p> <p>Устройство АДПД: Одностороннее сканирование: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6; задаваемые пользователем форматы (Ш x Д): макс. 215,9 x 355,6 мм, мин. 128 x 139,7 мм Двустороннее сканирование: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Основная и дополнительно приобретаемая кассета: 60–128 г/м² Универсальный лоток: 60–163 г/м² Устройство АДПД: одностороннее сканирование: 50–105 г/м², двустороннее сканирование: 64–105 г/м²</p>

<p>ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Тип интерфейса Поддерживаемые ОС</p> <p>Сетевой протокол</p> <p>Программное обеспечение и управление принтером</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012^[2] / Server 2008 R2^[2] / Server 2003^[2] / Server 2008^[2] Mac OS X 10.5.8 и выше Linux^[3]</p> <p>Печать: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Сканер: Эл. почта, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) Службы приложений TCP / IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (аутентификация для SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC</p> <p>Presto! Page Manager, MF Toolbox, интерфейс удаленного пользователя (RUI), управление идентификаторами отделов Google Cloud Print Apple AirPRINT Приложение для печати Canon с мобильных устройств для (iOS/Android) Приложение Canon для сканирования с мобильных устройств для бизнеса (iOS/Android^[4])</p>
<p>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Производительность Время прогрева Память Панель управления Габариты с лотками (Ш x Г x Д) Площадь для установки (Ш x Г x Д)</p> <p>Вес Условия эксплуатации</p> <p>Источник питания Энергопотребление</p> <p>Уровень шума</p>	<p>Макс. 50000 страниц в месяц Прибл. 11 секунд с момента включения питания 256 МБ (совместная) Черно-белый ЖК-дисплей (5-строчный) 390 x 473 x 431 мм</p> <p>590 x 1279 x 933 мм (с установленной дополнительно приобретаемой кассетой) Прибл. 19,1 кг Температура: 10 – 30°C (50 – 86°F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) 220 – 240 В (±10%), 50 / 60 Гц (±2 Гц) Максимальное: прибл. 1200 Вт Режим работы: 550 Вт Режим ожидания: прибл. 9 Вт В спящем режиме: прибл. 2,2 Вт Обычное потребление энергии: 1,3 кВт/ч в неделю Акустическая мощность^[5] Активный режим: не более 6,8 дБ (A) Режим ожидания: без шума Уровень звукового давления^[5] При работе: не более 53,0 дБ (A) Режим ожидания: без шума</p>
<p>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Картриджи</p> <p>АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Наименования</p>	<p>Картридж 719 (2100 страниц^[6]) Картридж 719 H (6400 страниц^[6])</p> <p>PAPER FEEDER PF-44 (кассета на 500 листов) TEL 6 KIT LONG CORD (телефонная трубка)</p>
<p>Стандартное уведомление об отказе от ответственности. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.</p> <p>[1] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1 [2] Функция сетевого сканирования не поддерживается [3] Распространение через интернет. Поддержка только печати [4] Дата выпуска: июнь 2014 г. [5] На основании ISO7779. Указано в соответствии с ISO 9296. «Без шума» означает, что уровень звукового давления на позиции наблюдателя будет ниже абсолютного значения для фонового шума в соответствии с ISO7779. [6] На основании ISO / IEC19752</p>	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian Edition
© Canon Europa N.V., 2014