

Vďaka mnohým funkciám, napr. rozhranie Wi-Fi, AirPrint/Google Cloud Print a skenovanie, je toto laserové multifunkčné zariadenie ideálnou voľbou.

i-SENSYS
MF6180dw

you can



Vytvorená pre nákladovo efektívnu čiernobielu tlač v podnikoch s viacerými používateľmi.

Vďaka tejto tlačiarni 4 v 1 s rozhraním Wi-Fi a podporou cloudu bude čiernobiela tlač jednoduchšia a pohodlnejšia. Rýchla a energeticky úsporná prevádzka a tlač 33 str./min. šetrí čas aj peniaze.

Kľúčové vlastnosti

- Tlač a skenovanie na množstvo zariadení vďaka mobilným riešeniam spoločnosti Canon
- Jednoduchá bezdrôtová tlač vďaka kompatibilite s aplikáciami Apple AirPrint a Google Cloud Print
- Šetrite peniaze vďaka energeticky úspornému hodnoteniu TEC 1,3 kWh/týždeň
- Šetrite čas a papier vďaka tlači 33 str./min. a automatickej obojstrannej tlači
- Zlepšite pracovný proces vďaka priamemu skenovaniu do e-mailu, sieťového priechyňa alebo zariadenia USB pomocou funkcie SEND
- Vychutnajte si lepší používateľský zážitok vďaka tlačidlám, 5-riadkovému displeju LCD a rozhraniu pre vzdialeného používateľa, ktoré umožňuje spravovať tlačiareň cez sieť
- Tlačte dôverné dokumenty bezpečne pomocou funkcie bezpečnej tlače, ktorá vám umožňuje chrániť tlačové úlohy heslom

Obsah balenia

Hlavná jednotka, zásobník 719, napájací kábel, stručná inštalácia príručka, disky CD s používateľským softvérom a príručkami

Rozmery (Š x H x V)

390 x 473 x 431 mm

Podporovaný operačný systém

Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2003/Server 2008
Mac OS X verzia 10.5.8 a vyššia
Linux



TLAČ



KOPÍROVANIE



FAX



SKENOVANIE

Canon


Technické údaje



- 1 Predlohové sklo a DADF
- 2 Viacúčelový zásobník na 50 listov
- 3 Zásobník na 250 listov
- 4 Zásobník 719:
Voliteľný zásobník 719H

<p>TLAČIAREŇ Rýchlosť tlače Metóda tlače Kvalita tlače Rozlíšenie tlače Čas vytvorenia prvého výtlaku Obojstranná tlač Jazyky tlačiarne Písma</p> <p>Okraje tlače</p> <p>Tlač režim šetrenia tonera pamätového média</p>	<p>Až 33 str./min. (A4) Čiernobiela tlač laserovým lúčom Až 1 200 x 600 dpi s automatickým zdokonalením obrazu 600 x 600 dpi 6 sekúnd Automatická UFRII-LT, PCL5e, PCL6, emulácia PostScript úroveň 3 55 písem PCL (45 prispôsobiteľných, 10 bitmapových) 45 písem PostScript 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka: 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo) Áno Podporované pamätové médiá Pamätový kľúč USB Podporované typy súborov: JPEG, TIFF</p>
<p>KOPÍRKA Rýchlosť kopírovania Čas vytvorenia pivej kópie (FCOT) Rozlíšenie kopírovania Režimy kopírovania Obojstranné kopírovanie Viacnásobné kopírovanie Zmenšenie/zväčšenie Režim šetrenia tonera Ďalšie funkcie</p>	<p>Až 33 kópií/min. (A4) 8 sekúnd Až 600 x 600 dpi Text, text a fotografia, text a fotografia (kvalitne), fotografia 2-stranné na 2-stranné (automaticky) Až 99 kópií 25 – 400 % v 1 % prírastkoch Áno Vymazanie rámu, zakladanie, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie identifikačnej karty</p>
<p>FUNKCIE SEND Skenovanie na server súborov Skenovanie do e-mailu Skenovanie na pamätový kľúč USB</p>	<p>SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF</p>
<p>SKENER Typ Rozlíšenie skenovania Farebná hĺbka skenovania Odtiene sivej Kompatibilita Max. šírka skenovania</p>	<p>Farebný Optické: až 600 x 600 dpi Zdokonalené: až 9 600 x 9 600 dpi 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup) 256 úrovní TWAIN, WIA 216 mm</p>
<p>FAX Rýchlosť modernu Režim príjmu Rozlíšenie faxu</p> <p>Pamät faxu Rýchle voľby Skupinové voľby/ciele Sekvenčné vysielanie Zálohovanie pamäte Obojstranné faxovanie Iné funkcie</p>	<p>Super G3 33,6 kB/s (až 3 sekundy/strana⁽¹⁾) Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Fotografia: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi Až 512 strán⁽¹⁾ Max. 200 (vrátane 19 jednotkových volieb) Max. 199 volieb/max. 199 cieľov Max. 210 umiestnení 1 hodina Áno (vysielanie a príjem) Odoslanie faxu ďalej, Dvojitý prístup, Diaľkový príjem, PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, Automatické opätovné vytočenie, Výsledné hlásenie TX, Výsledné hlásenie RX, Hlásenia správy komunikácie</p>
<p>MANIPULÁCIA S MÉDIAMI Typ skenera Vstup papiera (štandardný)</p> <p>Vstup papiera (voliteľný) Výstup papiera Typy médií Veľkosti médií</p> <p>Hmotnosti médií</p>	<p>Predlohové sklo a duplexný automatický podávač dokumentov (DADF) Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov DADF na 50 listov Kazeta na 500 listov 150 listov Obyčajný papier, recyklovaný papier, ťažký papier, priehľadná fólia, štítok, obálka, kancelársky papier, pohľadnica, karta registra Kazeta a voliteľná kazeta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive</p> <p>Viacúčelový zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, pohľadnica, karta registra, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), vlastné veľkosti: šírka: 76 až 216 mm, dĺžka: 127 až 356 mm</p> <p>DADF: Jednostranné skenovanie: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6, vlastné veľkosti (Š x D): max. 215,9 x 355,6 mm, min. 128 x 139,7 mm Obojstranné skenovanie: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Kazeta a voliteľná kazeta: 60 – 128 g/m² Viacúčelový zásobník: 60 – 163 g/m² DADF: jednostranné skenovanie: 50 – 105 g/m², obojstranné skenovanie: 64 – 105 g/m²</p>

<p>ROZHRANIE A SOFTVÉR Typ rozhrania</p> <p>Kompatibilita s operačným systémom</p> <p>Sieťový protokol</p> <p>Softvér a správa tlačiarne</p> <p>Mobilná tlač</p>	<p>Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrôtová sieť 802.11b/g/n</p> <p>Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012⁽²⁾/Server 2008 R2⁽²⁾/Server 2003⁽²⁾/Server 2008⁽²⁾ Mac OS X verzia 10.5.8 a vyššia Linux⁽³⁾ Tlač: LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6) Skenovanie: E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6) Aplikačné služby TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (autentifikácia pre SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! Page Manager, MF Toolbox, rozhranie pre vzdialeného používateľa (RUI), správa identifikátorov oddelení Google Cloud Print Apple AirPRINT Aplikácia Canon Mobile Printing (pre systém iOS/Android) Aplikácia Canon Mobile Scanning For Business (pre systém iOS/Android⁽⁴⁾)</p>
<p>VŠEOBECNÉ FUNKCIE Cyklus zaťaženia Čas zahrievania Pamät Ovládací panel Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V) Priestor pre inštaláciu (Š x H x V) Hmotnosť Prevádzkové prostredie</p> <p>Zdroj napájania Spotreba energie</p> <p>Úroveň hluku</p>	<p>Max. 50 000 strán za mesiac Pribl. 11 sekúnd alebo menej od zapnutia 256 MB (zdieľaná) 5-riadkový ČB LCD 390 x 473 x 431 mm 590 x 1 279 x 933 mm (s voliteľnou kazetou na papier) Pribl. 19,1 kg Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F). Vlhkosť 20 – 80 % RH (bez kondenzácie) 220 – 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum: približne 1 200 W Počas činnosti: 550 W Pohotovostný režim: pribl. 9 W Režim spánku: pribl. 2,2 W⁽⁵⁾ Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,3 kWh/týždeň Akustický výkon⁽⁶⁾ Aktívny režim: 6,8 B(A) alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný Akustický tlak⁽⁶⁾ Aktívny režim: 53,0 dB(A) alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný</p>
<p>SPOTREBNÝ MATERIÁL Zásobníky</p> <p>PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI Položky</p>	<p>Zásobník 719 (2 100 strán⁽⁷⁾) Zásobník 719 H (6 400 strán⁽⁷⁾)</p> <p>PODÁVAČ PAPIERA PF-44 (kazeta na 500 listov) DLHÝ KÁBEL TEL. SÚPRAVY 6 (telefónna súprava)</p>
<p>Štandardné výluky záruk. Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.</p> <p>⁽¹⁾ Podľa tabuľky normy ITU-T E. 1. ⁽²⁾ Sieťové skenovanie nie je podporované. ⁽³⁾ Webová distribúcia. Len podpora tlače. ⁽⁴⁾ K dispozícii v júni 2014. ⁽⁵⁾ V bezdrôtovom režime bude spotreba energie dosahovať 3 W. ⁽⁶⁾ Merané podľa normy ISO 7779. Zobrazené v súlade s normou ISO 9296. „Nepočuteľný“ znamená, že úroveň akustického tlaku v okolí zariadenia je menšia ako najvyššia povolená hodnota hluku v pozadí podľa normy ISO 7779. ⁽⁷⁾ Podľa normy ISO/IEC 19752.</p>	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak Edition
© Canon Europa N.V., 2014