

Omfattende funksjoner som Wi-Fi, AirPrint / Google Cloud Print og skanning gjør denne til den perfekte multifunksjonsenheten med laser.

i-SENSYS
MF6180dw

you can



Utformet for kostnadseffektiv sort-hvitt-utskrift hos bedrifter med mange tilkoblede brukere.

Skriv ut i sort-hvitt på en enkel og praktisk måte med denne nettskyklare 4-i-1-skriveren med Wi-Fi. Med rask og energieffektiv drift og en utskriftshastighet på 33 sider/min sparer du tid og penger.

Viktige funksjoner

- Med Canons mobilløsninger kan du skrive ut fra og skanne til en rekke enheter
- Enkel, trådløs utskrift med kompatibilitet for Apple AirPrint og Google Cloud Print
- Spar penger med den energieffektive TEC-klassifiseringen på 1,3 KWh/uke
- Spar tid og papir med 33 sider per minutt og automatisk tosidig utskrift
- Forbedre arbeidsflyten med direkte skanning til e-postmeldinger, mapper på nettverket eller USB med SEND-funksjonen
- Få en bedre brukeropplevelse med løsningstaster, 5-linjers LCD-skjerm og et eksternt brukergrensesnitt du kan betjene skriveren med via nettverket
- Skriv ut konfidensielle dokumenter sikkert med funksjonen for sikker utskrift, som du kan bruke til å beskytte utskrifter med passord

Innholdet i esken

Hovedenhet, kassett 719, strømledning, hurtigstartveiledning, CD-er med brukerprogramvare og håndbok.

Mål (B x D x H)

390 x 473 x 431 mm

Støttede operativsystemer

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008

Mac OS X versjon 10.5.8 og nyere
Linux



SKRIVE UT



KOPIERE



FAKSE



SKANNE

Canon

Spesifikasjoner



- 1 Planskanner og tosidig automatisk dokumentmater
- 2 50-arks multiarkmater
- 3 250-arks papirkassett
- 4 Kasset 719:
Kasset 719H (tilleggsutstyr)

SKRIVER Utskriftshastighet Utskriftsmetode Utskriftskvalitet Utskriftsoppløsning Tid for første utskrift Tosidig utskrift Skrivspråk Skrifter Utskriftsmarg Tonersparemodus Utskrift fra minnemedier	Opptil 33 sider/min (A4) Laserutskrift i sort-hvitt Opptil 1200 x 600 dpi med automatisk bildeforbedring 600 x 600 dpi 6 sekunder Automatisk UFRIL-LT, PCL5e, PCL6, PostScript-emulering nivå 3)) D7@g.fizyff() g.UYVUFY2%\$ 6)ra UdL () Dcgrfhdg.fizyff 5 mm – topp, bunn, venstre og høyre (Konvolutt: 10 mm – topp, bunn, venstre og høyre) Ja Støttede minnemedier USB-minnepinne Støttede filtyper: JPEG, TIFF
KOPIMASKIN Kopieringshastighet Tid til første kopi Kopioppløsning Kopieringsinnstillinger Tosidig kopiering Største kopiserie Forminsking/forstøring Tonersparemodus Andre funksjoner	Opptil 33 kopier/min (A4) 8 sekunder Opptil 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/foto, Tekst/foto (kvalitet), Foto Tosidig til tosidig (automatisk) Opptil 99 kopier 25–400 % i trinn på 1 % Ja Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort
SEND-FUNKSJONER Skanning til filserver Skanning til e-post Skanning til USB-minnepinne	SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
SKANNER Type Skanneoppløsning Farger/nyanser Gråtonegradering Kompatibilitet Maks. Skannebredde	Farge Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi 24 biters / 24 biters (inngang/utgang) 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm
FAKS Modemhastighet Mottaksmodus Faksoppløsning Faksminne Hurtignumre Grupperending/mottakere Seriesending Sikkerhetskopi av minne Tosidig faksing Andre funksjoner	Super G3 33,6 kbps (opptil 3 sekunder/side ⁽¹⁾) Kun faks, automatisk faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi Opptil 512 sider ⁽¹⁾ Maks. 200 (inkludert 19 direktetaster) Maks. 199 numre / maks. 199 mottakere Maks. 210 mottakere 1 time Ja (sending og mottak) Videreending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (kun TX), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, resultatrapport for TX, resultatrapport for RX, rapport for kommunikasjonsadministrasjon
MEDIAHÅNDTERING Skannertype Papirmating (standard) Papirmating (tilleggsutstyr) Papirutmating Medietyper Mediestørrelser Medievekt	Planskanner og tosidig automatisk dokumentmater 250-arks kassett 50-arks multiarkmater 50-arks tosidig automatisk dokumentmater 500-arks kassett 150 ark Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, transparenter, etiketter, konvolutter, bankpostpapir, postkort, indekskort Kasset og tilleggs-kasset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Multiarkmater: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, postkort, Indexcard, konvolutter (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), egendefinerte størrelser: Bredde: 76–216 mm, lengde: 127–356 mm Tosidig automatisk dokumentmater: Ensidig skanning: A4, A5, Legal, Letter, Statement, B5, B6, egendefinerte størrelser x 139,7 mm (B x L): maksimalt 215,9 x 355,6 mm, minimum 128 mm Tosidig skanning: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Kasset og tilleggs-kasset: 60–128 g/m ² Multiarkmater: 60–163 g/m ² Tosidig automatisk dokumentmater: Ensidig skanning: 50–105 g/m ² , Tosidig skanning: 64–105 g/m ²

GRENSESNITT OG PROGRAMVARE Grensesnitttype Støttede operativsystemer Nettverksprotokoll Programvare og Skriveradministrasjon Mobil utskrift	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 ⁽²⁾ / Server 2008 R2 ⁽²⁾ / Server 2003 ⁽²⁾ / Server 2008 ⁽²⁾ Mac OS X versjon 10.5.8 og nyere Linux ⁽³⁾ Utskrift: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (autentisering for SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! Page Manager, MF toolbox, eksternt brukergrensesnitt (RUI), Department ID Management Google Cloud Print Apple AirPRINT Canon Mobile Printing-program for (iOS/Android) Canon Mobile Scanning for Business-program (iOS/Android ⁽⁴⁾)
GENERELLE FUNKSJONER Arbeidssyklus Oppvarmingstid Minne Kontrollpanel Mål med papirkassetter (B x D x H) Installasjonsplass (B x D x H) Vekt Driftsmiljø Strømkilde Strømförbruk Lydnivå	Maks. 50000 sider/måned Ca. 11 sekunder eller mindre fra strømmen slås på 256 MB (delt) 5-linjers LCD-skjerm i sort-hvitt 390 x 473 x 431 mm 590 x 1279 x 933 mm (med ekstra papirkassett monteret) Ca. 19,1 kg Temperatur: 10–30 °C (50–86 °F) Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maksimum: ca. 1200 W Under drift: 550 W Hvilemodus: ca. 9 W Dvalemodus: ca. 2,2 W ⁽⁵⁾ Typisk strømförbruk (TEC): 1,3 kWh/uke Lydstyrke ⁽⁶⁾ Ved bruk: 6,8 B(A) eller mindre Hvilemodus: lydøs Lydtrykk ⁽⁶⁾ Ved bruk: 53,0 dB(A) eller mindre Hvilemodus: lydøs
FORBRUKSARTIKLER Kassetter TILBEHÖR/TILLEGGSUTSTYR Utstyr	Kasset 719 (2100 sider ⁽⁷⁾) Kasset 719 H (6400 sider ⁽⁷⁾) PAPIRMATINGSSENHET PF-44 (500-arks papirkassett) TEL 6 KIT LONG CORD (telefonhåndsett)
Standard forbehold. Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. ⁽¹⁾ Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1 ⁽²⁾ Nettverkskanning støttes ikke ⁽³⁾ Internett-distribusjon. Bare utskriftsstøtte ⁽⁴⁾ Tilgjengelig juni 2014 ⁽⁵⁾ I trådløs modus er forbruket 3 W ⁽⁶⁾ Målt basert på ISO7779. Viser i samsvar med ISO 9296. Lydløs betyr at støynivået når man er i nærheten av enheten, er lavere enn de absolutte kriteriene for nivået på bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779 ⁽⁷⁾ Basert på ISO/IEC19752	

