

Bagātīgs funkciju klāsts, piemēram, Wi-Fi, AirPrint/Google Cloud Print, un skenēšana, kas padara šo universālo lāzervierīci par lielisku printeri.

**i-SENSYS**  
MF6180dw

you can



## Paredzēts ekonomiskai melnbaltai drukāšanai uzņēmumos, kuros tam pievienoti daudzi lietotāji.

Padarīet melnbalto drukāšanu vienkāršu un ērtu ar šo printeri, kuram ir Wi-Fi funkcija un kurš ir gatavs darbam ar mākonu un ietver četras ierīces vienā. Ātra, energoefektīva darbība un 33 lpp./min. drukāšana ietaupa laiku un naudu.

### Galvenās funkcijas

- Drukājiet no dažādām ierīcēm un skenējiet tajās, izmantojot Canon mobilos risinājumus
- Ērti drukājiet bezvadu režīmā, izmantojot ar Apple AirPrint un Google Cloud Print saderīgus risinājumus
- Ietaupiet naudu — to garantē energoefektīvais TEC vērtējums 1,3 kWh/nedēļā
- Ietaupiet laiku un papīru — 33. lpp./min. drukāšana un automātiskā divpusēja drukāšana
- Uzlabojiet darbplūsmu ar tiešo skenēšanu e-pastā, tīkla mapē vai ar USB sūtīšanas funkciju
- Vēl labākas lietotāju iespējas ar risinājumu taustiņiem, 5 rindiņu LCD displeju un attālo lietotāja interfeisu, kas ļauj pārvaldīt printeri tīklā
- Droši drukājiet konfidencialus dokumentus, izmantojot drošo drukāšanu, kas ļauj aizsargāt izdrukas ar piekļuves kodu

### Komplektācija

Galvenais korpuss, kasetne 719, strāvas vads, Tsā iestatīšanas pamācība, lietotāja programmatūra un rokasgrāmatas CD

### Izmēri (platums x dziļums x augstums)

390 x 473 x 431 mm

### Atbalstītās operētājsistēmas

**Windows** 8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2003/Server 2008

**Mac OS X** versija 10.5.8 un jaunāka versija

**Linux**



DRUKĀŠANA



KOPĒŠANA



FAKSS



SKENĒŠANA

**Canon**



- 1** Plakanvirisma un divpusējā automatiskā dokumentu padeve
- 2** 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte
- 3** 250 lokšņu paplāte
- 4** Kasetne 719  
Papildu kasetne 719H

<p><b>PRINTERIS</b></p> <p>Drukāšanas ātrums Drukāšanas metode Drukāšanas kvalitāte Drukāšanas izšķirtspēja Pirmās izdrukas ieguves laiks Divpusējā drukāšana Printera valodas Fonti Drukāšanas piemales</p> <p>Tonera taupīšanas režīms Drukāšana no atmiņas multivides</p>	<p>Līdz 33 lpp./min. (A4) Vienkrāsaina lāzerstara drukāšana Līdz 1200 x 600 dpi ar funkciju Automatic Image Refinement 600 x 600 dpi 6 sekundes Automātiska UFRII-LT, PCL5e, PCL6, PostScript Level-3 Emulation 45 mērogojami (PCL un PostScript) 5 mm — no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne: 10 mm — no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas) Ir</p> <p>Atbalstītā atmiņas multivide USB atmiņa Atbalstītie failu tipi: JPEG, TIFF</p>
<p><b>KOPĒTĀJS</b></p> <p>Kopēšanas ātrums Pirmās kopijas izveides laiks Kopēšanas izšķirtspēja Kopēšanas režīmi Divpusējā kopēšana Vairākas kopijas Samazināšana/palielināšana Tonera taupīšanas režīms Citas funkcijas</p>	<p>Līdz 33 kop./min. (A4) 8 sekundes Līdz 600 x 600 dpi Teksts, teksts/fotoattēls, teksts/fotoattēls (kvalitatīvs), fotoattēls 2 puses uz 2 pusēm (automātiski) Līdz 99 kopijām 25-400% ar 1% soli Ir Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija</p>
<p><b>SŪTĪŠANAS FUNKCIJAS</b></p> <p>Skenēšana failu serverī Skenēšana e-pastā Skenēšana USB atmiņā</p>	<p>SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF</p>
<p><b>SKENERIS</b></p> <p>Veids Skenēšanas izšķirtspēja</p> <p>Krāsu skenēšanas dziļums Pelēktoni Saderība Maks. skenēšanas platums</p>	<p>Krāsu Optiskā: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi 24 biti/24 biti (ievade/izvade) 256 līmeņi TWIN, WIA 216 mm</p>
<p><b>FAKSS</b></p> <p>Modema ātrums Saņemšanas režīms Faksa izšķirtspēja</p> <p>Faksa atmiņa Ātrie numuri Grupu zvani/adresāti Secīga apraide Atmiņas dublēšana Abpusējais fakss Citas funkcijas</p>	<p>Super G3 33,6 kb/sec. (līdz 3 sek./lpp.<sup>(1)</sup>) Tikai fakss, fakss/tālrunis, autom. slēdzis, atbildešanas režīms, manuāli Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Fotoattēls: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi Līdz 512 lpp.<sup>(1)</sup> Maks. 200 (ieskaitot 19 viena pieskāriena numurus) Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti Maks. 210 vietas 1 stunda Ir (nosūtīšana un saņemšana) Fax Forwarding (faksa pārsūtīšana), Dual Access (dubulta piekļuve), Remote Reception (attālināta saņemšana), PC Fax (TX only) (fakss no datora (tikai TX)), DRPD, ECM, Auto Redial (automātiska pārvianāšana), TX Result Report (TX rezultātu ziņojums), RX Result Report (RX rezultātu ziņojums), Communications Management Report (komunikācijas pārvaldības ziņojums)</p>
<p><b>APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE</b></p> <p>Skenera tips Papīra ievade (standarta)</p> <p>Papīra ievade (izvēles) Papīra izvade Apdrukājamo materiālu veidi Apdrukājamo materiālu lielumi</p> <p>Apdrukājamo materiālu svars</p>	<p>Plakanvirsmas un abpusējā automatiskā dokumentu padeve 250 lokšņu kasete 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu divpusējā automatiskā dokumentu padeve 500 lokšņu kasete 150 lokšņu papīrs Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, kodskopa plēve, etiķetes, aploksnes, banknošu papīrs, pastkartes, indeksa kartītes Kasete un papildu kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive</p> <p>Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, pastkarte, indeksa kartīte, aploksne (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), pielāgoti izmēri: platums 76-216 mm; garums 127-356 mm</p> <p>Divpusējā automatiskā dokumentu padeve: Vienpusējā skenēšana: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6 pielāgoti izmēri (platums x garums): maks. 215,9 x 355,6 mm, min. 128 x 139,7 mm Divpusējā skenēšana: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Kasete un papildu kasete: 60-128 g/m<sup>2</sup> Daudzfunkciju paplāte: 60-163 g/m<sup>2</sup> Divpusējā automatiskā dokumentu padeve: vienpusējā skenēšana: 50-105 g/m<sup>2</sup>, divpusējā skenēšana: 64-105 g/m<sup>2</sup></p>

<p><b>INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA</b></p> <p>Interfeisa veids Operētājsistēmas saderība</p> <p>Tikla protokols</p> <p>Programmatūra un printera pārvaldība</p> <p>Drukāšana no mobilajām ierīcēm</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012<sup>(2)</sup>/Server 2008 R2<sup>(2)</sup>/Server 2003<sup>(2)</sup>/Server 2008<sup>(2)</sup> Mac OS X versija 10.5.8 un jaunāka versija Linux<sup>(3)</sup></p> <p>Drukāšana: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skenēšana: E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (SMTP autentifikācija), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC</p> <p>Presto! Page Manager, MF Toolbox, Remote User Interface (RUI), nodalās ID pārvaldība</p> <p>Google Cloud Print Apple AirPRINT Lietojumprogramma Canon Mobile Printing (iOS/Android ierīcēm) Lietojumprogramma Canon Mobile Scanning For Business (iOS/Android ierīcēm<sup>(4)</sup>)</p>
<p><b>VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS</b></p> <p>Darības cikls Ieslišanas laiks Atmiņa Vadības panelis Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums) Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums) Svars Darības vide</p> <p>Enerģijas avots Enerģijas patēriņš</p> <p>Trokšņa līmenis</p>	<p>Maks. 50 000 lpp./mēn. Aptuveni 11 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas 256 MB (kopīga) 5 rindīņu melnbalts LCD 390 x 473 x 431 mm 590 x 1279 x 933 mm (ar pievienotu papildu papīra kaseti) Aptuveni 19,1 kg Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F) Mitruma: 20-80% RH (bez kondensāta) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maks.: aptuveni 1200 W Darības laikā: 550 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 9 W Miega režīmā: aptuveni 2,2 W<sup>(5)</sup> Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,3 kWh/nedēļa Skaņas enerģija<sup>(6)</sup> Darbība: 6,8 dB(A) vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas spiediens<sup>(6)</sup> Darbība: 53,0 dB(A) vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams</p>
<p><b>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</b></p> <p>Kasetnes</p> <p><b>PAPILDAPRĪKOJUMS/ IESPĒJAS</b></p> <p>Vienības</p>	<p>Kasetne 719 (2100 lappuses<sup>(7)</sup>) Kasetne 719 H (6400 lappuses<sup>(7)</sup>)</p> <p>PAPĪRA PADEVE PF-44 (500 lokšņu kasete) TEL 6 KIT LONG CORD (tālruna klausule)</p>
<p>Standarta atrunas. Jebkurā tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.</p> <p><sup>(1)</sup> Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1 <sup>(2)</sup> Tikla skenēšana netiek atbalstīta <sup>(3)</sup> Izplatīšana tīmeklī. Tikai drukas atbalsts <sup>(4)</sup> Izlaists: 2014. gada jūnijā <sup>(5)</sup> Bezvadu režīmā patēriņš ir 3 W <sup>(6)</sup> Mērīts, pamatojoties uz standartu ISO7779. Parādīts saskaņā ar standartu ISO 9296. "Nav dzirdams" nozīmē, ka skaņas spiediena līmenis blakusstāvētāja pozīcijā ir mazāks par absolūtajiem fona trokšņu vērtības kritērijiem saskaņā ar standartu ISO7779. <sup>(7)</sup> Pamatojoties uz standartu ISO/IEC19752</p>	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2014