

Tämän
lasermonitoimilaitteen
monipuolisiin
ominaisuuksiin kuuluvat
Wi-Fi-liitäntä, AirPrint-
ja Google Cloud Print
-toiminnot sekä skannaus.

i-SENSYS
MF6180dw

you can



Kustannustehokasta mustavalkotulostusta usean käyttäjän yritysympäristöihin

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen, pilvitoiminnoilla ja Wi-Fi-
liitännällä varustettu monitoimilaitte mustavalkotulostukseen. Nopea
ja energiatehokas laite tulostaa 33 mustavalkosivua minuutissa, joten
säästät aikaa ja pienennät kuluja.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Tulostus useista erilaisista laitteista ja skannaus niihin Canonin mobiiliratkaisujen avulla
- Helppo langaton tulostus Apple AirPrint- ja Google Cloud Print -toimintojen avulla
- Pieni energiankulutus pienentää kuluja – vain 1,3 kWh viikossa
- 33 sivua minuutissa tulostava laite säästää aikaa ja automaattinen kaksipuolinen tulostus paperia
- Suora skannaus sähköpostiin, verkkokansioon tai USB-muistiin SEND-toiminnolla tehostaa työkulkua
- Pikapainikkeet, viisirivinen nestekidenäyttö ja verkkoyhteydellä toimiva etäkäyttöliittymä helpottavat käyttöä
- Luottamukselliset tulostustyöt voi suojata salasanalla käyttämällä turvatulostusta

Pakkauksen sisältö

Pääyksikkö, värikasetti 719, virtajohto,
pika-aloitusopas, ohjelmisto ja
käyttöopas CD-levyllä

Koko (L x S x K)

390 x 473 x 431 mm

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server
2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 /
Server 2008
Mac OS X 10.5.8 tai uudempi
Linux



TULOSTUS



KOPIOINTI



FAKSAUS



SKANNAUS

Canon



- 1** Tasoskanneri ja kaksipuolinen asiakirjojen syöttölaite
- 2** 50 arkin syöttötaso
- 3** 250 arkin taso
- 4** Kasetti 719: lisävarustekasetti 719H

TULOSTIN Tulostusnopeus Tulostusmenetelmä Tulostuslaatu Tulostustarkkuus Ensimmäisen sivun tulostusaika Kaksipuolinen tulostus Tulostuskielet Fontit Tulostusmarginaalit Musteensäätötila Tulostus muistilaitteesta	33 sivua minuutissa (A4) mustavalkoinen lasertulostus 2 400 x 600 dpi:n tarkkuus ja automaattinen terävöinti 600 x 600 dpi 6 sekuntia automaattinen UFR II-LT, PCL5e, PCL6, PostScript Level 3 -emulointi 55 PCL-fonttia (45 skaalautuvaa fonttia, 10 biittikarttafonttia) 45 PostScript-fonttia 5 mm ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori: 10 mm ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja oikealla) kyllä tuetut muistilaitteet: USB-muisti tuetut tiedostotyypit: JPEG, TIFF
KOPIOKONE Kopiointinopeus Ensimmäisen kopion tulostusaika Kopiointitarkkuus Kopiointitilat Kaksipuolinen kopiointi Useita kopioita Pienennys/suurenus Musteensäätötila Muut toiminnot	33 sivua minuutissa (A4) 8 sekuntia 600 x 600 dpi teksti, teksti/valokuva, teksti/valokuva (laadukas), valokuva kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen) enimmillään 99 kopiota 25-400 % (1 %:n välein) kyllä reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi
LÄHETYSOIMINNOT Skannaus tiedostopalvelimelle Skannaus sähköpostiin Skannaus USB-muistiin	SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
SKANNERI Tyyppi Skannaustarkkuus Värisyvyys skannauksessa Harmaasävy Yhteensopivuus Suurin skannausleveys	väri optinen: 600 x 600 dpi parannettu: 9 600 x 9 600 dpi 24-bittinen/24-bittinen (tulo/lähtö) 256 tasoa TWAIN, WIA 216 mm
FAKSI Modeemin nopeus Vastaanottotila Faksin tarkkuus Faksimusti Lyhytvalinnat Ryhmävalinnat/kohteet Sarjalähetys Muistin varmuuskopiointi Kaksipuolinen faksaus Muut toiminnot	Super G3 33,6 kbps (3 sekuntia/sivu[1]) vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen vakio: 200 x 100 dpi terävä: 200 x 200 dpi valokuva: 200 x 200 dpi erittäin terävä: 200 x 400 dpi huippu-terävä: 400 x 400 dpi 512 sivua[1] enintään 200 (mukaan lukien 19 pikavalintaa) 199 valintaa / enintään 199 kohdetta enintään 210 muistipaikkaa 1 tunti kyllä (lähetys ja vastaanotto) faksin edelleenlähetys, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin hallintaraportit
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Skannerin tyyppi Paperinsyöttö (vakio) Paperinsyöttö (lisävaruste) Paperin luovutus Paperityypit Paperikoot Paperien painot	tasoskanneri ja kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite 250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaso 50 arkin kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite 500 arkin kasetti 150 arkkiä tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, piirtoheittinkalvo, etiketti, kirjekuori, Bond-paperi, postikortti, hakemistokortti kasetti ja lisävarustekasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive syöttötaso: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), mukautetut koot: leveys 76-216 mm, pituus 127-356 mm kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite: yksipuolinen skannaus: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6, mukautetut koot (L x P): suurin 215,9 x 355,6 mm, pienin 128 x 139,7 mm kaksipuolinen skannaus: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 kasetti ja lisävarustekasetti: 60-128 g/m ² syöttötaso: 60-163 g/m ² syöttölaite: yksipuolinen skannaus: 50-105 g/m ² , kaksipuolinen skannaus: 64-105 g/m ²

TIETOKONELIITÄNNÄT JA -OHJELMAT Liitännät Käyttöjärjestelmät Verkko-protokolla Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta Mobiilitulostus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, langaton 802.11b/g/n Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 ^[2] / Server 2008 R2 ^[2] / Server 2003 ^[2] / Server 2008 ^[2] Mac OS X 10.5.8 tai uudempi Linux ^[3] tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) skannaus: sähköposti, SMB, WSD-skannaus (IPv4, IPv6) TCP-/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (SMTP-todennus), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, automaattinen IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) tietoturva: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta Presto! Page Manager, MF Toolbox, etäkäyttöliittymä, osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Google Cloud Print Apple AirPRINT Canon Mobile Printing -sovellus (iOS/Android) Canon Mobile Scanning For Business -sovellus (iOS/Android ^[4])
YLEISET OMINAISUUDET Käyttäjako Lämpenemisaika enintään Muisti Ohjauspaneeli Koko tasojen kanssa (L x S x K) Asennustila (L x S x K) Paino Käyttöolosuhteet Virtalähde Virrankulutus Käyttöääni	enintään 50 000 sivua kuukaudessa 11 sekuntia virran kytkemisestä 256 Mt (jaettu) viisirivinen mustavalkonestekidenäyttö 390 x 473 x 431 mm 590 x 1 279 x 933 mm (lisävarustekasetin kanssa) noin 19,1 kg lämpötila: 10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) enintään 1 200 W käytön aikana 550 W valmistilassa noin 9 W lepotilassa noin 2,2 W ^[5] tyyppillinen sähkönkulutus (TEC): 1,3 kWh/viikko äänitaso ^[6] : toiminnassa enintään 6,8 dB(A) valmistilassa kuulumaton äänenpaine ^[6] : toiminnassa enintään 53,0 dB(A) valmistilassa kuulumaton
TARVIKKEET Värikasetit LISÄVARUSTEET Tuotteet	kasetti 719 (2 100 sivua ^[7]) kasetti 719 H (6 400 sivua ^[7]) syöttölaite PF-44 (500 arkin kasetti) puhelinlinsari 6, pitkä johto (puhelinluukuloke)
Vastuuvapauslauseke. Oikeus muutoksiin pidätetään. ^[1] Perustuu ITU-T:n testiin nro 1. ^[2] Verkkoskannausta ei tueta. ^[3] Verkojako. Vain tulostuksen tuki. ^[4] Julkaisu kesäkuussa 2014. ^[5] Langattomassa tilassa kulutus on 3 W. ^[6] Mittaus perustuu ISO7779-standardiin. Esitetty ISO 9296 -standardin mukaisesti. "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO7779-standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen viereissä seisovan henkilön kohdalla. ^[7] Perustuu ISO/IEC19752-standardiin.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Finnish Edition
© Canon Europa N.V., 2014